

PLANUL URBANISTIC GENERAL ORASUL AZUGA

VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

BENEFICIAR
Orasul Azuga

PROIECTANT GENERAL
S.C. PPS IMOB URBAN S.R.L.

Contract nr. 16155 din 23.12.2020
Bucuresti 28.06.2024

PROIECTANT GENERAL

SC PPS IMOB URBAN SRL
RC J40/16223/29.08.2007
CUI 22330298
TEL ;0799791465;0754679417
E-MAIL: paidiua@yahoo.com

Adresa: B-dl. Bucurestii Noi nr.56
Bl.6B, sc.C, et.2, ap.9
sectorul 1, Bucuresti

COLECTIV DE ELABORARE

Arh. Paidiu Marcela	Sef proiect
Ing. Paidiu Petre	retele
urb. Pantea Valeriu	circulatii
St urb. Paidiu Petre Sebastian	elaborare

CUPRINS

A	REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT SI MEDI	3
	D
	omeniu de aplicare	
	C
	orelari cu alte reglementari	
	P
	rincipii de dezvoltare si conditii de aplicare	
	S
	ituatii speciale si derogari de la prevederile regulamentului	
	F
	egulament de publicitate	
	regulamente de functionare nonurbanistice	
B	REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT – SEZONIERE	13
	Titlul I caracteristici generale	
	T
	titlul II caracteristici specifice pe UTR	
C	REGLEMENTARI PE TERMEN MEDIU	44
	Titlul I caracteristici generale	
	Titlul II caracteristici specifice pe UTR	
	Titlul III caracteristici specifice pe zone/cartiere, bilanturi, implementare elemente de publicitate, implantare structuri de comert, alte elemente specifice de turism	
D	REGLEMENTARI PE TERMEN LUNG	91
	Titlul V reglementari pentru zone ce nu pot fi schimbate prin documentatii de urbanism	
E	SCHEME DE RELOTIZARE, SCHEME DE AMPLASARE PE LOT SI SECTIUNI DE DRUMURI	95
	scheme de amplasare a locuintei pe lot in baza Codului Civil si in baza RLU	
	scheme de relotizare	

sectuni de drumuri pe categorii

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

A REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT SI MEDIU

TITLUL 1 - PRESCRIȚII GENERALE

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Orasului Azuga, precum și în extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General a fi efectuate până în anul 2035. În interiorul teritoriului administrativ a Orasului Azuga Regulamentul conține în capitolul EX, recomandări privind vocația unor terenuri situate în teritoriului administrativ dar în extravilan, importante pentru existența actuală și pentru dezvoltarea corelată a orasului ca nod de dezvoltare al zonei turistice naționale. Suprafața teritoriului administrativ este **de 8289 ha**, din care intravilan existent **234,5 ha**, iar intravilan propus **334,6ha**. Suprafața constructibilă este definită prin cote orizontale de tip „x” și „y” și prin cota verticală tip „z”- STEREO 70.

1.2. Pentru terenul situat între actualul intravilan și intravilanul propus, orice lucrări sunt condiționate de elaborarea și aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale în arealele în care nu există toți indicatorii urbanistici obligatorii respectiv:

- ↘ zona funcțională,
- ↘ POT,
- ↘ CUT,
- ↘ regim de înălțime,
- ↘ regim de construcție,
- ↘ acces dintr-un drum public de minim 3,0m,
- ↘ alinierea construcțiilor.
- ↘ Tip de regulament:RLU sau Cod civil (cu derogare) în funcție de lotul minim constructibil

Acestea vor ține seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice și urbanistice ale dezvoltării de ansamblu al orasului Azuga, în conformitate cu Reglementările Planul Urbanistic General.

1.3. Pentru arealele definite prin PUG ca zone cu detalieri complete (de tip PUZ) regulamentul are un caracter obligatoriu putând a fi emise autorizări directe în funcție de documentațiile pentru investiții înaintate primăriei. În restul zonelor se vor efectua documentații urbanistice. PUZ-urile noi vor respecta următorii indicatori din PUG:

- ↘ circulațiile aprobate prin PUG,
- ↘ tipul funcțiunii urbanistice,
- ↘ racordul la rețelele edilitare ale Orasului respectiv apă, electrice, gaze, canalizare
- ↘ înălțimea maximă admisă,

Autorizațiile de construcție urmând a fi eliberate în baza unui plan urbanistic zonal, special elaborat prin care se mai poate repara și deci înființarea unor noi drumuri, se poate mări POT-ul CUT-ul marit cu 20% conform legii nu poate schimba funcțiunea inițială.

Arealul delimitat în planșa de regulament prin hasura definește interdicția temporară de construcție.

1.4. În principiu pentru zonele cu funcțiuni economice nu trebuie să se întocmească documentații tip PUZ

sau PUD daca se respecta suprafata minima si deschiderea la strada minima a lotului, dar se va prezenta la depunerea documentatiei de autorizare de construire un plan de situatie ce va cuprinde circulatiile din interiorul lotului si parcarile investitiei.

2. CORELĂRI CU ALTE REGLEMENTARI

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 350/2001 si a completarilor si modificarilor ulterioare, anterior intrării sale în valabilitate și care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Orasului Azuga.

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare ale căror efecte sunt imprimare în configurația cadrului construit actual al Orasului, care își păstrează și în prezent valabilitatea.

2.3. Planul Urbanistic General al Orasului Azuga preia prevederile sectiunilor aprobate ale Planului de Amenajare a Teritoriului National.

2.4. Planul urbanistic general al Orasului Azuga preia prevederile Codului Civil pentru loturile cu suprafete cuprinse intre minimum conform legii (150mp) si minimum conform prezentul RLU.

3. PRINCIPII DE DEZVOLTARE SI CONDIȚII DE APLICARE

In Orasul Azuga dezvoltarea localitatii se va face in spiritul urmatoarelor principii:

- Orasul Azuga este situata in zona turistica judetului Prahova, lipita de zona metropolitana a municipiului Brasov si va suporta o parte din necesarul de utilitati si circulatii majore necesare dezvoltarii zonei turistice a Vaii Prahovei;
- Orasul Azuga se transforma din principalul oras industrial al Vaii Prahovei cu locuri de munca de doua ori mai numeroase decat numarul de locuitori in oras turistic. Transformarea este in curs cu o rata de conversie mica de circa 1% pe an dar, deja pentru sezonul de iarna orasul atrage 15% din traficul de pe DN1 respectiv in weecenduri populatia de turisti egaleaza numarul populatiei orasului circa 5000 persoane. Se doreste conversia orasului in oras turistic pe toata sezoanele. Investitiile propuse sunt facute pentru consolidarea statutului de statiune turistica de toate sezoanele.
 - In Azuga se suprapun trei categorii de trafic:
 - **traficul intern**, generat de activitatea economica, sociala, comerciala, etc, a localitatii;
 - **traficul de acces**, generat de legaturile comerciale, economice, sociale sau de forta de munca pe care le are orasul Azuga cu localitatile din jur;
 - **traficul de tranzit**, generat de vehiculele care traverseaza localitatea catre alte destinatii.
- Orasul Azuga se afla situat pe cel mai important drum de circulatie national - DN1, regionale - ocolitoarea oraselor Azuga si Busteni, drumurile judetene – DJ 129, 129A, viitoarea legatura DN1-DN1A, Transbai, CF coridorul IV Paneuropean (CF Brasov-Bucureasti) si viitoarea autostrada Brasov-Bucureasti;
- Circulatia de tip drum national (DN1 si Ocolitoarea Azuga - Busteni) vor fi insotite de circulatii judetene sau principale cu 2 benzi. DN 1 (drum existent) si Ocolitoarea (drum propus) se mentin. Se propune un tronson de circulatie cu 4 (patru), categoria II, benzi conform legislatiei in vigoare, in zona centrala a orasului Azuga.
- Au fost propuse proiecte noi pentru UAT Azuga, de catre institutii pentru nivelul local, respectiv:
 - ↘ Subtraversare a DN1 (pasaj rutier);
 - ↘ Legatura dintre DN1 si DN1A;
 - ↘ doua noi partii de ski;

- ↳ transport pe cablu pentru partiile noi
- ↳ regularizarea raului Azuga ce va dispune si de o promenada paralela cu raul in zona centrala a localitatii
- ↳ realizarea circulatiilor locale in zona Postavarie, Fabrica de samota si fabrica de sticla
- ↳ realizarea de parcuri arundate zonelor din oras
- ↳ realizarea unui traseu de transport persoane de la cazare la locul de parcare
- Circulatiile rutiere de nivel DN vor fi bordate de zone economice compatibile cu locuirea;
- Ocolitoarea va asigura dezvoltarea unei zone economice, turistice si sportive in cladiri reprezentative, structurate corect, din care teritoriul administrativ al Orasului Azuga va detine o parte;
- Consideram necesare largirea DJ129 la 4 benzi, in zona centrala a orasului deoarece traficul sezonier aduce un aflux de vizitatori de circa 5000 persoane / sfarsit de saptamana
- Pe circulatiile de 4 benzi se poate intra cu auto de diferite tonaje pana la 16 tone (in afara zonei centrale a orasului), pe strazile principale cu carosabil de 7,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto de pana la 7 tone, pe strazile secundare cu carosabil de 6,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto cu maxim 3 tone. Aceste tonaje sunt prevederi pe termen mediu.
- Pe termen scurt respectiv 1-5 luni se poate intra cu auto cu tonaj mai mare doar pentru constructia de imobile (pe perioada de construire) si numai un numar de maxim 3 auto cu tonaj depasit pe zi / locuinta.
- Orasul Azuga prin PUG 2022 va transforma loturile de tip rural cu deschidere mica la strada si cu lungime mai mare de 50m, in loturi de tip urban cu suprafata minima de 400m, pentru realizarea acestui deziderat se vor folosi regulamente diferite respectiv:
 - In intravilanul construit (la 01.01.1990) se va pastra Codul Civil la terenuri cu deschideri la strada mai mici de 12m si suprafete cuprinse intre 150mp si 400mp.
 - Pentru restul terenurilor din intravilan se va aplica RLU 2023 .
- Parcela minima construibila este de 400mp.
- **Inaltimea maxima in orasul fara documentatie PUZ si derogari legale este P+2 si 3 retea la intersectii de strazi), dar in zona circulatiilor de categoria II respectiv ocolitoarea si DN1 regimul de inaltime poate ajunge la P+4.**
- Pentru a fi construibila in regim izolat o parcela
 - pentru functia de locuire L1 -locuinte individuale va trebui sa aiba deschiderea la strada de 12,0m - 15,0m conform RLU, Pentru deschideri mai mici se va studia prin PUD posibilitatea amplasarii unor locuinte si poate fi utilizat si Codul Civil
 - la L1a – locuinte colective mici suprafata minima a lotului va fi de 400m cu deschiderea la strada de 15m
 - la L2 – locuinte colective suprafata minima a lotului va fi de 700m cu deschiderea la strada de 20m.
 - Pentru functiunea M1 – zona mixta compatibila cu locuirea (si turism) va avea la strada minim 20,0m la constructii izolate cu lot de 800m minim si 12m pentru loturi de 400m si regim de construire cuplat (transportul fiind asigurat cu auto de pana la 1,0t).
 - Pentru functia M2 – zona mixta compatibila cu industria la lotul minim va fi de 1000m, deschiderea minima va fi de 20m; iar la lotul de pana la 5000m deschiderea la strada va fi de 30m, la ambele transportul se va asigura cu auto de pana la 1,0t. La functiunea M2 la inaltimea maxima a constructiei va fi de P+4, iar deschiderea la strada va fi obligatoriu de 40m indiferent de suprafata lotului.
 - La functiunea A – zona industriala cu lotul minim va fi de 3000m cu deschiderea de 40 m

indiferent de transport.

- La functia G – zona de gospodarie comunala a orasului pentru sursele de apa lotul minim va fi de 200m cu deschiderea minima de 10m iar pentru celelalte obiecte de gospodarie comunala lotul minim va fi de 1500m cu deschiderea la strada de 40m.
- La functiunile S – zona cu destinatie speciala pentru cladirile administrative lotul minim va fi de minim 300m cu deschiderea la strada de 15m, iar pentru cladirile ce cuprind echipamente specifice lotul minim va fi de minim 1000m cu deschiderea la strada de minim 40m.
- In cadrul unui UTR se poate admite ca 30% din suprafata construita pe acel lot sa aiba o functie complementara cu functiunea principala, dar nu este posibila construirea doar a unei cladiri cu functiunea complementara. (ex: pe un lot cu functiune de locuire in cadrul constructiei edificate se poate admite existenta unui birou, sau cabinet, sau magazin cu o suprafata de maximum 30% din suprafata totala a constructiei).
- In lungul arterelor principale cu minim doua benzi pe sens alinierea cladirilor se va face la minim 6,0m de la strada.
- Toate padurile vor fi in extravilanul unitatii administrative
- In intravilan nu exista decat o padure – parc
- Se va construi un complex de sport pentru iarna pe amplasamentul fostei fabrici de sticla pe langa raul Prahova si pe langa ocolitoare.
- Se va construi un complex de sport pentru atletism si un teren de fotbal pe amplasamentul dintre ocolitoare si autostrada in lungul raului Prahova. Locul se va completa cu parcare aferente zonei turistice.
- Se va asigura prin orice documentatie de urbanism aprobata un spatiu verde public de 5%, din suprafata PUZ, indiferent de proprietar, fara despagubirea terenului de spatiu verde public de tip parc sau scuar amplasat spre strada. Nu se admite spatiu verde de aliniament sa fie considerat suprafata de 5% spatiu verde public.
- Se va evita introducerea in intravilan a terenurilor situate in aria protejata
- *In zona centrala a localitatii se propune construirea in lungul raului Azuga a unui drum de promenada. Drumul si spatiul verde de promenada poate fi executat pe terenuri domeniul public si/sau privat al primariei sau al persoanelor fizice si juridice. Acest drum de promenada va functiona ca promenada in intervalul orar 8,00-22,00 si ca drum de transport marfa in intervalul orar 22,00-8,00. in intervalul orar de functionare ca drum de promenada nu poate fi inchis publicului, in acest sens se va incheia un protocol cu primaria pe termen nelimitat. Acest drum si spatiul verde adiacent nu va fi preluat in patrimoniul primariei si nu va fi despagubit.*
- toate sarcinile transmise prin PUZ de la lotul initial spre loturile rezultate vor fi comunicate de primarie dupa emiterea HCL privitor la PUZ/PUG, catre OCPI, pentru a se constitui in sarcini inscise in cartile funciare ale noilor loturi rezultate din dezmembrare.
- Se vor pastra zonele cu cladiri ce au valoare ambientala, iar insertiile noi vor respecta volumetria, culorile specifice, inaltimea golurilor, ancadramentele si ritmul golurilor.
- Constructiile usoare de tip balon pentru echipamente sportive sunt incadrate in functiunea sport-loisir, sunt compatibile cu locuirea si vor raspunde urmatoarelor exigente:
 - insorirea corespunzatoare a vecinilor cu functiune de locuire/cazare demonstrata prin studiul de insorire
 - asigurarea traficului rutier generat de functiune prin amplasarea pe o strada principala
 - asigurarea nivelului de zgomot maxim similar cu locuirea respectiv 50 dB,
 - programul de functionare 8,00-12,00 si 13,00-22,00 la toate unitatile de turistice si comerciale

- pentru echipamentele de turism nu se poate lua in calcul Codul Civil deoarece nu sunt locuinte.
- Codul Civil se utilizeaza doar pentru locuinte si pentru cladiri de maxim P+1 +M.
- **In cazul locuintelor noi raspunderea privind acceptarea conditiilor de mediu alterate revine in totalitate proprietarilor loturilor noi daca sunt amplasate in intravilanul existent pana la data aprobarii PUG-ului nou (2023).**
- Termenul de similar cu conditiile de locuire in locuinte de serviciu se refera la locuinte ale unui agent economic ce au ramas in patrimoniul lui sau au fost vandute dupa anul 1990 si prezinta urmatoarele alterari ale conditiilor de mediu:
 - ✦ zgomot admis in zona industrială
 - ✦ vibratii admise in zona industrială
 - ✦ transport in imediata apropiere cu auto ce depasesc 3t pana la maximum suportat de infrastructura drumului (si peste 22t)
 - ✦ poluanti ai aerului specifici industriei respective
 - ✦ poluanti olfactivi
 - ✦ poluanti ai aerului specifici transporturilor rutiere si de cai ferate importante
 - ✦ poluanti ai solului determinati de depozitarile temporare sau permanente ale industriei respective
 - ✦ statii de preepurare specifice industriei respective
 - ✦ degradare a peisajului stradal caracteristic industriei respective
 - ✦ iluminat de garda
 - ✦ paza obiectivelor economice
 - ✦ drumuri cu caracter in principal industrial (posibil fara trotuare)
 - ✦ retrageri ale constructiilor conform prescriptiilor tehnice si nu urbanistice
 - ✦ volumetrii, inaltime si alti indicatori urbanistici conform caracteristicilor tehnice ale respectivei industrii.
 - ✦ Parcari si de tiruri nu numai de autoturisme
 - ✦ accese conformate dimensional si formal pentru industrie (retrase pe lungimea unei masini de transport)
 - ✦ bariere de intrare in intreprinderile industriale, etc.
- ⑩ Deoarece exista PUZ-uri aprobate deja si care si-au facut partial efectul in care exista fundaturi mai lungi de 100m conform normativelor in vigoare de drumuri, se instituie obligatia detinatorului initial sa inchida un ochi de circulatie cu drumul cel mai apropiat. In caz contrar proprietarii loturilor rezultate din dezmembrare nu vor mai avea posibilitatea obtinerii Autorizatiei de Construire pana la realizarea drumurilor de legatura. Aceasta servitute va fi adusa la cunostinta OCPI Prahova de catre Primaria Azuga. In situatia in care la limita acestor loturi initiale se gaseste un canal de desecare/torent canalizat se va folosi suprafata canalului si a zonei lui de protectie prin amplasarea drumului peste canal cu asigurarea scurgerii apelor printr-un tub amplasat dedesubtul drumului in diametru cerut de ANIF/SGA pentru a asigura scurgerea apelor din torent/canalul de desecare secundar. Canalul de desecare secundar/torent va fi preluat de primarie dupa realizarea drumului. Necesitatea existentei ochiurilor de circulatie este dictata de nevoia de a permite ca doua masini de interventie, respectiv o salvare si o masina de pompieri sa poata intra din doua directii diferite pe strada si pot fi amplasate una langa alta
- ⑩ La solicitarea pentru realizarea unui PUZ, Primaria va stabili zona de studiu a circulatiilor pe intreagochi de circulatie unde este amplasat terenul. De asemenea la studiul de oportunitate va urmarii ca restul parcelelor ramase din tarla in afara parcelei ce a generat PUZ sa poata fi construibile (deci cu o latime mai mare decat adancimea minima a unui lot plus latimea unei benzi de circulatie de 3,5m si

un trotuar de 1,5m. Primaria va urmarii ca urmatorul solicitant ce doreste sa realizeze un PUZ sa cuprinda in PUZ cealalta jumătate de drum si cu trotuarul aferent Parcelele rezultate vor trebui amplasate spste in spate astfel incat sa asigure intimitatea pe lot. Nu se admite ca un lot sa aiba drumuri pe doua laturi opuse decat in situatia locuintelor insiruite.

⑩ *Primaria impreuna cu poluatorul poate incerca diminuarea zonei de protectie inscrisa in Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014.*

⑩ In intravilanul existent si propus al orasului Azuga declarat statiune turistica de interes national nu se poate admite decat functiuni economice de tip turistic si industrie de sustinere a turismului dar acestea nu pot fi amplasate in centrul existent sau propus al localitatii (activitatile economice de tip industrie sunt in aceeasi situatie cu serviciile pentru industrie de tip depozitari mari pentru industrie), conform HG 852/2008, anexa 5, OG 58/1998 si OMS 119/2014art 13.

3.1. Regulamentul Local de Urbanism este executat in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism.

3.2. Prezentul regulament este un regulament local avand un caracter obligatoriu. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu si/sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la punctul 4, precum și în conținutul regulamentului.

3.3. In cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcții și complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate și aprobate conform legii.

⑩ Valabilitatea PUZ-urilor va fi inscrisa in Hotararea de Consiliu Local si va fi in corelatie cu legislatia in vigoare la momentul emiterii acesteia , dar nu va depasi 10 ani.

⑩ Primaria prin Serviciul de Urbanism va comunica catre OCPI intrarea in intravilan a suprafetei PUZ si servitutile instituite prin PUZ loturilor rezultate.

⑩ Dupa expirarea termenului de valabilitate a PUZ in timpul caruia actul HCL nu si-a facut efectul (respectiv nu a fost solicitata *nici o autorizatie de construire* in termen de valabilitate si *nici o receptie de lucrari* pe tritoriul PUZ), Primaria prin Serviciul de Urbanism va anunta OCPI daca terenul ce face obiectul PUZ va fi scos din intravilan ca efect al trecerii termenului de valabilitate.

⑩ In cazul PUZ-urilor in care se face cedarea catre primarie a terenurilor ce constituie ampriza de drum, acestea se vor prelua efectiv doar dupa solicitarea unei autorizatii de construire / receptie pe teritoriul PUZ.

⑩ Prin orice PUZ se va urmarii refacerea sau completarea tramei stradale a orasului, deci nici un PUZ nu poate avea o circulatie total nelegata de circulatiile orasului. Exceptie fac doar cabanele din afara trupului principal al orasului, dar acestea vor fi amplasate pe un drum de exploatare.

3.4. Pentru toate zonele situate în extravilanul ramas dupa aprobarea prezentului PUG, este posibila extinderea prin PUZ si stabilirea unor reglementari de construire daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

↘ Suprafata ce se va introduce in intravilan este mai mare de 1,0 ha, (ex. Pentru cabane si sau hoteluri)

↘ Lotul ce va fi introdus in intravilan prin PUZ are o deschidere la drumul public de minim 50m

↘ Lotul nu este obligatoriu sa fie legar de intravilanul existent/propus deoarece Azuga este in zona muntoasa.

Pentru reglementarea unor astfel de zone este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legii (pentru functiuni turistice, rezidentiale si compatibile cu acestea de exemplu cu tipuri de dotari), condiție a includerii acestora în intravilan și a schimbării încadrării modului de

impozitare a terenurilor.

3.5. Indicatorii trecuti in RLU sunt maximi. Daca printr-un proiect, pe lotul X, nu a fost utilizata valoarea maxima a unui indicator acesta poate fi utilizat intr-un proiect ulterior fara a fi necesara o alta documentatie de urbanism, pastrandu-se functiunea urbanistica initiala.

3.6. Introducerea in intravilan pentru functii economice se va face prin stabilirea unor reglementari de construire daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- suprafata ce se va introduce in intravilan este mai mare de 1,0 ha,
- suprafata ce se va introduce in intravilanare va avea o deschidere la drumul public de minim 40m
- suprafata ce se va introduce in intravilan va fi legata pe minim o latura de intravilanul aprobat in anul 2022.

Pentru reglementarea unor astfel de zone este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legii, condiție a includerii acestora în intravilan și a schimbării încadrării modului de impozitare a terenurilor. Aprobarea documentatiilor de urbanism mentionate se va face dupa minim un an de la aprobarea prezentului PUG. Pentru functiunea de locuire suprafetele ce se vor introduce in intravilan trebuie sa detina o latura orasul cu intravilanul propus in actualul PUG

3.7. Toate locuintele unifamiliale se pot transforma in unitati de cazare daca indeplinesc simultan urmatoarele conditii la o camera de cazare:

- ⑩ un loc de parcare situat in curtea proprie sau arondarea de catre primarie intr-o zona de parcare a primariei
- ⑩ o baie separata de cea a locuintei
- ⑩ un loc de luat masa pentru minim 2 persoane separat de locul de luat masa a locuintei
- ⑩ cererea de inregistrare la primarie a unitatii de cazare cu precizarea parcarii sau si cerere de arondare a locului de parcare in parcarile primariei.

4. SITUATII SPECIALE SI DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

4.1. Zonele ce necesita elaborarea documentatiilor PUZ:

ZONA FUNCTIONALA LOCUIRE

Se va intocmi obligatoriu documentatie PUZ pentru terenuri ce indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

1. proprietarul declara ca doreste construirea unui ansamblu de locuinte cu un numar de constructii de minim 4 cladiri
2. proprietarul declara ca doreste dezmembrarea terenului in mai mult de trei loturi inregistrate cadastral individual (parcele cu acces direct dintr-un drum public sau privat si nu condominiu).
3. Latimea terenului la strada sa fie mai mare de 15,0m (respectiv deschiderea la strada pentru o locuinta izolata conform RLU)

NOTA: Nu este nevoie de PUZ pentru urmatoarele situatii:

4. la loturile cu suprafata mai mica sau egala cu 300mp (construite in prezent) se admite depasirea POT cu maxim 15% pentru anexe gospodaresti, respectiv POT = 50% fara documentatii urbanistice intocmite in acest scop. Anexele gospodaresti cuprind: magazie, garaj, terasa acoperita, cabina put si fosa sau ministatie de epurare, beci separat de casa, chiosc, cotete, grajd.
5. La circulatiile pietonale rezultate prin deschiderea unor alei pietonale intre curti, constructiile de pe loturile riverane aleii pot fi amplasate pe limita de proprietate constituita de aleea pietonala, dar la nivelul parterului fatada va fi oarba (fara ferestre si intrari) si se permite amplasarea panourilor publicitare.

ZONE FUNCTIONALE ECONOMICE

Se va intocmi obligatoriu documentatie PUZ sau PUD pentru terenuri ce indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

- tot imobilul va avea doar functiune economica
- suprafata lotului este mai mica de 1000,0mp
- deschiderea la strada mai mica de 30,0m
 - schema de descarcare/incarcare cu materii prime/produse finite se poate desfasura doar in incinta lotului.

NOTA: Nu este nevoie de PUZ pentru urmatoarele situatii:

- pentru locuire individuala in lot oricat de mare (o locuinta)
- pentru ansamblu de constructii situate intr-un condominiu (se prezinta doar plan de situatie)
- pentru locuire cu functiuni comerciale in cuantum de maxim 30% din edificiu pentru functiunea economica.
 - pentru functiuni economice (cu urmatoarele functiuni urbanistice: industrie, depozite, birouri, centre comerciale, agrement, sport – loisir) ce se doresc a fi amplasate pe loturi izolate (una bucata) sau alipite lotul rezultat fiind mai mare de 1000 mp si cu deschideri la strada mai mare de 30,0m.

4.2. Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maxima admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT si/sau CUT marit in intravilanul nou si POT max 35% in intravilanul existent la data 01.01.1990.

4.3. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații:

- obiective cu importanta semnificativa pentru orasul si zona turistica Valea Prahovei , sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configurația urbană locală.
- dimensiuni sau forme ale parcelei din intravilanul vechi (intravilan la 01.01.1990), care nu se înscriu în prevederile regulamentului (instituirea regimului de construire insiruit acolo unde este posibil);
- condiții dificile de fundare;
- Alte cazuri prevazute in acte normative (Legea 350/2001 cu modificarile ulterioare etc)

4.4. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

- modificarea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei este posibila pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură, elaborate și avizate conform legii; în cazul zonelor de protecție a monumentelor si siturilor arheologice, este obligatoriu avizul Ministerului Culturii;
- modificarea uneia dintre condițiile stipulate în PUG privind funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă, POT, CUT și retragerea clădirilor față de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ elaborate și avizate conform legii.

4.5. Se poate elibera Autorizatie de construire in conditiile legilor 50 si 350 cu modificarile si completarile ulterioare daca lotul este deservit de retele publice de apa si canalizare si daca Primaria are un plan strategic de dezvoltare pentru strazile respective insotite de pozitie in bugetul local pentru lucrarile respective.

4.6. Limita derogarilor ce pot fi aprobate poate fi stabilita prin acte normative (legi, HG-uri, etc).

4.7. *Alinierea constructiilor pe strazile paralele cu un rau va fi la 6,0m de la limita de proprietate in concordanta cu recomandarilor din studiul de inundabilitate (posibilelor inundatii pe rau la 1%).*

4.8. Precizari privind Regulamentul Local de Urbanism in spiritul si litera Legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare:

⑩ Nu se admit desmembrari succesive in urma carora sa ramana aceisi indicatori urbanistici pe fiecare parcela rezultata. Se pot transmite indicatorii doar prin PUZ.

- ⑩ Primaria nu poate primi teren pentru drumuri cu titlu de donatie sau vanzare decat in urma unui PUZ.
- ⑩ Pe un teren pot edificate mai multe constructii in regim de condominiu fara PUZ dar care se pot realiza cu urmatoarele conditii:
- ↘ acces dintr-un drum public
 - ↘ respectarea indicatorilor urbanistici ai zonei sau subzonei respective
 - ↘ interzicerea iesirii din indiviziune prin inscrierea acestei sarcini in de catre primarie si beneficiar in cartea funciara
 - ↘ respectarea distantelor dintre cladiri, a insoriri si distantelor dintre cladiri, a insoririisi distantele fata de laturile lotului rezultat conform RLU si nu se admire derogare prin PUD la conditii de Cod Civil.
 - ↘ In cazul initierii PUZ-urilor zona de studiu pentru “Studiu de Oportunitate este “ochiul de circulatii publice in care se afla lotul care genereaza PUZ.
 - ↘ In situatia in care exista loturi de minim 80m lungime situate spata in spate cu loturi similare zona se reglementeaza astfel:
 - ✦ pentru loturile situate cu latura lunga la strada obligatoriu PUZ pentru a putea genera o strada pe fundurile de lot
 - ✦ pentru loturile cu latura mica la strada se poate autoriza direct pentru o locuinta fara servituti inscrise in cartea funciara si dotrect pentru condominiucu servitutea de niesire din indiviziune inscrisa in cartea funciara
 - ↘ In zonele hasurate, cu interdictie de construire pana la realizarea PUZ se poate autoriza direct pentru o locuinta fara alte conditii inscrise in cartea funciara si direct pentru condominiu cu conditia inscrierii in cartea funciara a servitutii de neiesire din indiviziune.
 - ↘ In situatia in care pe un lot a fost construita o locuinta si ulterior se mai construieste una cea de a doua constituie condominiu si deci nu poate iesi din indiviziune.
 - ↘ Termenul de locuinta colectiva mica inseamna urmatoarele conditii obligatorii pentru realizarea ei:
 - ✦ un lot de minim 500m
 - ✦ o constructie cu inaltimea de 10m la cornisa si regimul di inaltime de P+2+M
 - ✦ un loc de parcare pentru fiecare apartament din constructie
 - ✦ un loc pentru pubelele de gunoi
 - ✦ un loc de joaca pentru copii de minim 20mp care poate fi si spatiu verde
 - ✦ respectarea alinierii constructiilor, reteagerilor laterale de 3,0m si retragerea de fund de 5m – 7m,
 - ✦ respectarea retragerilor fata de vecini si a insoririi
 - ✦ locuri de parcare pentru vizitatori in procent de 10% fata de locurile de la locuintele colective mici situate pe drumuri publice (in conditiile legii) sau pe drumuri propuse prin PUZ-uri

REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT - SEZONIERE

TITLUL I

CARACTERISTICI GENERALE

2.1. ACTIVITATI POSIBILE IN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN

Pentru reglementarile pe termen scurt au fost luate in considerare activitatile ce se pot desfasura in intravilan si in extravilan in constructii si echipamente provizorii. Aceste constructii pot sta pe amplasament maximum 10 ani dupa care pentru a ramane pe pozitii fara a fi demolate trebuie

reautorizate

Intravilan

Activitatile ce se pot desfasura in intravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- ⑩ alimentatie publica in chioscuri sau rulote
- divertisment in circuri ambulante si parcuri de distractii ambulante
- decorarea strazilor cu ocazia unor sarbatori sau perioade religioase consacrate:
- imprejmuii ocazionale datorita aglomeratiei la evenimente traditionale sau festive
- transport de tonaj mai mare decat cel admis pe categoria de strada cu platfoemed de parcare si pentru materiale temporare
- organizari de santier
- garaje
- magazii
- anexe gospodaresti, etc
- panouri de publicitate
- casute de vanzare suveniruri turistice
- rulote de vanzare produse alimentare traditionale

Extravilan

Activitatile ce se pot desfasura in extravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- stane
- odai
- tabere de vara in corturi
- campinguri
- locuri de luat masa (vetre si gratare)
- WC -uri publice si cosuri de gunoi
- imprejmuii
- panouri de informare si afisaj
- rulote de vanzare produse alimentare traditionale
- adapatori
- captari izvoare
- amenajari pentru echipamente sportive sezoniere (ex. Tiroliene, trambuline, partii de ski, trasee de ATV, ciclism montan, scari, cabluri de sprijin, teleski, bob de vara sau de iarna, etc.)
- parcuri de activitati sportive si de agrement sezoniere (ex. Catarari, etc)
- puncte de alimentatie publica (terase si constructii demontabile sub 50,0mp)
- observatoare pentru pozat si observat animale salbatice,
- hranitori animale salbatice

2.2 CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

Parcelele sunt considerate direct construibile daca respecta cumulativ urmatoarele conditii:

A. Conditii generale:

- ⑩ Acces carosabil la drum public sau privat de tip De sau drum forestier transformat in drum turistic
- ⑩ Asigurarea accesului la echipamente de tip WC si o sursa de apa

B. Conditii specifice urbanistice:

Parcelele sunt considerate construibile dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

- parcelele pot avea orice forma

- s-a obtinut dreptul de sedere in urma incheierii unui contract economic cu proprietarul terenului
- sa respecte conditiile punctului 2.1 din TITLUL 1
- constructiile vor avea un singur nivel respectiv parter
- Autorizarea va fi numai directa
- POT-ul va fi de maxim 60%

2.3. CONDITII DE REGLEMENTARE

Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone și unități teritoriale de referință:

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - utilizări admise;

Articolul 2 - utilizări admise cu condiționări;

Articolul 3 - utilizări interzise;

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE, CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Articolul 5 - amplasarea clădirilor față de aliniament

Articolul 6 - amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Articolul 8 - circulații și accese

Articolul 9 - staționarea autovehiculelor

Articolul 10 - înălțimea maxima admisibila a clădirilor

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor

Articolul 12 - condiții de echipare edilitara

Articolul 13 - spații libere și spații plantate

Articolul 14 - împrejurimi

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Articolul 16 - coeficient maxim de ocupare a terenului (CUT)

Subzonele se incadreaza in urmatoarele UTR-uri

ZONE SITUATE IN INTRAVILAN

M - ZONA MIXTA - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

M3- zona comerciala si de agrement

A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

A4- subzona agrozootehnica

V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT - Zona verde cuprinde o multitudine de categorii: spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes zonal și orasul, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost; spatii plantate de protecție; spații pentru sport si agrement:

Zona este alcătuita din următoarele subzone:

V4 - echipamente de sport, agrement;

T - ZONA circulatiilor:

T2 – zona citculatii rutiere

ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN - Fac parte urmatoarele subzone:

- terenuri agricole

- paduri in zone protejate si in zone neprotejate

2.4. Indicatorii urbanistici H=P, POT =60% si CUT =0,6 inscriși in UTR-uri au valori maxime.

2.5. Toti proprietarii din orasul vor intretine terenurile proprii, le vor curata de deseuri (proprii sau aruncate de alti oameni). Toate terenurile cu constructii provizorii in extravilan vor fi imprejmuite. Pentru cei ce nu respecta prezentul articol se vor aplica prevederile OG 21/2002 si a legii 211/2011 republicata in anul 2014, conforma cu directiva CE 1774/2002.

2.6. Cerinte minime de spatii de parcare pe raza municipiului Azuga

- Constructii sportive

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru personal, pentru public si pentru sportivi, in functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza:

- pentru echipamente sportive un loc de parcare la 5 locuri de activitate specifica sau un loc la 25 mp suprafata construita desfasurata;
- pentru tabere de vacanta un loc de parcare la 20 de locuri si un numar de 2-4 locuri de parcare pentru autocare.

- Constructii si amenajari de agrement

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement vor fi prevazute parcaje in functie de capacitatea constructiei, cate un loc de parcare pentru 5-10 locuri de deservire.

- Constructii de turism

Pentru toate categoriile de constructii de turism vor fi prevazute locuri de parcare, in functie de tipul de cladire si de categoria de confort, minim 6 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

- Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

2.7. Pentru unitatile economice de tip agrozootehnice se instituie zona de protectie sanitara, conform Ordinelor Ministerului Sanatatii, in functie de tipul de animale crescut si de numarul de capete. Nu se admite sacrificarea animalelor la stane si nici aruncarea lesurilor intregi sau partiale. Acestea se vor duce la fabricile de fainuri proteice. Nu se admite infiintarea puturilor seci.

TITLUL II CARACTERISTICI SPECIFICE PE UTR

M - ZONA MIXTA

Sub aceasta denumire generica sunt cuprinse mai multe categorii de mixaje, avand in comun o mare flexibilitate in acceptarea unor functiuni comerciale diferite, anexe gospodaresti si magazii.

M3- zona comerciala si de agrement P, Hmax = 5 m

- zona comerciala si de agrement cu cladiri provizorii, H=P si inaltimea maxima la cornisa de 5,0m

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

- zona constructiilor cu cladiri maxim P niveluri si inaltimea maxima de 5,0m cu regim de construire discontinuu (izolat); cu functiuni diverse legate de petrecerea timpului liber;

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Intravilan

Activitatile ce se pot desfasura in intravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- ⑩ alimentatie publica in chioscuri sau rulote
- divertisment in circuri ambulante si parcuri de distractii ambulante
- decorarea strazilor cu ocazia unor sarbatori sau perioade religioase consacrate:
- imprejmuiuri ocazionale datorita aglomeratiei la evenimente traditionale sau festive

- anexe gospodaresti si magazine.

Extravilan

Activitatile ce se pot desfasura in extravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- stane
- odai
- tabere de vara in corturi
- campinguri
- locuri de luat masa (vetre si gratare)
- WC -uri publice si cosuri de gunoi
- imprejmui
- panouri de informare si afisaj
- adapatori
- captari izvoare
- amenajari pentru echipamente sportive sezoniere (ex. Tiroliene, trambuline, partii de ski, trasee de ATV, ciclism montan, scari, cabluri de sprijin etc.)
- parcuri de activitati sportive si de agrement sezoniere (ex. Catarari, balizari trasee etc)
- puncte de alimentatie publica (terase si constructii demontabile sub 50,0mp)
- observatoare pentru pozat si observat animale salbatice,
 - hranitori animale salbatice
 - comert cu amănuntul;
 - construcții pentru expoziții, activități culturale spații pentru spectacole, biblioteci in spatii in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici;
 - parcaje la sol;
 - spații libere pietonale;
 - spații plantate, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc, odihna

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

– - activitati manufacturiere legate de turism si agrement

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

se interzic urmatoarele utilizări:

- activități productive;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- orice alte activitati decat cele cuprinse la articolele 1 si 2
- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- terenul minim este de **1000 mp**, cu un front la stradă/De de minim **20.00** metri cu exceptia comertului cu amanuntul, spatiilor expozitionale si alimentatiei publice de mici dimensiuni, anexe gospodaresti, magazine, pentru care se admite o suprafata minima de teren de **100 mp** cu front la strada **4,00** metri ;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- constructiile nu vor avea un aliniament reglementat.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale nu vor fi reglementate deoarece nu exista vecinatati ce pot fi jenate
- cladirile se vor amplasa în regim izolat,

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- se pot amplasa mai multe cladiri sezoniere pe aceeași parcela

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat cel puțin un acces eventual carosabil de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei,

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțime maxima admisibilă la cornișe 5,00 metri (P);

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii și exprimării prestigiului investitorilor,

- aspectul clădirilor va exprima caracterul funcțiunii

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

- se recomandă acoperirea închiderilor cu vegetație agatatoare în proporție de minim 20% din suprafața peretilor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Nu este obligatorie racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- Spațiile verzi vor reprezenta minim 50% din suprafața incintelor și se vor amenaja peisagistic, perimetral sau grupat spre elementele naturale din vecinătate (ape, păduri)

- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice desemnate de primărie.

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;

- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje;

- se recomandă utilizarea materialelor locale

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomandă împrejmuirea lotului cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00 m**

- spațiile comerciale și alte servicii pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, jardiniere sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru unitățile de alimentație publică.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 5 %.

- POT maxim anexe și magazine = 60% în cazul în care sunt singure pe lot

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim = 0,05 mp ADC /mp teren
- CUT maxim anexe si magazii = 0,6 in cazul in care sunt singure pe lot

A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

A4- subzona agrozootehnica stane si targuri amplasate sezonier

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

- zona constructiilor cu cladiri maxim P niveluri si inaltimea maxima de 5,0m cu regim de construire discontinuu

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- stane sezoniere
- parcaje la sol
- spații libere pietonale;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- odai,
- se admit numai activități productive care se situează în zona activității de baza: Tunsul oilor pastrarea laptelui, producerea in mod traditional a branzei si produselor din lapte

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- activități altele decat cele de la articolul 1 si 2

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 1000 mp. și un front minim la stradă de 4,00 metri..

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- constructiile nu vor fi amplasate pe un aliniament

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu dorintele clientilor
- cladirile se vor amplasa în regim izolat,
- nu se reglementeaza retragerea fața de limitele lotului
- cladirile vor fi izolate a;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- se admite constructia mai multor cladiri sezoniere pe un lot

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela va avea asigurat un acces de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei,

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

H=P,

- se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 5,0 metri,;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- clădirile nu vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice

- se va asigura în mod special evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verticală

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

A4 spațiu verde 40%

- Se vor identifica, proteja și pastra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2.20 m

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

A4 POT = 5%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

A4 CUT = 0,05

V - ZONA VERDE, DE SPORT ȘI AGREMENT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes regional și orășenesc, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenență la cluburi sau contra cost, spații plantate de protecție și păduri și parcuri protejate. Construcții P cu H max = 5m

V3 - ECHIPAMENTE DE SPORT, AGREMENT

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- sunt admise construcțiile și instalațiile specifice activității sportive conform proiectelor legal avizate
- spații verzi amenajate
- construcții pentru agrement, construcții și instalații pentru parcuri de distracții;
- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentație publică și comerț
- alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, anexe sanitare, mobilier urban

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- cladiri administrative dar numai ale activitatilor sportive.
- cladiri pentru invatamant de specialitate;
- cladiri pentru invatamant de specialitate cuplate cu cele de arta (plastica, muzica, dans etc.);

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice activități și orice alte utilizări în afara celor de la articolele 1 și 2;
- este interzisă amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte daunătoare asupra vegetației și amenajărilor adiacente.
- se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4-CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE FORME DIMENSIUNI)

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE

ȘIPOSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelor

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelo

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei accidental carosabile.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației publice;

- parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P niveluri (Hmax=5,0 m)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

- se recomanda adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate și vecinatatlor

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- Nu este obligatorie racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spațiile plantate vor reprezenta minim 50% din ansamblul incintei

- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei.

- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare.

- se recomanda, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim 1,50 m;

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 5%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim 0,05 mp. ADC/ mp.

T - ZONA CIRCULAȚIILOR RUTIERE

- Zona transporturilor include următoarele subzone:

T1 – zona circulațiilor pe drumuri din intravilan și extravilan

T2 – stații de transport în comun fixe și facultative

T3 – parcaje și garaje

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Pe termen scurt respectiv 1-5 luni se poate intra cu auto cu tonaj mai mare doar pentru construcția de imobile (pe perioada de construire) și numai un număr de maxim 3 auto cu tonaj depășit pe zi / locuința.

- platforme

- chioscuri de informare si vanzarea biletelor
- cladiri provizorii pentru administrarea transportului
- refugii acoperite pentru statii
- mobilier urban (cosuri de gunoi, banci, jardiniere, iluminat public local, etc)
- parcaje si garaje

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- prelungirea perioadei de utilizare a strazilor secundare pentru transport cu tonaj mai mare decat cel reglementat prin RLU prin cerere aprobata de primarie

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuștilor ori extragerea de materiale de construcții) sau modificarea echilibrului freatic;
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii rutiere.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- nu este cazul pentru T1
- Suprafata minima pentru statii de transport in comun si garaje de 50mp

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- nu este cazul

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- nu este cazul

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- nu este cazul

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației publice;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- nu este cazul la T1
- maxim P pentru statii de transport in comun si garaje.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- nu este cazul-

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- conform studiilor de specialitate
- în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației,

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- nu este cazul

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- nu este cazul pentru T1

-POT = 60% pentru statii de transport in comun si garaje
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- nu este cazul pentru T1-
= CUT=0,6 pentru statii de transport in comun si garaje

REGULAMENT DE PUBLICITATE

PRIVIND AVIZAREA, AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA ACȚIUNILOR ȘI MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN ORAȘUL AZUGA

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar pentru amplasarea și autorizarea activităților de publicitate în orașul Azuga, în vederea asigurării unui ansamblu de acțiuni și mijloace de publicitate unitare, coerente și sigure, care respectă mediului natural și peisajul natural montan din stațiunea Azuga.

Art. 2 Prevederile prezentului Regulament se aplică: autorităților publice locale și tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de publicitate din orașul Azuga.

Art. 3 Acest Regulament este elaborat în temeiul prevederilor:

- ⑩ **Legea nr. 185/2013** – privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
- ⑩ **Legea nr. 350/2001** privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările ulterioare
- ⑩ **Ordinul MDRAP nr. 233/2016 privind metodologia de aplicare a legii 350/2001 pentru amenajarea teritoriului și urbanismul**
- ⑩ **NORME**
- ⑩ **Legea nr. 50/1991** – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu toate modificările și completările ulterioare, republicată și actualizată;
- ⑩ **Ordinul nr. 839/2009** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;
- ⑩ **Noul Cod Civil – legea 287/2009** cu modificările ulterioare.
- ⑩ **Legii nr. 422/2001** privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
- ⑩ **Legea nr.153/2011** privind măsurile de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor;
- ⑩ **Legea nr.198/2015** privind aprobarea O.U.G. nr.7/2010 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
- ⑩ **HGR nr. 955/2004** – pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- ⑩ **Legea 227/2015** privind Codul fiscal – cu toate modificările și completările ulterioare
- ⑩ **Ordonanței Guvernului nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- ⑩ **Legea nr.24/2007** a spațiilor verzi, republicata, cu modificările ulterioare
- ⑩ **Legea nr. 451/2002** pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000.
- ⑩ **HG nr.525/1996** pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicat, cu completările și modificările ulterioare
- ⑩ **Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995** al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea construcțiilor.

⑩ **Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017** pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale (înlocuiește OMT 47/1998)

⑩ **Ordinul MDRT nr. 2701/2010** pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

⑩ **Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997** pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere.

⑩ **Ordinul MLPAT nr.21/N/2000** pentru aprobarea reglementării tehnice GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM indicativ GM-007-2000

⑩ Prevederile Planului Urbanistic General și ale Regulamentului Local de Urbanism pentru orașul Azuga, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Azuga

Art. 4 Mijloacele de publicitate pot fi instalate și folosite doar cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. Acțiunile de Publicitate pot avea loc doar cu respectarea prezentului Regulament.

CAPITOLUL II

DEFINIȚII. CONTRACTE. CLASIFICĂRI. ZONE.

Art. 5 Definirea unor termeni utilizați pe parcursul acestui Regulament:

1. **Publicitatea** reprezintă ansamblul de activități și mijloace folosite pentru a comunica și promova în fața publicului produse, servicii, companii, organizații, instituții publice, acțiuni, campanii și evenimente. Publicitatea include campaniile de promovare – acțiuni cu scopuri și durată definite.

2. **Publicitate stradală (outdoor)** - publicitate efectuată în spații deschise, în exteriorul clădirilor, în intravilanul sau extravilanul orașului. Publicitatea stradală include afișele, bannerele sau steagurile, firmele, calcanele, mesh-urile, panourile și ecranele publicitare de orice fel, proiectele publicitare speciale, inclusiv obiectele publicitare amplasate în exterior, de dimensiuni medii și mari.

3. **Mijloace de transmitere a mesajelor publicitare sau Mijloace Publicitare sau Mijloace de Publicitate** - ansamblu de elemente de diverse mărimi și forme, pe diverse suporturi fizice, folosite pentru transmiterea unui mesaj publicitar, de obicei format dintr-un text și/sau una sau mai multe imagini,

(1) pentru prezentarea unui produs sau produse, unui serviciu sau servicii, unui eveniment sau evenimente, a unei companii, în scopuri comerciale, respectiv

(2) pentru informare publică referitoare la activități, acțiuni și campanii non-profit, inclusiv activități, acțiuni și campanii ale administrației publice locale sau centrale.

4. **Acțiuni de Publicitate temporară** – acțiuni de publicitate realizate cu ocazia unor evenimente comerciale, culturale, sportive sau electorale, precum și acțiuni speciale de promovare de produse și servicii, având o durată de maxim 30 de zile. Acțiunile de publicitate temporară trebuie să fie identificate printr-un Organizator care asigură producerea evenimentului și îndepărtarea tuturor mijloacelor publicitare utilizate la respectivul eveniment.

5. **Avizul pentru mijloace de publicitate temporară** – document tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale desemnate și cu biroul de urbanism, în urma unei proceduri de analiză a proiectului de publicitate temporară, a proiectului tehnic al proiectului de publicitate temporară (când e cazul) cât și a oportunității din

punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor publicitare temporară, cu structuri fără fundație, având o durată de valabilitate de maxim 30 de zile apoi indepartarea structurilor folosite.

6. Autorizația de construcție – document tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea Mijloacelor Publicitare cu fundații. Autorizația de construire se emite doar în baza unui drept real asupra unui imobil - teren și/sau construcții - identificat prin număr cadastral, aferent Mijlocului de Publicitate.

7. Incintă - suprafața de teren în aer liber, înconjurată din toate părțile de construcții, de amenajări sau împrejmuiri;

8. Afiș publicitar – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică, de mici dimensiuni (A3-A0), expus numai în zone publice special destinate afișării.

9. Banner publicitar – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, confecționat din folie sintetică sau din material textil, în mod obișnuit de formă dreptunghiulară, ancorat și expus numai în zone publice destinate expunerii acestora.

10. Steag publicitar - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare în zone publice, reprezentat de o piesă de stofă, pânză sau material plastic atașată la un suport tip lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri.

11. Calcan publicitar - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de o fațadă fără goluri a unei construcții, situată pe limita de proprietate laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine. Calcanul poate fi iluminat sau neiluminat.

12. Meshul publicitar - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare temporare reprezentat de un suport de mari dimensiuni, confecționat din material sintetic perforat, cum ar fi plasă fină, fixat pe clădiri. Meshul poate fi iluminat sau neiluminat.

13. Firmă - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii. Firma poate fi iluminată sau neiluminată.

14. Panou publicitar - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de o structură clasică standard sau personalizată, folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar. Panoul publicitar poate fi iluminat, luminat din interior sau neiluminat.

15. Panou publicitar mobil - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare temporare reprezentat de un panou de dimensiuni reduse, amplasat la sol sau pe un vehicul în mișcare, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, care poate fi mutat ușor dintr-o locație în alta. Panoul publicitar mobil poate fi iluminat sau neiluminat.

16. Ecran publicitar – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de un ecran cu LED-uri, LCD sau alte sisteme asemănătoare, pe care se rulează grafică sau materiale video publicitare, cu conținut dinamic și de dimensiuni variabile, cu sau fără sonor;

17. Proiect publicitar special - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare temporare, reprezentat de o construcție provizorie atipică, personalizată, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau a unui eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare clasice. Proiectul publicitar special poate fi iluminat sau neiluminat.

18. Contract de publicitate – act comercial încheiat cu administrația publică locală prin se

stabilesce conditiile de utilizare a unui spatiu pentru publicitate, mijlocul de publicitate, durata actiunii, costul utilizarii spatiului administrat de primarie (indiferent de proprietarul terenului) si data de dezafectare a mijloacelor publicitare utilizate. De mentionat ca la data incheierii contractului daca contractantul nu a incheiat un nou act de prelungire a contractului sai daca nu a desfiintat mijlocul publicitar utilizat va fi actionat in instanta pentru nerespectarea termenilor contractului.

Art. 6 Toate Actiunile de Publicitate și Mijloacele de Publicitate de pe teritoriul U.A.T. Azuga trebuie să aibă la bază un **Contract de Publicitate** valabil, încheiat cu Primăria orașului Azuga. Inexistența unui astfel de contract valabil atrage anularea și/sau dezafectarea imediată, pe cheltuiala Organizatorului sau Proprietarului, a Actiunilor de Publicitate sau a Mijloacelor Publicitare.

⑩ **6.1** Finalitatea Avizului pentru Mijloace de Publicitate temporară este Contractul de Publicitate, care se încheie între un Proprietar al Mijlocului de Publicitate temporar și Primăria orașului Azuga.

⑩ **6.2** Finalitatea Autorizației de construcție pentru un Mijloc de Publicitate este Contractul de publicitate, care se încheie între un Proprietar al Mijlocului Publicitar și Primăria orașului Azuga.

⑩ **6.3** Actiunile de publicitate temporară au la bază Contractul de publicitate, care se încheie între un Organizator și Primăria orașului Azuga.

Art. 7 Mijloacele de transmitere a mesajelor publicitare, care pot fi amplasate pe teritoriul administrativ al orașului Azuga, sunt:

1. Mijloace Publicitare pentru a căror amplasare este necesară obținerea **Autorizației de Construcție** au fundație sau sunt dependente de structuri construite, și anume:

- ⑩ totemuri publicitare
- ⑩ Panourile și Ecranele publicitare;
- ⑩ Calcanul publicitar iluminat;
- ⑩ parapet (în afara drumurilor nationale si autostrazilor)
- ⑩ Mesh-urile de orice fel;
- ⑩ Firmele cu dimensiuni mai mari de 1mp.

2. Mijloacele Publicitare Temporară, pentru a căror amplasare este necesară obținerea **Avizului pentru Publicitate Temporară**.

- ⑩ Afișele, bannerele și steagurile publicitare;
- ⑩ Panourile publicitare mobile;
- ⑩ Proiectele publicitare speciale (inclusiv evenimentele).

Art. 8 Pentru amplasarea oricărui Mijloc de Publicitate pe domeniul orașului Azuga este necesar, în prealabil:

⑩ întocmirea unui PUZ pentru totemuri, panouri, parapete publicitare situate in domeniul public si privat al primariei Azuga

⑩ întocmirea unui PUD pentru totemuri, panourile și ecranele, calcanul publicitar iluminat, parapet (in afara drumurilor nationale si autostrazilor), mesh-uri de orice fel, firme cu dimensiuni mai mari de 1mp situate in domeniul privat al proprietarilor din orasul Azuga

⑩ obținerea **Autorizației de Construcție** eliberată de Primăria orașului Azuga, conform acestui Regulament,

⑩ încheierea unui **Contract de Închiriere** pentru terenul alocat Mijlocului de Publicitate, cu Primăria orașului Azuga sau, după caz, cu proprietarul privat al terenului,

⑩ sau obținerea **Avizului pentru Publicitate Temporară** eliberat de Primăria orașului Azuga, conform acestui Regulament.

Art. 9 Amplasamentului unui Mijloc de Publicitate poate fi pe o proprietate privată (persoană fizică, persoană juridică) sau pe proprietate publică sau privată a orașului Azuga.

Acțiunile de Publicitate pot avea loc pe o proprietate privată (persoană fizică, persoană juridică) sau pe proprietatea (publică sau privată) a orașului Azuga.

Art. 10 Zonele de publicitate din orașul Azuga sunt împărțite astfel:

- | | | |
|---|--|----------------|
| ⑩ | DN1 (strada Victoriei), intravilan și extravilan, | numită zona 1, |
| ⑩ | Străzile orașului aflate în intravilan, cu excepția DN1, | numită zona 2, |
| ⑩ | Zona Domeniului Schiabil Azuga, | numită zona 3. |

Fiecare zonă este supusă unor reguli specifice privitoare la dimensiunile și distanța dintre Mijloacele de Publicitate, cât și tipurile de Acțiuni de Publicitate permise.

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE AVIZARE ȘI AUTORIZARE

Art. 11 Amplasare a Mijloacelor de Publicitate se face pe baza Autorizației de Construire și a a Contractului de Închiriere a terenului, respectiv pe baza Avizului pentru Publicitatea Temporară.

Art. 12 Procedura de autorizare este cea prevăzută de legislația în vigoare, și anume Legea 50/1991 – republicată, modificată și completată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Ordinului 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicată și actualizată.

La emiterea Autorizației de Construire, emitentul va include în mod obligatoriu precizări privind obligațiile care decurg din caracterul provizoriu și durata de existență limitată a Mijlocului de Publicitate a cărui construcție a fost autorizată, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării acestuia.

Art. 13 Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligați să permită executarea lucrărilor pentru amplasarea acestora numai în baza Autorizației de Construire, emisă în condițiile Legilor 350 și 50 din 2001 și respectiv 1991, republicate, modificate și completate, dar și a RLU în vigoare.

Art.14 (1) În cazul în care, la expirarea termenului de funcționare a Mijlocului de Publicitate autorizat, nu a fost obținută prelungirea acestui termen, proprietarul construcției-suport de publicitate are obligația desființării imediate a Mijlocului de Publicitate, pe cheltuiala lui, și a aducerii imobilului - teren la starea inițială.

(2) *În situația în care, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de încetare a funcționării Mijlocului de Publicitate autorizat, proprietarul construcției-suport a panoului de publicitate nu a îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1), terenul aparținând domeniului public sau privat al Orașului Azuga, Primarul orașului Azuga dispune desființarea acesteia pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.*

(3) Toate cheltuielile rezultate ca urmare a acțiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului construcției și vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condițiile legii.

(4) Procedura prevăzută la alin. (2) poate fi declanșată din oficiu de către Primar sau la solicitarea deținătorului legal al imobilului.

(5) Proprietarii Mijloacelor de Publicitate au obligația de a lua măsurile necesare pentru întreținerea și repararea acestora, ori de câte ori este necesar, astfel încât acestea să nu deterioreze imaginea orașului și să nu fie un pericol pentru siguranța traficului rutier sau pietonal.

Art. 15 Etapele procedurii de autorizare/avizare sunt:

- ⑩ 15.1 **Certificatul de urbanism** – Se eliberează solicitantului în condițiile legii:
- ⑩ 15.2 Potrivit Legii, Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire/Desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

⑩ 15.3 **Autorizația de construire (A.C.)** – este actul administrativ care permite executarea lucrărilor de montare a Mijlocului Publicitar – fundație plus structură metalică, conform proiectului tehnic elaborat în condițiile legii.

⑩ contractul de închiriere al imobilului, cu menționarea suprafeței închiriate și a scopului închirierii.

⑩ Certificat de Înregistrare valabil și Certificat Constatator cu vechime de maxim 5 de zile.

⑩ 15.4 Documentația necesară prelungirii Avizului pentru Publicitate Temporară este compusă din:

↳ -Cerere completată de solicitant,

↳ -A.P.T. inițial (formular tipizat – completat al anexei 3),

↳ -Documentele de plată ale taxelor aferente (taxa de prelungire este egală cu valoarea taxei de emitere).

⑩ 15.5 Perioada de valabilitate a Avizului pentru Publicitate Temporară este de maximum 30 de zile și poate fi prelungită o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată inițial.

⑩ 15.11 **Contractul de închiriere de spațiu pentru amplasare de Mijloace de Publicitate** este actul semnat cu Primăria orașului Azuga, în cazul imobilelor (terenuri și/sau construcții) aflate în proprietatea publică sau privată a orașului Azuga, la cererea solicitanților, pentru toate tipurile de mijloace publicitare. Contractul de închiriere se încheie între solicitant (persoană fizică sau persoană juridică) și Primăria orașului Azuga, în baza cererii de autorizare amplasare Mijloace Publicitare, conform acestui Regulament sau între solicitant și proprietarul terenului.

CAPITOLUL IV

ZONELE DE PUBLICITATE DIN ORAȘUL AZUGA. REGULI INTERDICȚII.

Art.16 Pe teritoriul orașului Azuga se stabilesc zonele de publicitate astfel:

- ⑩ DN1 (strada Victoriei), intravilan și extravilan, numită zona 1,
- ⑩ Străzile orașului aflate în intravilan, cu excepția DN1 (strada Victoriei), numită zona 2,
- ⑩ Zona Domeniului Schiabil Azuga, numită zona 3.

Fiecare zonă este supusă unor reguli specifice, detaliate în cele ce urmează, privitoare la dimensiunile și distanța dintre Mijloacele de Publicitate, la tipurile de Acțiuni de Publicitate permise, la publicitatea permisă sau interzisă.

Art. 17 Este interzisă amplasarea de Mijloace de Publicitate sau desfășurarea de Acțiuni de Publicitate pe teritoriul orașului Azuga în următoarele cazuri:

⑩ în zonele de protecție ale monumentelor istorice din orașul Azuga,

⑩ în zona și în incinta parcurilor, școlilor, grădinițelor, liceelor, locurilor de joacă și grădinilor publice, a spațiilor verzi amenajate, pe o rază de 100m,

⑩ în zona și în incinta cimitirelor, a lăcașurilor de cult, a instituțiilor publice, pe o rază de 100m.

Excepția sunt firmele agenților economici care au sediul în aceste zone sau afișele / bannerele / steagurile care anunță desfășurarea unor evenimente.

Art. 18 În funcție de zone, amplasarea Mijloacelor de Publicitate și desfășurarea Acțiunilor de Publicitate se face cu respectarea următoarelor reguli:

1. În Zona 1, amplasarea Mijloacelor Publicitare și anume Calcan, Mesh, Panou Publicitar, se poate face numai la o distanță de minim 200m unul de celălalt și în baza PUZ/PUD; pentru restul Mijloacelor Publicitare va fi analizată oportunitatea unei anume distanțe față de alt Mijloc Publicitar; este interzisă amplasarea de Ecrane Publicitare în Zona 1.

2. În Zona 2, amplasarea Mijloacelor Publicitare și anume Calcan, Mesh, Panou sau Ecran Publicitar se poate face numai la o distanță de minim 150m unul de celălalt și în baza PUZ/PUD; pentru

restul Mijloacelor Publicitare va fi analizată oportunitatea unei anume distanțe față de alt Mijloc Publicitar.

3. În Zona 3, amplasarea Mijloacelor Publicitare și anume Calcan, Mesh, Panou sau Ecran Publicitar se poate face numai la o distanță de minim 100m unul de celălalt și în baza PUZ/PUD; pentru restul Mijloacelor Publicitare va fi analizată oportunitatea unei anume distanțe față de alt Mijloc Publicitar.

4. Desfășurarea de Acțiuni Publicitare este permisă numai în Zona 2 și Zona 3, ținând cont de articolul 17 și de oportunitatea acestora.

CAPITOLUL V REGLEMENTĂRI FISCALE

Art. 19 (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt reglementate de Legea 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX, cap VI.

(2) Orice persoană fizică sau juridică, care beneficiază de servicii de publicitate în orașul Azuga în baza unui contract de publicitate și datorează taxa de reclamă și publicitate precum și taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate către bugetul local al orașului Azuga.

(3) Prestatorul serviciului de publicitate are obligația de a depune lunar, până la data de 10 ale lunii declarația privind obligațiile de plată, provenind din taxa pentru serviciile de publicitate, aferente lunii anterioare. (model 2006 ITL 013 aprobat prin Ordinul 2052/2006).

(4) Taxa de reclamă și publicitate este suportată de beneficiarul serviciului de publicitate (clientul final) și se plătește de către prestatorul serviciului de publicitate, lunar până la data de 10 ale lunii următoare datorării taxei.

(5) În cazul în care Mijlocul de Publicitate este închiriat altei persoane, utilizatorul final va datora taxa de reclamă și publicitate și va depune declarația pentru stabilirea taxei de reclamă și publicitate.

(6) Persoana fizică sau juridică, proprietarul Mijlocului de Publicitate, datorează taxa anuală pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate și are obligația depunerii declarației de impunere în vederea stabilirii taxei anuale de afișaj în scop de reclamă și publicitate în termen de 30 de zile de la data amplasării (model 2006 ITL 014 aprobat prin Ordinul 2052/2006).

(7) Tarifele taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate pentru amplasarea materialelor publicitare pe teritoriul orașului Azuga, sunt adoptate de Hotărâri ale Consiliului Local al orașului Azuga.

Art. 20 Pe perioada neutilizării pentru un client final al Mijloacelor de Publicitate (Calcane, Mesh-uri, Panouri sau Ecrane Publicitare) amplasate pe domeniul public sau privat, proprietarii acestora au obligația să expună reclama propriei firme – în acest caz datorând taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – sau vor trebui să expună comunicarea Primăriei orașului Azuga (grafică și text), la solicitarea acesteia – în acest ultim caz nu se datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Producția, instalarea și dezinstalarea acestor reclame și comunicări se va face pe cheltuiala proprietarului Mijlocului Publicitar.

Art. 21 Taxa de reclamă și publicitate nu se aplică în următoarele cazuri:

- ⑩ pentru serviciile de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă, scrise și audiovizuale,
- ⑩ instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice,
- ⑩ pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație precum și alte informații de utilitate publică și educațională,
- ⑩ afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor (fără a fi percepute din spațiul public),
- ⑩ pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor,

realizării de reclamă și publicitate,

⑩ pentru evenimentele organizate de sau în parteneriat cu Primăria Azuga.

CAPITOLUL VI

REGULI GENERALE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

Art. 22 (1) Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al statului și al unității administrativ-teritoriale (intravilan, extravilan), cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și a prezentului Regulament.

(2) În cazul construcțiilor-suport pentru Mijloace de Publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este **obligatorie afișarea** de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menținere în amplasament a acestora.

(3) În situația în care proprietarul construcției-suport pentru Mijloace de Publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afișa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public sau ale Primăriei orașului Azuga.

Art. 23 Mijloacele de Publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice vor fi autorizate și vor fi executate cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor și circulația pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, precum și ale legislației ce reglementează domeniul public și regimul proprietăți.

Art. 24 (1) Amplasarea Mijloacelor de Publicitate este interzisă și în următoarele situații:

- ⑩ A) în ariile naturale protejate de interes național și internațional, cu excepția intravilanelor incluse în acestea;
- ⑩ B) în spații verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;
- ⑩ C) în locurile de joacă sau locurile de recreere situate în zona blocurilor de locuințe colective, pe o rază de 100m;
- ⑩ D) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale,
- ⑩ precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor;
- ⑩ E) pe arbori;
- ⑩ F) pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
- ⑩ G) pe obiectele de artă monumentală și monumentele de for public;
- ⑩ H) pe monumentele istorice, cu excepția firmelor care anunță activitatea ce se desfășoară în clădire;
- ⑩ I) în interiorul clădirii și a incintelor delimitate de mesh-uri amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, în condițiile prezentului Regulament;
- ⑩ J) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situația în care amplasare mijlocului de publicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii;
- ⑩ K) în incinta și pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice;
- ⑩ L) în zonele în care a fost restricționată sau interzisă publicitatea prin prezentul Regulament;
- ⑩ M) în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată;
- ⑩ N) pe parapetele și/sau pereții pasajelor rutiere ori sub poduri situate pe DN și Autostrazi;
- ⑩ O) pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație și pe stâlpii de

iluminat public;

Ⓣ P) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului.

Ⓣ (2) Se interzice acoperirea cu orice Mijloc de Publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.

Ⓣ (3) Se interzice acoperirea unui calcan mai mult de 1/3 din suprafața acestuia.

Ⓣ (4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora-

Ⓣ (5) În situația în care pe fațada unei clădiri sunt amplasate mai multe firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de același tip și de aceeași dimensiune și încadrate același loc pe fațadă.

Art. 25 - Amplasarea Mijloacelor de Publicitate la o distanță mai mică de 3 m, dar nu mai departe de 10m față de limita de proprietate (de la drum) a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice și/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile și astfel încât să nu afecteze accesul și utilizarea acestora, după aprobarea PUZ sau PUD.

Art. 25 Bis - Mijloacelor de Publicitate nu vor obtura vizibilitatea semnelor de circulație sau de informare rutieră, Poliția Rutieră eliberând un aviz de conformitate în acest sens.

Art. 26 (1) În scopul asigurării siguranței cetățenilor și integrității bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza Mijloacele Publicitare cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale, privind calitatea în construcții.

(2) Operatorii de publicitate au obligația să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea operatorului și un număr de telefon valabil, codul de identificare fiscală a acestuia, poziția în coordonate stereo 70 și numărul autorizației de construire.

CAPITOLUL VII

REGULI PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

SECȚIUNEA 1

Reguli privind amplasarea firmelor

Art. 27 - (1) Firmele se amplasează pe fațadele clădirilor sau în locuri special amenajate, astfel:

Ⓣ A) pe clădirile de locuit având spații cu altă destinație la parter sau mezanin, se amplasează numai pe porțiunea de fațadă corespunzătoare acestor spații sau pe parapetul plin și continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

Ⓣ B) firmele în consolă se amplasează la o înălțime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Față de planul vertical al fațadei, firmele vor putea ieși în consolă maximum 1 m,

Ⓣ C) copertinele pe care se inscripționează numele de firmă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului și vor ieși din planul fațadei cu maximum 1,50 m;

Ⓣ D) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuințe colective, firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive-suport;

Ⓣ E) în cazul apartamentelor în care se derulează activități cu caracter temporar situate în clădiri de locuințe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectați.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele se amplasează astfel:

Ⓣ A) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

Ⓣ B) fără a depăși limita spațiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

Art. 28 - (1) Amplasarea firmelor și copertinelor inscripționate se autorizează în condițiile din prezentul Regulament.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autorizația de construire nu este necesară în cazul firmelor inscripționate pe vitrinele și ușile de acces, în condițiile prezentului Regulament.

(3) Firmele inscripționate pe vitrinele/ușile de acces se pot amplasa în baza unui Acord emis de Primarul orașului Azuga.

(4) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se va face după achitarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, conform cu legislația în vigoare.

Art. 29 - În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției, vegetației sau firmei.

SECȚIUNEA a 2-a

Reguli privind amplasarea Panourilor și Ecranelor Publicitare luminoase.

Art. 30 (1) Dimensiunea Panourilor sau Ecranelor Publicitare în intravilan este de maxim 3,5x2,0m, latura orizontală fiind de maxim 3,5 m. Dimensiunea Panourilor Publicitare în extravilan este de maxim 6x4m, latura orizontală fiind de maxim 6m. Nu pot fi amplasate Ecrane Publicitare în extravilan.

(2) Panourile sau Ecranele Publicitare pot să aibă una sau două fețe; este recomandat ca Panourile Publicitare să fie iluminate pe timp de noapte.

(2) Este interzisă amplasarea oricăror Mijloacelor de Publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicității, cum sunt: stâlpii de telecomunicații și/sau electricitate, stâlpii instalațiilor de iluminat public, etc.

Art. 31 - (1) În zona industrială, unități turistice de tip hotel, centre comerciale, clădiri administrative, pot fi amplasate Panouri și Ecrane Publicitare luminoase pe calcanele și pe terase clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente și să nu afecteze structura de rezistență și funcționarea optimă a clădirilor.

(2) Amplasarea Panourilor și Ecranelor Publicitare luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unui PUD și a unei expertize tehnice elaborate în condițiile legii de către experți tehnici atestați, precum și a documentației tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestați pentru cerințele esențiale de calitate "rezistență mecanică și stabilitate", "siguranță în exploatare" și "securitate la incendiu", prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

(3) Verificarea construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de calitate prevăzute la alin. (2) se realizează prin re-expertizare tehnică, la fiecare 5 ani de la data emiterii Autorizației de Construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acțiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construcției/elementului constructiv care susține structura publicitară.

(4) Panourile și Ecranele Publicitare amplasate pe calcanele clădirilor nu pot depăși 1/3 din suprafețele acestora.

Art. 32 (1) Proprietarii Ecranelor Publicitare au obligația transmiterii de informații de interes public și local, precum și informații de interes pentru populație, în cazul unor situații de urgență, precum stările de urgență sau de alertă la nivel național.

(2) Conținutul și modul de transmitere a informațiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare și autoritățile administrației publice locale, respectiv alte instituții abilitate ale statului.

(3) În situația amplasării pe terasele sau acoperișurile construcțiilor, Panourile și Ecranele Publicitare, luminoase sau nu, vor avea următoarele înălțimi:

A) cel mult 2,0m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mică de 15m, dar nu mai puțin de

1,5m;

B) cel mult 2,0m din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 3m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mare de 15m.

Art. 33 - (1) Panourile Publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și/sau pietonală, ori accesul pietonal și/sau al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2) Panourile și Ecranele Publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecția la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul proprietății pe care au fost autorizate.

Art. 34 (1) Pe străzile de categoria I, II și III, conform clasificării prevăzute de legislația în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare în următoarele condiții:

- ⓐ A) la distanță de minimum 4,00 m față de limita carosabilului, în cazul în care nu există trotuar;
- ⓑ B) la distanță de minim 1,5 m față de limita dinspre carosabil a spațiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulația pietonilor;
- ⓒ C) la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per față.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 35 (1) Se interzice montarea pe trotuare și spații pietonale cu lățimea mai mică de 2,25m, precum și pe zonele verzi dintre trotuar sau spațiu pietonal și carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație.

(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilității panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeței solului/trotuarului, până la nivelul solului.

Art. 36 - De-a lungul drumurilor de interes național, județean, precum și a arterelor de centură, conform clasificării prevăzute de legislația în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecție a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiții:

- ⓐ A) la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per față;
- ⓑ B) la minimum 100m față de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație;
- ⓒ C) în afara curbilor cu vizibilitate redusă;
- ⓓ D) la minimum 100m față de intersecțiile semaforizate.

Art. 37 Dispozițiile din prezentul regulament se completează cu prevederile instituite în aceeași materie, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 38 În extravilanul localităților pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecție a drumurilor publice, având dimensiunea de 6,0x4,0 m, iar în afara acestora nu se poate amplasa nici un panou publicitar.

SECȚIUNEA a 3-a

Reguli privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Art. 39 Pe trotuarele/spațiile pietonale cu o lățime de cel puțin 2,5m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității desfășurate de beneficiarul publicității, în următoarele condiții:

- ⓐ A) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;

Ⓣ B) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia.

SECȚIUNEA a 4-a

Reguli privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Art. 40

Ⓣ (1) Se interzice instalarea materialelor publicitare pe stațiile de autobuz, pe chioșcuri, inclusiv pe acoperișurile acestora, precum și pe alte obiecte de mobilier urban precum bănci, jardiniere, leagane, cosuri de gunoi, etc.

Ⓣ se interzice montarea mijloacelor publicitare pe parapetii podurilor și pasarelelor

Ⓣ (2). Pe panourile de informare montate de Primăria Azuga (lemn/metal) vor fi amplasate doar informații de interes public, afișe ale evenimentelor organizate de Primăria Azuga sau în parteneriat cu Primăria Azuga, precum și afișe ale evenimentelor organizate de agenții economice doar cu acordul Primăriei Azuga, cu titlu gratuit, în condițiile prezentului Regulament.

Ⓣ (3) Coloanele port-afiș vor putea fi utilizate numai pentru afișe și/sau anunțuri de spectacole și manifestări culturale, evenimente organizate de Primăria Azuga sau în parteneriat cu Primăria Azuga; este interzisă suprapunerea de afișe de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depășit.

Ⓣ (4) se vor construi obiecte destinate afisajului temporar de către primăria Azuga

SECȚIUNEA a 5-a

Reguli privind amplasarea bannerelor și steagurilor publicitare

Art. 39 - Amplasarea de bannere care conțin anunțuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, științifice și altele de această natură se avizează, pe baza documentației PUZ/PUD privind amplasamentul ce va cuprinde și rezistența elementelor de susținere, precum și cu acordul proprietarului elementelor de susținere utilizate în acest scop.

Art. 40 - La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele:

Ⓣ A) pe raza orașului Azuga se vor amplasa bannere orizontale care conțin anunțuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, științifice, la care Primăria Azuga este organizator sau partener;

Ⓣ B) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecții, în zone în care împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există alte panouri publicitare;

Ⓣ C) este interzisă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susținere a bannerelor;

Ⓣ D) pe teritoriul orașului Azuga se vor amplasa doar bannere verticale de dimensiuni maxime de 2 x 0.50 m;

Ⓣ E) bannerele se vor amplasa la o înălțime de minimum 3 m față de sol pentru a nu împiedica vizibilitatea semnelor de circulație și vor fi ancorate de stâlpii stradali;

Ⓣ F) nu se aprobă amplasarea bannerelor de-a lungul trotuarelor pentru a nu se împiedica vizibilitatea construcțiilor valoroase din punct de vedere arhitectural;

Ⓣ G) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanța între acestea să fie de minimum 100,00 m;

Ⓣ H) Durata de menținere a bannerelor va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 30 de zile dacă evenimentul pentru care se face publicitate nu a trecut.

Art. 41 (1) Steagurile publicitare montate pe catarg și pe stâlpi, la înălțimea minimă de 2,50 m de la

cota terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulației rutiere, în banda de la alinierea construcțiilor și maxim 15m în adâncimea lotului.

(2) Pe un catarg se poate amplasa maxim un steag.

(3) Durata de menținere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 30 de zile dacă anunța un eveniment cu data fixă.

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hiper magazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere.

SECȚIUNEA a 6-a

Reguli privind amplasarea mesh-urilor

Art. 42 (1) Este permisă amplasarea de mesh-uri și mesh-uri digitale, în următoarele situații:

A) pe construcții, inclusiv monumente istorice, sau în zone în care este interzisă publicitatea, numai în situația în care acestea constituie protecție către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare dar nu mai mult de un an calendaristic, și numai dacă reproduc imaginea construcției după consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafața totală a acestora;

(2) Prin excepție, se pot amplasa mesh-uri și mesh-uri digitale pe fațadele clădirilor cu funcțiuni comerciale și de birouri situate în zonele de publicitate lărgită.

SECȚIUNEA a 8-a

Reguli privind publicitatea temporară și proiectele publicitare speciale

Art. 43 - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condițiile prezentului Regulament.

(2) Amplasarea Mijloacelor de Publicitate Temporară se va stabili în baza avizului emis de Primăria orașului Azuga.

Art. 44 - În vederea obținerii Avizului pentru Publicitate Temporară, Mijloacele de Publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

ⓐ A) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activități de promovare cu durată determinată și precizată în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de solicitant, dar nu mai mult de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 30 zile;

ⓑ B) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 24 de ore;

ⓒ C) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară să fie aduse la starea inițială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a publicității temporare.

Art. 45 (1) În situația în care la încheierea perioadei de valabilitate a Avizului pentru Publicitate Temporară, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea administrației publice locale va atribui amplasamentul prin licitație publică.

(2) În cazul solicitării schimbării locațiilor în alte amplasamente decât cele stabilite inițial, se va obține din nou Avizul pentru Publicitate Temporară al autorității administrației publice locale.

(3) Schimbarea locațiilor prevăzute la alin. (2) se va face numai în situația în care locațiile licitate inițial nu mai pot fi puse la dispoziția contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public.

Art. 46 - Structurile publicitare autoportante și proiectele publicitare speciale se avizează cu

respectarea prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezentul Regulament.

SECȚIUNEA a 9-a

Reguli privind amplasarea afișelor publicitare și a anunțurilor de mică publicitate

Art. 47 (1) Amplasarea afișelor publicitare se va face pe panourile (lemn/metal) special montate în acest sens.

(2) Este interzisă amplasarea de afișe publicitare care să acopere alte afișe publicitare postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acțiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

(3) Este interzisă amplasarea de afișe publicitare în alte locații sau pe alte suprafețe decât cele puse la dispoziție de către Primăria orașului Azuga.

(4) Este interzisă amplasarea mai multor afișe de același fel pe un panou.

(5) Anunțurile de mică publicitate vor putea fi afișate pe panoul special amplasat la sediul Primăriei orașului Azuga.

(6) Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curățate săptămânal (în fiecare zi de luni) prin grija Compartimentului Poliție Locală din cadrul Primăriei orașului Azuga.

SECȚIUNEA a 10-a

Reguli privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport în comun

Art. 48 - (1) Vehiculele special echipate în scopuri publicitare, prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau inscripționarea cu texte publicitare ori alte asemenea, vor putea fi autorizate să circule pe teritoriul localității cu condiția obținerii Avizului pentru Publicitatea Temporară, pe o durată determinată și pe un traseu stabilit de Primăria oraș Azuga, conform prevederilor conținute în Avizul pentru Publicitatea Temporară.

(2) Staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă cu excepția parcarilor amenajate de primarie și pentru care s-a plătit un loc de parcare pentru minim 30 zile.

(3) Vehiculele special echipate în scopuri publicitare nu vor circula în convoi și cu o viteză mai mică decât jumătatea vitezei admise pe tronsonul de stradă.

(4) Circulația convoaielor de maxim două vehicule este permisă numai cu în ziua manifestărilor pentru care se face publicitate, în baza avizului emis de Primăria orașului Azuga, cu consultarea Poliției orașului Azuga, cu durata de valabilitate de o zi.

(5) Este permisă utilizarea ca suport pentru afișe/reclame publicitare a mijloacelor de transport în comun cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

SECȚIUNEA a 11 – a

Reguli privind amplasarea săgeților indicatoare

Art.49 (1) Săgețile indicatoare trebuie să aibă dimensiunile standard de 0.12m x 0.80 m. În vederea asigurării eficienței informării turiștilor și a esteticii urbane, autoritățile administrației publice locale vor instala în amplasamente cu vizibilitate, în condițiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate montării săgeților indicatoare.

(2) Este interzisă amplasarea de săgeți indicatoare în alte locații decât cele avizate de Primăria orașului Azuga. Amplasarea săgeților indicatoare se va face pe amplasamentele din anexa care va fi completată în funcție de solicitările ulterioare.

(3) Executarea și amplasarea săgeților indicatoare se va face de către Primăria Azuga prin serviciile de specialitate, în urma cererilor tip completate de către solicitanți și avizate de Primarul orașului.

SECȚIUNEA a 12 – a

Reguli privind amplasarea totemurilor publicitare

Art.50 (1) Totemurile publicitare trebuie să aibă dimensiunile standard de 2m * 0.8m și pot fi iluminate și amplasate în zona de siguranță a drumurilor altele decât DN și autostrăzi. În vederea asigurării eficienței informării cetățenilor/turiștilor și a esteticii urbane, totemurile publicitare vor fi amplasate în locațiile avizate de Primăria orașului Azuga. Pentru totemurile amplasate în incinta unor loturi indiferent de proprietar acestea pot avea până la 5m înălțime și cu baza de 1,0m x 1,0m

(2) Executarea și amplasarea totemurilor publicitare se face în baza unei documentații tehnice D.T. – elaborată de colectiv tehnic de specialitate, alcătuit din cadre cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, care își însușesc părțile de specialitate prin semnătură.

(3) Avizarea amplasării totemurilor publicitare se va face în baza documentației depuse, prin încheierea contractului de închiriere cu Primăria orașului Azuga și plata taxei anuale pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate.

SECȚIUNEA a 13 – a

Reguli privind efectuarea de publicitate sonoră

Art.51 (1) Publicitatea sonoră poate fi efectuată și utilizată în activități de promovare pe termen scurt (maxim două zile), în manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic sau sportiv aprobate;

(2) Publicitatea sonoră poate fi efectuată doar cu obținerea Acordului de Publicitate Temporară, respectând traseul și intervalul orar indicate prin acesta. Publicitatea sonoră este supusă unei taxe de publicitate.

CAPITOLUL VIII

SANȚIUNI

Art. 52 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea materială și contravențională, după caz (2) Sancțiunile prevăzute în prezentul Regulament se completează cu cele referitoare la nerespectarea legislației în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții în vigoare

Art. 53 – Constituie contravenții următoarele fapte:

ⓐ A) amplasarea mijloacelor publicitare fără Aviz pentru Publicitate Temporară sau Contract de închiriere, ori cu nerespectarea prevederilor acestora și a documentațiilor tehnice care au stat la baza eliberării/incheierii avizului/contractului/autorizației, precum și montarea panourilor cu structura proprie și elemente de susținere care necesită fundație pe trotuare cu lățime mai mică de 2,25 m;

ⓑ B) permiterea de către proprietarul imobilului de a executa lucrări de amplasare mijloace publicitare fără Autorizație de Construire valabilă;

ⓒ C) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor și dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, privind amplasarea Mijloacelor de Publicitate;

ⓓ D) amplasarea stâlpilor pentru Indicatoarele Publicitare Direcționate și a Mijloacelor de Publicitate Temporară fără avizul Primăriei orașului Azuga sau în alte locuri decât cele precizate prin Avizul pentru Publicitate Temporară;

ⓔ E) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricăror altor forme de reclamă, pe spațiile de circulație pietonală cu o lățime mai mică de 2,5 m, precum și neexecutarea obligatoriu îngropat,

respectiv sub cota suprafeței solului/trotuarului, până la nivelul solului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilității panoului de reclamă publicitară;

⑩ F) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obținut Aviz pentru Publicitate Temporară sau a Mijloacelor de Publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto și pietonal;

⑩ G) nerespectarea obligației de reexpertizare tehnică în vederea verificării construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de calitate, nerespectarea obligației de a elibera/desființa suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizația sau avizul pentru publicitate temporară ori refuzul de a readuce amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

⑩ H) nerespectarea obligațiilor privind întreținerea Mijloacelor de Publicitate și afișarea permanentă a unor mesaje pe Mijlocul de Publicitate;

⑩ I) nerespectarea obligației de a afișa în mod vizibil elementele de identificare ale panoului publicitar prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea și numărul de telefon al operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire;

⑩ J) amplasarea afișelor publicitare și a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează după cum urmează:

⑩ A) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei cele prevăzute la lit. a), b) și c);

⑩ B) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. d), e) și g);

⑩ C) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei cele prevăzute la lit. f);

⑩ D) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevăzute la lit. h), i);

⑩ E) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei cea prevăzută la lit. j).

Prevederile prezentului Regulament referitoare la contravenții intră în vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 54 - (1) Constatarea contravențiilor se face de către inspectorii, agenții Poliției Locale Azuga și persoanele împuternicite de către Primarul orașului Azuga.

(2) Aplicarea sancțiunilor se face de către inspectorii, agenții Poliției Locale Azuga și persoanele împuternicite de către Primarul orașului Azuga, pentru contravențiile constatate.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 55 În vederea asigurării respectării prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situația de fapt din teren, Primăria orașului Azuga, în termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica și vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:

⑩ A) pentru panourile situate pe domeniul public și privat al statului și autorităților publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală al acestuia și numărul autorizației de construire, se va dispune dezafectarea;

⑩ B) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile la data intrării în vigoare a Legii 185/2013 ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală al

acestui și numărul autorizației de construire, se va dispune dezafectarea.

Art. 56. Contractele de publicitate existente vor fi reziliate în baza art. VIII, lit. e odată cu aprobarea prezentului Regulament prin hotărâre a Consiliului Local Azuga.

Art. 57 În aplicarea prezentului Regulament, Primarul orașului Azuga va emite dispoziții în limita competențelor.

Art. 58 Dispozițiile prevăzute în prezentul Regulament nu se aplică afișajului electoral care urmează regimul juridic reglementat conform legilor în domeniu.

Art.59 (1) Prezentul Regulament, inclusiv anexele, poate fi modificat parțial sau integral la apariția sau schimbarea unor acte normative din domeniu, prin Hotărâre a Consiliului local.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt completate cu dispozițiile Legii 85/2013.

Art.60. Proprietarii de panouri publicitare au obligația ca, în situații de urgență și/sau speciale, la solicitarea Primăriei orașului Azuga, să afișeze informațiile importante destinate populației.

Art. 61 Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize, taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate sunt stabilite anual, prin HCL privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor pentru fiecare an fiscal, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 62 Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la data aprobării prin HCL adoptării hotărârii Consiliului local al orașului Azuga.

ANEXA – chirie lunară teren (cu/fără TVA?)

Pentru amplasarea de afișe, bannere și steaguri publicitare:

I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga:

⑩ Zona 2 – 75 lei/lună/mp;

⑩ Zona 3 – 150 lei/lună/mp;

II. Pentru societăți cu sediul social în alte orașe:

⑩ Zona 2 – 150 lei/lună/mp;

⑩ Zona 3 – 300 lei/lună/mp;

Pentru amplasarea/construire de panouri sau ecrane publicitare:

I Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe:

⑩ Panouri neiluminate – 100 lei/lună/mp, minim 2mp.

II. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe:

⑩ Panouri iluminate – 200 lei/lună/mp, minim 2mp.

Pentru amplasarea/construire de săgeți indicatoare:

I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga:

⑩ Confeționare 100 lei/săgeată

⑩ Chirie: - 1-3 săgeți 50lei/an/săgeată

⑩ Chirie - >4 săgeți 30 lei/an/săgeată

II. Pentru societăți cu sediul social în alte orașe:

⑩ Confeționare 100 lei/săgeată

⑩ Chirie: - 1-3 săgeți 70lei/an/săgeată

⑩ Chirie - >4 săgeți 40 lei/an/săgeată

Tarifele pentru publicitatea temporară (pot fi negociate în funcție de proiect):

⑩ A) Pentru distribuirea de flyere, sample-uri de produs sau materiale publicitare (tricouri, insigne,

- tipărituri diverse) 100 lei/promoter/zi;
ⓐ B) Pentru campanii publicitare care necesită instalarea unui cort / mașină inscripționată / materiale gonflabile publicitare, tariful este de 100 lei/mp/zi;
ⓑ C) Pentru publicitate sonoră, tariful este de 100 lei/zi;
Ⓒ D) Pentru proiectele publicitare speciale, tariful este de 200 lei/mp/zi.

Tarifele pentru amplasarea de mesh-uri sau decorare de calcane:

- I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe.
ⓐ mesh simplu sau calcan, neiluminat, 25 lei/mp/lună;
II. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe:
ⓐ mesh sau calcan iluminat, 50 lei/mp/lună;

Tarifele pentru amplasarea de casete sau totemuri luminoase:

- I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe. 150 lei/mp/lună;

Nota: Plățile pentru închirierea mijloacelor publicitare de orice fel vor fi actualizate anual cu rata inflației sau cu alți coeficienți stabiliți printr-o analiză de preț a primăriei și stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local al orașului Azuga anual.

REGULAMENTE DE FUNCTIONARE A ACTIVITATILOR PRIMARIEI DE TIP NONURBANUSTIC.

1. REGULAMENT DE UTILIZARE ALE TERENURILOR DIN DOMENIU PRIVAT AL PRIMARIEI
2. REGULAMENT DE FUNCTIONARE A PIETELOR
3. REGULAMENT DE FUNCTIONARE A SERVICILOR DE SALUBRITATE
4. REGULAMENT DE FUNCTIONALE A PARTIILOR

Nota: Plățile pentru închirierea mijloacelor gestionate prin regulamentele nonurbanistice vor fi actualizate anual cu rata inflației sau cu alți coeficienți stabiliți printr-o analiză de preț a primăriei și stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local al orașului Azuga anual.

REGLEMENTARI PE TERMEN MEDIU

TITLUL I CARACTERISTICI GENERALE

3.1.1 CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

Condițiile enunțate mai jos sunt aplicabile parcelelor destinate **locuințelor individuale**. Pentru locuințele colective și pentru alte funcțiuni se aplică reglementările prevăzute la capitolele aferente din regulament și în normele specifice privind însorirea la locuire și distanța față de limite la industrie, depozite, zone speciale și gospodărie comunala.

Relieful orașului Azuga impune o serie de precizări respectiv:

- ⓐ cota 0,00m a fiecărei construcții va fi considerată cota carosabilului străzii de acces la imobil.
- ⓑ Intersecția a două străzi clasate (drum național, drum județean și drum comunal) poate fi marcată cu clădiri mai înalte cu două nivele față de P+4 nivelul străzii, respectiv P+6
- Ⓒ Intersecția unei străzi clasate (drum național, drum județean și drum comunal) cu o stradă orășenească (principală sau secundară) poate fi marcată cu clădiri mai înalte cu un nivel față de P+4

nivelul strazii, respectiv P+5. Strada existenta poate fi existenta sau propusa, dar constructia acesteia trebuie efectuata odata cu constructia cladirii de P+5 nivele.

⑩ Strazi clasate conform legii drumurilor sunt drumurile nationale, drumurile judetene si drumurile comunale cu regim reglementat prin lege ordinara a alinierii constructiilor, iar strazi orasenesti sunt strazi principale, secundare si fundaturi, cu regim reglementat prin documentatii de urbanism a alinierii constructiilor,.

3.1.1.1. UAT Azuga se afla situata in zona de munte si deci pot exista sau sa se infiinteze trupuri de intravilan nelipite de intravilanul existent in functie de suprafetele ce pot suporta constructii fara probleme geologice de fundare.

Parcelele sunt considerate direct construibile daca respecta cumulativ urmatoarele conditii:

A. Conditii generale: Acces carosabil la drum public sau privat. Accesul poate fi asigurat prin alipirea proprietatii la un drum public existent fara a traversa alte terenuri, sau prin alipirea proprietatii la un drum public prin alaturarea cu un teren proprietate privata a primariei ce are functiunea de spatiu verde de aliniament. In acest caz proprietarul terenului ce doreste acces (la drumul sus mentionat) se va face prin concesionarea de la primarie a fasiei de teren necesar infiintarii intrarii carosabile cre va avea dimensiunea de 3m-5m lungimea accesului si latimea egala cu fasia de teren cu functiunea de spatiu verde de aliniament.

Asigurarea accesului la energia electrica la apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate, a reziduurilor menajere si a gazelor naturale.

Pana la extinderea retelelor publice de apa-canal in intregul oras, in baza avizului de mediu se poate accepta o solutie individuala de alimentare cu apa si/sau canalizare in zonele cu activitati economice. Dupa extinderea retelelor nu se va mai permite autorizarea de constructii fara racordare la retelele mentionate. In cazul solutiilor individuale de alimentare cu apa si canalizare se aplica si urmatoarele conditii: Ministatia de epurare se poate amplasa la cel putin 11 m de ferestrele oricarei incaperi din constructia proprie sau invecinate sau de orice put/fantana

putul forat (fantana) se poate amplasa la minim 11 m de orice posibila sursa de poluare iar apa va fi utilizata in scop potabil numai cu aviz sanitar.

Valuarea maxima a indicatorilor urbanistici si este cea cuprinsa in legea urbanismului si a normelor de aplicare

B. Conditii specifice urbanistice: Loturile sunt considerate construibile dac  respect  cumulativ urmatoare

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE	REGIM DE CONSTRUIRE	U/M	OBSERVAȚII
1. REPARCELARI pe baza de P.U.Z.			
front minim	înșiruit	10,0 metri cu acces de serviciu pe spatele loturilor	-POT maxim în zone exclusiv rezidențiale cu P+M – P+2+M nivele = 50% in functie de deschiderea la strada -Alinierea constructiilor la strada uzual la 3,0m -La loturi mai mari de 300mp POT = 35%
	cuplat	12 metri	
	izolat	15 metri	
suprafața minimă	înșiruit	250 mp	
	cuplat, izolat	400 mp	
raport între adancimea si latimea parcelei	mai mare sau egal cu 1 (unu)		
Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: $75^\circ \div 105^\circ$			

IN TOATE CAZURILE SE VA RESPECTA NORMATIVUL DE INSORIRE.

CODUL CIVIL PERMITE DOAR CONSTRUCTII CU INALTIMEA MAXIMA DE P+I+M SI CU

FUNCTIUNE REZIDENTIALA.

Retragerile fata de limitele parcelelor sunt cele din SCHEMELE privind amplasarea constructiilor pe lot conform Codului Civil (acolo unde este cazul datorita dimensiuni lotului si cu PUD) si respectiv conform Regulamentului Local de Urbanism pentru intravilanul propus prin PUG 2022.

SCHEMELE urmatoare arata tipurile de reparcelari pentru terenuri foarte lungi si inguste puse in posesie prin efectul legii fondului funciar si in care se doreste construirea de locuinte individuale sau colective

Pentru alte retrageri ale constructiilor la strada decat retragerea uzuala de 3,0m se va prezenta un Plan de Situatie ce va fi avizat de serviciului de urbanism din Primarie.

3.1.1. Parcelele cu o deschidere la strada de minim 20m, aflate in zona parcelarului protejat pot fi subimpartite in doua sau maxim 3 loturi dreptunghiulare cu latura mica la strada, dar nu mai mica de 10,0m.

3.1.2. Pentru a fi construabila o parcela in intravilanul nou, va fi **S minim lot = 400mp**. Fac exceptie parcelele din ansamblurile de terenuri destinate concesiunii in vederea construirii de locuinte pentru tineri si alte categorii prevazute prin lege. In aceste cazuri suprafata parcelelor va fi cuprinsa intre 250 mp si 400 mp / lot.

3.1.3. Pentru intravilanul vechi, se pot construi in regim izolat, conform Codului Civil numai astfel: pe o parte se va lasa liber de orice constructie sau arbori o fasie lata de 1,0m si pe cealalta parte a locuintei se va lasa liber de orice constructie sau arbori o fasie lata de 2,00m. Locuinta va putea sa aiba doar P+M. Gardul dintre aceasta proprietate si vecinul catre care se lasa 2,0m liberi se va realiza din panouri din plasa de sarma demontabile cu soclu din beton inalt de maxim 0,20m, pentru a putea permite intrarea masinii de pompieri in caz de nevoie prin demontarea gardului. Aceasta reglementare este valabila doar in cazul proprietatilor care nu au vecini cu calcane amplasate pe limita de proprietate, iar distanta dintre constructii poate fi egala cu media aritmetica a inaltimii celor doua cladiri vecine dar nu mai putin de 3,6m.

3.1.4. In reparcelari nu se va putea construi decat dupa refacerea cadastrului si realizarea infrastructurii (drumuri si retele edilitare).

3.1.5. Proiectantii vor putea inainta primariei si/sau Consiliului judetean Prahova documentatii de investitii in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire numai pe cadastre confirmate prin semnatura si stampilate de serviciul specializat al Primariei.

Se pot amplasa constructii mai inalte de P+2 numai prin documentatii PUZ avizate conform legii. Se pot amplasa constructii de P+4 numai in intersectiile ale strazilor cu 4 benzi. Aceste constructii vor putea fi executate numai in banda de 100,0m de la circulatiile cu 4 benzi, iar pe fronturile perpendiculare la strada de categorie mai mare banda de maxim 50m. Suprafata terenului pe care se pot solicita inaltimi mai mari decat P+2 +3 retras vor fi de minim 1500,0m si cu deschidere la circulatia cea mai importanta de minim 30,0m.

3.1.6. La parcelele de colt se va considera aliniament la strada oricare din laturile cu deschidere la circulatiile publice. La parcelele de colt nu exista decat distante fata de limitele laterale respectiv 3,0m.

3.1.7. Parcelele cu forme neregulate cu acces dintr-un drum public de minim 3,0m, pentru locuinte individuale si minim 4,0m pentru locuinte colective, institutii publice, comert sau servicii sunt construibile daca au suprafata minima construabila conform functiunii urbanistice.

3.1.8. Autorizarea directa sau indirecta, respectiv prin documentatii de urbanism tip PUZ sau PUD, se poate face numai dupa intocmirea unui proces verbal de bornare a terenului in cazul in care nu sunt divergente cu vecinii privind granitele lotului.

3.1.9. Toate dezmembrarile in loturi pentru locuinte efectuate dupa data aparitiei Ordinului nr.634/2006 publicat in MO nr.1048/29.12.2006 vor avea obligatoriu PUZ, in caz contrar la aparitia

unei documentatii urbanistice ce cuprinde terenul in cauza se va putea utiliza numai suprafata rezultata prin dezmembrare in baza unui PUZ (PUG) aprobat prin HCL, chiar daca operatiunea inseamna realipirea unor parcele si dezmembrarea ulterioara conform documentatiei urbanistice in vigoare. Aceasta operatie de alipire si dezmembrare se va desfasura inainte de eliberarea unei Autorizatii de Construire, se va verifica de asemenea si data dezmembrarii parcelei initiale.

3.1.10. La construirea zonelor urbanistice pentru care este necesar PUZ, 5% din suprafata reglementata va avea functiunea de spatiu verde public, de tip: gradina, scuar sau teren de sport inierbat. Aceste suprafete de teren se vor dona primariei (sau vor fi despagubite de primarie) cu aceasta functiune ce nu va putea fi schimbata de primarie sau alte persoane fizice si juridice prin alte documentatii de urbanism.

3.1.11. Termenul de valabilitate al unui PUZ va fi stabilit de Consiliul Local al Orasului Azuga prin Hotarare de consiliu si va fi comunicat la OCPI Prahova. Prelungirea acestui termen se va face de catre CL al Orasului Azuga tot prin HCL, la cererea proprietarului lotului care a generat PUZ.

3.1.12. Distanța dintre doua corpuri de cladire de locuire sau cazare, ori intre un corp si un versant de roca se interzice sa fie modulul de rezonanta acustica, ce va fi calculat in functie de materialele de constructie (ex. La constructii din beton armar este de 17,00m).

3.2. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

3.2.1. Definierea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de patru parametri:

- (1) funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;
- (2) regimul de construire (continuu, discontinuu);
- (3) înălțimea maximă admisă.

(4) acces dintr-o circulatie publica.

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

3.2.2. Pentru toate unitățile teritoriale de referință se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:

- (1) situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice și arhitectural - urbanistice;
- (2) situarea într-o condiție particulară de cadru natural (în imediata apropiere a apelor si muntilor sau în interiorul unor mari culoare de vegetație care asigură ameliorarea climatului orasului Azuga).

3.2.3. Regulamentul este alcătuit în urmatoarele articole si sectiuni:

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - utilizări admise;

Articolul 2 - utilizări admise cu condiționări;

Articolul 3 - utilizări interzise;

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE, CONFIGURARE A

CLĂDIRILOR

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)

Articolul 5 - amplasarea clădirilor față de aliniament

Articolul 6 - amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcela

Articolul 8 - circulații și accese

Articolul 9 - staționarea autovehiculelor

Articolul 10 - înălțimea maxima admisibila a clădirilor

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor

Articolul 12 - condiții de echipare edilitara
Articolul 13 - spații libere și spații plantate
Articolul 14 - împrejurimi

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)
Articolul 16 - coeficient maxim de ocupare a terenului (CUT)

3.2.4. UTR-urile sunt alcătuite pentru următoarele zone și subzone

CA - ZONA CENTRALA - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

CA1 - zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice, de cult și locuire/turism;

CA2 - zona unitatilor de invatamant ;

M - ZONA MIXTA - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

M1- zona de comert, servicii (turism) și echipamente publice compatibile cu locuirea

M1c - zona de comert, servicii (turism) și echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice și în zona de protecție a acestora.

M2 Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare ;

M2c - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate lângă monumente istorice și / sau în zona de protecție a acestora;

M3- zona comerciala și de agrement și echipamente ale stațiunii turistice

L - ZONA LOCUINTELOR - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

L1 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu max P+2 nivele;

L1c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în zona de protecție a monumentelor și pe siturile arheologice și în zona de protecție a acestora;

L2 - subzona locuințelor colective înalte peste P+2

A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

A1- subzona producție și depozitare;

A2- subzona agrozootehnica (stane)

V – ZONA VERDE ȘI SPORT AGREMENT - Zona verde cuprinde o multitudine de categorii: spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes zonal și orasenesc, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenență la cluburi sau contra cost; spații plantate de protecție; păduri de diferite tipuri; spații pentru sport și agrement, partii de ski :

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

V1 – Paduri-parc

V2 - spații verzi tip parcuri și scuaruri, spații verzi pentru protecție drumuri (aliniament)

V3 - echipamente de sport, agrement și partii de ski;

V4 - spații verzi tip spații pentru protecție

T - ZONA TRANSPORTURILOR - Zona transporturilor include următoarele subzone:

T1 – zona transporturilor feroviare

T2 – zona transporturilor rutiere

T3 – zona transporturilor pe cablu

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA - Zona reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei orașului și va cuprinde următoarele subzone;

G1- cimitire

G2- gospodării de apă, puturi și izvoare captate;

G3- stații electrice, posturi trafo;

- G4- statii de gaze;
- G5- statie de epurare
- G6- corectie de torenti si lucrari de regularizare maluri de rauri
- S- ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

Sunt cuprinse unitati militare, poligoane, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie

EX- ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN

Fac parte urmatoarele subzone:

- ⑩ terenuri agricole
- ⑩ paduri in zone protejate si in zone neprotejate
- ⑩ Ape de suprafata
- ⑩ Parauri pe care s-au executat lucrari de corectie de torenti si au fost canalizate prin oras

3.3. DIVERSE

3.3.1 Planul de reglementări cu indicarea unităților teritoriale de referință este prezentat la scara 1:20.000 și 1:10.000 este transpus detaliat la scarara 1:5000 în catalogul carourilor.

3.3.2. Nu se pot fac reparcelari daca in insula constituita de drumurile principale cele mai apropiate ramane un singur lot neparcelabil, iar proprietarul nu s-a asociat legal cu un vecin in vederea reparcelarii, iar latimea parcelei singulare este sub 22,5m.

3.3.3. *Pentru parcelele cu latura lunga la strada (mai lungi de 300m) dezmembrate se permite construirea doar daca se lasa un lot liber pentru infiintarea unui drum perpendicular de minim 6,0m carosabil si un trotuar de 1,5m*

3.3.4. *toate retelele edilitare la constructiile noi de la data aprobarii prezentrului capitol din RLU vor fi montate subteran*

3.3.5. Parcelele de colt au numai retrageri de la limite de tip lateral si este indiferent din care strada se face accesul. Constructiile de pe aceste loturi au numai doua fatade principale si doua laterale. Acest tip de loturi nu raspund decat cerintelor referitoare la stingerea incendiilor si insorire. Pe acest tip de loturi se poate admite unul nivel mai mult decat frontul strazii si alinierea constructiei poate fi identica cu limitele de proprietate la strazile ce o marginesc. Aceste loturi sunt destinate pentru marcarea altimetrica si cu functii comerciale si de servicii la parter a intersectiilor „in cruce” sau in „T” de strazi.

3.3.6. La inaltimea mai mare sau egala cu 5m al unui nivel (etaj construit) se admite subplombarea acestuia

3.3.7. In cazul *zonelor inscrite cu functiunea urbanistica, cu restrictie temporara de construire fara indicatori urbanistici*. In aceste zone se vor elabora PUZ-uri limitate de strazile propuse spre largire in PUG. Se recomanda ca functiunea in viitorul PUZ sa ramana cea stabilita de PUG sau o functiune compatibila cu functiunea din PUG.

3.3.8. Indicatorii urbanistici H=P+N, POT si CUT inscristi in UTR-uri au valori maxime. In autorizarea curenta acestea limiteaza doar valoarea maxima a acestora, de exemplu intr-un UTR ce stabileste inaltimea P+6, POT 50% si CUT 3,5 se poate autoriza si o cladire cu inaltimea H=P, POT 25% si CUT 0,25, iar din restul indicatorilor neconsumati, ulterior se poate supraetaja constructia initiala si/sau construi o cladire alaturi, toate acestea fara a necesita PUZ, intrucat nu depaseste indicatorii maximi aprobati ai zonei.

3.3.9. In zonele industriale si mixte adresate industriei (A si M2) suprafata de 1000-3000 mp poate deveni construibila daca deschiderea la strada este de minim 20,0m si transporturile nu depasesc gabaritul de 1,7t, iar numarul de angajati nu depaseste numarul de 50 persoane si se asigura pentru acestia parcaje la sol sau supraetajate pentru minim 20 angajati.

3.3.10. In toat orasul apele pluviale se vor evacua in canalele inchise sau deschise si parauri canalizate echipate si intretinute corespunzator tehnic.

3.3.11. Orice cadastru pentru orice parcela pentru care se cere aviz OCPI va avea semnatura primariei pentru corelarea cu cadastru comunicat de primarie la OCPI pentru proprietarul solicitant si verificarea privind suprapunerea laturilor proprietatii cu vecinii de asemenea comunicata la OCPI si vizata de oficiu.

3.3.12. Interdictia temporara de construire pana la realizarea unui PUZ se aplica numai pentru functia de locuire, pentru cea de mixt (M1,M2) nu se va elabora PUZ daca deschiderea la strada este de minim 20,0m si suprafata minima de 1000,0 mp dar se va elabora PUD pentru a se amplasa circulatiile, parcarile, cladireile si insorirea cladirilor cu functiuni de cazare in interiorul lotului.

3.3.13. Pentru proprietarii care doresc schimbarea functiunii urbanistice pe lotul lor, iar functia noua nu este compatibila cu cea veche sau cu a vecinilor, ei vor suporta o zona de protectie (zona verde) a functiunilor existente in PUG. Zona verde va fi de minim 15m latime pe toate laturile lotului si in ea nu se pot amplasa constructii, alei pavate si/sau parcaje, sau depozitari in aer libar etc ci doar spatiu verde.

3.3.14. Toti proprietarii din oras vor intretine terenurile proprii, le vor curata de deseuri (proprii sau aruncate de alti oameni din oras). Toate terenurile din intravilan vor fi imprejmuite. Pentru cei ce nu respecta prezentul articol se vor aplica prevederile OG 21/2002 si a legii 211/2011 republicata in anul 2014, conforma cu directiva CE 1774/2002.

3.3.14.

3.4. CIRCULATII

3.4.1. Planul de reglementări pentru circulatii va fi insotit de indicativul profilelor strazilor cu indicatorul de tonaj si denumirile dupa cum urmeaza:

A TONAJ

- Se propune infiintarea unei circulatii de tip industrial (tranzit greu) cu carosabil de minim 7,0m pe urmatoarele straz de categoriile II si III existente si propuse:

- Autostrada propusa 4 benzi s 2 benzi de urgenta
- DN1 propusa la 2 benzi
- Artera ocolitoare Azuga a DN1 de 2 benzi
- DJ 129 de doua benzi
- DJ 129A de doua benzi
- Transbai de doua benzi
- Tronsonul de legatura DN1-DN1A

- In interiorul orasului Azuga pe DJ 129A (de la DN1 in orasul din Azuga si pana la intersectia cu DJ 15 din Predeal si DJ 129 (de la strada Ritivoi pana la intersectia cu DJ 129A inainte de pastravaria regala) nu se va tranzita localitatea cu traficul greu decat accidental in urmatoarele conditii:

- pe teritoriul orasului o perioada limitata in timp (pe durata autorizatiei si anuntului de incepere a constructiei) pentru constructii de locuinte si functiuni complementare (magazine mici, servicii pentru populatie, invatamant, sanatate, turism, constructii din zona speciala de dimensiuni mici pana la P+2, culte si cultura)

- pentru aprovizionarea magazinelor, zona de turism si serviciilor pentru populatie dar cu program comunicat la primarie

- Pe circulatiile de tip autostrada si DN in conditiile si cu programul stabilit de CNAIR

- Se poate intra cu auto de diferite tonaje pana la 16 tone, pe strazile principale cu carosabil de 7,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto de pana la 5 tone, pe strazile secundare cu carosabil de 6,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto cu maxim 3 tone. Aceste tonaje sunt prevederi pe termen mediu.

- Strazile nou infiinate vor fi realizate cu axul strazii pe limita a doua proprietati astfel incat cei doi vecini sa suporte pierderea de teren identic, iar daca unul nu doreste drumul sa functioneze ca drum cu un singur sens cu o banda carosabila de 3,5m si untrotuar de 1,5m. Ampriza drumului va fi predata la primarie dupa realizarea cel putin a fundatiei drumului si echiparea cu utilitati. Conditiiile de predare si despagubire vor fi stabilite prin contract bilateral intre proprietar/i si primarie.

B PROFILE

- **Profil 1** Autostrada Bucuresti-Brasov va avea carosabil de 14,0m, cu separator de sens de 6,9m cate o banda de serviciu pe fiecare parte de 3,0m, acostamente de 1,0m pe fiecare parte si santuri de evacuare a apelor pluviale pe fiecare parte.
- **Profil 1'** tronsonul central din DJ 129A (zona centrala) va avea carosabil de 14,0m, cu separator de sens, fara acostamente si cu trotuare de 2,0m pe fiecare parte.
- **Profil 2** Ocolitoarea a DN1 va avea carosabil de 7,0m, cu separator de sens, acostamente de 2,0m pe fiecare parte si trotuare de 2.5m pe fiecare parte.
- **Profil 3** DN1 va avea carosabil de 7,0m, cu separator de sens, acostamente de 2,0m pe fiecare parte si trotuare de 2.5m pe fiecare parte.
- **Profil 4** tronson de legatura DN1-DN1A va avea carosabil de 7,0m, fara separator de sens si trotuare de 2.0m pe partea dinspre oras.
- **Profil 5** DJ 129 si DJ 129A va avea 2 benzi de 3,50m fiecare si trotuare intre 1,0m-2,0m numai in intravilan. Acolo unde este posibil cu parcaje dreapta si/sau stanga
 - **Profil 6** strada principala in cartiere cu profil de 2 benzi de 3,50m fiecare cu trotuare de la 1,00m pana la 2,0m
 - **Profil 7** strada secundara in cartier cu doua benzi, cu dublu sens, cu banda de 3,0m-2,75m si trotuar de 0,50m pana la 1,50m. Pot exista si portiuni cu trotuar pe o singura parte, dar nu trebuie sa depaseasca lungimea de 15m (2-III)
 - **Profil 8** strada secundara in cartier cu doua benzi, cu simpu sens, cu banda de 3,0 - 2,75m si trotuar de 0,50m pana la 1,50m. Pot exista si portiuni cu trotuar pe o singura parte, dar nu trebuie sa depaseasca lungimea de 15m
 - **Profil 9** strada secundara in cartier cu o benda, cu simpu sens, cu banda de 3,0 - 2,75m si trotuar de 0,50m pana la 1,50m. Pot exista si portiuni cu trotuar pe o singura parte, dar nu trebuie sa depaseasca lungimea de 15m

3.4.1 Pentru largirea strazilor propuse prin PUG terenul se va expropia de catre primarie **cu bani**, potrivit dispozitiilor Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare. Sau **va fi cedata cu titlu gratuit** de catre proprietar prin declaratie de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil in conditiile prevederilor art. 562 si art.889 din Codul Civil cu conditia asigurarii de catre Primariei a constructiei strazii, a retelelor edilitare si a racordurilor la riverani in maxim 2 (doi) ani de la data emiterii Autorizatiei de Construire. Acolo unde se impune se va traversa sau construi peste canalele de desecare secundare dar cu instalarea sub carosabil a unor tubulaturi ce pot prelua debitul de tranzit al canalului in totalitate.

3.5. PARCAJE

3.5.1. Autorizarea executarii constructiilor si extinderilor la constructii existente se va putea face numai in cazul asigurarii prin proiect a parcajelor aferente functiunii, numai in afara circulatiilor publice si fara a bloca dezvoltarea de strazi noi necesare ansamblurilor de locuinte colective existente.

Proiectul pentru parcaje va fi insotit de schema de circulatie din „insula” de circulatiile principale ce contine amplasamentul proiectat pentru parcaje. Amplasarea parcajelor cu spatiile de manevra aferente se va face in incinta proprie sau in suprafata de teren desemnata de primarie.

3.5.2. In cazul existentei unor parcaje publice sau de uz public amenajate in raza de 250 m de amplasament este posibila, prin exceptie, acoperirea partiala a necesarului de locuri de parcare prin utilizarea acestora cu acordul administratorului parcajelor. Acordul va include numarul de locuri de parcare pe care il poate aloca utilizatorului si intervalul orar. Parcajele publice pot fi luate in considerare numai pentru vizitatori sau clienti, nu si pentru locatari sau salariati. Pentru locatari si salariati solutionarea parcajelor se va realiza in toate cazurile exclusiv in incinta proprie.

3.5.3. In particular in orasul Azuga parcajele aferente functiunilor turistice se poate amplasa la o distanta mai mare de 250m deoarece primaria a alocat spatii de parcare la distante situate intre 250m pana la 5Km si a pus la dispozitie un mijloc de transport in comun pentru functiunea de turism. Au fost alocate zone pentru parcare din oras conform unei scheme si linia de transport (cu statiile aferente) pentru deservirea zonelor din statiune.

3.5.3. Toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime. Pentru utilizarea eficienta a terenului se recomanda ca parcajele pentru salariati si locatari sa se inglobeze in constructia principala sau in cladiri separate multietajate. Aceeasi recomandare este valabila pentru cazurile in care sunt mai mult de 100 locuri pentru vizitatori/clienti.

3.5.4. Parcajele subterane nu vor putea ocupa mai mult de 80% din suprafata unei incinte, restul de 20% fiind obligatoriu utilizati pentru spatii verzi plantate cu plantatii inalte.

CERINTE MINIME DE SPATII DE PARCARE PE RAZA Orasului Azuga

- Constructii administrative, birouri, financiar-bancare, comerciale

- a) cate un loc de parcare la 60 mp suprafata construita desfasurata, din care minim 10% la sol;
- b) locuri de parcare la sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea si cate 1 loc de parcare pentru autocare la 30 locuri in sala.

- Constructii de cult

Pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv, avandu-se in vedere un minim de 5 locuri de parcare.

- Constructii culturale

Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori si personal, dupa cum urmeaza:

- pentru muzee si expozitii cate un loc de parcare la 60 mp spatiu de expunere;
- pentru celelalte constructii cu destinatie culturala un loc de parcare la 10 locuri in sala.

- Constructii de invatamant

- Gradinite, scoli si licee va fi prevazut 1 loc de parcare la 4 cadre didactice plus 20% pentru vizitatori

- pentru institutii de invatamant superior va fi prevazut 1 loc de parcare la 2 cadre didactice si 1 loc de parcare la 10 studenti

- Pentru sedii ale taberelor scolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare cate unul la 30 copii si pentru vizitatori in proportie de 10% din numarul de locuri din tabara

- Constructii de sanatate

Pentru constructii de sanatate vor fi prevazute locuri de parcare dupa cum urmeaza:

- pentru spitale, institutii de asistenta de specialitate, crese, cate un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10% pentru vizitatori;

- pentru policlinici, dispensare medicale, cabinete medicale individuale cate un loc de parcare la 2 persoane angajate, cu un spor de 50% pentru vizitatori;
- pentru alte tipuri de unitati medicale cate un loc de parcare la 5 persoane angajate.

- Constructii sportive

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru personal, pentru public si pentru sportivi, in functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza:

- pentru sali de sport, sali de antrenament, popicarii un loc de parcare la 5 locuri sau un loc la 25 mp suprafata construita desfasurata;
- pentru complexe sportive, stadioane, patinoare, poligoane, un loc de parcare la 20 de locuri si un numar de 2-4 locuri de parcare pentru autocare.

- Constructii si amenajari de agrement

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement vor fi prevazute parcaje in functie de capacitatea constructiei, cate un loc de parcare pentru 5-10 locuri de deservire.

- Constructii de turism

Pentru toate categoriile de constructii de turism vor fi prevazute locuri de parcare, in functie de tipul de cladire si de categoria de confort, minim 6 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru moteluri (respectiv turism de afaceri)se vor asigura 1 loc de parcare la 1 loc de cazare.

- Constructii de locuinte

Pentru constructii de locuinte vor fi prevazute locuri de parcare pentru locatari dupa cum urmeaza:

- cate un loc de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot cu suprafata desfasurata pana la 120mp
- cate doua locuri de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot propriu cu suprafata desfasurata peste 120 mp
- cate un loc de parcare la 1 apartament cu suprafata pana la 100 mp pentru locuinte semicolective si colective;
- cate 2 locuri de parcare la 1 apartament cu suprafata peste 100 mp pentru locuinte semicolective si colective;
- la numarul de locuri de parcare pentru locatari se adauga in supliment de 10% pentru vizitatori

- Constructii industriale

Vor fi prevazute parcaje in functie de specificul activitatii, dupa cum urmeaza:

- activitati desfasurate pe o suprafata de pana la 100 mp, un loc de parcare la 50 mp;
 - activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 60 mp;
 - activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la 100 mp.
- Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

3.6. ZONE DE PROTECTIE

3.6.1. Se constituie in zone de protectie, protectie severa si protectie de siguranta toate zonele care servesc regimului tehnic privind construirea si exploatarea urmatoarelor drumuri si retele de utilitati publice pentru localitate sau pentru regiune:

- Circulatii rutiere autostrazi, drumuri nationale, drumuri judetene
- Circulatii feroviare linii ferate publice si private
- Rețele edilitare majore pentru teritoriul national si regional: produse petroliere, surse de alimentare cu apa, alimentari cu apa pentru Prahova, electrice de medie si inalta tensiune, gaze de medie si inalta presiune, fibra optica, canale de desecare.

- Lucrari hidrotehnice si de imbunatatiri funciare pentru apararea teritoriului impotriva inundatiilor si a eroziunii solului.

- Retele edilitare majore pentru teritoriul administrativ: alimentari cu apa, surse de alimentare cu apa si canalizare, electrice de joasa tensiune, gaze de joasa presiune, canale de desecare;

- Echipamente necesare retelelor edilitare si suprafetele de amplasare: Gospodarii de apa, statii de pompare, statii de gaze, posturi electrice, stavilare, baraje, echipamente pentru fibra optica, etc

Zonele mai sus enumerate au latimea constituita de la limita fizica a retelei pana la distanta stabilita conform prescriptiei tehnice in vigoare. Unele dintre ele au diferentieri intre zona destinata functionarii corecte si de pastrare a integritatii retelei, care este neconstruibila si are caracter de restrictie severa. Adoua zona este de cea in care conditioneaza inaltimea constructiilor si materialele utilizate la anvelopa constructiilor, acestea sunt zone doar de restrictie. Retelele care au doua tipuri de zone de restrictie (severa si de protectie) sunt:

- circulatiile feroviare, transgaz, produse petroliere, lacurile de acumulare si zone de depunere a materialului dragat pentru caile navigabile.

Dimensionarea zonelor de protectie este inregistrata in capitolul „D-Reglementari pe termen lung”

3.6.2. Se constituie in zone de protectie pentru elemente de relief, de vegetatie si habitate ale pasarilor precum si ale animalelor instituite in suprafete cuprinse intre limita fizica a elementului sau a suprafetei de desfasurare pana la distanta prescrisa de legile in vigoare si a studiilor de specialitate.

-
roprotectia apelor de suprafata au regim tehnic pentru exploatare, pentru lucrari de gospodarie a apelor si accesul populatiei la malul apelor

- Protectia apelor subterane au regim tehnic pentru exploatare.

- Protectia padurilor sau a ariilor avifaunistice, ce au regim tehnic pentru asigurarea existentei elementului de vegetatie sau de fauna, intretinerea, inmultirea si monitorizarea acestora.

3.6.3. Se constituie in zone de protectie pentru elemente antropice de tipul siturilor arheologice, monumentelor istorice si monumente de for public urban suprafetele cuprinse intre limita de proprietate in care este amplasat monumentul si distanta rezultata prin studiu istoric si arheologic. Aceste distante vor fi marite, reglementate in functie de recomandarile studiilor istorice si arheologice si de prescriptiile instituite in Regulamentul de construire al Planului Urbanistic General (tinand cont de configuratia strazilor si a parcelarului, astfel incat in aceste zone sa fie incluse proprietati in totalitate):

A Monumente înscrise în Lista monumentelor istorice (B)

În Azuga se află, la nivelul anului 2022, 11 obiective clasificate ca monumente istorice conform Listei Monumentelor Istorice din România, după cum urmează:

⑩ **LMI PH-II-m-B-16313. Casă, azi birouri A.D.P.** Oraș Azuga, str. Brândușei, nr. 1. Datare: sf. sec. XIX.

⑩ **LMI PH-II-m-B-16314. Casa Lucian Marcu.** Oraș Azuga, str. Clăbucet, nr. 2A. Datare: înc. sec. XX.

⑩ **LMI PH-II-m-B-16315. Casa Petre Tibeică.** Oraș Azuga, str. Clăbucet, nr. 10. Datare: înc. sec. XX.

⑩ **LMI PH-II-m-B-16316. Casa cu parter comercial Ion Vasilescu.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 11. Datare: cca. 1910 (*sic*).

⑩ **LMI PH-II-m-B-16317. Casa cu parter comercial Ion Taraș.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 13. Datare: înc. sec. XIX (*sic*).

⑩ **LMI PH-II-m-B-16318. Casă.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 22. Datare: 1890.

⑩ **LMI PH-II-m-B-16319. Casă cu prăvălie, azi casă parohială.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 27. Datare: înc. sec. XX.

- ⑩ **LMI PH-II-m-B-16320. Cășeria lui Ghimbășanu, azi locuință.** Oraș Azuga, str. Muncii, nr. 29. Dată: 1878 (*sic*).
- ⑩ **LMI PH-II-m-B-16321. Casa Ion Seu.** Oraș Azuga, str. Parcului, nr. 9. Dată: înc. sec. XX.
- ⑩ **LMI PH-II-m-B-16322. Casa Nicolae Irimia.** Oraș Azuga, str. Parcului, nr. 15. Dată: înc. sec. XX.
- ⑩ **LMI PH-IV-a-A-16881. Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial (1916-1918).** Oraș Azuga, pe DN1, la cca 1km nord localitate. Dată: 1920.

Prevederi R.L.U.:

Reglementările privind protecția imobilelor și a spațiilor publice din zonele construite protejate trebuie să ia în calcul nu numai valoarea, coerența și starea de conservare a patrimoniului imobil existent, ci și posibilitățile de dezvoltare și continuitate ale zonei. Datorită naturii generale a acestui studiu istoric, ne mulțumim să prezentăm mai jos o serie de coordonate generale condițiile de construire / renovare / utilizare în perimetrele protejate, **regulamentele detaliate pentru fiecare subzonă urmând să fie prezentate în Regulamentul Local de Urbanism.**

Recomandări generale

- **Utilizări admise în baza funcționalității istorice**
 - ↳ în zona centrală: funcțiuni administrative, comerciale și servicii, funcțiuni de învățământ și funcțiuni culturale, lăcașe de cult
 - ↳ în celelalte zone: locuințe individuale și servicii complementare funcțiunii rezidențiale și a activităților casnic-meșteșugărești;
 - ↳ în toate zonele: spații verzi, parcuri, amenajări pentru activități în aer liber
- **Utilizări ce pot fi admise cu condiția ca implementarea lor să nu afecteze volumetria și formele arhitecturale ale cadrului construit din zonă**
 - ↳ funcțiuni turistice, unități de alimentație publică
 - ↳ în mod normal s-ar admite numai mici activități manufacturiere, atât timp cât suprafața acestora nu depășește 100 mp, nu sunt poluante și nu necesită depozitări permanente de materiale în exteriorul clădirii/clădirilor, dar, datorită specificului localității Azuga, se pot admit construcții destinate funcțiunilor industriale și conexe activităților industriale (cantină etc.)
- **Utilizări interzise**
 - ↳ activități care pot provoca degradarea clădirilor valoroase din punct de vedere istoric
 - ↳ efectuarea de construcții noi cu destinații comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie și forme arhitecturale în cadrul construit din zonă
 - ↳ construirea de platforme industriale, de depozite en-gros, de garaje pentru mașini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze), de stații de benzină sau de alte clădiri care nu se încadrează ca destinație, volumetrie și/sau forme arhitecturale în cadrul construit din zonă
 - ↳ amplasarea de panouri publicitare de dimensiuni mari
- **Disponerea pe parcelă**
 - țesutul istoric al localității admite atât clădiri dispuse cu fațada la stradă (ocupând numai parțial sau integral frontul stradal) cât și clădiri retrase în curte, cu grădină/spațiu liber între construcția principală și stradă;
- **Conformarea volumetrică a clădirilor**
 - ↳ în cazul construirii de clădiri noi și în cazul clădirilor / extinderilor de clădiri deja construite dar fără valoare istorică criteriul cel mai important este ca acestea să nu obtureze vederea asupra clădirilor valoroase din punct de vedere istoric, și îndeosebi a monumentelor, și

să nu degradeze perspectivele peisagistice valoroase existente

↳ volumetria noilor clădiri / extinderilor de clădiri nu trebuie să concureze cu cea clădirilor tradiționale, și îndeosebi a monumentelor, mai ales dacă există relații de co-vizibilitate

- **Înălțimi admise**

↳ înălțimea clădirilor, respectiv numărul de niveluri supraterane, admite atât **P+M**, cât **P+E** sau **P+E+M**, dar, în funcție de regimul de înălțime, construcțiile se încadrează în categorii stilistice distincte

↳ la clădiri existente ce se mansardează realizarea mansardei se va executa în spațiul actual al podului, fără ridicarea nivelului strășinei

↳ la clădiri noi executate cu mansardă cota liniei de intersecție dintre planul exterior al zidului exterior finisat și planul învelitorii poate depăși cu maximum 90 cm cota pardoselii de la mansardă

- **Aspectul exterior**

↳ arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

↳ se vor folosi forme de acoperiș similare celor utilizate de clădirile valoroase din punct de vedere istoric aflate în vecinătate

↳ panta acoperișului se va conforma pantelor prezentate de acoperișurile clădirilor valoroase din punct de vedere istoric aflate în vecinătate

↳ raportul de plin-gol și forma golurilor va urmări caracterul zonei

- **Materiale de finisaj**

↳ pentru finisaje exterioare se vor utiliza materiale tradiționale, respectiv tencuială pe soclu și pe pereți, cu elemente din lemn la verande, balustrade, pazii, frontoane etc.

↳ este permisă utilizarea ferestrelor de tip termopan, atât timp cât acestea corespund dimensiunilor golurilor preexistente iar prin forma lor și prin coloritul și textura ramelor sunt capabile să se încadreze în peisajul istoric al zonei

↳ învelitorile, atât în cazul construcțiilor noi cât și la renovări de construcții existente, vor fi executate din țigle ceramice de culoare roșu-marونی, respectiv din șindrilă/tablă la clădirile astfel acoperite în mod tradițional cu șindrilă/tablă

↳ pentru rezolvarea unor detalii care reprezintă o suprafață relativ mică din suprafața învelitorii, sau care în mod implicit erau făcute din metal de la bun început, se permite folosirea tablei de culoare gri închis sau arămie sau, în cazul în care este necesar, materiale similare materialului istoric inițial (plumb, aur etc.)

↳ învelitori din plăci ondulate bituminoase se acceptă numai ca măsuri de protecție provizorie cu condiția folosirii plăcilor ondulate de culoare gri sau eventual de culoare maro

- **Coloritul fațadelor:**

↳ nu se vor folosi culori stridente actualmente la modă – coloritul pereților exteriori se vor înscrie într-un registru temperat ocru–bej–crem, gri deschis, verde deschis etc.

↳ singurele accente de culoare admise vor fi la tâmplării

↳ la fațadele cu elemente decorative din tencuială se propune menținerea coloritului original – în cazul clădirilor unde studiile de parament indică o succesiune de palete de culori în decursul istoriei, se va favoriza paleta cea mai timpurie care poate fi coerent reconstituită

Se interzice:

↳ utilizarea de materiale de construcție anacronice (ciment, cărămidă perforată etc.) în cursul intervențiilor asupra clădirilor istorice

↳ executarea pe fațade de placaje moderniste, de suprafețe metalice sau de decorații cu oglinzi

- ↘ utilizarea la vopsirea fațadelor sau a acoperișurilor a culorilor stridente
- ↘ executarea de acoperișuri contorsionate, curbate, suprapuse
- ↘ utilizarea la învelitoare a țiglelor și plăcilor metalice, precum și a plăcilor ondulate transparente din plastic
- ↘ datorită importanței lor istoric-arhitecturale, **se interzice în mod expres orice modificare adusă decorului de lemnărie al clădirilor tradiționale** – în cazul în care acesta trebuie înlocuit datorită degradării, va fi înlocuit cu copii ale modelului original.
- ↘ construirea de terase la nivelul mansardei pe fațada către stradă
- ↘ utilizarea de ferestre ce necesită lărgirea sau înzidirea parțială a golurilor clădirilor valoroase sau care prin forma lor și/sau prin coloritul și textura ramelor nu se încadrează în peisajul istoric al zonei

Lucrări supuse obligativității obținerii autorizației de construire

- ↘ construcții de clădiri noi, extinderi de clădiri existente;
- ↘ lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii;
- ↘ lucrări de reparații la fațade;
- ↘ lucrări de reparații la învelitoare (daca se schimba forma, materialul sau culoarea);
- ↘ revopsirea fațadei (daca se schimba culoarea), amplasarea de firme și reclame;
- ↘ amenajarea spațiilor publice, amplasare de mobilier urban, obiecte supraterrane ale rețelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii pentru echipamente, etc.)

Autorizațiile de construcție pentru lucrările enumerate mai sus se vor elibera în baza avizului Direcției de Cultură județene și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

C Monumente neînscrise în Lista monumentelor istorice ce se propun a fi clasate ca monumente de categorie B

În prezent în teritoriul Orasului Azuga, în baza listei monumentelor istorice, se propun zone protejate pentru monumente de tip industrial, dintre care se construie:

⑩ *Gara Azuga, împreună cu anexele ei se propune să fie clasate drept zonă protejată, datorită valorii ei memorialistice. Cum în prezent clădirea este lipsită de valoare arhitecturală intrinsecă, efectuarea de intervenții asupra ei este acceptabilă în limite mult mai largi decât în altor clădiri cu valoare istorică.*

Prevederi R.L.U.:

⑩ demolarea gării sau extinderea ei în mod necontrolat ar distruge un punct de vedere de o importanță crucială pentru istoria Azugaului și deci dacă se impun modificări la clădirea gării să se efectueze cu avizul direcției monumentelor din județul Prahova,

D Propunere de clasare în Lista monumentelor istorice a zonei

Anexăm în continuare fișele analitice minimale de inventariere pentru o serie de obiective din teritoriul orașului Azuga care considerăm că s-ar cuveni incluse în Lista Monumentelor Istorice:

- ⑩ Ansamblul gării Azuga (sf. sec. XIX) și a anexelor ei de epocă.
- ⑩ Ansamblul spitalului „Principele Nicolae” (1912)
- ⑩ Imobil multietajat (1899) pe str. Victoriei, nr.48.
- ⑩ Ansamblu arhitectural rezidențial (sf. sec. XIX – înc. sec. XX) pe str. Muncii (nr.5-7), 24

Ianuarie (nr.41, 43, 45) și Vânători (nr.2)¹.

⑩ Ansamblul arhitectural industrial-utilitar al jumătății vestice a str. Postăvarului (sf. sec. XIX – înc. sec. XX), cu băile fabricii de postav, cantina etc.

E Monumente de for urban

- ⑩ Troița de la Genune (1824)
- ⑩ Fântâna „lui Manole” ridicată prin grija lui Nestor Ureche (1906)
- ⑩ Monumentul companiei VII Dorobanti de Prahova
- ⑩ monumentul eroilor 1916-1919
- ⑩ bustul generalului Gheorghe Garoescu

Propuneri pentru R.L.U.:

Autorizarea lucrărilor de construire și/sau desființare se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N pentru monumentul de for urban.

Se va evita obturarea vizuala a monumentului cu panouri publicitare si/sau semne si indicatoare de circulatie

Intervenții generale la monumente:

- pentru construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit sunt permise lucrări de reabilitare, punere în valoare și reconversie funcțională;

- construcțiile noi sau care înlocuiesc alte construcții existente vor pune în valoare construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit; aspectul exterior al clădirilor noi: volumetrie simplă, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejurimi;

Sunt admise următoarele tipuri de activități: cultură și culte, administrație publică, învățământ, locuire și activități complementare, servicii - prestări servicii, activități financiar – bancare, spații publice amenajate, plantate /libere;

Utilizări interzise la monumentele de tip culte, cultura, sanatate si locuire: activități industriale și alte activități care generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea anormală a rețelelor, etc), activități de depozitare și comerciale en-gros.

Toate monumentele sunt prezentate in planse A3 cu scari cuprinse intre 1:1000 si 1:5000. Pentru zona de protectie investitiile propuse se vor realiza numai dupa ce se va obtine avizul Directia de Cultura Prahova.

3.6.4. Se instituie o zona de protectie de 100,00 m in jurul unitatilor de invatamant si a locasurilor de cult, in interiorul careia este interzisa amplasarea unitatilor de economice sau de alimentatie publica ce desfac bauturi alcoolice.

3.6.5. Canalele de desecare si torentii vor fi bordate de zone de protectie de 2,00m sau 3,00m in functie de latimea canalului/torentului, respectiv 2,0m dreapta- stanga, pentru canale cu latimea la sol de 4,0m-6,0m si 3,0m dreapta- stanga, pentru canale cu latimea la sol de 6,0m-15,0m.

3.6.6. Pentru cimitire nu se instituie zona de protectie sanitara, dar se pot autoriza direct imobile doar dupa echiparea si punerea in functiune a retelei de apa potabile pe strazile ce marginesc cimitirele.

3.6.7. Pentru unitatile economice de tip agrozootehnice se instituie zona de protectie sanitara, conform Ordinelor Ministerului Sanatatii, in functie de tipul de animale /pasari crescut si de numarul de capete.

3.6.9. Pentru toate investitiile (principal unitati economice) ce sunt sau vor fi amplasate adiacent

¹Includem în ansamblu și imobilul de pe str. Munci, nr.7, în pofida facturii sale mai recente, astfel încât să surprindem o secvență reprezentativă a fondului arhitectural local: case cu decor traforat, elaborat (Muncii 6, 24 Ianuarie 41, 24 Ianuarie 45), construcții de epocă simple (24 Ianuarie 43, Vânătorilor 2) și imobile multietajate (Muncii 5, Muncii 7).

Drumurilor Nationale existente si proiectate se va solicita avizul CNADNR si Ministerului Transporturilor. Alinierea constructiilor

- Ⓢ in intravilan la:
- ↘ DN 22m
- ↘ Dj, DC 21m
- Ⓢ in extravilan la:
- ↘ DN 30m

3.6.10. Zone de protectie conform *Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014.*

1. *Ferme de cabaline, până la 20 de capete:* 50 m
2. *Ferme de cabaline, peste 20 de capete:* . . 100 m
3. *Ferme și crescătorii de taurine, până la 50 de capete:* . . . 50 m
4. *Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 de capete:* . . 100 m
5. *Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 de capete:* . . 200 m
6. *Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete:* . . 500 m
7. *Ferme de păsări, până la 1.000 de capete:* . . . 50 m
8. *Ferme de păsări, între 1.001-5.000 de capete:* . . 200 m
9. *Ferme de păsări, între 5.001-10.000 de capete:* . . 500 m
10. *Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete și complexuri avicole industriale:*
. . . 1.000 m
11. *Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete:* . . 100 m
12. *Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 de capete:* . . 200 m
13. *Ferme de porci, până la 50 de capete:* . . 100 m
14. *Ferme de porci, între 51-100 de capete:* . . 200 m
15. *Ferme de porci, între 101-1.000 de capete:* . . 500 m
16. *Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete:* . 1.000 m
17. *Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete:* . 1.500 m
18. *Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete:* . . 100 m
19. *Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete:* . . 200 m
20. *Ferme și crescătorii de struți:* . . 500 m
21. *Ferme și crescătorii de melci:* . . . 50 m
22. *Spitale veterinare:* . . . 30 m
23. *Grajduri de izolare și carantină pentru animale:* . . 100 m
24. *Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare:* . . 100 m
25. *Abatoare* . . 500 m
26. *Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: 200 m*
27. *Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală: 50 m*
28. *Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deservește mai multe exploatații zootehnice, platforme orasenesti:* . . 500 m
29. *Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine:* . 1.000 m
30. *Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine:* . 1.000 m
31. *Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) cu capacitate între 5-100 tone* . . 100 m
32. *Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) cu capacitate peste 100 tone* . . 200 m

33.	Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite:	.. 150 m
34.	Stații de epurare de tip modular (containerizate):	... 50 m
35.	Stații de epurare a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu bazine deschise:	300 m
36.	Paturi de uscare a nămolurilor:	.. 300 m
37.	Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor:	.. 500 m
38.	Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase:	. 1.000 m
39.	Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase:	.. 500 m
40.	Crematorii umane:	. 1.000 m
41.	Autobazele serviciilor de salubritate:	.. 200 m
42.	Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane	.. 500 m
43.	Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport:	... 50 m
44.	Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 litri	... 50 m
45.	Depozite de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne:	.. 100 m
46.	Bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal)	. 1.000 m
47.	Parcuri eoliene:	. 1.000 m
48.	Cimitire și incineratoare animale de companie:	.. 200 m
49.	Rampe de transfer deșeuri	.. 200 m.

TITLUL II CARACTERISTICI SPECIFICE PE ZONE SUBZONE SI UTR

C - ZONA CENTRALACA

CA1- zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice situate in centre de oras sau centre de cartier;

C2 – zona unitatilor de invatamant;

M - ZONA MIXTA

M1 - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea

M1c - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora.

M2 - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare si mica industrie putin poluanta;

M2c - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

M3- zona comerciala si de agrement si echipamente ale statiunii turistice

L - ZONA LOCUINTELOR

L1 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri;

L1c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

LN2 – locuinte colective înalte (max. P +4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidențiale

A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE

A1- subzona productie si depozitare;

A2- subzona productiei agrozootehnice (stane)

V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT

V1 – paduri si padure parc situate in intravilan si extravilan

V2 - spatii verzi tip parcuri si scuaruri si spatii verzi pentru protectie si aliniament

V3- echipamente de sport, agrement si partii de ski;

V4- spatii verzi pentru protectia raurilor, retelelor edilitare majore si circulatiilor pe care se pot amplasa terenuri de sport inierbate si imprejmuite

T - ZONA TRANSPORTURILOR

T1 – zona transporturilor feroviare

T2 – zona transporturilor rutiere

T3 – zona transporturilor pe cablu

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA

G1- cimitire

G2- gospodarii de apa, puturi si fronturi de captare pentru oras;

G3- statii electrice, poaturi trafo;

G4- Statii de gaze;

G5- statii de epurare;

S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

S - Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, SRI, etc.

Ex – ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN

C - ZONA CENTRALA

Zona centrala traditionala concentreaza alaturi de echipamentele publice dotari comerciale si servicii de-a lungul arterelor principale și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstracta. Prezentul regulament stabileste totodata alti poli urbani si centre de cartier. Formata, in zona veche, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit mici si medii, cu sau fără parter comercial, zona centrala permite conversia locuințelor în alte funcțiuni, în contrast cu zona de locuit (L)

CA1-ZONA CENTRALA A Orasului, - zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice si de cult;

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

- **centru orasului** -zona constructiilor cu cladiri maxim P+2 niveluri situate in parcelar protejat si in afara perimetrelor de protectie, cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); cu functiuni diverse de interes public, cu rol esential in gestiunea localitatii; inaltimea maxima admisa va fi de 10,0m, P+2;

- centre de cartier - zona constructiilor cu cladiri maxim P+2 niveluri situate in afara zonelor protejate si in afara perimetrelor de protectie, cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); cu functiuni diverse de interes public, cu rol esential in gestiunea localitatii; inaltimea maxima admisa va fi de 16,0m, P+4;

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel regional si orasenesc (primarie, prefectura, politie, unitati de interventie in situatii de urgenta, spital, institutii de invatamant, centre culturale etc);

- sedii ale unor companii și firme, servicii financiar-bancare;

- servicii sociale, colective și personale;

- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

- lacașuri de cult;

- hoteluri, restaurante, baruri, cofetarii, cafelele etc;

- parcaje la sol, subsol și multietajate;

- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate

- locuinte in imobile cu functiuni comerciale si de servicii.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- **in zona parcelarului protejat orice constructie prevazuta la art.1 se poate realiza daca se**

pastreaza trama stradala;

- pentru orice utilizari se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică; **institutiile si echipamentele publice din zona centrala vor fi incluse in clasa I de importanta si expunere la cutremur potrivit P100-1/2006**

- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni permise; in cazul locuintelor colective conversia se recomanda sa fie integrala; in caz contrar se vor respecta reglementarile de la capitolul L2

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se **interzic** următoarele utilizări:

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcții provizorii de orice natură;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurand arhitectura și deteriorand finisajul acestora;
- stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;
- curățătorii chimice;
- depozitari de materiale refolosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități care utilizeaza pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- oricare alte utilizari decat cele prevazute la articolele 1 si 2
- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

următoarele condiționări pentru subzona din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere:

- în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de **1000 mp**, cu un front la stradă de minim **30.00 metri**;
- pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului în parcele avand minim **500 mp** și un front la strada de minim **12.00 metri** în cazul construcțiilor înșiruite dintre doua calcane laterale și de minim **18.00 metri** în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente,
- în cazul parcelarului existent protejat, suprafața minima a parcelei construibile este de **600 mp**.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6 metri** in cazul strazilor de categoria I si II si de **0-3,0 m** in cazul strazilor de categoria mica.
- în cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, trotuarul din dreptul cladirii va avea o latime de cel putin 2,50 m (daca din calcul nu rezulta mai mult);
- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fața de aliniament care nu va depăși **20 metri**.
- în cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fața de aliniament se va respecta o retragere de minim **3.00 metri**.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE și

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023 , capitolul E scheme
- cladirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișa, dar nu mai puțin de **7.00** metri (cu excepția celor existente);
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișa, dar nu mai puțin de **7.00** metri;
- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o adancime de maxim **20.00** metri de la alinierea cladirilor;
- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei și avand pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar fața de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de **3.00** m
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație dintre zona centrala și zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **5.00** metri;
- cuplarea la calcan se realizeaza între cladiri de aceeasi categorie (se cupleaza cladiri principale între ele si anexe între ele); nu este obligatorie cuplarea in cazul incompatibilitatilor functionale;
- distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim **10.00** metri;
- cladirile se vor retrage față de limita posterioara la o distanța de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de **5.00** metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

In cazul in care una dintre constructii are o functiune care necesita iluminare naturala distanta minima între cladiri este inaltimea la cornisa a celei mai inalte dar nu mai puțin de **6.00** metri; in cazul in care nici una dintre cladiri nu are o functiune cu prescriptii specifice de insorire distanta între cladiri poate fi redusa la jumătate din înălțimea celei mai înalte dar nu mai puțin de **6.00** metri;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil cumulată de minim **6.00** metri lățime, în mod direct, dintr-o circulație publică;
- numărul acceselor se stabilește pe baza normelor specifice;
- în toate cazurile accesul de aprovizionare și accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului.
- în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși **30.00** metri;
- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activități vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescriptiilor generale**.
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim **250** metri;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Latimea străzii între aliniamente (metri) / <i>profile standard actuale</i>	înălțimea maximă admisă (metri)	Numar niveluri convenționale (3.0metri)	Număr niveluri suplimentare admise: A sau /si B (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 ° la acesta (B) în planul fațadei la clădirile de colt pe o lungime de minim 50 metri, apoi retrase (A)
Sub 9 metri	7-10	P+1+M. P+2	(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01-11,00 <i>Carosabil -7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III)</i>	11	P+2+M	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01- 13,00 <i>Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13 metri (categoria III)</i>	13	P+3	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
13,01 - 16,00	16	P+4	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel

- în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea
- pentru cladirile mai inalte de 16,0m se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configurației de ansamblu ținandu-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație;

- în intersecții se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecția aliniamentelor, dupa care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de **4,0** metri și a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);

- în cazul racordarii între strazi cu lațimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 30,00m metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

- dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minima egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele strazii, dar nu cu mai puțin de **6,0** metri și cu condiția sa nu rămăna vizibile calcanele cladirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale cladirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa țină seama de rolul social al strazilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene;


- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare (studii de caz avizate de comisia de urbanism).


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA


- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;
- pentru instituțiile și echipamentele publice (ce adapostesc funcțiuni cu rol de decizie sau de primire a oamenilor în situații de risc sau forta majoră) se vor asigura suplimentar și surse de energie și de apă independente de rețelele publice precum și un sistem integrat de comunicații prin cabluri îngropate;
- pentru spitale vor fi asigurate două surse independente de energie și sursa proprie de apă.


ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE


- Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:

 20% pentru construcții administrative și de birouri

 25% pentru construcții culturale și de cult

 20% pentru construcții de sanatare; pentru spitale suprafața se majorează astfel încât să se asigure plantarea de aliniament perimetrice și parc organizat cu minim 10 mp/bolnav

 25% pentru hoteluri

 30% pentru locuințe existente și propuse pentru lot până la 300mp, 50% pentru locuințe propuse pe lot mai mare de 300mp

Pentru unități de învățământ vezi zona CA2

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 20,00 cm diametru; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere.

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;

- spațiile neconstruite și neocupate de accese vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Parcajele pot fi construite cu dale perforate și înierbate.

- se recomandă ca minim 25% din terasele neutilizate și 10% din terasele utilizate ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20m înălțime.

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri vii sau cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. și o parte transparentă dublată de gard viu; iar pentru alte funcțiuni cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. și o parte transparentă dublată de gard viu

Pentru limitele laterale și posterioare se recomandă garduri opace de maxim 2,20m

- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii, iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- **POT** maxim = **60** %.
- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului fara a depasi procentul de mai sus

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- **CUT** maxim = **3,5** mp ADC /mp teren
- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului fara a depasi procentul de mai sus.

CA2 - ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DIN DOMENIUL INVATAMANTULUI **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- zona constructiilor cu cladiri de minim P+1 si maxim P+4 nivele in zona centrala a orasului, in centre de cartier sau diseminate in orasul, destinate invatamantului de toate gradele.Hmax = 16,0m

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- crese, gradinite cu program redus, normal si prelungit, scoli, afterschool
- licee, scoli postliceale, scoli profesionale
- institutii de invatamant superior
- camine si cantine pentru elevi si studenti
- spatii verzi amenajate si parcaje

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- puncte comerciale alimentare care nu comercializeaza bauturi alcoolice sau alimente daunatoare sanatatii copiilor
- puncte comerciale nealimentare care desfac materiale legate de procesul de invatamant (librarie, papetarie, birotica, etc)

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.
- orice alte utilizari decat cele de la art.1 si 2

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- suprafata de teren necesara se calculeaza astfel incat sa se asigure, pentru invatamantul prescolar 22 mp/copil iar pentru invatamantul scolar 20 mp/elev
- frontul la stradă va fi minim 20.00 metri pentru crese si gradinite si minim 30 m pentru scoli si licee;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- constructiile de invatamant vor fi retrase de la aliniament cu minim **6-10** metri;
- constructiile destinate activitatilor conexe (internat, cantina, puncte comerciale) pot fi amplasate la aliniament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023 , capitol E scheme
- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 7.00 metri,
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 10.00 metri;

- se permite cuplarea constructiilor destinate creşelor si gradinitelor cu constructii de locuit

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

- cladirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi care necesita lumină naturală.

- In cazul amplasarii pe aceeasi parcela a unor spatii de invatamant prescolar si scolar organizarea incintei va trebui sa asigure separarea functionala pentru protectia prescolarilor.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime, dintr-o circulație publică, în mod direct.

- este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

- parcarile se asigura in cadrul lotului in proportie de 10% si pe spatiul public 90%

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru vizitatori se admite utilizarea parcajelor publice situate la distanța maximă de 250 m

- pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul Parcaje din cadrul Prescripțiilor generale

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- in cazul gradinitelor si creşelor inaltimea maxima este P+1;

- pentru scoli primare regimul de inaltime nu va depasi P+3

- pentru scoli gimnaziale, licee, internate se recomanda maxim P+4 niveluri

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii, particularităților sitului, de caracterului general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene ;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);

- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;

- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- Se vor asigura minim 10 mp/copil spațiu verde la creșe;

- 60% din suprafața gradinitelor și scolilor vor fi reprezentate de terenul amenajat: curte recreative, amenajări sportive, zona verde, grădina de flori și alei pietonale; toate parcarile se vor face adiacente circulațiilor publice și doar 5% în interiorul lotului.

- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetru spații plantate publice din apropiere;

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fatada se va planta cu arbori ;

- spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de garda vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp**;
- se recomanda plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori și de pomi fructiferi;
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.
- toate parcajele vor fi realizate din dale perforate inerbate, obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime;

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomanda separarea spre strada cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu

Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Amplasamentul va fi organizat în patru zone, dimensionate în functie de capacitatea unitatii de învățământ, dupa cum urmeaza:
 - zona ocupata de constructie;
 - zona curtii de recreatie, de regula asfaltata;
 - zona terenurilor si instalatiilor sportive;
 - zona verde, inclusiv gradina de flori.

Pentru învățământul prescolar (gradinite) se va asigura o suprafata minima de teren de 22 mp/copil, iar pentru scoli primare, gimnaziale, licee, scoli postliceale si scoli profesionale, o suprafata minima de 20 mp/elev.

Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone mentionate:

- 40% teren ocupat de constructii (la scoli, licee si invatamant superior. La gradinite 25% corpuri principale si 15% constructii anexe)
- 60% teren amenajat (curte recreatie si amenajari sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul total.

Pentru unitati de invatamant superior se va respecta tema beneficiarului, POTmax = 40%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim = 2,8 mp ADC /mp teren
- pentru unitatile de invatamant superior se admite CUT maxim = 3,5 mp ADC /mp

M - ZONA MIXTA

Sub aceasta denumire generica sunt cuprinse mai multe categorii de mixaje, avand in comun o mare flexibilitate in acceptarea unor functiuni diferite si un rol important de tranzitie si legatura intre zone functionale diferite.

M1 - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea

M1c - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora.

M2 - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare si mica industrie existenta poluanta echivalent cu locuirea;

M2c - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

M3- zona comerciala si de agrement si echipamente ale statiunii turistice

M1 - ZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, COMERT SI SERVICII COMPATIBILE CU LOCUIREA

M1c - ZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, COMERT SI SERVICII COMPATIBILE CU LOCUIREA SITUATE IN SITURILOR ARHEOLOGICE SI IN ZONA DE PROTECCTIE A ACESTORA;

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale, depozite și de servicii de-a lungul arterelor principale. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gari, autogări, zone de activități etc.) și completează funcțiunea centrelor de cartier. Formata, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit medii și înalte, cu sau fără parter comercial, zona mixtă permite conversia locuințelor în alte funcțiuni, în contrast cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat. Zona construcțiilor cu clădiri minim P+1 și maxim P+2 nivele cu regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimea maximă de 30,0m;

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

M1+M1c

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel regional, orășenesc și de cartier;
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanța în diferite domenii și alte servicii profesionale, birouri, dispensare, cabinete medicale, etc.;
- servicii sociale, colective și personale;
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- lăcașuri de cult;
- comerț cu amănuntul și mic gros;
- activități manufacturiere;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, pensiuni, agenții de turism;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- sport și recreere în spații acoperite;
- parcaje la sol și multietajate;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate - scuaruri;
- locuințe individuale și colective, cu partiu obișnuit sau cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- stații de alimentare cu carburanți pentru mașini sub 1,7t

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;
- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;
- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii

locuințelor în proporție de minim 30% din ADC; se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se respecte însoțirea și să se mențină accesul carosabil și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcții provizorii altele decât cele ce folosesc funcțiunile de bază;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
- stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;
- curățătorii chimice;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de colectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- orice alte utilizări decât cele cuprinse la articolele 1 și 2
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- în cazul construcțiilor publice (în construcții noi) dispuse izolat, terenul minim este de **800 mp**, cu un front la stradă de minim **20.00 metri**;
- pentru celelalte categorii de funcțiuni (în construcții noi), se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim **500 mp** și un front la stradă de minim **12.00 metri**, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim **15.00 metri** în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente. Pentru aceste clădiri se va asigura transport cu auto până la 1t.
- în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 250 mp (doar la regimul de construire înșiruit. iar pentru reparcelari în regim de construire cuplat și izolat de 250mp
- terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z, elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcții amplasate pe arterele majore sau secundare, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6 metri** în cazul strazilor de categoria I și II și de **0 - 3,0 m** în cazul strazilor de categoria mică.
- în cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, clădirile care nu sunt servicii sau echipamente publice, se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim **5,00 metri** numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; în cazul în care noile clădiri creează aglomerație în zonă (au un număr mare de

utilizatori concomitent) trotuarul din dreptul cladirii va avea o latime de cel putin 2,50 m (daca din calcul nu rezulta mai mult);

- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fața de aliniament care nu va depăși **10,0** metri.

- în cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fața de aliniament se va respecta o retragere de minim **5.00** metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE și POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023 , capitol E scheme

- cladirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea fața de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișa, dar nu mai puțin de **5.00** metri;

- retragerea fața de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00** metri;

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanța de maxim **20.00** metri de la aliniament;

- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei și avand pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar fața de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanța egală cu jumătate din înălțimea, dar nu mai puțin de **3.50** metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la **5.00** metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație dintre zona mixta și zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere fața de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **5.00** metri;

- distanța dintre clădirea unei biserici și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim **10.00** m;

- cladirile se vor retrage fața de limita posterioara la o distanța de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de **5.00** metri;

- în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

In cazul in care una dintre constructii are functiunea de locuit sau alta functiune care necesita iluminare naturala distanta minima intre cladiri este inaltimea la cornisa a celei mai inalte dar nu mai puțin de **6.00** metri; in cazul in care nici una dintre cladiri nu are o functiune cu prescriptii specifice de insorire distanta intre cladiri poate fi reduca la jumătate din înălțimea celei mai înalte dar nu mai puțin de 3,5 metri;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construabila numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil de minim **4.00** metri lațime, în mod direct, dintr-o circulație publică; pentru utilizari care nu implica accesul publicului este posibil ca accesul carosabil sa se faca printr-un drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

- numarul acceselor se stabileste pe baza normelor specifice;

- in toate cazurile accesul de aprovizionare si accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului.

- în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța

dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depași 30.00 metri;

- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescripțiilor generale**.

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanță de maxim **250** metri de amplasament;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

M1 H = P+2, M1c H = P+1,

- înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre linia de aliniere a clădirilor; pot fi adăugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45

Latimea străzii între aliniamente (metri) / profile standard actuale	înălțimea maximă admisă (metri)	Numar niveluri convenționale (3.0metri)	Număr niveluri suplimentare admise: (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 ° la acesta (B) în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)
Sub 9 metri	7-10	P+1+M. P+2	(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01-11,00 Carosabil -7 m. 13 + Irotuare 2x1,5 m. =70 metri (categoria III)	13	P+2+M	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01- 13,00 Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13 metri (categoria III)	17	P+4	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel (strada clasata intersectata cu strada oraseneasca)
13,01 - 30,00	28	P+4	(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel (strada clasata intersectata cu strada clasata)

- în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea

- în intersecții se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecția aliniamentelor, după care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de **4,0** metri și a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);

- în cazul racordării între strazi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelunge regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de **50,0** metri dacă strada are 4 fire de circulație și pe o lungime de **25,0** metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

- dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele strazii,

dar nu cu mai puțin de **5,0 metri** și cu condiția sa nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al strazilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene ;
- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

M1 spațiu verde 20% - 30%

M1c spațiu verde 40%

- Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:

- 20% pentru clădiri cu destinații comerciale
- 20% pentru construcții administrative, financiar-bancare și de birouri
- 25% pentru construcții culturale și de cult
- 20% pentru construcții de sanatare; pentru spitale suprafața se majorează astfel încât să se asigure plantații de aliniament perimetrice și parc organizat cu minim 10 mp/bolnav
- 25% pentru clădiri de turism – agrement
- 30% pentru locuințe

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje.
- se recomandă ca minim 25% din terasele neutilizate și 10% din terasele utilizate ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20m înălțime.;

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri vii sau cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu
- Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim **2,20m**
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M1 POT = 70%; M1c POT = 30%,

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

M1 CUT = 3,5; M1c CUT = 2,1,

- **CUT** maxim = **3,0** mp ADC /mp teren cu exceptia locuintelor cu functiuni comerciale la parter pentru care se aplica prevederile de la subzona **LN2**
- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice fara a depasi procentul de mai sus.

M2 - ZONA DE COMERT, SERVICII ADRESATE INDUSTRIEI, DEPOZITARE SI MICA PRODUCTIE

M2 Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare P+4 Hmax = 28 m

M2c - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

- zona constructiilor cu cladiri minim P+2 si maxim P+4 nivele si inaltimea maxima de 40,0m (cu exceptia accentelor verticale), situate in interiorul sau in afara perimetrelor de protectie, cu regim de construire discontinuu cu functiuni diverse legate de activitatile productive: depozitare, servicii specializate pentru productie, distributie și comercializare la care se adaugă diferite servicii pentru personal și clienți; deschiderea minima la strada de 38,0m pentru transport cu tirul.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- sedii ale unor companii și firme, cladiri de birouri diverse
- servicii pentru întreprinderi, proiectare, expertizare, consultanța în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- servicii financiar-bancare, posta si telecomunicatii
- stații de întreținere și reparații auto si de utilaje
- stații de alimentare cu carburanti pentru masini grele
- comert cu amănuntul cu raza mare de servire si mic gros;
- showroom, activități manufacturiere, mica productie de/si ambalare/imbuteliere etc., care va avea un nivel de poluare maxim echivalent cu poluarea locuirii;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, moteluri, restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;
- parcaje la sol și multietajate;
- spații libere pietonale; spații plantate - scuaruri;
- locuinte de serviciu;

- laboratoare;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- activități de cercetare-dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- depozitele și complexele de vânzări en-gros se admit cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice, conform prevederilor legale
- în vecinătatea drumurilor județene, naționale și celor cu regim de autostrăzi și în alte zone stabilite prin PUZ-uri se admit clădiri cu regim de înălțime mai mare de P+6, care să reprezinte accente verticale;
- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

se interzic următoarele utilizări:

- activități productive poluante sau cu risc tehnologic;
- construcții provizorii de orice natură;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- terenul minim pentru servicii diverse este de **1000 mp**, cu un front la stradă de minim **20.00 metri**, transportul se va face cu auto de maxim 1,7t;
- pentru depozitare, comerț en-gros și cu raza mare de servire suprafața minimă de teren va fi de minim **5000 mp** cu front la strada de minim **30,00 metri**
- pentru clădirile mai înalte de P+6 deschiderea minimă admisă a terenului la strada va fi de **40,00 metri**

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6-10 metri** pentru a permite construirea parcajelor pentru vizitatori la strada
- prin excepție se admite amplasarea pe aliniament a construcțiilor cu funcțiuni de showroom, alimentație publică și servicii care au capacități mici, nu atrag un număr important de clienți concomitenți și nu necesită mai mult de 5 locuri de parcare;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023, capitol E șeme
- clădirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim un sfert din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **6.00 metri**, pentru clădirile cu înălțimea la cornișă de maxim **12,00 m** se admite ca pe una dintre limitele laterale retragerea să fie de minim un sfert din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **3.00 metri**
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00 metri**;
- clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim **20.00 metri** de la aliniament în cazul funcțiunilor similare;
- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire cu funcțiune similară, având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă

de la limita laterală a parcelei, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar fața de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală un sfert din înălțime, dar nu mai puțin de **15.00 metri**; în cazul în care această limită constituie separatia fata de zona rezidențială, sau de **6,00 metri** fata de o funcțiune publică;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT
cladirile vor respecta între ele distana de minim **6.00 metri**; în cazul în care fațadele ambelor cladiri prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru alte activități care necesita lumină naturală se admite reducerea distantei la un sfert din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai puțin de **3,50 m** daca zona dintre cele doua cladiri nu serveste circulatiei carosabile.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;

- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescriptiilor generale**.

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim **250 metri**;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă admisibila în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Număr niveluri suplimentare admise:

(A) retrase în interiorul imui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 ° la acesta

(B) în planul fațadei la clădihile de colt pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Latimea străzii între aliniamente (metri) / profile standard actuale	înălțimea maximă admisă (metri)	Numar niveluri convenționale (3.0metri)	
Sub 9 metri	7-10	P+I+M. P+2	(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01-11,00 Carosabil -7 m. + Irotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III)	13	P+2+M	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01- 13,00 Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13 metri (categoria III)	14	P+3	(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
13,01 – 20,00 metri	28	P+4	(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
20,01 – 28,00 metri	28*	P+4	(A) - 2 niveluri; (B) - 2nivel

****cladirile cu inaltime mai mari de 20,00 m constituie accente si justificarea amplasarii acestora se va face fie prin P.U.Z sau prin PUG, functie de configuratia de ansamblu si tinandu-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulatie;***

- în intersecții se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecția aliniamentelor, după care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de **4,0** metri și a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);
- în cazul racordării între strazi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelunge regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de **50,0** metri dacă strada are 4 fire de circulație și pe o lungime de **25,0** metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.
- dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele strazii, dar nu cu mai puțin de **5,0** metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al strazilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță";
- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:

- 30% pentru clădiri cu destinații comerciale
- 30% pentru construcții administrative, financiar-bancare, de birouri, de alimentație, benzinării
- 30% pentru celelalte funcțiuni: depozitare, activități manufacturiere, hoteluri-moteluri etc

M2c- vpațiul verde 40%

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje;
- se recomanda utilizarea dalelor ecologice la la parcajele pentru autoturism
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.;

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu; iar spre limitele laterale si posterioare separarea se recomanda cu imprejmuiiri opace de maxim 2,20m.
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 50 %.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

∞ CUT maxim = 5,5 mp ADC /mp teren sau, dupa caz, 10 mc/mp teren

M3 - ZONA COMERCIALA TURISTICA SI DE AGREMENT S+D+P+4+M Hmax = 16m

- zona comerciala si de agrement cu cladiri S+D+P+4+M si inaltimea maxima la cornisa de maxim 10,0m pentru orasul si S+D+P+4+M si inaltimea maxima la cornisa de maxim 16,0m pentru statiunea turistica

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

- zona constructiilor cu cladiri maxim S+D+P+4+M niveluri si inaltimea maxima de 16,0m cu regim de construire discontinuu (cuplat, izolat); cu functiuni diverse legate de petrecerea timpului liber;

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- baze de agrement, parcuri de distracții
- complexe și baze sportive
- comert cu amănuntul;
- construcții pentru expoziții, activități culturale spații pentru spectacole, biblioteci in spatii inchise sau in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici;
- hoteluri, pensiuni, agentii de turism;
- locuinte cu partiu special situate numai langa un element ce cadru natural (rau si padure)
- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, discoteci, cluburi;
- parcaje la sol la subsol și multietajate;
- spații libere pietonale;
- spații plantate ;
- mobilier urban, amenajari pentru sport, joc, odihna

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- activitati manufacturiere legate de turism si agrement
- trguri si pietet turistice

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

se interzic urmatoarele utilizări:

- activități productive poluante sau cu risc tehnologic;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- orice alte activitati decat cele cuprinse la articolele 1 si 2

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

⑩ terenul minim este de **1000 mp**, cu un front la stradă de minim **20.00 metri** cu exceptia comertului cu amanuntul, spatiilor expozitionale si alimentatiei publice de mici dimensiuni (care atrag maxim 5 autoturisme) pentru care se admite o suprafata minima de teren de **500 mp** cu front la strada **15,00 metri** ;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6 metri** în cazul strazilor de categoria I si II si de **0 - 3,0 m** în cazul strazilor de categoria mica.
- prin exceptie, se admite amplasarea pe aliniament a constructiilor pentru comert cu amanuntul, spatii expozitionale si alimentatie publica de mici dimensiuni (care atrag maxim 5 autoturisme);

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023 , capitol E scheme
- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **3.00 metri** pe limitele laterale
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00 metri**;
- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanță de maxim **20.00 metri** de la aliniament în cazul functiunilor similare;
- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire cu functiune similara, avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală un sfert din înălțime, dar nu mai puțin de **3.00 metri**; în cazul în care această limită constituie separatia fata de zona rezidențială sau de o funcțiune publică distanța se majorează la jumătate din inaltime dar nu mai puțin de **5.00 metri**;
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație fata de zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere față limita respectiva a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **5.00 metri**;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

cladirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de **3,5 metri**; în cazul în care fațadele ambelor cladiri prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru activități care necesita lumină naturală se admite reducerea distantei la un sfert din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai puțin de **3,50 m** daca zona dintre cele doua cladiri nu serveste circulatiei carosabile.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibila numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil de minim **4.00 metri** lățime dintr-o circulație publică în mod direct;
- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie

asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activități vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescriptiilor generale**.
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim **250 metri**;
- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțime maximă admisibilă la cornișe 16,00 metri (S+D+P+4+M); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperisului în suprafața maximă de 60% din aria construită, și subpante în cazul etajelor mai înalte de 3,0m
- înălțime maximă admisibilă la cornișe 16,00 metri (S+D+P+4+M); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperisului în suprafața maximă de 60% din aria construită, și subpante în cazul etajelor mai înalte de 3,0m
- se admite un nivel suplimentar în intersecții;
- în cazul cuplarilor clădirilor principale este obligatorie respectarea aceleiași înălțimi la streșina /cornișa pentru ambele construcții
- salile de sport și instalațiile de agrement pot depăși înălțimea maximă admisă cu condiția retragerii la cel puțin 10,00 m de la aliniament

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al zonelor de loisir, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul funcțiunii și va răspunde exigențelor "coerența", "relaxare";
- aspectul clădirilor va exprima caracterul funcțiunii și va răspunde exigențelor "aspect turistic și cu specific local";
- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.
- se recomandă acoperirea zidurilor cu vegetație agatatoare în proporție de minim 20% din suprafața zidurilor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- Spațiile verzi vor reprezenta minim 50% din suprafața incintelor și se vor amenaja peisagistic, perimetral sau grupat spre elementele naturale din vecinătate (ape, păduri)

- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere in teritoriul administrativ al orasului Sacele.
- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; minim 40% din gradina de fatada se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **20 mp.**;
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje;
- se recomanda utilizarea dalelor ecologice la la parcajele pentru autoturism
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.;

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomanda separarea spre strada cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu; iar spre limitele laterale si posterioare separarea se recomanda cu plantatii de contur cu plop.
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, jardiniere sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- **M3 POT** maxim = 35 %;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- **M3 CUT** maxim = 1,05 mp ADC /mp teren

L - ZONA LOCUINȚELOR (zona rezidentiala)

L - ZONA LOCUINTELOR - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

L1 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu max P+2 nivele;

L1c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

L2 - subzona locuințelor colective înalte peste P+2

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de țesut urban (subzone), diferențiate din următoarele puncte de vedere:

• *Funcțional:*

- caracterul locuințelor: individuale, colective mici si mari;
- caracterul țesutului urban:
 - omogen rezidențial cu echipamente publice aferente,
 - mixat în proporții și modalități diferite cu alte funcțiuni - comerciale, servicii, mică producție manufacturieră, mică producție agricolă de subzistență;

• *Morfologic:*

- tipul parcelarului:

- rezultat din evoluția localității în timp
- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localității pe terenuri agricole (prin operațiuni simple de topometrie sau prin operațiuni urbanistice);
- configurația în raport cu spațiul stradal:

- spontan ordonata in raport cu traseul liber (rezultat din evolutia in timp) al strazilor
- geometric ordonata in raport cu trasee prestabilite
- diferentiată sau nu în raport cu distanța față de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcții principale – construcții secundare – anexe)
- tip rural: parcele înguste și foarte adanci rezultate din diviziunea unor proprietăți agricole, permițând numai construcția locuințelor tip vagon la fata si cultivarea in adancime, dispuse prin retragere pe aceeași limită de nord a fiecărei parcele și oferind astfel în imaginea străzii numeroase calcane;
- volumetria; regim de construire: discontinuu, înălțime mică (P - P+1 niveluri), mod de terminare al volumelor în șarpantă;
- spațiul liber: continuu (vizibil din circulațiile publice – notă caracteristică pentru marea majoritate a cartierelor rezidențiale cu locuințe individuale sau colective mici, în care grădinile de fațadă vizibile prin gardurile transparente), abuziv discontinuu prin înlocuirea unora dintre împrejmuirile transparente către stradă cu împrejmuiri opace;

• vechime: - exprima atat capacitatea locuintelor de a satisface cerintele actuale de locuire cat si starea de viabilitate - locuințe vechi și locuințe noi;

• calitatea construcției: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistența, nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor,

Evoluția ipotetică a orasului susținută prin prevederile regulamentului este următoarea:

☞ tranzitia catre un alt tip de locuire, regim de construire si volumetrie

☞ menținerea zonelor bine constituite in tesutul traditional, cu cresterea coerenței în cazul intervențiilor punctuale;

☞ reconstrucția zonelor insalubre prin operațiuni de comasare și relotizare;

☞ extinderea pe terenuri neconstruite, intra și extravilane, a noi zone de locuințe individuale și colective pe baza unor operațiuni funciare de comasare si relotizare

Structurarea reglementarilor zonei rezidentiale s-a facut pe doua criterii:

a) Locuinte joase (P-P+2+M)

L1c – subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P-P+2+M niveluri in zone de protectie a siturilor arheologice;

L1 – subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P-P+2+M niveluri

◦ Locuintele reglementate prin Cod Civil pot ajunge la maxim P+1+M

◦ Locuintele reglementate prin RLU 2023 pot ajunge la maxim P+2+M

b) Locuinte inalte (P+4)

L2 - subzona locuințelor colective înalte (max. P +4 nivele);

Pentru zonele preponderent rezidentiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitățile functionale si spatial configurative, iar pe de altă parte, asigurarea calității locuirii la standarde moderne, valorificarea terenului urban, a fondului construit viabil si a zonelor protejate, mentinerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spatiu plantat, acces la echipamente publice sociale si tehnico-edilitare, securitate personală, protectie fată de poluare si riscuri tehnologice.

Prezentul regulament sustine evolutia orasului, dupa cum urmeaza:

☞ tranzitia catre alt tip de zona functionala (vezi zonele C si M1)

☞ mentinerea zonelor bine construite cu cresterea coerenței in cazul interventiilor punctuale

☞ reconstrucția zonelor insalubre prin operatiuni de comasare si relotizare

☞ extinderea pe terenuri neconstruite, intra si extravilane, a noi cartiere de locuinte individuale si colective mici precum si de locuinte colective inalte pe baza unor operatiuni funciare de comasare si

relotizare, în cadrul unui parteneriat între sectorul public si sectorul privat

ZONELE DE LOCUINTE JOASE

L1+L1c

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

se admit următoarele utilizări

- locuințe individuale și colective mici cu maxim P-P+2 niveluri in regim de construire izolat si cuplat. Reimul de construire închis se admite doar prin dezmembrarea unui singur lot in maxim 3 parcele, cu deschiderea la strada de minim 8,0m si nu este nevoie de drum de serviciu pe fundurile loturilor
- reparatii si extinderi la locuintele existente.
- locuințe individuale în regim de construire continuu si discontinuu;
- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale (invatamant de tip cresa gradinita after school, cabinete medicale si magazine cu produse de uz de scurta durata);
- locuinte cu pensiuni cu mai putin de 20 locuri de cazare
- parcaje la sol;
- spatii verzi amenajate; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului
- spații libere pietonale;

ARTICOLUL 2-UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

se admit conditionat următoarele utilizări

- ☞ Conditia obligatorie pentru oricare dintre utilizari este pastrarea tramei stradale
- ☞ Conditia obligatorie pentru oricare dintre utilizari este descarcarea de sarcina arheologica
- locuințe individuale cu maxim P+2 nivele (fara / cu unitati de cazare) în regim de construire continuu si discontinuu;
- locuinte colective mici (fara unitati de cazare)maxim P+2+M nivele cu solutionarea in interiorul parcelei a: parcajelor si spatiilor de manevra auto aferente, a sistemului de colectare a gunoiului, a spatiilor verzi si celor de joaca pentru copii in concordanta cu prevederile OMS 119/2014;
- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale care nu provoaca transporturi mari si numeroase si zgomot;
- anexe gospodaresti care nu produc murdărie (garaj, magazie, etc) in suprafata totala construita desfasurata de maxim 50 mp/unitate locativa;
- adaposturi pentru maxim 5 animale de casa
- sere de maxim 200 mp care sa nu fie vizibile din spatiu public
- panouri publicitare sau semnale de maxim 2,00 mp si 4,00 m inaltime se admit numai pentru activitatea proprie; amplasarea panourilor si semnalelor se va face in incinta proprie, la minim 5,00 m de limita proprietatilor invecinate
- se admite mansardarea clădirilor parter sau parter si etaj existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu condiția ca suprafața acestora sa nu depășească 200 mp ADC, sa nu reprezinte mai mult de 30% din suprafața desfasurata a constructiei, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme concomitent, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22⁰⁰ și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și/sau producție

- Pentru toate functiunile este obligatorie solutionarea integrala a spatiilor de parcare si manevre auto in incinta
- Se admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia pastrarii ponderii locuirii in proportie de minim 70% fara unitati de cazare si 50% cu unitati de cazare
- spatii de intretinere corporala și recreere în spații acoperite;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele, discoteci etc.;
- se admite amplasarea atelierelor de intretinere auto cu capacitate de maxim trei posturi care nu includ activitati cu nivel de zgomot sau alte noxe peste cel admis in zona de locuit (tinichigerie, service auto, spălătorii auto, etc) cu acordul notarial al vecinilor.

☞ se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale sau activitati manufacturiere care depășesc suprafata de 200 mp ADC (sau 30% din suprafața desfasurata), sau care genereaza transporturi grele, sau care atrag mai mult de 5 autoturisme concomitent, care sunt poluante, sau care au program prelungit peste orele 22⁰⁰ sau care utilizeaza terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activități;
- anexe gospodărești care produc murdărie sau alte posibile dezagremente (latrine, grajduri etc)
- depozitare en gros
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto;
- panouri pentru reclame cu suprafata mai mare de 2,00 mp instalate in curti sau pe fatade
- lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapida a apelor meteorice
- echipamente de sport-loisir ce depasesc 200mp
- orice alte utilizari care nu sunt incluse la articolele 1 si 2

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- se considera construibile parcelele care respecta rețeaua stradala a parcelarului protejat cu deschiderea la strada de minim 12m;
- se considera construibile parcelele care respecta conditiile RLU;
- parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obținuta pe una dintre parcelele adiacente care are iesire la drumul public, servitute avand latimea de minim 3.0m
- adancimea parcelei este mai mare sau egala cu lățimea;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri in cazul strazilor de categoria I si II si 3,0 m in cazul strazilor de categoria mica.

- pot face exceptie garajele situate pe strazi secundare si spatiile comerciale cu suprafata construita desfasurata sub 25 mp; acest tip de constructii se pot amplasa la aliniament cu conditia ca nu afecteze domeniul public (deschidere usi, rampe, trepte, etc)

- banda de constructibilitate are o adancime de maxim 15,0 m de la alinierea cladirilor

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- clădirile vor fi dispuse pe parcela cu respecta conditiile din RLU 2023 , capitolul E scheme privind limitele laterale si limita posterioara;

-se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; fac exceptie cazurile in care in banda de constructibilitate exista, la data aprobarii prezentului regulament, constructii legal executate pe limita de proprietate, in aceste cazuri este obligatorie alipirea la calcan pentru constructii cu functiuni similare; mai este permisa amplasarea pe limita de proprietate in cazul in care exista un proiect de cuplare pe calcan pentru o constructie cu functiune similara.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

- distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu înălțimea la cornișe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 3,5m;

ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile **învecinate** de minim **3.50** m lățime;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei

- pentru numarul minim obligatoriu de locuri de parcare vezi capitolul – prescriptii generale

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- înălțime maxima admisibila la cornișă 10,00 metri (P+2); se admite un nivel mansardat in scris in volumul acoperisului in suprafata maxima de 60% din aria construita

- se admite un nivel suplimentar in intersectii,

- in cazul cuplarilor cladirilor principale este obligatorie respectarea aceleiasi inaltimi la streasina/cornișă pentru ambele constructii

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate;

- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș din materiale durabile;

- se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu/otel pentru acoperirea clădirilor.

- se interzice realizarea unor mansarde false

- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare existente in oras;

- se va asigura în mod special evacuarea rapida și evacuarea apelor meteorice prin sistematizare verticală spre canalizarea pluviala;

- se admit în mod provizoriu solutii locale, cu asigurarea posibilității de racordare la viitoarele rețele de apă si canalizare si cu conditia respectării normelor de protectie sanitară si obtinerii avizului agentiei de protectie a mediului.

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spatiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafata parcelelor

- spatiile verzi la loturile de 300mp sau mai mici, vor fi de minim 30%

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori ;
 - spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de garda și grădina vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
 - se vor identifica, proteja și pastra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere
 - se recomandă plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori și de pomi fructiferi;
 - în lipsa acordului vecinului, arborii se vor planta la 2,00 m de limita de proprietate orasul
 - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje; din același motiv se recomandă înglobarea parcajelor în clădirea principală, supra sau subteran.
- se recomandă ca minim 25% din terasele neutilizate și 10% din terasele utilizate ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim **2.00 m.** și minim **1.80 m** din care un soclu opac de **0.60 m.** și o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu;
- gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor avea înălțimea maximă 2,20 m și se recomandă să se realizeze din materiale opace

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L1 - POT maxim = 35 %,

L1c - POT maxim = 30 %,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1 - CUT maxim = 1,4 cu excepțiile cuprinse în derogări

L1c - CUT maxim = 1,05

ZONELE DE LOCUINTE INALTE

Pentru ansamblurile de locuințe colective existente și cele noi se vor urmări următoarele obiective: - diminuarea insecurității și infractionalității prin delimitarea și marcarea / îngrădirea spațiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri urmând să fie gestionate de către asociațiile de locatari, sau diverse societăți;

- introducerea unor rezolvări care să răspundă următoarelor cerințe minime:

- ☞ asigurarea unui acces din drum public pentru rezidenți
- ☞ asigurarea parcarilor necesare
- ☞ asigurarea însoțirii apartamentelor potrivit normelor legale
- ☞ asigurarea locurilor de joacă pentru copii
- ☞ amplasarea platformelor de colectare a deșeurilor
- ☞ asigurarea accesului de serviciu pentru mașini de colectare a gunoierului și pentru mașini de intervenție (salvare, mașina pompieri, mașini de reparații pentru rețelele edilitare, etc.);
- ☞ **L2 - subzona locuințelor colective înalte (P+3-6nivele), situate în ansambluri preponderent rezidențiale Hmax = 40m**

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Locuinte colective
- Locuinte colective cu comert si servicii la etajele inferioare
- Reparatii si extinderi la locuintele existente.
- Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- parcaje la sol sau multietajate;
- spatii verzi amenajate, plantate cu specii care contribuie la ameliorarea climatului
- locuri de joaca pentru copii;
- mobilier urban;
- spații libere pietonale;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- locuinte colective cu parter sau parter si mezanin comercial; functiunile permise la parter (si mezanin) nu pot fi producatoare de zgomot sau alte noxe care sa deranjeze locuirea de la etajele superioare
- supraetajarea/mansardarea este admisa daca structura de rezistenta permite incarcarea suplimentara si numai daca este posibila asigurarea parcajelor aferente, a spatiilor verzi si celor de joaca pentru copii in concordanta cu prevederile OMS 119/2014 si pentru locuitorii existenti si pentru cei suplimentari
- se permite schimbarea destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de functiuni cuprinzand activități pentru servicii specializate si practică profesională private, cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 si 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultantă, asigurări, proiectare, reprezentante, agentii imobiliare etc.;
- lucrări ample de remodelare a fatadelor, acceselor sau spatiilor publice pot fi aprobate numai în conditiile promovării unor proiecte vizand transformarea functională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;
- constructii noi pot fi inserate numai dupa detalierea reglementarilor pe baza de PUZ in cazul indicatorilor aprobati prin prezentul PUG
- la locuinte colective mai inalte de P+6 subsolul poate fi utilizat pentru parcare pe unul sau mai multe nivele

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzice schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, alimentatie publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparatii etc.;
- se interzice schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de circulatie, holuri, accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scărilor etc.;
- curățătorii chimice;
- constructii provizorii de orice natură;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto;
- statii de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si constructiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care

împiedică evacuarea și colectarea acestora.

- anexe gospodărești
- orice alte utilizări care nu sunt incluse la articolele 1 și 2

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAF. FORME, DIMENSIUNI)

- clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private

- suprafața minimă a parcelei este de 700 mp cu deschiderea la stradă de minim 20,00 m

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri în cazul strazilor de categoria I și II și 3,0 m în cazul strazilor de categoria mică.

- clădirile se pot dispune la aliniamentul existent, în cazul în care acesta nu este mai mic decât cel reglementat pentru strada respectivă în cazul în care noua clădire se cuplează la un calcan existent

- în cazul strazilor de categorie superioară, se va aplica retragerea din axul drumului dată de lege.

- în cazul situației la intersecția unor străzi având situații diferite ale clădirilor față de aliniament, noile clădiri vor asigura racordarea prin întoarcerea retragerii de la aliniament și pe strada având clădirile dispuse pe aliniament pe o distanță egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția să nu rămână calcane vizibile.

- banda de construibilitate are o adâncime de max. 20,0 m de la alinierea clădirilor

- la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,00 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6,00 metri pe străzi de categoria a III-a.

- clădirile cu spații comerciale se amplasează de regulă la aliniament

- se pot dispune la aliniamentul existent clădirile cu vitrine, care participă la spectacolul străzii și sunt luminate noaptea, sau clădirile care se cuplează la un calcan existent, în cazul în care aliniamentul existent nu este mai mic decât cel reglementat pentru strada respectivă, înălțimea totală a clădirii nu depășește distanța dintre aliniamente iar lățimea trotuarului este de minim 2,00 m, pentru străzi de categoria a III-a și inferioare sau minim 2,50 pentru străzi de categorie superioară

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023, capitol E scheme

- clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornisa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

- clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15,0 metri fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornisa a clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

- În ambele cazuri menționate, dacă pe parcelele adiacente sunt construcții, înălțimea dintre acestea și noua construcție va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte

- clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15,0 metri admitându-se decroșuri față de calcanele de maxim 4,0m situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepția parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;

- retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornisa a clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 7,00 m;

- distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10,00 metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație dintre zona functionale diferite.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

- între fațadele înspire care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu înaltimea clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de **6.0m**; distanta se poate reduce la 3,5m, în cazul în care nici una dintre constructii nu are pe fațadele respective decat ferestre ale dependintelor si ale casei scarii


ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publica în mod direct pentru locire;
- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publica în mod direct pentru locuire si un acces de serviciu pentru aprovizionarea comertului si serviciilor;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice
- pentru numărul minim obligatoriu de locuri de parcare vezi capitolul – prescripții generale
- 10% din numărul minim de parcaje se va asigura la sol si cu acces direct dintr-o circulație publica.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 Locuințe colective înalte (P+6) situate în ansambluri preponderent rezidențiale eventual cu comert-servicii la nivelele inferioare

- se admite un etaj suplimentar cu condiția retragerii acestuia în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade
- cladirile de colt pot avea inca un etaj suplimentar pe o lungime de 15,00 m de la intersectia aliniamentelor
- în cazul volumelor situate pe colt, la racordarea între străzi având regim diferit de înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două sau mai multe niveluri se va realiza o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente;

- conform zonele marcate prin RLU

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate;
- se interzice folosirea asbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare;
- se va asigura în mod special evacuarea rapida și evacuarea apelor meteorice prin sistematizare verticală spre canalizarea pluvială;

• Este obligatoriu sa se asigure un sistem de colectare a deseurilor fie în interiorul cladirii fie (pentru cladirii cu cel mult P+N) pe platforme organizate; se instituie colectarea selectiva a deseurilor

• aspectul clădirilor va fi subordonat cerintelor specifice functiunilor si exprimării prestigiului investitorilor, dar cu conditia realizării unor ansambluri compositionale care să tină seama de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relatii de co-vizibilitate;

• aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerentă” si “eleganță”;

• terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 50% din suprafață

- pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor studii si avize suplimentare.

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spatiile verzi si cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta minim 30% din suprafata parcelelor dar nu mai putin de 2,2 mp/locuitor spatiu verde si 1,3 mp/locuitor spatiu de joaca pentru copii
- Terenul liber ramas in afara circulatiilor, trotuarelor, parcajelor se va planta cu un arbore la fiecare 100 mp; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului
- se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- In cazul cladirilor izolate sau cuplate, retrase de la strada este posibila imprejmuirea terenului cu respectarea aliniamentului reglementat; gardurile spre strada vor avea înălțimea de maxim **1.80m** din care un soclu opac de **0.60 m.** și o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;
- gardurile de pe limitele ansamblurilor de locuinte se recomanda sa nu depaseasca 1,50m, dublate de gard viu din arbori sau arbusti.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

- 🏠 locuințe colective înalte (P+6), situate în ansambluri preponderent rezidențiale
- 📁🏠 POT maxim = **30 %**;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

- 🏠 locuințe colective înalte (P+4), situate în ansambluri preponderent rezidențiale
- 🏠 CUT maxim pentru înălțimi P+4 = **1,7 mp ADC /mp teren; P+6 = 2.1**

A - ZONA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

Zona se compune din terenurile ocupate de activități productive de bunuri (producție “concretă” incluzând toate categoriile de activități industriale conform CAEN) și servicii (producție “abstractă” cuprinzând activități manageriale, comerciale și tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuție, expunere și comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariați și clienți, etc.). Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii;

deschiderea la strada minim 40,0m pentru transport cu tirul

A1- subzona productie si depozitare

A2- subzona agrozootehnica

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

- zona constructiilor cu cladiri maxim P+4 niveluri si inaltimea maxima de 28,0m (cu exceptia accentelor utilajelor max 40,0m), cu regim de construire discontinuu; cu functiuni diverse legate de activitatile productive: depozitare, servicii specializate pentru producție, distribuție și comercializare la care se adaugă diferite servicii pentru personal și clienți;

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- activități industriale productive și de servicii, desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii,
- depozitarea și distribuția bunurilor și materialelor
- cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren

- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare
- parcaje la sol și multietajate;
- stații de întreținere și reparații auto și pentru utilaje;
- stații de alimentare cu carburanți;
- comerț, alimentație publică și servicii personale;
- locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- comerț cu amănuntul cu raza mare de servire, mic gros și en gros;
- showroom
- moteluri
- spații libere pietonale;
- spații plantate – scuaruri;
- activități de cultivare a plantelor în regim intensiv în sere și solarii
- industrie mare și mica

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- activitățile actuale vor fi permise în continuare cu condiția diminuării noxelor până la încadrarea în normele de mediu în termen de 5 ani;
- extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării;
- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;
- se admit numai activități productive care se situează în zona tehnologiilor de vârf;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- activități productive poluante sau cu risc tehnologic;
- amplasarea unităților de învățământ, a serviciilor publice sau de interes general
- amplasarea locuințelor individuale și colective, cu excepția celor de serviciu
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de **3000 mp.** și un front minim la stradă de **40,00 metri.** Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele specificate nu sunt construibile pentru activități productive.
- În cazul în care există solicitări pentru avizarea construirii unei unități industriale noi pe un teren cu suprafața cuprinsă între 1000mp și 3000mp, și un front minim la stradă de **20,00 metri,** acest lucru poate fi realizat numai după întocmirea unui PUZ în care se va demonstra că sunt posibile circulațiile cu mașinile de transport cu tonajul declarat de beneficiar sub 1t și de asemenea există parcuri suficiente pentru funcțiunea de bază și pentru clienți.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6 metri** în cazul strazilor de categoria I și II și **3,0 m** în cazul strazilor de categoria mica.
- la intersecția dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE și POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023 , capitol E scheme si/sau prescriptiile tehnice.
 - cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim un sfert din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00 metri** pe una dintre limitele laterale si de limita posterioara pentru a permite o circulatie perimetrala
 - retragerea față de limitele laterale si limita posterioara pot fi diferite doar in cazul in care parcela trebuie sa permita circulatie perimetrala. In aceasta situatie o limita laterala va fi la 7,0m; cealalta la 3,5m iar limita posterioara va fi de minim 15,0m pentru a asigura intoarcerea unui tir in incinta;
 - cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități functionale (trepidații, risc tehnologic);
- In cazul locuintelor de serviciu se va asigura insorirea acestora prin studii de insorire, acestea stabilind distantele fata de limite dar nu mai puțin de 3,5m

- nu se permite cuplarea constructiilor pe limita de proprietate in cazul zonelor functionale diferite
- nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe), a ferestrelor cu parapetul sub **1,90 metri** de la nivelul solului

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

- cladirile vor respecta între ele distanțe egale minim **3-6.00 metri**; în cazul în care fațadele ambelor cladiri prezinta ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;
- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescriptiilor generale**.

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanța de maxim **250 metri**;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la so! sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR SI A ECHIPAMENTELOR TEHNICE

- **Hmax=P+4, respectiv maxim 28,0m**

- se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de **28,0 metri**, cu exceptia utilajelor care pot ajunge la 40,0m. In cazul in care este necesara o alta inaltime a utilajelor se va intocmi o documentatie PUD;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- cladirile de birouri se vor orienta spre circulatiile publice

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);

- se va asigura epurarea apelor uzate industriale, in cazul asigurarii de catre primarie a racordului la reseaua de canalizare oraseneasca se va asigura epurare apelor uzate treapta chimica;
- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verticală la reseaua publica de canalizare pluviala, sau pana la marirea capacitatii retelelor publice pluviale, la un bazin de retentie situat in incinta proprietatii;
- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

A1 spatiu verde 20%

A2 spatiu verde 40%

- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere
- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; minim 40% din gradina de fatada se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.;

ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.20** m cu un soclu opac de **0.60** m iar spre limitele laterale si posterioare separarea se recomanda a fi construite imprejmuiuri opace de maxim **2,50m.**
- in cazul incintelor pentru depozitari de materiale refolosibile si platformelor de pre colectare a deșeurilor urbane imprejmuirile vor fi opace, inclusiv spre strada

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

A1 POT = 60%,

A2 POT = 60%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

A1 CUTs = 6,6, CUTv = 20,

A2 CUTs = 3,5, CUTv = 10,

V - ZONA VERDE, DE SPORT SI AGREMENT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes regional și orasenesc, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost, spații plantate de protecție și păduri si parcuri protejate. Constructii P cu H max = 5m

Zona este alcătuita din următoarele subzone

V1 – paduri si padure parc situate in intravilan si extravilan

V2 - spatii verzi tip parcuri si scuaruri si spatii verzi pentru protectie si aliniament

V3- echipamente de sport, agrement si partii de ski;

V1 – PADURI SI PADURE PARC SITUATE IN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- spații plantate;
- circulații pietonale pentru accesul la activitățile permise;
- drumuri de contur accidental carosabile pentru administrare parcului din care se asigură accesul direct în drumuri publice
- mobilier urban, amenajări pentru sport în aer liber, joc și odihnă;
- adăposturi tip pavilion, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;
- expoziții în aer liber, targuri populare la evenimente religioase
- trasee de biciclete cu caracter de agrement
- parcaje

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț sezonier, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;
- se admit clădiri noi pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului.
- clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.
- Parc de distracții cu echipamente mecanice montate pe platforme betonate

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice schimbări ale funcțiilor spațiilor verzi publice;
- se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;
- se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj și oglinda de apă ca și poziționarea pe platforme flotante sau pe piloți în interiorul oglinzii de apă a unor funcțiuni în absența unui P.U.Z. de ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor;
- se interzic orice improvizații ale colectării apelor uzate ale construcțiilor lacustre;
- se interzic construcții lacustre
- se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi
- se interzice taierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.
- trasee de biciclete cu caracter sportiv

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE și CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandarilor legii** mediului și apelor

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandarilor legii mediului și apelor**

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului și apelor

ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE pe aceeași parcelă

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandarilor legii** mediului și apelor

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului și apelor

- se va asigura accesul direct dintr-o circulație publică;
- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate și numai în vecinătatea construcțiilor.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P niveluri

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor
- clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;
- noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- se va asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 85% din suprafața parcului.
- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de plante;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget. utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special
- se recomandă ca parcurile mai mari de 1,0ha să aibă doar 20% din spațiu verde constituit în grădina de tip „amenajat” iar restul de tip „englez”

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile vor fi transparente cu înălțimi de maxim **2.00** metri, vor fi dublate cu gard viu sau plantații de aliniament;

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Se ia în considerare Gradul de Ocupare a Terenurilor cuprinzând construcții P, platforme, circulații carosabile și pietonale,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim 0,05 mp. ADC/ mp./teren, sau conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii

- $V1=H = P$, regim construire IZ, POT = 0,3%, CUT = 0,03

V2 - SPAȚII VERZI TIP PARCURI, SCUARURI, PROTECTIE ȘI ALINIAMENT

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- spații plantate;
- circulații pietonale pentru accesul la activitățile permise;
- drumuri de contur accidental carosabile pentru administrare parcului din care se asigură accesul direct în drumuri publice
- mobilier urban, amenajări pentru sport în aer liber, joc și odihnă;

- adăposturi tip pavilion, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;
- expozitii in aer liber, targuri populare la evenimente religioase
- trasee de biciclete cu caracter de agrement
- parcaje
- lucrari hidrotehnice de aparare a malului raului
- spatii verzi amenajate cu vegetatie cu inaltime mica si medie
- drum de halaj, alei
- debarcadere, anexe sanitare,
- mobilier urban
- LEA si stalpi de sustinere

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- Garaje de barci
- Plantarea arborilor se va face la distante mai mari de 10m pentru a permite intretinerea lucrarilor hidrotehnice

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic locuinte lacustre;
- nu se admit nici un fel de intervenții care depreciază caracterul zonei;
- este interzisă amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte daunătoare asupra vegetației și amenajărilor adiacente.
- se interzice taierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE și CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- Legii apelor si prescriptiilor tehnice specifice.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii pentru garaje de barci

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- nu este cazul

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

- nu este cazul

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- accesul pe drumul de halaj este accidental carosabil numai pentru intretinerea lucrarilor hidrotehnice sau in caz de accidente sau forta majora declarata legal;
- accesul pe drumul de halaj pentru public este de tip pietonal.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- nu este cazul

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- parter pentru garajele de barci si conform normelor tehnice pentru stalpi LEA si echipamente hidrotehnice si alte retele de transport si exploatare produse petroliere si gaze

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- nu este cazul

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- nu este cazul

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- pentru arbori conform prescriptiilor tehnice de intretinere a lucrarilor hidrotehnice, restul spatiilor vor fi inierbate.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- nu este cazul

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 0,5% și 60% la partii,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim 0,05 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare și P.U.D. avizat conform legii

⑩ V2=H = P, regim construire IZ, POT = 5%, CUT = 0,05

V3 - ECHIPAMENTE DE SPORT, AGREMENT SI PARTII DE SKI;

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- sunt admise construcțiile (cu structura de rezistență clasică sau baloane gonflabile) și instalațiile specifice activității sportive conform proiectelor legal avizate

- spații verzi amenajate

- construcții pentru agrement, construcții și instalații pentru parcuri de distracții;

- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentație publică și comerț

- alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, anexe sanitare, mobilier urban

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- clădiri administrative dar numai ale activităților sportive.

- clădiri pentru învățământ de specialitate;

- clădiri pentru învățământ de specialitate cuplate cu cele de artă (plastică, muzică, dans etc.);

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice activități și orice alte utilizări în afara celor de la articolele 1 și 2;

- se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi.

- este interzisă amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte daunătoare asupra vegetației și amenajărilor adiacente.

- se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor**

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor**

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor**

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei accidentale carosabile.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- cu excepția salilor de sport și a instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri (H max = 10,0 m) sau înălțimea fizică a echipamentului

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate și vecinătăților construite

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spațiile plantate vor reprezenta minim 50% din ansamblul incintei
- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei.
- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget. utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 1,50 m dublate cu gard viu;
- porțile de intrare vor fi la alinierea clădirilor pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta și pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim 1,20 mp. ADC/ mp.

⑩ $V_3 = H = P + 2$, regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 1,2, spațiu verde 30%

T - ZONA CIRCULAȚIILOR - Zona transporturilor include următoarele subzone:

T1 – zona transporturilor feroviare

T2 – zona transporturilor rutiere

T3 – zona transporturilor pe cablu

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- stații de metrou
- platforme și peroane
- chioscuri de informare și vânzarea biletelor
- clădiri provizorii pentru administrarea transportului
- refugii acoperite pentru stații
- mobilier urban (cosuri de gunoi, bănci, jardiniere, iluminat public local, etc)
- împrejmuiri

- echipamente de dirijarea circulatiei auto, pe cablu, CF

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- zone adiacente necesare activitatii principale in exploatare

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuștilor ori extragerea de materiale de construcții) sau modificarea echilibrului freatic;

- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii rutiere.

- orice lucrari si constructii ce contravin normelor tehnice de exploatare a echipamentelor de transport.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE FORME, DIMENSIUNI)

- nu este cazul

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației publice;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate-

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- conform studiilor de specialitate

- în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației,

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- conform studiilor de specialitate

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- nu este cazul-

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- nu este cazul-

T1 – zona transporturilor feroviare: $H = P+1$, regim construire IZ, conform prescripțiilor tehnice

T2 – zona transporturilor rutiere: $H = P$, regim construire IZ, conform prescripțiilor tehnice

T3 – zona transporturilor pe cablu: $H = P$, regim construire IZ, conform prescripțiilor tehnice

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

- Zona G reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei comunale și asigură: cimitirele servirea cu transport în comun, transport propriu, echipare edilitara și salubritate, sursele de apă potabilă și de asigurare a oglinzilor de apă, baraje și stavilare, canale de desecare și zonele lor de protecție. Aflată în prezent în restructurare, aceasta zonă va fi și în continuare compusă din incinte specifice.

- subzona construcțiilor și amenajărilor pentru gospodărie comunala respectiv conductele majore de alimentare cu apă și canalizare, stații de epurare, posturi trafo și stații electrice, cimitire, un racord la rețeaua de gaze naturale;

G1- cimitire

H = P, regim construire IZ

G2- gospodării de apă, puturi și fronturi de captare pentru oras

H = P, regim construire IZ,

G3- stații electrice, poaturi trafo

H = P, regim construire IZ,

G4- Stații de gaze

H = P, regim construire IZ

G5- stație de epurare

H = P, regim construire IZ

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comună:

- birouri autonome;

- incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transportul public urban, piețe comerciale, salubritate. întreținerea spațiilor plantate;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care le generează;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

- pentru surse de apă (foraj) suprafața minimă a parcelei este de 200 mp. și un front la strada de minim 10 metri

- pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 400 mp. și un front la strada de minim 15 metri.

- pentru incintele tehnice suprafața minimă a lotului va fi de 1500m cu deschiderea la strada de 40m

- pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal și un studiu de impact asupra mediului;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor noi se afla în această situație, sau se vor retrage la o distanță de minim 3.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la strada;

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 6.0 metri pe strazile de categoria I-a și a II-a și de minim 3.0 metri pe strazile de categoria a III-a.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2023 și a prescripțiilor tehnice,

- distanța cladirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri,
- se interzice alipirea cladirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele cladirilor cu funcțiuni publice și de locuit în cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT

- distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la comișa a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice;
- în spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor și a coșurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălțime maximă de 12.0 metri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- tratarea acoperirii cladirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare mai înalte.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor. din parcaje, circulații și platforme exterioare;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- se va asigura evacuarea apelor uzate epurate prin stația de epurare proprie amplasată pe proprietatea firmei și apoi evacuarea în canalul de desecare ce mărginește proprietatea.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității minim 20%
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- se va asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei.
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de **1.20 metri** și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim **2.00 metri**, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomanda dublarea spre interior cu un al doilea gard transparent de **2.50 m** înălțime, între cele doua garduri fiind plantați arbori și arbuști;

- porțile de intrare vor fi la aliniament pentru a nu permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

☞ împrejmuirile spre strada vor fi opace pe o porțiune de 60 cm de la sol, vor fi tratate arhitectural în mod discret potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2.20 metri.

☞

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 80%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim = 0,9 mp ADC / mp.teren

S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, depozite de materiale , echipamente si carburanti pentru unitati de armata, sri, sie etc.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- construcții, instalații și amenajari pentru unitati cu caracter special:

- incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de siguranța națională, unitati cu caracter special, întreținerea spațiilor plantate din interiorul lotului;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- se vor asigura zonele de protecție prevazute prin norme.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care le genereaza;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 300 mp. și un front la strada de minim 15 metri, cu excepția echipamentelor tehnologice la care suprafața va fi cea indicată de proiectantul de specialitate.

- pentru incintele tehnice, suprafața minimă a lotului va fi de 1000m cu deschiderea la strada de minim 40m

- pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal și un studiu de impact asupra mediului;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- cladirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectiva majoritatea cladirilor noi se afla în această situație, sau se vor retrage la o distanță de minim 3.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la strada;

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun

retrageri ale cladirilor de la aliniament la o distanța de minim **6.0** metri pe strazile de categoria I-a și a II-a și de minim **3.0** metri pe strazile de categoria a III-a.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- **retragerile laterale vor fi conforme cu** RLU 2023 si/sau prescriptii tehnice,
- distanța cladirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea cladirii, dar nu mai puțin de 3.0 metri,
- se interzice alipirea cladirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele cladirilor cu funcțiuni publice și de locuit în cazul în care activitățile constituie o sursa de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELUIAȘI LOT

- distanța minima între clădiri va fi egala cu jumătate din înălțimea la comișa a cladirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în cladirile respective și nu sunt ferestre care luminează încaperi în care se desfășoara activități permanente;
- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publica;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice;
- în spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțimea cladirilor nu va depăși înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor și a coșurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălțime maximă de 12.0 metri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- tratarea acoperirii cladirilor va ține seama de faptul ca acestea se percep din cladirile înconjuratoare mai înalte.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate cladirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor. din parcaje, circulații și platforme exterioare;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- se va asigura evacuarea apelor uzate epurate prin statia de epurare proprie amplasata pe proprietatea firmei si apoi evacuarea in canalul de desecare ce marginește proprietatea.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulație publica, va fi astfel amenajata încat sa nu altereze aspectul general al localității minim 20%

- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare **100 mp**;
 - se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioara a incintei.
 - suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formand de preferința o perdea vegetala pe tot frontul incintei;
 - parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de **1.20 metri** și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim **2.00 metri**, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomanda dublarea spre interior cu un al doilea gard transparent de **2.50 m** înălțime, între cele doua garduri fiind plantați arbori și arbuști;
- porțile de intrare vor fi la aliniament pentru a nu permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- împrejmuirile spre strada vor fi opace pe o porțiune de 60 cm de la sol, vor fi tratate arhitectural în mod discret potrivit funcțiunii, avand înălțimi de maxim 2.20 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 80%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim = 0,8 mp ADC / mp.teren

TITLUL III CARACTERISTICI SPECIFICE PE ZONE, BILANTURI, IMPLEMENTARE, ALTE ELEMENTE SPECIFICE DE TURISM

A REZUMAT UTR-uri

- **A-CARACTERISTICE ZONE FUNCTIONALE**

C - ZONA CENTRALA CA

CA1- zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice situate in centre de oras sau centre de cartier;

- H = P+2, P+4, regim construire IZ,CU, IN; POT = 60%, CUT = 3,5, spatiu verde 20% birouri, sanatare, 25% cult, hoteluri, 30-50% locuinte; parcare amenajate in afara carosabilului in spatii publice

C2 – zona unitatilor de invatamant;

- H = P+1, P+4, regim construire IZ, POT = 40% (25%corpuri principale si 15%anexe), CUT = 2,8, spatiu verde 50%, norme bligatorii 20mp/elev si 22mp/copil prescolar; parcare in interiorul lotului 5% din necesar, parcare amenajate in afara carosabilului in spatii publice

M - ZONA MIXTA

M1 - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea

- H = P+2, regim construire IZ, CU, IN, POT = 70%, CUT = 3,5, spatiu verde 20%-30%

M1c - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora.

- H = P+2, regim construire IZ, CU, IN, POT = 30%, CUT = 2,1, spatiu verde 40%

M2 - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare si mica industrie existenta putin poluanta;

- H = P+4, regim construire IZ, POT = 50%, CUT = 5,5, spatiu verde 30%

M2c - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona

de protectie a acestora;

- $H = P+3$, regim construire IZ, POT = 50%, CUT = 5,5 spatiu verde 40%

M3- zona comerciala si de agrement si echipamente ale statiunii turistice

- $H = S+D+P+4+M$, regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 3,0, spatiu verde 20%-30%

L - ZONA LOCUINTELOR

L1 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri;

- $H = P+2+M$, regim construire IZ,CU, POT = 35%, CUT = 1,4, spatiu verde 30%-40%

L1c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

- $H = P+2+M$, regim construire IZ,CU, POT = 30%, CUT = 1,05, spatiu verde 30%-40%

LN2 – locuinte colective înalte (max. P +4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidențiale

- $H = P+3 - P+4$, regim construire IZ, POT = 30%, CUT = 2,1, spatiu verde 30%

A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE

A1- subzona productie si depozitare;

- $H = P+4$, regim construire IZ, POT = 60%, CUTs = 6,6, CUTv = 10, spatiu verde 20%

A2- subzona productiei agrozootehnice (stane)

- $H = P$, regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 0,6, spatiu verde 40%

V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT

V1 – paduri si padure parc situate in intravilan si extravilan

- $H = P$, regim construire IZ, POT = 0,3%, CUT = 0,03

V2 - spatii verzi tip parcuri si scuaruri si spatii verzi pentru protectie si aliniament

- $H = P$, regim construire IZ, POT = 5%, CUT = 0,05

V3- echipamente de sport, agrement si partii de ski;

- $H = P+2$, regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 1,2, spatiu verde 30%

T - ZONA TRANSPORTURILOR

T1 – zona transporturilor feroviare

- $H = P+1$, regim construire IZ, conform prescriptiilor tehnice

T2 – zona transporturilor rutiere

- $H = P$, regim construire IZ, conform prescriptiilor tehnice

T3 – zona transporturilor pe cablu

- $H = P$, regim construire IZ, conform prescriptiilor tehnice

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA

G1- cimitire

- $H = P$, regim construire IZ,

G2- gospodarii de apa, puturi si fronturi de captare pentru oras;

- $H = P$, regim construire IZ,

G3- statii electrice, posturi trafo;

- $H = P$, regim construire IZ,

G4- Statii de gaze;

- $H = P$, regim construire IZ,

G5- statii de epurare;

- $H = P$, regim construire IZ,

S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

S - Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, SRI, etc.

- $H = P+n$, regim construire IZ,

Ex – ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN

- paduri
- terenuri arabile

Pentru functiunile L1 si L1c acoperisurile vor avea maxim 8 ape(pante) /cladire. Celelalte functiuni vor avea acoperisurile in terasa, iar daca se doreste acoperis cu sarpanta acesta va respecta urmatoarea regula 4 ape maximum pentru corpul constructiei la care se adauga maxim 2 ape pentru fiecare intrare ce se doreste a fi marcata. La zonele centrale (CB), zonele speciale (S), zona de gospodarie comunala (G), transporturi (T) si zonele mixte de agrement (M3) nu s-a facut diferenta intre zona amplasata in sit arheologic, in zona de protectie a siturilor si monumentelor sau in afara lor intrucat spatiul verde in aceste zone va depasi minim 40%.

Conform normei de spatiu verde de 26,0mp/locuitor si procnza de dezvoltare a populatiei a Orasului de la 4846 locuitori in anul 2019 pana la circa 5400 locuitori in anul 2030 rezulta un necesar de spatii verzi de circa 14,0 ha.

Suprafata teritoriului administrativ este de 3356 ha (conform legii nr 2 privind impartirea teritoriului administrativ al Republicii Socialiste Romania din anul 1968), suprafata a fost actualizata in momentul finalizarii granituirii intre UAT-uri.

Pentru functiunile L1 si L1c acoperisurile vor avea maxim 8 ape(pante) /cladire. Celelalte functiuni vor avea acoperisurile in terasa, iar daca se doreste acoperis cu sarpanta acesta va respecta urmatoarea regula 4 ape maximum pentru corpul constructiei la care se adauga maxim 2 ape pentru fiecare intrare ce se doreste a fi marcata.

La zonele centrale (CB), zonele speciale (S), zona de gospodarie comunala (G), transporturi (T) si zonele mixte de agrement (M3) nu s-a facut diferenta intre zona amplasata in sit arheologic, in zona de protectie a siturilor si monumentelor sau in afara lor, intrucat spatiul verde in aceste zone va depasi minim 40%.

C CARACTERISTICELE CULORILOR PE CARTIERE (zone)

Pentru individualizarea diferitelor zone rezidentiale si centrale din oras si pentru asigurarea unui caracter unitar in cadrul fiecarui cartier, pentru a indeparta tentatia violentei vizuale se instituie prezentul cod de culori. Pentru zonele predominant industriale si mixte adresate industriei toate culorile vor fi „reci” respectiv gri inchis, albastru inchis, grenă si ancadramente alb, gri deschis si negru. Pentru fiecare zona rezidentiala se stabileste culoarea dominanta. Culoarea dominanta se va utiliza pentru intreaga constructie, dupa cum urmeaza:

- Culoarea de baza: A
- Pereti: A
- Invelitoare: A+5
- Ancadramente: alb
- Tamplarie: A+5
- Gard: A+3 cu ancadramente alb sau negru

Se admit pete de culoare in culoarea de baza sau o culoare complementara de maxim 10% din suprafata totala a zidurilor. Se admite utilizarea integrala a albului pentru pereti si a griului pentru invelitori, indiferent de zona.

Note/observatii:

1. Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori de accente.
2. Paleta de culoare descrie codurile de culoare NCS (Natural Color System), care este standardul

internațional de culoare folosit în producerea vopselelor.

D..... REGLEMENTARI PE TERMI

TITLUL

I

REGLEMENTARI PENTRU ZONE CE NU POT FI SCHIMBATE PRIN DOCUMENTATII DE URBANISM

Se constituie in zone de protectie, protectie severa si de siguranta toate zonele care servesc regimului tehnic privind construirea si exploatarea urmatoarelor retele de utilitati publice pentru localitate sau pentru regiune:

Ⓢ Circulatii rutiere de viteza respectiv Autostrazi, ocolitoare, DN, DJ si au restrictii de amplasare a constructiilor astfel:

↳ in extravilan:

- ✦ Autostrazi 50,0m de la carosabil
- ✦ DN 30,0m din axul drumului

↳ in intravilan:

- ✦ Autostrazi 50,0m de la carosabil
- ✦ DN 22,0m din axul drumului
- ✦ DJ,DC 21,0m din axul drumului

Ⓢ Circulatii aero

↳ sub culuarul de zbor limitarea inaltimei la 45,0m si a materialelor de constructie pentru acoperisuri (materiale care nu orbesc pilotii in timpul manevrelor de aterizare si decolare)

↳ de la elementul de dirijare a zborului 500m nu se poate construi nimic, intre 500m pana la 1500m se poate construi daca imobilul se afla sub linia constituita de aparatul de emisie tip radiofar ce coboara spre pamant intr-un unghi de 22 grade.

↳ In interiorul zonelor de zgomot determinate pentru pista de zbor astfel:

- ✦ in zona I doar echipamente si cladiri necesare aeroportului
- ✦ in zona II doar cladiri si echipamente economice
- ✦ in zona III functii urbanistice diverse dar fara locuire si camine de batrani,
- ✦ in zona IV pot fi amplasate orice fel de functiuni urbanistice

↳ Se utilizeaza prevederea legala de obtinere a avizului aero pentru toate constructiile situate in raza de 8,75Km de la aeroport in situatia in care nu existe studiu de impact privind zgomotul produs de aeroport. In cazul in care exista studiul de impact pentru determinarea nivelului de zgomot zona IV se trimite la aviz de la aero doar in cazul depasirii inaltimeilor aprobate prin PUG, pentru celelalte functiuni (zone) se solicita in continuare avizul st. de specialitate.

- Circulatii feroviare linii ferate publice 20,0m in care nu se pot amplasa decat echipamente feroviare pentru circulatii si dirijarea traficului respectiv: sine de cale ferata, ace de schimbarea macazului, elemente de semnalizare, bariere, cabine de observatie si control a traficului, etc.

- linii ferate publice 100,0m in care se pot amplasa functiuni urbanistice conditionate de avizul CFR deoarece elementele constructive (colorit, stralucire) trebuie sa nu impiedice conductorul in timpul mersului

- Retele edilitare majore pentru teritoriul national si regional:

- produse petroliere 20,0m,
 - electrice de medie si inalta tensiune

- LEA de 400KV 37,5m,
- LEA de 220KV 27,5m
- LEA de 110KV 17,5m
- LEA de 20KV 6,0m
 - Prin studii de coexistenta se poate reduce latimea zonei de protectie severa la 14,0m deoarece aceasta este zona necesara de interventie in caz de reabilitare a retelei. Lumina firului este de minim 9,0m la teren in extravilan si 18,0m la traversarea peste ape de suprafata.
 - gaze de medie si inalta presiune,
 - pentru SRM 200,0m,
 - pentru retea de gaze de inalta 20,0m
 - retea de medie presiune 14,0m
 - retea de joasa presiune 3,0m
 - fibra optica, 6,0m
 - canale de desecare:
 - pentru canale principale 3,0m
 - pentru canale secundare 2,0m
 - Lucrari hidrotehnice si de imbunatatiri funciare pentru apararea teritoriului impotriva inundatiilor si a eroziunii solului.
 - Cota coronamentului barajului amonte pentru acumulari,
- pentru parauri (bazine de ordiunul 3) 5,0m,
- pentru rauri (bazine de ordinul 2) 10,0m
- pentru rauri (bazin de ordinul 1) 15,0m
- pentu biefuri cota rezultata in urma lucrarilor hidrotehnice (uzual cota coronamentului barajului)
- Retele edilitate majore pentru teritoriul administrativ:
 - alimentari cu apa,
 - la aductiuni 12,0m cu conditiile urmatoare: apele de siroire si cele subterane nu trebuie sa curga perpendicular pe reseaua de aductiune a apei potabile,
 - la retele orasenesti 3,0m. Scurgerea eforturilor din fundatiile cele mai apropiate trebuie sa se faca sub talpa de pozare a conductei de alimentare cu apa.
 - surse de alimentare cu apa (foraje si fronturi de captare)
 - perimetru de restrictie severa foraj individual 5,0m
 - perimetru de restrictie severa front de foraje noi 50,0m
 - perimetru de restrictie severa front de foraje vechi conform studiului hidrogeologic,
 - rezervoare de stocare a apei 28,0m.
 - Canalizare
 - canalizari importante 6,0m cu conditia ca scurgerea eforturilor din fundatiile cele mai apropiate trebuie sa se faca sub talpa de pozare a conductei de canalizare.
 - canalizari secundare 2,0m
 - electrice de joasa tensiune, 2,0m
 - curenti slabi (LES) 2,0m
 - gaze de joasa presiune, 2,0m
 - telefonie 2,0m
- Echipamente necesare retelelor edilitare si razele zonelor de protectie de amplasare:

◦ Gospodarii de apa	28,0m,
◦ statii de pompare	5,0m
◦ statii de epurare	300,0m,
◦ statii de gaze	14,0m,
◦ posturi electrice	10,0m,
◦ stavilare	5,0m,
◦ baraje	10,0m de la talpa barajului si 2,0m sub

supratata de afuiere a apei, pe baraje nu pot fi amplasate drumuri publice si retele edilitare

◦ echipamente pentru fibra optica	10,0m
-----------------------------------	-------

Zonele mai sus enumerate au latimea constituita de la limita fizica a retelei pana la distanta stabilita conform prescriptiei tehnice in vigoare. Unele dintre ele au diferentieri intre zona destinata functionarii corecte si de pastrare a integritatii retelei si echipamentului, prima este neconstruibila si are caracter de restrictie severa si nu poate fi modificata cu documentatii de urbanism. Adoua zona este cea in care conditioneaza inaltimea constructiilor si materialele utilizate la anvelopa constructiilor, acestea sunt zone doar de restrictie.

Retelele care au doua tipuri de zone de restrictie (severa si de protectie) sunt:

- circulatiile feroviare,
- transgaz,
- produse petroliere
- lacurile de acumulare

Se constituie in zone de protectie pentru elementestatii radio (piloni)

⑩ Hpilon = R de protectie

5.2 Se constituie in zone de protectie pentru elemente de relief, de vegetatie si habitate ale pasarilor si animalelor instituite in suprafete cuprinse intre limita fizica a elementului sau a suprafetei de desfasurare pana la distanta prescrisa de legile in vigoare si a studiilor de specialitate.

- Pentru masive de vegetatie Ministerul Mediului recomanda o distanta minima de la padure pana la orice constructie de 15m, si de asemenea neutilizarea drumurilor de contur a padurilor ca drumuri din retea de strazi a localitatilor.

- Pentru functiuni urbanistice incompatibile Ministerul Mediului recomanda o distanta minima de 15m ce o va suporta cel ce vine la autorizare al doilea dupa constituirea caracterului zonei, Zona cu latimea de 15,0m este pe toate laturile proprietatii si plantatia este obligatoriu de facut.

Protectia apelor de suprafata au regim tehnic pentru exploatare, pentru lucrari de gospodarire a apelor si accesul populatiei la malul apelor astfel drumurile de halaj nu sunt drumuri publice. Drumurile de pe diguri nu sunt drumuri publice.

Protectia apelor subterane au regim tehnic pentru exploatare si zone de protectie severa si restrictie pentru sursele subterane de apa. Restrictia severa este diferentiata pentru surse independente de apa si pentru fronturi de captare.

Protectia padurilor sau a ariilor avifaunistice, ce au regim tehnic pentru asigurarea existentei elementului de vegetatie sau de fauna, intretinerea, imultirea si monitorizarea acestora se face conform studiilor de specialitate. Nici o arie avifaunistica nu poate fi modificata prin documentatii de urbanism, dar in interiorul ariilor SCI si SPA se pot amplasa functii urbanistice de tipul recuperare medicala si tabere sezoniere pentru copii.

5.3. Se constituie zone de protectie pentru elemente antropice de tipul pasunilor. Pentru aceste suprafete se constituie zone ce nu pot fi introduse in intravilan, iar pe aceste suprafete nu se pot construi nici un fel de edificii indiferent de functiunea urbanistica (nici macar odai in extravilan). Aceste

terenuri sunt cele declarate prin L.165/2013 pasuni raportate Uniunii Europene cu acest statut.

5.4. La construirea zonelor urbanistice pentru care este necesar PUZ, 5% din suprafata reglementata va avea functiunea de spatiu verde public, de tip: gradina, scuar sau teren de sport inierbat. Aceste suprafete de teren nu pot fi schimbate in alte functiuni urbanistice dupa intrarea in proprietatea primariei si se vor inscrie in „Registrul spatiilor verzi”

Intocmit: **Arh. Paidiu Marcela**
Elaboratori: **Urb. Paidiu Petre Sebastian**