

## **PLANUL URBANISTIC GENERAL ORASUL AZUGA**

### **VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**

**BENEFICIAR  
Orasul Azuga**

**PROIECTANT GENERAL  
S.C. PPS IMOB URBAN S.R.L.**

**Contract nr. 16155 din 23.12.2020  
Bucuresti 04.03.2021**

## PROIECTANT GENERAL

SC PPS IMOB URBAN SRL

RC J40/16223/29.08.2007

CUI 22330298

TEL ;0799791465;0754679417

E-MAIL: [paidiua@yahoo.com](mailto:paidiua@yahoo.com)

Adresa: B-dl. Bucurestii Noi nr.56  
Bl.6B, sc.C, et.2, ap.9  
sectorul 1, Bucuresti

## COLECTIV DE ELABORARE

Arh. Paidiu Marcela	Sef proiect
Ing. Paidiu Petre	retele
urb. Pantea Valeriu	circulatii
St urb. Paidiu Petre Sebastian	elaborare

## CUPRINS

<b>A</b>	<b>REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT SI MEDI</b>	<b>3</b>
	Domeniu de aplicare	
	Corelari cu alte reglementari	
	Principii de dezvoltare si conditii de aplicare	
	Situatii speciale si derogari de la prevederile regulamentului	
	regulament de publicitate	
	regulamente de functionare nonurbanistice	
<b>B</b>	<b>REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT – SEZONIERE</b>	<b>13</b>
	Titlul I caracteristici generale	
	Titlul II caracteristici specifice pe UTR	
<b>C</b>	<b>REGLEMENTARI PE TERMEN MEDIU</b>	<b>44</b>
	Titlul I caracteristici generale	
	Titlul II caracteristici specifice pe UTR	
	Titlul III caracteristici specifice pe zone/cartiere, bilanturi, implementare elemente de publicitate, implantare structuri de comert, alte elemente specifice de turism	
<b>D</b>	<b>REGLEMENTARI PE TERMEN LUNG</b>	<b>91</b>
	Titlul V reglementari pentru zone ce nu pot fi schimbate prin documentatii de urbanism	
<b>E</b>	<b>SCHEME DE RELOTIZARE, SCHEME DE AMPLASARE PE LOT SI SECTIUNI DE DRUMURI</b>	<b>95</b>
	scheme de amplasare a locuintei pe lot in baza Codului Civil si in baza RLU	
	scheme de relotizare	
	sectuni de drumuri pe categorii	

## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

### A REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT SI MEDIU

#### TITLUL 1 - PRESCRIȚII GENERALE

##### 1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Orasului Azuga, precum și în extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General a fi efectuate până în anul 2035. În interiorul teritoriului administrativ a Orasului Azuga Regulamentul conține în capitolul EX, recomandări privind vocația unor terenuri situate în teritoriului administrativ dar în extravilan, importante pentru existența actuală și pentru dezvoltarea corelată a orasului ca nod de dezvoltare al zonei turistice naționale. Suprafața teritoriului administrativ este **de 8289 ha**, din care intravilan existent **234,5 ha**, iar intravilan propus **334,6ha**. Suprafața construibilă este definită prin cote orizontale de tip „x” și „y” și prin cota verticală tip „z”- STEREO 70.

**1.2.** Pentru terenul situat între actualul intravilan și intravilanul propus, orice lucrări sunt condiționate de elaborarea și aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale în arealele în care nu există toți indicatorii urbanistici obligatorii respectiv:

- zona funcțională,
- POT,
- CUT,
- regim de înălțime,
- regim de construire,
- acces dintr-un drum public de minim 3,0m,
- alinierea construcțiilor.
- Tip de regulament:RLU sau Cod civil (cu derogare) în funcție de lotul minim construibil

Acestea vor ține seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice și urbanistice ale dezvoltării de ansamblu al orasului Azuga, în conformitate cu Reglementările Planul Urbanistic General.

**1.3.** Pentru arealele definite prin PUG ca zone cu detalieri complete (de tip PUZ) regulamentul are un caracter obligatoriu putând a fi emise autorizări directe în funcție de documentațiile pentru investiții înaintate primăriei. În restul zonelor se vor efectua documentații urbanistice. Puz-urile noi vor respecta următorii indicatori din PUG:

- circulațiile aprobate prin PUG,
- tipul funcțiunii urbanistice,
- racordul la rețelele edilitare ale Orasului respectiv apă, electrice, gaze, canalizare

- o inaltimea maxima admisa,

Autorizațiile de construire urmand a fi eliberate în baza unui plan urbanistic zonal, special elaborat prin care se mai poate reparcela si deci infiintarea unor noi drumuri, se poate marii POT-ul CUT-ul marit cu 20% conform legii nu poate schimba functiunea initiala.

Arealul delimitat in plansa de regulament prin hasura defineste interdictia temporara de construire.

**1.4.** In principiu pentru zonele cu functiuni economice nu trebuiesc intocmite documentatii tip PUZ sau PUD daca se respecta suprafata minima si deschiderea la strada minima a lotului, dar se va prezenta la depunerea documentatiei de autorizare de construire un plan de situatie ce va cuprinde circulatiile din interiorul lotului si parcarile investitiei.

## **2. CORELĂRI CU ALTE REGLEMENTARI**

**2.1.** Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 350/2001 si a completarilor si modificarilor ulterioare, anterior intrării sale în valabilitate și care nu au fost abrogate prin Hotărari ale Consiliului Local al Orasului Azuga.

**2.2.** Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare ale căror efecte sunt imprimate în configurația cadrului construit actual al Orasului, care își păstrează și în prezent valabilitatea.

**2.3.** Planul Urbanistic General al Orasului Azuga preia prevederile sectiunilor aprobate ale Planului de Amenajare a Teritoriului National.

**2.4.** Planul urbanistic general al Orasului Azuga preia prevederile Codului Civil pentru loturile cu suprafete cuprinse intre minimum conform legii (150mp) si minimum conform prezentul RLU.

## **3. PRINCIPII DE DEZVOLTARE SI CONDIȚII DE APLICARE**

In Orasul Azuga dezvoltarea localitatii se va face in spiritul urmatoarelor principii:

- Orasul Azuga este situata in zona turistica judetului Prahova, lipita de zona metropolitana a municipiului Brasov si va suporta o parte din necesarul de utilitati si circulatii majore necesare dezvoltarii zonei turistice a Vaii Prahovei;
- Orasul Azuga se transforma din principalul oras industrial al Vaii Prahovei cu locuri de munca de doua ori mai numeroase decat numarul de locuitori in oras turistic. Transformarea este in curs cu o rata de conversie mica de circa 1% pe an dar, deja pentru sezonul de iarna orasul atrage 15% din traficul de pe DN1 respectiv in weecenduri populatia de turisti egaleaza numarul populatiei orasului circa 5000 persoane. Se doreste conversia orasului in oras turistic pe toata sezoanele. Investitiile propuse sunt facute pentru consolidarea statutului de statiune turistica de toate sezoanele.
- In Azuga se suprapun trei categorii de trafic:
  - o **traficul intern**, generat de activitatea economica, sociala, comerciala, etc, a localitatii;
  - o **traficul de acces**, generat de legaturile comerciale, economice, sociale sau de forta de munca pe care le are orasul Azuga cu localitatile din jur;

- **traficul de tranzit**, generat de vehiculele care traverseaza localitatea catre alte destinatii.
- Orasul Azuga se afla situata pe cel mai important drum de circulatie national - DN1, regionale - ocolitoarea oraselor Azuga si Busteni, drumurile judetene – DJ 129, 129A, viitoarea legatura DN1-DN1A, Transbai, CF coridorul IV Paneuropean (CF Brasov-Bucureasti) si viitoarea autostrada Brasov-Bucureasti;
- Circulatia de tip drum national (DN1 si Ocolitoarea Azuga - Busteni) vor fi insotite de circulatii judetene sau principale cu 2 benzi. DN 1 (drum existent) si Ocolitoarea (drum propus) se mentin. Se propune un tronson de circulatie cu 4 (patru), categoria II, benzi conform legislatiei in vigoare, in zona centrala a orasului Azuga.
- Au fost propuse proiecte noi pentru UAT Azuga, de catre institutii pentru nivelul local, respectiv:
  - Subtraversare a DN1 (pasaj rutier);
  - Legatura dintre DN1 si DN1A;
  - doua noi partii de ski;
  - transport pe cablu pentru partiile noi
  - regularizarea raului Azuga ce va dispune si de o promenada paralela cu raul in zona centrala a localitatii
  - realizarea circulatiilor locale in zonela Postavarie, Fabrica de samota si fabrica de sticla
  - realizarea de parcare arondate zonelor din oras
  - realizarea unui traseu de transport persoane de la cazare la locul de parcare
- Circulatiile rutiere de nivel DN vor fi bordate de zone economice compatibile cu locuirea;
- Ocolitoarea va asigura dezvoltarea unei zone economice, turistice si sportive in cladiri reprezentative, structurate corect, din care teritoriul administrativ al Orasului Azuga va detine o parte;
- Consideram necesare largirea DJ129 la 4 benzi, in zona centrala a orasului deoarece traficul sezonier aduce un aflux de vizitatori de circa 5000 persoane / sfarsit de saptamana
- Pe circulatiile de 4 benzi se poate intra cu auto de diferite tonaje pana la 16 tone (in afara zonei centrale a orasului), pe strazile principale cu carosabil de 7,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto de pana la 7 tone, pe strazile secundare cu carosabil de 6,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto cu maxim 3 tone. Aceste tonaje sunt prevederi pe termen mediu.
- Pe termen scurt respectiv 1-5 luni se poate intra cu auto cu tonaj mai mare doar pentru constructia de imobile (pe perioada de construire) si numai un numar de maxim 3 auto cu tonaj depasit pe zi / locuinta.
- Orasul Azuga prin PUG 2022 va transforma loturile de tip rural cu deschidere mica la strada si cu lungime mai mare de 50m, in loturi de tip urban cu suprafata minima de 400mp, pentru realizarea acestui deziderat se vor folosi regulamente diferite respectiv:
  - In intravilanul construit (la 01.01.1990) se va pastra Codul Civil la terenuri cu deschideri la strada mai mici de 12m si suprafete cuprinse intre 150mp si 400mp.

- Pentru restul terenurilor din intravilan se va aplica RLU 2022.
- Parcela minima construibila este de 400mp.
- **Inaltimea maxima in orasul fara documentatie PUZ si derogari legale este P+2 si 3 reneas la intersectii de strazi), dar in zona circulatiilor de categoria II respectiv ocolitoarea si DN1 regimul de inaltime poate ajunge la P+4.**
- Pentru a fi construibila in regim izolat o parcela
  - pentru functia de locuire L1 -locuinte individuale va trebui sa aiba deschiderea la strada de 12,0m - 15,0m conform RLU, Pentru deschideri mai mici se va studia prin PUD posibilitatea amplasarii unor locuinte si poate fi utilizat si Codul Civil
  - la L1a – locuinte colective mici suprafata minima a lotului va fi de 400m cu deschiderea la strada de 15m
  - la L2 – locuinte colective suprafata minima a lotului va fi de 700m cu deschiderea la strada de 20m.
  - Pentru functiunea M1 – zona mixta compatibila cu locuirea (si turism) va avea la strada minim 20,0m la constructii izolate cu lot de 800m minim si 12m pentru loturi de 400m si regim de construire cuplat (transportul fiind asigurat cu auto de pana la 1,0t).
  - Pentru functia M2 – zona mixta compatibila cu industria la lotul minim va fi de 1000m, deschiderea minima va fi de 20m; iar la lotul de pana la 5000m deschiderea la strada va fi de 30m, la ambele transportul se va asigura cu auto de pana la 1,0t. La functiunea M2 la inaltimea maxima a constructiei va fi de P+4, iar deschiderea la strada va fi obligatoriu de 40m indiferent de suprafata lotului.
  - La functiunea A – zona industriala cu lotul minim va fi de 3000m cu deschiderea de 40 m indiferent de transport.
  - La functia G – zona de gospodarie comunala a orasului pentru sursele de apa lotul minim va fi de 200m cu deschiderea minima de 10m iar pentru celelalte obiecte de gospodarie comunala lotul minim va fi de 1500m cu deschiderea la strada de 40m.
  - La functiunile S – zona cu destinatie speciala pentru cladirile administrative lotul minim va fi de minim 300m cu deschiderea la strada de 15m, iar pentru cladirile ce cuprind echipamente specifice lotul minim va fi de minim 1000m cu deschiderea la strada de minim 40m.
- In cadrul unui UTR se poate admite ca 30% din suprafata construita pe acel lot sa aiba o functiune complementara cu functiunea principala, dar nu este posibila construirea doar a unei cladiri cu functiunea complementara. (ex: pe un lot cu functiune de locuire in cadrul constructiei edificate se poate admite existenta unui birou, sau cabinet, sau magazin cu o suprafata de maximum 30% din suprafata totala a constructiei).
- In lungul arterelor principale cu minim doua benzi pe sens alinierea cladirilor se va face la minim 6,0m de la strada.
- Toate padurile vor fi in extravilanul unitatii administrative
- In intravilan nu exista decat o padure – parc

- Se va construi un complex de sport pentru iarna pe amplasamentul fostei fabrici de sticla pe langa raul Prahova si pe langa ocolitoare.
- Se va construi un complex de sport pentru atletism si un teren de fotbal pe amplasamentul dintre ocolitoare si autostrada in lungul raului Prahova. Locul se va completa cu parcare aferente zonei turistice.
- Se va asigura prin orice documentatie de urbanism aprobata un spatiu verde public de 5%, din suprafata PUZ, indiferent de proprietar, fara despagubirea terenului de spatiu verde public de tip parc sau scuar amplasat spre strada. Nu se admite spatiu verde de aliniament sa fie considerat suprafata de 5% spatiu verde public.
- Se va evita introducerea in intravilan a terenurilor situate in aria protejata
- *In zona centrala a localitatii se propune construirea in lungul raului Azuga a unui drum de promenada. Drumul si spatiul verde de promenada poate fi executat pe terenuri domeniul public si/sau privat al primariei sau al persoanelor fizice si juridice. Acest drum de promenada va functiona ca promenada in intervalul orar 8,00-22,00 si ca drum de transport marfa in intervalul orar 22,00-8,00. in intervalul orar de functionare ca drum de promenada nu poate fi inchis publicului, in acest sens se va incheia un protocol cu primaria pe termen nelimitat. Acest drum si spatiul verde adiacent nu va fi preluat in patrimoniul primariei si nu va fi despagubit.*
- toate sarcinile transmise prin PUZ de la lotul initial spre loturile rezultate vor fi comunicate de primarie dupa emiterea HCL privitor la PUZ/PUG, catre OCPI, pentru a se constitui in sarcini inscrise in cartile funciare ale noilor loturi rezultate din dezmembrare.
- Se vor pastra zonele cu cladiri ce au valoare ambientala, iar insertiile noi vor respecta volumetria, culorile specifice, inaltimea golurilor, ancadramentele si ritmul golurilor.
- Constructiile usoare de tip balon pentru echipamente sportive sunt incadrate in functiunea sport-loisir, sunt compatibile cu locuirea si vor raspunde urmatoarelor exigente:
  - insorirea corespunzatoare a vecinilor cu functiune de locuire/cazare demonstrata prin studiul de insorire
  - asigurarea traficului rutier generat de functiune prin amplasarea pe o strada principala
  - asigurarea nivelului de zgomot maxim similar cu locuirea respectiv 50 dB,
  - programul de functionare 8,00-12,00 si 13,00-22,00 la toate unitatile de turistice si comerciale
  - pentru echipamentele de turism nu se poate lua in calcul Codul Civil deoarece nu sunt locuinte.
- Codul Civil se utilizeaza doar pentru locuinte si pentru cladiri de maxim P+1 +M.
- **In cazul locuintelor noi raspunderea privind acceptarea conditiilor de mediu alterate revine in totalitate proprietarilor loturilor noi daca sunt amplasate in intravilanul existent pana la data aprobarii PUG-ului nou (2022).**
- Termenul de similar cu conditiile de locuire in locuinte de serviciu se refera la locuinte ale unui agent economic ce au ramas in patrimoniul lui sau au fost vandute dupa anul 1990 si prezinta urmatoarele alterari ale conditiilor de mediu:

- zgomot admis in zona industrială
  - vibratii admise in zona industrială
  - transport in imediata apropiere cu auto ce depasesc 3t pana la maximum suportat de infrastructura drumului (si peste 22t)
  - poluanti ai aerului specifici industriei respective
  - poluanti olfactivi
  - poluanti ai aerului specifici transporturilor rutiere si de cai ferate importante
  - poluanti ai solului determinati de depozitarile temporare sau permanente ale industriei respective
  - statii de preepurare specifice industriei respective
  - degradare a peisajului stradal caracteristic industriei respective
  - iluminat de garda
  - paza obiectivelor economice
  - drumuri cu caracter in principal industrial (posibil fara trotuare)
  - retrageri ale constructiilor conform prescriptiilor tehnice si nu urbanistice
  - volumetrii, inaltimi si alti indicatori urbanistici conform caracteristicilor tehnice ale respectivei industrii.
  - Parcari si de tiruri nu numai de autoturisme
  - accese conformate dimensional si formal pentru industrie (retrase pe lungimea unei masini de transport)
  - bariere de intrare in intreprinderile industriale, etc.
- Deoarece exista PUZ-uri aprobate deja si care si-au facut partial efectul in care exista fundaturi mai lungi de 100m conform normativelor in vigoare de drumuri, se instituie obligatia detinatorului initial sa inchida un ochi de circulatie cu drumul cel mai apropiat. In caz contrar proprietarii loturilor rezultate din dezmembrare nu vor mai avea posibilitatea obtinerii Autorizatiei de Construire pana la realizarea drumurilor de legatura. Aceasta servitute va fi adusa la cunostinta OCPI Prahova de catre Primaria Azuga. In situatia in care la limita acestor loturi initiale se gaseste un canal de desecare/torent canalizat se va folosi suprafata canalului si a zonei lui de protectie prin amplasarea drumului peste canal cu asigurarea scurgerii apelor printr-un tub amplasat dedesubtul drumului in diametru cerut de ANIF/SGA pentru a asigura scurgerea apelor din torent/canalul de desecare secundar. Canalul de desecare secundar/torent va fi preluat de primarie dupa realizarea drumului. Necesitatea existentei ochiurilor de circulatie este dictata de nevoia de a permite ca doua masini de interventie, respectiv o salvare si o masina de pompieri sa poata intra din doua directii diferite pe strada si pot fi amplasate una langa alta
  - La solicitarea pentru realizarea unui PUZ, Primaria va stabili zona de studiu a circulatiilor pe intreagochi de circulatie unde este amplasat terenul. De asemenea la studiul de oportunitate va urmarii ca restul parcelelor ramase din tarla in afara parcelei ce a generat PUZ sa poata fi construibile (deci cu o latime mai mare decat adancimea minima a unui lot plus latimea unei benzi de circulatie de 3,5m si un trotuar de 1,5m. Primaria va urmarii ca urmatorul solicitant ce

doreste sa realizeze un PUZ sa cuprinda in PUZ cealalta jumătate de drum si cu trotuarul aferent Parcelele rezultate vor trebui amplasate spste in spate astfel incat sa asigure intimitatea pe lot. Nu se admite ca un lot sa aiba drumuri pe doua laturi opuse decat in situatia locuintelor insiruite.

- *Primaria impreuna cu poluatorul poate incerca diminuarea zonei de protectie inscrisa in Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014. Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 21 august 2018*
- In intravilanul existent si propus al orasului Azuga declarat statiune turistica de interes national nu se poate admite decat functiuni economice de tip turistic si industrie de sustinere a turismului dar acestea nu pot fi amplasate in centrul existent sau propus al localitatii (activitatile economice de tip industrie sunt in aceeasi situatie cu serviciile pentru industrie de tip depozitari mari pentru industrie), conform HG 852/2008, anexa 5,OG 58/1998 si OMS 119/2014art 13.

**3.1.** Regulamentul Local de Urbanism este executat in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism.

**3.2.** Prezentul regulament este un regulament local avand un caracter obligatoriu. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu si/sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la punctul 4, precum și în conținutul regulamentului.

**3.3.** In cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcții și complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate și aprobate conform legii.

- Valabilitatea PUZ-urilor va fi inscrisa in Hotararea de Consiliu Local si va fi in corelatie cu legislatia in vigoare la momentul emiterii acesteia , dar nu va depasi 10 ani.
- Primaria prin Serviciul de Urbanism va comunica catre OCPI intrarea in intravilan a suprafetei PUZ si servitutile instituite prin PUZ loturilor rezultate.
- Dupa expirarea termenului de valabilitate a PUZ in timpul caruia actul HCL nu si-a facut efectul (respectiv nu a fost solicitata nici o autorizatie de construire in termen de valabilitate si nici o receptie de lucrari pe tritoriul PUZ), Primaria prin Serviciul de Urbanism va anunta OCPI daca terenul ce face obiectul PUZ va fi scos din intravilan ca efect al trecerii termenului de valabilitate.
- In cazul PUZ-urilor in care se face cedarea catre primarie a terenurilor ce constituie ampriza de drum, acestea se vor prelua efectiv doar dupa solicitarea unei autorizatiide construire / receptie pe teritoriul PUZ.
- Prin orice PUZ se va urmarii refacerea sau completarea tramei stradale a orasului, deci nici un PUZ nu poate avea o circulatie total nelegata de circulatiile orasului. Exceptie fac doar cabanele din afara trupului principal al orasului, dar acestea vor fi amplasate pe un drum de exploatare.

**3.4.** Pentru toate zonele situate în extravilanul ramas dupa aprobarea prezentului PUG, este posibila extinderea prin PUZ si stabilirea unor reglementari de construire daca se indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii:

- Suprafata ce se va introduce in intravilan este mai mare de 1,0 ha, (ex. Pentru cabane si sau hoteluri)
- Lotul ce va fi introdus in intravilan prin PUZ are o deschidere la drumul public de minim 50m
- Lotul nu este obligatoriu sa fie legar de intravilanul existent/propus deoarece Azuga este in zona muntoasa.

Pentru reglementarea unor astfel de zone este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legii (pentru functiuni turistice, rezidentiale si compatibile cu acestea de exemplu cu tipuri de dotari), condiție a includerii acestora în intravilan și a schimbării încadrării modului de impozitare a terenurilor.

**3.5.** Indicatorii trecuti in RLU sunt maximi. Daca printr-un proiect, pe lotul X, nu a fost utilizata valoarea maxima a unui indicator acesta poate fi utilizat intr-un proiect ulterior fara a fi necesara o alta documentatie de urbanism, pastrandu-se functiunea urbanistica initiala.

**3.6.** Introducerea in intravilan pentru functii economice se va face prin stabilirea unor reglementari de construire daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- suprafata ce se va introduce in intravilan este mai mare de 1,0 ha,
- suprafata ce se va introduce in intravilanare va avea o deschidere la drumul public de minim 40m
- suprafata ce se va introduce in intravilan va fi legata pe minim o latura de intravilanul aprobat in anul 2022.

Pentru reglementarea unor astfel de zone este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legii, condiție a includerii acestora în intravilan și a schimbării încadrării modului de impozitare a terenurilor. Aprobarea documentatiilor de urbanism mentionate se va face dupa minim un an de la aprobarea prezentului PUG. Pentru functiunea de locuire suprafetele ce se vor introduce in intravilan trebuie sa detina o latura orasul cu intravilanul propus in actualul PUG

**3.7.** Toate locuintele unifamiliale se pot transforma in unitati de cazare daca indeplinesc simultan urmatoarele conditii la o camera de cazare:

- un loc de parcare situat in curtea proprie sau arondarea de catre primarie intr-o zona de parcare a primariei
- o baie separata de cea a locuintei
- un loc de luat masa pentru minim 2 persoane separat de locul de luat masa a locuintei
- cererea de iregistrare la primarie a unitatii de cazare cu precizarea parcarii sau si cerere de arondare a locului de parcare in parcarile primariei.

## **4. SITUATII SPECIALE SI DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI**

**4.1.** Zonele ce necesita elaborarea documentatiilor PUZ:

### **ZONA FUNCTIONALA LOCUIRE**

Se va intocmi obligatoriu documentatie PUZ pentru terenuri ce indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

1. proprietarul declara ca doreste construirea unui ansamblu de locuinte cu un numar de constructii

de minim 4 cladiri

2. proprietarul declara ca doreste dezmembrarea terenului in mai mult de trei loturi inregistrate cadastral individual (parcele cu acces direct dintr-un drum public sau privat si nu condominiu).

3. Latimea terenului la strada sa fie mai mare de 15,0m (respectiv deschiderea la strada pentru o locuinta izolata conform RLU)

NOTA: Nu este nevoie de PUZ pentru urmatoarele situatii:

4. la loturile cu suprafata mai mica sau egala cu 300mp (construite in prezent) se admite depasirea POT cu maxim 15% pentru anexe gospodaresti, respectiv POT = 50% fara documentatii urbanistice intocmite in acest scop. Anexele gospodaresti cuprind: magazine, garaj, terasa acoperita, cabina put si fosa sau ministatie de epurare, beci separat de casa, chiosc, cotete, grajd.

5. La circulatiile pietonale rezultate prin deschiderea unor alei pietonale intre curti, constructiile de pe loturile riverane aleii pot fi amplasate pe limita de proprietate constituita de aleea pietonala, dar la nivelul parterului fatada va fi oarba (fara ferestre si intrari) si se permite amplasarea panourilor publicitare.

#### ZONE FUNCTIONALE ECONOMICE

Se va intocmi obligatoriu documentatie PUZ sau PUD pentru terenuri ce indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

- tot imobilul va avea doar functiune economica
- suprafata lotului este mai mica de 1000,0mp
- deschiderea la strada mai mica de 30,0m
- schema de descarcare/incarcare cu materii prime/produse finite se poate desfasura doar in incinta lotului.

NOTA: Nu este nevoie de PUZ pentru urmatoarele situatii:

- pentru locuire individuala in lot oricat de mare (o locuinta)
- pentru ansamblu de constructii situate intr-un condominiu (se prezinta doar plan de situatie)
- pentru locuire cu functiuni comerciale in cuantum de maxim 30% din edificiu pentru functiunea economica.
- pentru functiuni economice (cu urmatoarele functiuni urbanistice: industrie, depozite, birouri, centre comerciale, agrement, sport – loisir) ce se doresc a fi amplasate pe loturi izolate (una bucata) sau alipite lotul rezultat fiind mai mare de 1000 mp si cu deschideri la strada mai mare de 30,0m.

**4.2.** Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maxima admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT si/sau CUT marit in intravilanul nou si POT max 35% in intravilanul existent la data 01.01.1990.

**4.3.** Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații:

- obiective cu importanta semnificativa pentru orasul si zona turistica Valea Prahovei , sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configurația urbană locală.
- dimensiuni sau forme ale parcelei din intravilanul vechi (intravilan la 01.01.1990), care nu se înscriu în prevederile regulamentului (instituirea regimului de construire insiruit acolo unde este posibil);

- condiții dificile de fundare;
- Alte cazuri prevazute in acte normative (Legea 350/2001 cu modificarile ulterioare etc)

**4.4. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:**

- modificarea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură, elaborate și avizate conform legii; în cazul zonelor de protecție a monumentelor și siturilor arheologice, este obligatoriu avizul Ministerului Culturii;
- modificarea uneia dintre condițiile stipulate în PUG privind funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă, POT, CUT și retragerea clădirilor față de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ elaborate și avizate conform legii.

**4.5.** Se poate elibera Autorizație de construire în condițiile legilor 50 și 350 cu modificările și completările ulterioare dacă lotul este deservit de rețele publice de apă și canalizare și dacă Primăria are un plan strategic de dezvoltare pentru străzile respective însoțite de poziție în bugetul local pentru lucrările respective.

**4.6.** Limita derogărilor ce pot fi aprobate poate fi stabilită prin acte normative (legi, HG-uri, etc).

**4.7. *Alinierea construcțiilor pe străzile paralele cu un rau va fi la 6,0m de la limita de proprietate în concordanță cu recomandările din studiul de inundabilitate (posibilele inundații pe rau la 1%).***

**4.8.** Precizări privind Regulamentul Local de Urbanism în spiritul și litera Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare:

- Nu se admit desmembrări succesive în urma cărora să rămână aceiași indicatori urbanistici pe fiecare parcelă rezultată. Se pot transmite indicatorii doar prin PUZ.
- Primăria nu poate primi teren pentru drumuri cu titlu de donație sau vânzare decât în urma unui PUZ.
- Pe un teren pot edificate mai multe construcții în regim de condominiu fără PUZ dar care se pot realiza cu următoarele condiții:
  - acces dintr-un drum public
  - respectarea indicatorilor urbanistici ai zonei sau subzonei respective
  - interzicerea ieșirii din indiviziune prin înscrierea acestei sarcini în de către primărie și beneficiar în cartea funciara
  - respectarea distanțelor dintre clădiri, a înșiririi și distanțelor dintre clădiri, a înșiririi distanțele față de laturile lotului rezultat conform RLU și nu se admite derogare prin PUD la condiții de Cod Civil.
  - În cazul inițierii PUZ-urilor zona de studiu pentru “Studiu de Oportunitate este “ochiul de circulație publice în care se află lotul care generează PUZ.
  - În situația în care există loturi de minim 80m lungime situate spate în spate cu loturi similare zona se reglementează astfel:
    - pentru loturile situate cu latura lungă la strada obligatoriu PUZ pentru a putea genera o stradă pe fundurile de lot
    - pentru loturile cu latura mică la strada se poate autoriza direct pentru o locuință fără servitute înscrise în cartea funciara și direct pentru condominiu servitutea de năisire

din indiviziune inscrisa in cartea funciara

- In zonele hasurate, cu interdictie de construire pana la realizarea PUZ se poate autoriza direct pentru o locuinta fara alte conditii inscrise in cartea funciara si direct pentru condominiu cu conditia inscrierii in cartea funciara a servitutii de neiesire din indiviziune.
- In situatia in care pe un lot a fost construita o locuinta si ulterior se mai construiesc una sau doua constituite condominiu si deci nu poate iesi din indiviziune.
- Termenul de locuinta colectiva mica inseamna urmatoarele conditii obligatorii pentru realizarea ei:
  - un lot de minim 500m
  - o constructie cu inaltimea de 10m la cornisa si regimul de inaltime de P+2+M
  - un loc de parcare pentru fiecare apartament din constructie
  - un loc pentru pubelele de gunoi
  - un loc de joaca pentru copii de minim 20mp care poate fi si spatiu verde
  - respectarea alinierii constructiilor, reteagerilor laterale de 3,0m si retragerea de fund de 5m – 7m,
  - respectarea retragerilor fata de vecini si a insoririi
- locuri de parcare pentru vizitatori in procent de 10% fata de locurile de la locuintele colective mici situate pe drumuri publice (in conditiile legii) sau pe drumuri propuse prin PUZ-uri

<b>B</b>	<b>REGLEMENTARI PE TERMEN SCURT - SEZONIERE</b>
<b>TITLUL I</b>	<b>CARACTERISTICI GENERALE</b>

### 2.1. ACTIVITATI POSIBILE IN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN

Pentru reglementarile pe termen scurt au fost luate in considerare activitatile ce se pot desfasura in intravilan si in extravilan in constructii si echipamente provizorii. Aceste constructii pot sta pe amplasament maximum 10 ani dupa care pentru a ramane pe pozitie fara a fi demolate trebuie sa se reautorizeze

#### **Intravilan**

Activitatile ce se pot desfasura in intravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- alimentatie publica in chioscuri sau rulote
- divertisment in circuri ambulante si parcuri de distractii ambulante
- decorarea strazilor cu ocazia unor sarbatori sau perioade religioase consacrate:
- imprejmuiri ocazionale datorita aglomeratiei la evenimente traditionale sau festive
- transport de tonaj mai mare decat cel admis pe categoria de strada cu platforme de parcare si pentru materiale temporare
- organizari de santier
- garaje
- magazii

- anexe gospodaresti, etc
- panouri de publicitate
- casute de vanzare suveniruri turistice
- rulote de vanzare produse alimentare traditionale

### **Extravilan**

Activitatile ce se pot desfasura in extravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- stane
- odai
- tabere de vara in corturi
- campinguri
- locuri de luat masa (vetre si gratare)
- WC -uri publice si cosuri de gunoi
- imprejmuiuri
- panouri de informare si afisaj
- rulote de vanzare produse alimentare traditionale
- adaptatori
- captari izvoare
- amenajari pentru echipamente sportive sezoniere (ex. Tiroliene, trambuline, partii de ski, trasee de ATV, ciclism montan, scari, cabluri de sprijin, teleski, bob de vara sau de iarna, etc.)
- parcuri de activitati sportive si de agrement sezoniere (ex. Catarari, etc)
- puncte de alimentatie publica (terase si constructii demontabile sub 50,0mp)
- observatoare pentru pozat si observat animale salbatice,
- hranitori animale salbatice

### **2.2 CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR**

Parcelele sunt considerate direct construibile daca respecta cumulativ urmatoarele conditii:

#### **A. Conditii generale:**

- Acces carosabil la drum public sau privat de tip De sau drum forestier transformat in drum turistic
- Asigurarea accesului la echipamente de tip WC si o sursa de apa

#### **B. Conditii specifice urbanistice:**

Parcelele sunt considerate construibile dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

- parcelele pot avea orice forma
- s-a obtinut dreptul de sedere in urma incheierii unui contract economic cu proprietarul terenului
- sa respecte conditiile punctului 2.1 din TITLUL 1
- constructiile vor avea un singur nivel respectiv parter
- Autorizarea va fi numai directa
- POT-ul va fi de maxim 60%

### **2.3. CONDIȚII DE REGLEMENTARE**

Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone și unități teritoriale de referință:

**GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

**SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

Articolul 1 - utilizări admise;

Articolul 2 - utilizări admise cu condiționări;

Articolul 3 - utilizări interzise;

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE, CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Articolul 5 - amplasarea clădirilor față de aliniament

Articolul 6 - amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Articolul 8 - circulații și accese

Articolul 9 - staționarea autovehiculelor

Articolul 10 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor

Articolul 12 - condiții de echipare edilitară

Articolul 13 - spații libere și spații plantate

Articolul 14 - împrejurimi

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Articolul 16 - coeficient maxim de ocupare a terenului (CUT)

Subzonele se încadrează în următoarele UTR-uri

**ZONE SITUATE ÎN INTRAVILAN**

**M** - ZONA MIXTA - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

**M3**- zona comercială și de agrement

**A** - ZONA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

**A4**- subzona agrozootehnică

**V** – ZONA VERDE ȘI SPORT AGREMENT - Zona verde cuprinde o multitudine de categorii: spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes zonal și orașul, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenență la cluburi sau contra cost; spații plantate de protecție; spații pentru sport și agrement:

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

**V4** - echipamente de sport, agrement;

**T** - ZONA circulațiilor:

**T2** – zona circulației rutiere

**ZONE SITUATE ÎN EXTRAVILAN** - Fac parte următoarele subzone:

- terenuri agricole
- păduri în zone protejate și în zone neprotejate

**2.4.** Indicatorii urbanistici H=P, POT =60% și CUT =0,6 înscrși în UTR-uri au valori maxime.

**2.5.** Toți proprietarii din orașul vor întreține terenurile proprii, le vor curăța de deșeurile (proprii sau

aruncate de alti oameni). Toate terenurile cu constructii provizorii in extravilan vor fi imprejmuite. Pentru cei ce nu respecta prezentul articol se vor aplica prevederile OG 21/2002 si a legii 211/2011 republicata in anul 2014, conforma cu directiva CE 1774/2002.

#### **2.6. Cerinte minime de spatii de parcare pe raza municipiului Azuga**

##### **- Constructii sportive**

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru personal, pentru public si pentru sportivi, in functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza:

- pentru echipamente sportive un loc de parcare la 5 locuri de activitate specifica sau un loc la 25 mp suprafata construita desfasurata;
- pentru tabere de vacanta un loc de parcare la 20 de locuri si un numar de 2-4 locuri de parcare pentru autocare.

##### **- Constructii si amenajari de agrement**

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement vor fi prevazute parcaje in functie de capacitatea constructiei, cate un loc de parcare pentru 5-10 locuri de deservire.

##### **- Constructii de turism**

Pentru toate categoriile de constructii de turism vor fi prevazute locuri de parcare, in functie de tipul de cladire si de categoria de confort, minim 6 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

- Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

**2.7.** Pentru unitatile economice de tip agrozootehnice se instituie zona de protectie sanitara, conform Ordinelor Ministerului Sanatatii, in functie de tipul de animale crescut si de numarul de capete. Nu se admite sacrificarea animalelor la stane si nici aruncarea lesurilor intregi sau partiale. Acestea se vor duce la fabricile de fainuri proteice. Nu se admite infiintarea puturilor seci.

## **TITLUL II CARACTERISTICI SPECIFICE PE UTR**

### **M - ZONA MIXTA**

Sub aceasta denumire generica sunt cuprinse mai multe categorii de mixaje, avand in comun o mare flexibilitate in acceptarea unor functiuni comerciale diferite, anexe gospodaresti si magazii.

**M3-** zona comerciala si de agrement P, Hmax = 5 m

- zona comerciala si de agrement cu cladiri provizorii, H=P si inaltimea maxima la cornisa de 5,0m

#### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- zona constructiilor cu cladiri maxim P niveluri si inaltimea maxima de 5,0m cu regim de construire discontinuu (izolat); cu functiuni diverse legate de petrecerea timpului liber;

#### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

##### **Intravilan**

Activitatile ce se pot desfasura in intravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- alimentatie publica in chioscuri sau rulote

- divertisment in circuri ambulante si parcuri de distractii ambulante
- decorarea strazilor cu ocazia unor sarbatori sau perioade religioase consacrate:
- imprejmuiiri ocazionale datorita aglomeratiei la evenimente traditionale sau festive
- anexe gospodaresti si magazine.

### **Extravilan**

Activitatile ce se pot desfasura in extravilan in constructii si echipamente provizorii sunt urmatoarele:

- stane
- odai
- tabere de vara in corturi
- campinguri
- locuri de luat masa (vetre si gratare)
- WC -uri publice si cosuri de gunoi
- imprejmuiiri
- panouri de informare si afisaj
- adapatori
- captari izvoare
- amenajari pentru echipamente sportive sezoniere (ex. Tiroliene, trambuline, partii de ski, trasee de ATV, ciclism montan, scari, cabluri de sprijin etc.)
- parcuri de activitati sportive si de agrement sezoniere (ex. Catarari, balizari trasee etc)
- puncte de alimentatie publica (terase si constructii demontabile sub 50,0mp)
- observatoare pentru pozat si observat animale salbatice,
- hranitori animale salbatice
- comert cu amănuntul;
- construcții pentru expoziții, activități culturale spații pentru spectacole, biblioteci in spatii in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici;
- parcaje la sol;
- spații libere pietonale;
- spații plantate, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc, odihna

### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- activitati manufacturiere legate de turism si agrement

### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

se interzic urmatoarele utilizări:

- activități productive;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- orice alte activitati decat cele cuprinse la articolele 1 si 2
- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

## *SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR*

### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- terenul minim este de **1000 mp**, cu un front la stradă/De de minim **20.00 metri** cu excepția comertului cu amanuntul, spațiilor expoziționale și alimentației publice de mici dimensiuni, anexe gospodărești, magazine, pentru care se admite o suprafață minimă de teren de **100 mp** cu front la strada **4,00 metri** ;

### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- construcțiile nu vor avea un aliniament reglementat.

### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale nu vor fi reglementate deoarece nu există vecinatati ce pot fi jenate

- clădirile se vor amplasa în regim izolat,

### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- se pot amplasa mai multe clădiri sezoniere pe aceeași parcelă

### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat cel puțin un acces eventual carosabil de minim **4.00 metri** lățime dintr-o circulație publică în mod direct;

### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei,

### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțime maximă admisibilă la cornișe **5,00 metri (P)**;

### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii și exprimării prestigiului investitorilor,

- aspectul clădirilor va exprima caracterul funcțiunii

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

- se recomandă acoperirea închiderilor cu vegetație agatatoare în proporție de minim **20%** din suprafața peretilor.

### ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Nu este obligatorie racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală

### ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- Spațiile verzi vor reprezenta minim **50%** din suprafața incintelor și se vor amenaja peisagistic, perimetral sau grupat spre elementele naturale din vecinătate (ape, păduri)

- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste **4,0 m** înălțime și diametru tulpinii peste **15,00 cm**; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți **10 arbori** în perimetrul spațiilor plantate publice desemnate de primărie.

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje;
- se recomandă utilizarea materialelor locale

#### ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomandă împrejmuirea lotului cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00 m**
- spațiile comerciale și alte servicii pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, jardiniere sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru unitățile de alimentație publică.

#### *SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI*

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 5 %.
- POT maxim anexe și magazine = 60% în cazul în care sunt singure pe lot

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim = 0,05 mp ADC /mp teren
- CUT maxim anexe și magazine = 0,6 în cazul în care sunt singure pe lot

#### **A - ZONA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE** - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

A4- subzona agrozootehnică stane și targuri amplasate sezonier

#### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- zona construcțiilor cu clădiri maxim P niveluri și înălțimea maximă de 5,0m cu regim de construire discontinuu

#### *SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ*

#### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- stane sezoniere
- parcaje la sol
- spații libere pietonale;

#### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- odai,
- se admit numai activități productive care se situează în zona activității de bază: Tunsul oilor, păstrarea laptei, producerea în mod tradițional a brânzei și produselor din lapte

#### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- activități altele decât cele de la articolul 1 și 2

#### *SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR*

#### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 1000 mp. și un front minim la stradă de 4,00 metri..

#### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- construcțiile nu vor fi amplasate pe un aliniament

#### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu dorintele clientilor
- cladirile se vor amplasa în regim izolat,
- nu se reglementeaza retragerea fața de limitele lotului
- cladirile vor fi izolate a;

#### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- se admite constructia mai multor cladiri sezoniere pe un lot

#### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela va avea asigurat un acces de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;

#### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei,

#### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

H=P,

- se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 5,0 metri,;

#### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

#### ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- clădirile nu vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice
- se va asigura în mod special evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verticală

#### ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

A4 spațiu verde 40%

- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere

#### ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2.20 m

#### SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

A4 POT = 5%,

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

A4 CUT = 0,05

### V - ZONA VERDE, DE SPORT SI AGREMENT

#### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes regional și orasenesc, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost, spații plantate

de protecție și păduri și parcuri protejate. Construcții P cu H max = 5m  
V3 - ECHIPAMENTE DE SPORT, AGREMENT

#### *SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ*

##### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- sunt admise construcțiile și instalațiile specifice activității sportive conform proiectelor legal avizate
- spații verzi amenajate
- construcții pentru agrement, construcții și instalații pentru parcuri de distracții;
- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentație publică și comerț
- alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, anexe sanitare, mobilier urban

##### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- clădiri administrative dar numai ale activităților sportive.
- clădiri pentru învățământ de specialitate;
- clădiri pentru învățământ de specialitate cuplate cu cele de artă (plastică, muzică, dans etc.);

##### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice activități și orice alte utilizări în afara celor de la articolele 1 și 2;
- este interzisă amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte daunătoare asupra vegetației și amenajărilor adiacente.
- se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

#### *SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR*

##### ARTICOLUL 4-CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE FORME DIMENSIUNI)

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor.

##### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor

##### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor

##### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor

##### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;
- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei accidentale carosabile.

##### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

##### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P niveluri (Hmax=5,0 m)

#### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomanda adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate si vecinatatlor

#### ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- Nu este obligatorie racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice;

#### ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spatiile plantate vor reprezenta minim 50% din ansamblul incintei
- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioara a incintei.
- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare.
- se recomanda, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special

#### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim 1,50 m;

#### *SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI*

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 5%

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim 0,05 mp. ADC/ mp.

#### **T - ZONA CIRCULAȚIILOR RUTIERE**

- Zona transporturilor include următoarele subzone:

T1 – zona circulațiilor pe drumuri din intravilan si extravilan

T2 – statii de transport in comun fixe si facultative

T3 – parcaje si garaje

#### *SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ*

#### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Pe termen scurt respectiv 1-5 luni se poate intra cu auto cu tonaj mai mare doar pentru constructia de imobile (pe perioada de construire) si numai un numar de maxim 3 auto cu tonaj depasit pe zi / locuinta.

- platforme
- chioscuri de informare si vanzarea biletelor
- cladiri provizorii pentru administrarea transportului
- refugii acoperite pentru statii
- mobilier urban (cosuri de gunoi, banci, jardiniere, iluminat public local, etc)
- parcaje si garaje

#### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- prelungirea perioadei de utilizare a strazilor secundare pentru transport cu tonaj mai mare decat cel reglementat prin RLU prin cerere aprobata de primarie

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuștilor ori extragerea de materiale de construcții) sau modificarea echilibrului freatic;
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii rutiere.

### *SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR*

#### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- nu este cazul pentru T1
- Suprafata minima pentru statii de transport in comun si garaje de 50mp

#### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- nu este cazul

#### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- nu este cazul

#### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- nu este cazul

#### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică

#### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației publice;

#### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- nu este cazul la T1
- maxim P pentru statii de transport in comun si garaje.

#### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- nu este cazul-

#### ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- conform studiilor de specialitate

#### ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- conform studiilor de specialitate
- în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației,

#### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- nu este cazul

### *SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI*

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- nu este cazul pentru T1
- POT = 60% pentru statii de transport in comun si garaje

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- nu este cazul pentru T1-

= CUT=0,6 pentru statii de transport in comun si garaje

## REGULAMENT DE PUBLICITATE

PRIVIND AVIZAREA, AMPLASAREA ŞI AUTORIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN ORAŞUL AZUGA

### CAPITOLUL I

#### DISPOZIŢII GENERALE

**Art. 1** Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru amplasarea şi autorizarea activităţilor de publicitate în oraşul Azuga, în vederea asigurării unui ansamblu de acţiuni şi mijloace de publicitate unitare, coerente şi sigure, care respectă mediului natural şi peisajul natural montan din staţiunea Azuga.

**Art. 2** Prevederile prezentului Regulament se aplică: autorităţilor publice locale şi tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în activitatea de publicitate din oraşul Azuga.

**Art. 3** Acest Regulament este elaborat în temeiul prevederilor:

- **Legea nr. 185/2013** – privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
- **Legea nr. 350/2001** privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările ulterioare
- **Ordinul MDRAP nr. 233/2016 privind metodologia de aplicare a legii 350/2001 pentru amenajarea teritoriului şi urbanismul**
- **NORME**
- **Legea nr. 50/1991** – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - cu toate modificările şi completările ulterioare, republicată şi actualizată;
- **Ordinul nr. 839/2009** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;
- **Noul Cod Civil – legea 287/2009** cu modificările ulterioare.
- **Legii nr. 422/2001** privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
- **Legea nr.153/2011** privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor;
- **Legea nr.198/2015** privind aprobarea O.U.G. nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
- **HGR nr. 955/2004** – pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- **Legea 227/2015** privind Codul fiscal – cu toate modificările şi completările ulterioare
- **Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- **Legea nr.24/2007** a spaţiilor verzi, republicata, cu modificările ulterioare
- **Legea nr. 451/2002** pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.
- **HG nr.525/1996** pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicat, cu

completările și modificările ulterioare

- **Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221** din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea construcțiilor.
- **Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017** pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale (înlocuieste OMT 47/1998)
- **Ordinul MDRT nr. 2701/2010** pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
- **Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997** pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere.
- **Ordinul MLPAT nr.21/N/2000** pentru aprobarea reglementării tehnice GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM indicativ GM-007-2000
- Prevederile Planului Urbanistic General și ale Regulamentului Local de Urbanism pentru orașul Azuga, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Azuga

**Art. 4** Mijloacele de publicitate pot fi instalate și folosite doar cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. Acțiunile de Publicitate pot avea loc doar cu respectarea prezentului Regulament.

## CAPITOLUL II

### DEFINIȚII. CONTRACTE. CLASIFICĂRI. ZONE.

**Art. 5 Definierea unor termeni utilizați pe parcursul acestui Regulament:**

1. **Publicitatea** reprezintă ansamblul de activități și mijloace folosite pentru a comunica și promova în fața publicului produse, servicii, companii, organizații, instituții publice, acțiuni, campanii și evenimente. Publicitatea include campaniile de promovare – acțiuni cu scopuri și durată definite.
2. **Publicitate stradală (outdoor)** - publicitate efectuată în spații deschise, în exteriorul clădirilor, în intravilanul sau extravilanul orașului. Publicitatea stradală include afișele, bannerele sau steagurile, firmele, calcanele, mesh-urile, panourile și ecranele publicitare de orice fel, proiectele publicitare speciale, inclusiv obiectele publicitare amplasate în exterior, de dimensiuni medii și mari.
3. **Mijloace de transmitere a mesajelor publicitare sau Mijloace Publicitare sau Mijloace de Publicitate** - ansamblu de elemente de diverse mărimi și forme, pe diverse suporturi fizice, folosite pentru transmiterea unui mesaj publicitar, de obicei format dintr-un text și/sau una sau mai multe imagini,  
(1) pentru prezentarea unui produs sau produse, unui serviciu sau servicii, unui eveniment sau evenimente, a unei companii, în scopuri comerciale,  
respectiv

- (2) pentru informare publică referitoare la activități, acțiuni și campanii non-profit, inclusiv activități, acțiuni și campanii ale administrației publice locale sau centrale.
4. **Acțiuni de Publicitate temporară** – acțiuni de publicitate realizate cu ocazia unor evenimente comerciale, culturale, sportive sau electorale, precum și acțiuni speciale de promovare de produse și servicii, având o durată de maxim 30 de zile. Acțiunile de publicitate temporară trebuie să fie identificate printr-un Organizator care asigura producerea evenimentului și îndepărtarea tuturor mijloacelor publicitare utilizate la respectivul eveniment.
  5. **Avizul pentru mijloace de publicitate temporară** – document tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale desemnate și cu biroul de urbanism, în urma unei proceduri de analiză a proiectului de publicitate temporară, a proiectului tehnic al proiectului de publicitate temporară (când e cazul) cât și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor publicitare temporară, cu structuri fără fundație, având o durată de valabilitate de maxim 30 de zile apoi îndepărtarea structurilor folosite.
  6. **Autorizația de construcție** – document tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea Mijloacelor Publicitare cu fundații. Autorizația de construire se emite doar în baza unui drept real asupra unui imobil - teren și/sau construcții - identificat prin număr cadastral, aferent Mijlocului de Publicitate.
  7. **Incintă** - suprafața de teren în aer liber, înconjurată din toate părțile de construcții, de amenajări sau împrejurimi;
  8. **Afiș publicitar** – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică, de mici dimensiuni (A3-A0), expus numai în zone publice special destinate afișării.
  9. **Banner publicitar** – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, confecționat din folie sintetică sau din material textil, în mod obișnuit de formă dreptunghiulară, ancorat și expus numai în zone publice destinate expunerii acestora.
  10. **Steag publicitar** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare în zone publice, reprezentat de o piesă de stofă, pânză sau material plastic atașată la un suport tip lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri.
  11. **Calcan publicitar** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de o fațadă fără goluri a unei construcții, situată pe limita de proprietate laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine. Calcanul poate fi iluminat sau neiluminat.
  12. **Meshul publicitar** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare temporare reprezentat de un suport de mari dimensiuni, confecționat din material sintetic perforat, cum ar fi plasă fină, fixat pe clădiri. Meshul poate fi iluminat sau neiluminat.
  13. **Firmă** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii. Firma poate fi iluminată sau neiluminată.

14. **Panou publicitar** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de o structură clasică standard sau personalizată, folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar. Panoul publicitar poate fi iluminat, luminat din interior sau neiluminat.
15. **Panou publicitar mobil** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare temporare reprezentat de un panou de dimensiuni reduse, amplasat la sol sau pe un vehicul în mișcare, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, care poate fi mutat ușor dintr-o locație în alta. Panoul publicitar mobil poate fi iluminat sau neiluminat.
16. **Ecran publicitar** – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare reprezentat de un ecran cu LED-uri, LCD sau alte sisteme asemănătoare, pe care se rulează grafică sau materiale video publicitare, cu conținut dinamic și de dimensiuni variabile, cu sau fără sonor;
17. **Proiect publicitar special** - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare temporare, reprezentat de o construcție provizorie atipică, personalizată, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau a unui eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare clasice. Proiectul publicitar special poate fi iluminat sau neiluminat.
18. **Contract de publicitate** – act comercial încheiat cu administrația publică locală prin se stabilesc condițiile de utilizare a unui spațiu pentru publicitate, mijlocul de publicitate, durata acțiunii, costul utilizării spațiului administrat de primărie (indiferent de proprietarul terenului) și data de dezafectare a mijloacelor publicitare utilizate. De menționat că la data încheierii contractului dacă contractantul nu a încheiat un nou act de prelungire a contractului sau dacă nu a desființat mijlocul publicitar utilizat va fi acționat în instanță pentru nerespectarea termenilor contractului.

**Art. 6** Toate Acțiunile de Publicitate și Mijloacele de Publicitate de pe teritoriul U.A.T. Azuga trebuie să aibă la bază un **Contract de Publicitate** valabil, încheiat cu Primăria orașului Azuga. Inexistența unui astfel de contract valabil atrage anularea și/sau dezafectarea imediată, pe cheltuielile Organizatorului sau Proprietarului, a Acțiunilor de Publicitate sau a Mijloacelor Publicitare.

- **6.1** Finalitatea Avizului pentru Mijloace de Publicitate temporară este Contractul de Publicitate, care se încheie între un Proprietar al Mijlocului de Publicitate temporar și Primăria orașului Azuga.
- **6.2** Finalitatea Autorizației de construcție pentru un Mijloc de Publicitate este Contractul de publicitate, care se încheie între un Proprietar al Mijlocului Publicitar și Primăria orașului Azuga.
- **6.3** Acțiunile de publicitate temporară au la bază Contractul de publicitate, care se încheie între un Organizator și Primăria orașului Azuga.

**Art. 7** Mijloacele de transmitere a mesajelor publicitare, care pot fi amplasate pe teritoriul administrativ al orașului Azuga, sunt:

1. **Mijloace Publicitare** pentru a căror amplasare este necesară obținerea **Autorizației de Construcție** au fundație sau sunt dependente de structuri construite, și anume:
  - totemuri publicitare
  - Panourile și Ecranele publicitare;

- Calcanul publicitar iluminat;
- parapet ( in afara drumurilor nationale si autostrazilor)
- Mesh-urile de orice fel;
- Firmele cu dimensiuni mai mari de 1mp.

2. **Mijloacele Publicitare Temporară**, pentru a căror amplasare este necesară obținerea **Avizului pentru Publicitate Temporară**.

- Afișele, bannerele și steagurile publicitare;
- Panourile publicitare mobile;
- Proiectele publicitare speciale (inclusiv evenimentele).

**Art. 8** Pentru amplasarea oricărui Mijloc de Publicitate pe domeniul orașului Azuga este necesar, în prealabil:

- întocmirea unui PUZ pentru totemuri, panouri, parapete publicitare situate în domeniul public și privat al primăriei Azuga
- întocmirea unui PUD pentru totemuri, panourile și ecranele, calcanul publicitar iluminat, parapet (în afara drumurilor naționale și autostrazilor), mesh-uri de orice fel, firme cu dimensiuni mai mari de 1mp situate în domeniul privat al proprietarilor din orașul Azuga
- obținerea **Autorizației de Construcție** eliberată de Primăria orașului Azuga, conform acestui Regulament,
- încheierea unui **Contract de Închiriere** pentru terenul alocat Mijlocului de Publicitate, cu Primăria orașului Azuga sau, după caz, cu proprietarul privat al terenului,
- sau obținerea **Avizului pentru Publicitate Temporară** eliberat de Primăria orașului Azuga, conform acestui Regulament.

**Art. 9 Amplasamentului unui Mijloc de Publicitate** poate fi pe o proprietate privată (persoană fizică, persoană juridică) sau pe proprietate publică sau privată a orașului Azuga.

**Acțiunile de Publicitate** pot avea loc pe o proprietate privată (persoană fizică, persoană juridică) sau pe proprietatea (publică sau privată) a orașului Azuga.

**Art. 10** Zonele de publicitate din orașul Azuga sunt împărțite astfel:

- DN1 (strada Victoriei), intravilan și extravilan, numită zona 1,
- Străzile orașului aflate în intravilan, cu excepția DN1, numită zona 2,
- Zona Domeniului Schiabil Azuga, numită zona 3.

Fiecare zonă este supusă unor reguli specifice privitoare la dimensiunile și distanța dintre Mijloacele de Publicitate, cât și tipurile de Acțiuni de Publicitate permise.

### CAPITOLUL III

#### PROCEDURA DE AVIZARE ȘI AUTORIZARE

**Art. 11** Amplasare a Mijloacelor de Publicitate se face pe baza Autorizației de Construire și a a Contractului de Închiriere a terenului, respectiv pe baza Avizului pentru Publicitatea Temporară.

**Art. 12** Procedura de autorizare este cea prevăzută de legislația în vigoare, și anume Legea 50/1991 – republicată, modificată și completată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a

Ordinului 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicată și actualizată.

La emiterea Autorizației de Construire, emitentul va include în mod obligatoriu precizări privind obligațiile care decurg din caracterul provizoriu și durata de existență limitată a Mijlocului de Publicitate a cărui construcție a fost autorizată, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării acestuia.

**Art. 13** Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligați să permită executarea lucrărilor pentru amplasarea acestora numai în baza Autorizației de Construire, emisă în condițiile Legilor 350 și 50 din 2001 și respectiv 1991, republicate, modificate și completate, dar și a RLU în vigoare.

**Art.14** (1) În cazul în care, la expirarea termenului de funcționare a Mijlocului de Publicitate autorizat, nu a fost obținută prelungirea acestui termen, proprietarul construcției-suport de publicitate are obligația desființării imediate a Mijlocului de Publicitate, pe cheltuiala lui, și a aducerii imobilului - teren la starea inițială.

(2) *În situația în care, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de încetare a funcționării Mijlocului de Publicitate autorizat, proprietarul construcției-suport a panoului de publicitate nu a îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1), terenul aparținând domeniului public sau privat al Orașului Azuga, Primarul orașului Azuga dispune desființarea acestuia pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.*

(3) Toate cheltuielile rezultate ca urmare a acțiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului construcției și vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condițiile legii.

(4) Procedura prevăzută la alin. (2) poate fi declanșată din oficiu de către Primar sau la solicitarea deținătorului legal al imobilului.

(5) Proprietarii Mijloacelor de Publicitate au obligația de a lua măsurile necesare pentru întreținerea și repararea acestora, ori de câte ori este necesar, astfel încât acestea să nu deterioreze imaginea orașului și să nu fie un pericol pentru siguranța traficului rutier sau pietonal.

**Art. 15 Etapele procedurii de autorizare/avizare sunt:**

- 15.1 **Certificatul de urbanism** – Se eliberează solicitantului în condițiile legii;
- 15.2 Potrivit Legii, Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire/Desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.
- 15.3 **Autorizația de construire (A.C.)** – este actul administrativ care permite executarea lucrărilor de montare a Mijlocului Publicitar – fundație plus structură metalică, conform proiectului tehnic elaborat în condițiile legii.
- contractul de închiriere al imobilului, cu menționarea suprafeței închiriate și a scopului închirierii.
- Certificat de Înregistrare valabil și Certificat Constatator cu vechime de maxim 5 de zile.
- 15.4 Documentația necesară prelungirii Avizului pentru Publicitate Temporară este compusă din:
  - -Cerere completată de solicitant,

- -A.P.T. inițial (formular tipizat – completat al anexei 3),
- -Documentele de plată ale taxelor aferente (taxa de prelungire este egală cu valoarea taxei de emiter).
- 15.5 Perioada de valabilitate a Avizului pentru Publicitate Temporară este de maximum 30 de zile și poate fi prelungită o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată inițial.
- 15.11 **Contractul de închiriere de spațiu pentru amplasare de Mijloace de Publicitate** este actul semnat cu Primăria orașului Azuga, în cazul imobilelor (terenuri și/sau construcții) aflate în proprietatea publică sau privată a orașului Azuga, la cererea solicitanților, pentru toate tipurile de mijloace publicitare. Contractul de închiriere se încheie între solicitant (persoană fizică sau persoană juridică) și Primăria orașului Azuga, în baza cererii de autorizare amplasare Mijloace Publicitare, conform acestui Regulament sau între solicitant și proprietarul terenului.

#### CAPITOLUL IV

##### ZONELE DE PUBLICITATE DIN ORAȘUL AZUGA. REGULI. INTERDICȚII.

**Art.16** Pe teritoriul orașului Azuga se stabilesc zonele de publicitate astfel:

- DN1 (strada Victoriei), intravilan și extravilan, numită zona 1,
- Străzile orașului aflate în intravilan, cu excepția DN1 (strada Victoriei), numită zona 2,
- Zona Domeniului Schiabil Azuga, numită zona 3.

Fiecare zonă este supusă unor reguli specifice, detaliate în cele ce urmează, privitoare la dimensiunile și distanța dintre Mijloacele de Publicitate, la tipurile de Acțiuni de Publicitate permise, la publicitatea permisă sau interzisă.

**Art. 17** Este interzisă amplasarea de Mijloace de Publicitate sau desfășurarea de Acțiuni de Publicitate pe teritoriul orașului Azuga în următoarele cazuri:

- în zonele de protecție ale monumentelor istorice din orașul Azuga,
- în zona și în incinta parcurilor, școlilor, grădinițelor, liceelor, locurilor de joacă și grădinilor publice, a spațiilor verzi amenajate, pe o rază de 100m,
- în zona și în incinta cimitirelor, a lăcașurilor de cult, a instituțiilor publice, pe o rază de 100m.

Excepția sunt firmele agenților economici care au sediul în aceste zone sau afișele / bannerele / steagurile care anunță desfășurarea unor evenimente.

**Art. 18** În funcție de zone, amplasarea Mijloacelor de Publicitate și desfășurarea Acțiunilor de Publicitate se face cu respectarea următoarelor reguli:

1. În Zona 1, amplasarea Mijloacelor Publicitare și anume Calcan, Mesh, Panou Publicitar, se poate face numai la o distanță de minim 200m unul de celălalt și în baza PUZ/PUD; pentru restul Mijloacelor Publicitare va fi analizată oportunitatea unei anume distanțe față de alt Mijloc Publicitar; este interzisă amplasarea de Ecrane Publicitare în Zona 1.
2. În Zona 2, amplasarea Mijloacelor Publicitare și anume Calcan, Mesh, Panou sau Ecran Publicitar se poate face numai la o distanță de minim 150m unul de celălalt și în baza PUZ/PUD; pentru restul Mijloacelor Publicitare va fi analizată oportunitatea unei anume distanțe față de alt Mijloc Publicitar.

3. În Zona 3, amplasarea Mijloacelor Publicitare și anume Calcan, Mesh, Panou sau Ecran Publicitar se poate face numai la o distanță de minim 100m unul de celălalt și în baza PUZ/PUD; pentru restul Mijloacelor Publicitare va fi analizată oportunitatea unei anume distanțe față de alt Mijloc Publicitar.
4. Desfășurarea de Acțiuni Publicitare este permisă numai în Zona 2 și Zona 3, ținând cont de articolul 17 și de oportunitatea acestora.

## CAPITOLUL V REGLEMENTĂRI FISCALE

**Art. 19** (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt reglementate de Legea 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX, cap VI.

(2) Orice persoană fizică sau juridică, care beneficiază de servicii de publicitate în orașul Azuga în baza unui contract de publicitate și datorează taxa de reclamă și publicitate precum și taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate către bugetul local al orașului Azuga.

(3) Prestatorul serviciului de publicitate are obligația de a depune lunar, până la data de 10 ale lunii declarația privind obligațiile de plată, provenind din taxa pentru serviciile de publicitate, aferente lunii anterioare. (model 2006 ITL 013 aprobat prin Ordinul 2052/2006).

(4) Taxa de reclamă și publicitate este suportată de beneficiarul serviciului de publicitate (clientul final) și se plătește de către prestatorul serviciului de publicitate, lunar până la data de 10 ale lunii următoare datorării taxei.

(5) În cazul în care Mijlocul de Publicitate este închiriat altei persoane, utilizatorul final va datora taxa de reclamă și publicitate și va depune declarația pentru stabilirea taxei de reclamă și publicitate.

(6) Persoana fizică sau juridică, proprietarul Mijlocului de Publicitate, datorează taxa anuală pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate și are obligația depunerii declarației de impunere în vederea stabilirii taxei anuale de afișaj în scop de reclamă și publicitate în termen de 30 de zile de la data amplasării (model 2006 ITL 014 aprobat prin Ordinul 2052/2006).

(7) Tarifele taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate pentru amplasarea materialelor publicitare pe teritoriul orașului Azuga, sunt adoptate de Hotărâri ale Consiliului Local al orașului Azuga.

**Art. 20** Pe perioada neutilizării pentru un client final al Mijloacelor de Publicitate (Calcane, Mesh-uri, Panouri sau Ecrane Publicitare) amplasate pe domeniul public sau privat, proprietarii acestora au obligația să expună reclama propriei firme – în acest caz datorând taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – sau vor trebui să expună comunicarea Primăriei orașului Azuga (grafică și text), la solicitarea acesteia – în acest ultim caz nu se datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Producția, instalarea și dezinstalarea acestor reclame și comunicări se va face pe cheltuiala proprietarului Mijlocului Publicitar.

**Art. 21** Taxa de reclamă și publicitate nu se aplică în următoarele cazuri:

- pentru serviciile de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă, scrise și audiovizuale,
- instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice,
- pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcate de avertizare sau marcate de

- circulație precum și alte informații de utilitate publică și educațională,
- afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor (fără a fi percepute din spațiul public),
- pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate,
- pentru evenimentele organizate de sau în parteneriat cu Primăria Azuga.

## CAPITOLUL VI

### REGULI GENERALE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

**Art. 22** (1) Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al statului și al unității administrativ-teritoriale (intravilan, extravilan), cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și a prezentului Regulament.

(2) În cazul construcțiilor-suport pentru Mijloace de Publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este **obligatorie afișarea** de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menținere în amplasament a acestora.

(3) În situația în care proprietarul construcției-suport pentru Mijloace de Publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afișa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public sau ale Primăriei orașului Azuga.

**Art. 23** Mijloacele de Publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice vor fi autorizate și vor fi executate cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor și circulația pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, precum și ale legislației ce reglementează domeniul public și regimul proprietăți.

**Art. 24** (1) Amplasarea Mijloacelor de Publicitate este interzisă și în următoarele situații:

- A) în ariile naturale protejate de interes național și internațional, cu excepția intravilanelor incluse în acestea;
- B) în spații verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;
- C) în locurile de joacă sau locurile de recreere situate în zona blocurilor de locuințe colective, pe o rază de 100m;
- D) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor;
- E) pe arbori;
- F) pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
- G) pe obiectele de artă monumentală și monumentele de for public;
- H) pe monumentele istorice, cu excepția firmelor care anunță activitatea ce se desfășoară în clădire;
- I) în interiorul clădirii și a incintelor delimitate de mesh-uri amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, în condițiile prezentului Regulament;

- J) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situația în care amplasare mijlocului de publicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii;
- K) în incinta și pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice;
- L) în zonele în care a fost restricționată sau interzisă publicitatea prin prezentul Regulament;
- M) în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată;
- N) pe parapetele și/sau pereții pasajelor rutiere ori sub poduri situate pe DN și Autostrazi;
- O) pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație și pe stâlpii de iluminat public;
- P) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului.
- (2) Se interzice acoperirea cu orice Mijloc de Publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.
- (3) Se interzice acoperirea unui calcan mai mult de 1/3 din suprafața acestuia.
- (4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora-
- (5) În situația în care pe fațada unei clădiri sunt amplasate mai multe firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de același tip și de aceeași dimensiune și încadrate același loc pe fațadă.

**Art. 25** - Amplasarea Mijloacelor de Publicitate la o distanță mai mică de 3 m, dar nu mai departe de 10m față de limita de proprietate (de la drum) a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice și/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile și astfel încât să nu afecteze accesul și utilizarea acestora, după aprobarea PUZ sau PUD.

Art. 25 Bis - Mijloacelor de Publicitate nu vor obtura vizibilitatea semnelor de circulație sau de informare rutieră, Poliția Rutieră eliberând un aviz de conformitate în acest sens.

**Art. 26** (1) În scopul asigurării siguranței cetățenilor și integrității bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza Mijloacele Publicitare cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale, privind calitatea în construcții.

(2) Operatorii de publicitate au obligația să **asigure identificarea** panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea operatorului și un număr de telefon valabil, codul de identificare fiscală a acestuia, poziția în coordonate stereo 70 și numărul autorizației de construire.

## CAPITOLUL VII

### REGULI PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

#### SECȚIUNEA 1

#### **Reguli privind amplasarea firmelor**

**Art. 27** - (1) Firmele se amplasează pe fațadele clădirilor sau în locuri special amenajate, astfel:

- A) pe clădirile de locuit având spații cu altă destinație la parter sau mezanin, se amplasează numai pe porțiunea de fațadă corespunzătoare acestor spații sau pe parapetul plin și continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;
- B) firmele în consolă se amplasează la o înălțime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Față de planul vertical al fațadei, firmele vor putea ieși în consolă maximum 1 m,
- C) copertinele pe care se inscripționează numele de firmă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului și vor ieși din planul fațadei cu maximum 1,50 m;
- D) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuințe colective, firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive-suport;
- E) în cazul apartamentelor în care se derulează activități cu caracter temporar situate în clădiri de locuințe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectați.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele se amplasează astfel:

- A) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;
- B) fără a depăși limita spațiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

**Art. 28** - (1) Amplasarea firmelor și copertinelor inscripționate se autorizează în condițiile din prezentul Regulament.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autorizația de construire nu este necesară în cazul firmelor inscripționate pe vitrinele și ușile de acces, în condițiile prezentului Regulament.

(3) Firmele inscripționate pe vitrinele/ușile de acces se pot amplasa în baza unui Acord emis de Primarul orașului Azuga.

(4) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se va face după achitarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, conform cu legislația în vigoare.

**Art. 29** - În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției, vegetatiei sau firmei.

## SECȚIUNEA a 2-a

### **Reguli privind amplasarea Panourilor și Ecranelor Publicitare luminoase.**

**Art. 30** (1) Dimensiunea Panourilor sau Ecranelor Publicitare în intravilan este de maxim 3,5x2,0m, latura orizontală fiind de maxim 3,5 m. Dimensiunea Panourilor Publicitare în extravilan este de maxim 6x4m, latura orizontală fiind de maxim 6m. Nu pot fi amplasate Ecrane Publicitare în extravilan.

(2) Panourile sau Ecranele Publicitare pot să aibă una sau două fețe; este recomandat ca Panourile Publicitare să fie iluminate pe timp de noapte.

(2) Este interzisă amplasarea oricăror Mijloacelor de Publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicității, cum sunt: stâlpii de telecomunicații și/sau electricitate, stâlpii instalațiilor de iluminat public, etc.

**Art. 31 - (1)** În zona industrială, unități turistice de tip hotel, centre comerciale, clădiri administrative, pot fi amplasate Panouri și Ecrane Publicitare luminoase pe calcanele și pe terase clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente și să nu afecteze structura de rezistență și funcționarea optimă a clădirilor.

(2) Amplasarea Panourilor și Ecranelor Publicitare luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unui PUD și a unei expertize tehnice elaborate în condițiile legii de către experți tehnici atestați, precum și a documentației tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestați pentru cerințele esențiale de calitate "rezistență mecanică și stabilitate", "siguranță în exploatare" și "securitate la incendiu", prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

(3) Verificarea construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de calitate prevăzute la alin. (2) se realizează prin re-expertizare tehnică, la fiecare 5 ani de la data emiterii Autorizației de Construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acțiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construcției/elementului constructiv care susține structura publicitară.

(4) Panourile și Ecranele Publicitare amplasate pe calcanele clădirilor nu pot depăși 1/3 din suprafețele acestora.

**Art. 32 (1)** Proprietarii Ecranelor Publicitare au obligația transmiterii de informații de interes public și local, precum și informații de interes pentru populație, în cazul unor situații de urgență, precum stările de urgență sau de alertă la nivel național.

(2) Conținutul și modul de transmitere a informațiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare și autoritățile administrației publice locale, respectiv alte instituții abilitate ale statului.

(3) În situația amplasării pe terasele sau acoperișurile construcțiilor, Panourile și Ecranele Publicitare, luminoase sau nu, vor avea următoarele înălțimi:

A) cel mult 2,0m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mică de 15m, dar nu mai puțin de 1,5m;

B) cel mult 2,0m din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 3m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mare de 15m.

**Art. 33 - (1)** Panourile Publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și/sau pietonală, ori accesul pietonal și/sau al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2) Panourile și Ecranele Publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecția la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul proprietății pe care au fost autorizate.

**Art. 34 (1)** Pe străzile de categoria I, II și III, conform clasificării prevăzute de legislația în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare în următoarele condiții:

- A) la distanță de minimum 4,00 m față de limita carosabilului, în cazul în care nu există trotuar;
- B) la distanță de minim 1,5 m față de limita dinspre carosabil a spațiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulația pietonilor;
- C) la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per față.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare.

**Art. 35** (1) Se interzice montarea pe trotuare și spații pietonale cu lățimea mai mică de 2,25m, precum și pe zonele verzi dintre trotuar sau spațiu pietonal și carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație.

(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilității panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeței solului/trotuarului, până la nivelul solului.

**Art. 36** - De-a lungul drumurilor de interes național, județean, precum și a arterelor de centură, conform clasificării prevăzute de legislația în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecție a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiții:

- A) la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per față;
- B) la minimum 100m față de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație;
- C) în afara curbilor cu vizibilitate redusă;
- D) la minimum 100m față de intersecțiile semaforizate.

**Art. 37** Dispozițiile din prezentul regulament se completează cu prevederile instituite în aceeași materie, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Art. 38** În extravilanul localităților pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecție a drumurilor publice, având dimensiunea de 6,0x4,0 m, iar în afara acestora nu se poate amplasa nici un panou publicitar.

### SECȚIUNEA a 3-a

#### **Reguli privind amplasarea panourilor publicitare mobile**

**Art. 39** Pe trotuarele/spațiile pietonale cu o lățime de cel puțin 2,5m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității desfășurate de beneficiarul publicității, în următoarele condiții:

- A) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;
- B) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia.

### SECȚIUNEA a 4-a

#### **Reguli privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar**

##### **Art. 40**

- (1) Se interzice instalarea materialelor publicitare pe stațiile de autobuz, pe chioșcuri, inclusiv pe acoperișurile acestora, precum și pe alte obiecte de mobilier urban precum banci, jardiniere, leagane, cosuri de gunoi, etc.
- se interzice montarea mijloacelor publicitare pe parapetii podurilor și pasarelelor

- (2). Pe panourile de informare montate de Primăria Azuga (lemn/metal) vor fi amplasate doar informații de interes public, afișe ale evenimentelor organizate de Primăria Azuga sau în parteneriat cu Primăria Azuga, precum și afișe ale evenimentelor organizate de agenții economice doar cu acordul Primăriei Azuga, cu titlu gratuit, în condițiile prezentului Regulament.
- (3) Coloanele port-afiș vor putea fi utilizate numai pentru afișe și/sau anunțuri de spectacole și manifestări culturale, evenimente organizate de Primăria Azuga sau în parteneriat cu Primăria Azuga; este interzisă suprapunerea de afișe de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depășit.
- (4) se vor construi obiecte destinate afișajului temporar de către primăria Azuga

## SECȚIUNEA a 5-a

### **Reguli privind amplasarea bannerelor și steagurilor publicitare**

**Art. 39** - Amplasarea de bannere care conțin anunțuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, științifice și altele de această natură se avizează, pe baza documentației PUZ/PUD privind amplasamentul ce va cuprinde și rezistența elementelor de susținere, precum și cu acordul proprietarului elementelor de susținere utilizate în acest scop.

**Art. 40** - La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele:

- A) pe raza orașului Azuga se vor amplasa bannere orizontale care conțin anunțuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, științifice, la care Primăria Azuga este organizator sau partener;
- B) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecții, în zone în care împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există alte panouri publicitare;
- C) este interzisă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susținere a bannerelor;
- D) pe teritoriul orașului Azuga se vor amplasa doar bannere verticale de dimensiuni maxime de 2 x 0.50 m;
- E) bannerele se vor amplasa la o înălțime de minimum 3 m față de sol pentru a nu împiedica vizibilitatea semnelor de circulație și vor fi ancorate de stâlpii stradali;
- F) nu se aprobă amplasarea bannerelor de-a lungul trotuarelor pentru a nu se împiedica vizibilitatea construcțiilor valoroase din punct de vedere arhitectural;
- G) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanța între acestea să fie de minimum 100,00 m;
- H) Durata de menținere a bannerelor va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 30 de zile dacă evenimentul pentru care se face publicitate nu a trecut.

**Art. 41** (1) Steagurile publicitare montate pe catarg și pe stâlpi, la înălțimea minimă de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulației rutiere, în banda de la alinierea construcțiilor și maxim 15m în adâncimea lotului.

(2) Pe un catarg se poate amplasa maxim un steag.

(3) Durata de menținere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 30 de zile daca anunta un eveniment cu data fixa.

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hiper magazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere.

#### SECȚIUNEA a 6-a

##### **Reguli privind amplasarea mesh-urilor**

**Art. 42** (1) Este permisă amplasarea de mesh-uri și mesh-uri digitale, în următoarele situații:

A) pe construcții, inclusiv monumente istorice, sau în zone în care este interzisă publicitatea, numai în situația în care acestea constituie protecție către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare dar nu mai mult de un an calendaristic, și numai dacă reproduc imaginea construcției după consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafața totală a acesteia;

(2) Prin excepție, se pot amplasa mesh-uri și mesh-uri digitale pe fațadele clădirilor cu funcțiuni comerciale și de birouri situate în zonele de publicitate lărgită.

#### SECȚIUNEA a 8-a

##### **Reguli privind publicitatea temporară și proiectele publicitare speciale**

**Art. 43** - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condițiile prezentului Regulament.

(2) Amplasarea Mijloacelor de Publicitate Temporară se va stabili în baza avizului emis de Primăria orașului Azuga.

**Art. 44** - În vederea obținerii Avizului pentru Publicitate Temporară, Mijloacele de Publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- A) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activități de promovare cu durată determinată și precizată în mod explicit în cererea de emiteră a avizului, depusă de solicitant, dar nu mai mult de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 30 zile;
- B) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 24 de ore;
- C) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară să fie aduse la starea inițială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a publicității temporare.

**Art. 45** (1) În situația în care la încheierea perioadei de valabilitate a Avizului pentru Publicitate Temporară, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea administrației publice locale va atribui amplasamentul prin licitație publică.

(2) În cazul solicitării schimbării locațiilor în alte amplasamente decât cele stabilite inițial, se va obține din nou Avizul pentru Publicitate Temporară al autorității administrației publice locale.

(3) Schimbarea locațiilor prevăzute la alin. (2) se va face numai în situația în care locațiile licitate

inițial nu mai pot fi puse la dispoziția contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public.

**Art. 46** - Structurile publicitare autoportante și proiectele publicitare speciale se avizează cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezentul Regulament.

#### SECȚIUNEA a 9-a

##### **Reguli privind amplasarea afișelor publicitare și a anunțurilor de mică publicitate**

**Art. 47** (1) Amplasarea afișelor publicitare se va face pe panourile (lemn/metal) special montate în acest sens.

(2) Este interzisă amplasarea de afișe publicitare care să acopere alte afișe publicitare postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acțiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

(3) Este interzisă amplasarea de afișe publicitare în alte locații sau pe alte suprafețe decât cele puse la dispoziție de către Primăria orașului Azuga.

(4) Este interzisă amplasarea mai multor afișe de același fel pe un panou.

(5) Anunțurile de mică publicitate vor putea fi afișate pe panoul special amplasat la sediul Primăriei orașului Azuga.

(6) Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curățate săptămânal (în fiecare zi de luni) prin grija Compartimentului Poliție Locală din cadrul Primăriei orașului Azuga.

#### SECȚIUNEA a 10-a

##### **Reguli privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport în comun**

**Art. 48** - (1) Vehiculele special echipate în scopuri publicitare, prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau inscripționarea cu texte publicitare ori alte asemenea, vor putea fi autorizate să circule pe teritoriul localității cu condiția obținerii Avizului pentru Publicitatea Temporară, pe o durată determinată și pe un traseu stabilit de Primăria oraș Azuga, conform prevederilor conținute în Avizul pentru Publicitatea Temporară.

(2) Staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă cu excepția parcarilor amenajate de primarie și pentru care s-a plătit un loc de parcare pentru minim 30 zile.

(3) Vehiculele special echipate în scopuri publicitare nu vor circula în convoi și cu o viteză mai mică decât jumătatea vitezei admise pe tronsonul de stradă.

(4) Circulația convoaielor de maxim două vehicule este permisă numai cu în ziua manifestărilor pentru care se face publicitate, în baza avizului emis de Primăria orașului Azuga, cu consultarea Poliției orașului Azuga, cu durata de valabilitate de o zi.

(5) Este permisă utilizarea ca suport pentru afișe/reclame publicitare a mijloacelor de transport în comun cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

#### SECȚIUNEA a 11 – a

##### **Reguli privind amplasarea săgeților indicatoare**

**Art.49** (1) Săgețile indicatoare trebuie să aibă dimensiunile standard de 0.12m x 0.80 m. În vederea

asigurării eficienței informării turiștilor și a esteticii urbane, autoritățile administrației publice locale vor instala în amplasamente cu vizibilitate, în condițiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate montării săgeților indicatoare.

(2) Este interzisă amplasarea de săgeți indicatoare în alte locații decât cele avizate de Primăria orașului Azuga. Amplasarea săgeților indicatoare se va face pe amplasamentele din anexa care va fi completată în funcție de solicitările ulterioare.

(3) Executarea și amplasarea săgeților indicatoare se va face de către Primăria Azuga prin serviciile de specialitate, în urma cererilor tip completate de către solicitanți și avizate de Primarul orașului.

#### SECȚIUNEA a 12 – a

##### **Reguli privind amplasarea totemurilor publicitare**

**Art.50** (1) Totemurile publicitare trebuie să aibă dimensiunile standard de 2m \* 0.8m și pot fi iluminate și amplasate în zona de siguranță a drumurilor altele decât DN și autostrăzi. În vederea asigurării eficienței informării cetățenilor/turiștilor și a esteticii urbane, totemurile publicitare vor fi amplasate în locațiile avizate de Primăria orașului Azuga. Pentru totemurile amplasate în incinta unor loturi indiferent de proprietar acestea pot avea până la 5m înălțime și cu baza de 1,0m x 1,0m

(2) Executarea și amplasarea totemurilor publicitare se face în baza unei documentații tehnice D.T. – elaborată de colectiv tehnic de specialitate, alcătuit din cadre cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, care își însușesc părțile de specialitate prin semnătură.

(3) Avizarea amplasării totemurilor publicitare se va face în baza documentației depuse, prin încheierea contractului de închiriere cu Primăria orașului Azuga și plata taxei anuale pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate.

#### SECȚIUNEA a 13 – a

##### **Reguli privind efectuarea de publicitate sonoră**

**Art.51** (1) Publicitatea sonoră poate fi efectuată și utilizată în activități de promovare pe termen scurt (maxim două zile), în manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic sau sportiv aprobate;

(2) Publicitatea sonoră poate fi efectuată doar cu obținerea Acordului de Publicitate Temporară, respectând traseul și intervalul orar indicate prin acesta. Publicitatea sonoră este supusă unei taxe de publicitate.

#### CAPITOLUL VIII

##### SANȚIUNI

**Art. 52** (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea materială și contravențională, după caz (2) Sancțiunile prevăzute în prezentul Regulament se completează cu cele referitoare la nerespectarea legislației în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții în vigoare

**Art. 53** – Constituie contravenții următoarele fapte:

- A) amplasarea mijloacelor publicitare fără Aviz pentru Publicitate Temporară sau Contract de închiriere, ori cu nerespectarea prevederilor acestora și a documentațiilor tehnice care au stat la baza eliberării/încheierii avizului/contractului/autorizației, precum și montarea panourilor cu structura proprie și elemente de susținere care necesită fundație pe trotuare cu lățime mai mică de 2,25 m;
- B) permiterea de către proprietarul imobilului de a executa lucrări de amplasare mijloace publicitare fără Autorizație de Construire valabilă;
- C) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor și dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, privind amplasarea Mijloacelor de Publicitate;
- D) amplasarea stâlpilor pentru Indicatoarele Publicitare Direcționate și a Mijloacelor de Publicitate Temporară fără avizul Primăriei orașului Azuga sau în alte locuri decât cele precizate prin Avizul pentru Publicitate Temporară;
- E) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricăror altor forme de reclamă, pe spațiile de circulație pietonală cu o lățime mai mică de 2,5 m, precum și neexecutarea obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeței solului/trotuarului, până la nivelul solului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilității panoului de reclamă publicitară;
- F) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obținut Aviz pentru Publicitate Temporară sau a Mijloacelor de Publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto și pietonal;
- G) nerespectarea obligației de reexpertizare tehnică în vederea verificării construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de calitate, nerespectarea obligației de a elibera/desființa suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizația sau avizul pentru publicitate temporară ori refuzul de a readuce amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;
- H) nerespectarea obligațiilor privind întreținerea Mijloacelor de Publicitate și afișarea permanentă a unor mesaje pe Mijlocul de Publicitate;
- I) nerespectarea obligației de a afișa în mod vizibil elementele de identificare ale panoului publicitar prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea și numărul de telefon al operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire;
- J) amplasarea afișelor publicitare și a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează după cum urmează:

- A) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei cele prevăzute la lit. a), b) și c);
- B) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. d), e) și g);
- C) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei cele prevăzute la lit. f);
- D) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevăzute la lit. h), i);
- E) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei cea prevăzută la lit. j).

Prevederile prezentului Regulament referitoare la contravenții intră în vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 54** - (1) Constatarea contravențiilor se face de către inspectorii, agenții Poliției Locale Azuga și persoanele împuternicite de către Primarul orașului Azuga.

(2) Aplicarea sancțiunilor se face de către inspectorii, agenții Poliției Locale Azuga și persoanele împuternicite de către Primarul orașului Azuga, pentru contravențiile constatate.

## CAPITOLUL VIII

### Dispoziții finale și tranzitorii

**Art. 55** În vederea asigurării respectării prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situația de fapt din teren, Primăria orașului Azuga, în termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica și vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:

- A) pentru panourile situate pe domeniul public și privat al statului și autorităților publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală al acestuia și numărul autorizației de construire, se va dispune dezafectarea;
- B) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile la data intrării în vigoare a Legii 185/2013 ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală al acestuia și numărul autorizației de construire, se va dispune dezafectarea.

**Art. 56.** Contractele de publicitate existente vor fi reziliate în baza art. VIII, lit. e odată cu aprobarea prezentului Regulament prin hotărâre a Consiliului Local Azuga.

**Art. 57** În aplicarea prezentului Regulament, Primarul orașului Azuga va emite dispoziții în limita competențelor.

**Art. 58** Dispozițiile prevăzute în prezentul Regulament nu se aplică afișajului electoral care urmează regimul juridic reglementat conform legilor în domeniu.

**Art.59** (1) Prezentul Regulament, inclusiv anexele, poate fi modificat parțial sau integral la apariția sau schimbarea unor acte normative din domeniu, prin Hotărâre a Consiliului local.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt completate cu dispozițiile Legii 85/2013.

**Art.60.** Proprietarii de panouri publicitare au obligația ca, în situații de urgență și/sau speciale, la solicitarea Primăriei orașului Azuga, să afișeze informațiile importante destinate populației.

**Art. 61** Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize, taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate sunt stabilite anual, prin HCL privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor pentru fiecare an fiscal, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Art. 62** Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la data aprobării prin HCL adoptării hotărârii Consiliului local al orașului Azuga.

**ANEXA - chirie lunară teren (cu/fără TVA?)**

**Pentru amplasarea de afișe, bannere și steaguri publicitare:**

**I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga:**

- Zona 2 – 75 lei/lună/mp;
- Zona 3 – 150 lei/lună/mp;

**II. Pentru societăți cu sediul social în alte orașe:**

- Zona 2 – 150 lei/lună/mp;
- Zona 3 – 300 lei/lună/mp;

**Pentru amplasarea/construire de panouri sau ecrane publicitare:**

**I Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe:**

- Panouri neiluminate – 100 lei/lună/mp, minim 2mp.

**II. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe:**

- Panouri iluminate – 200 lei/lună/mp, minim 2mp.

**Pentru amplasarea/construire de săgeți indicatoare:**

**I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga:**

- Confecționare 100 lei/săgeată
- Chirie: - 1-3 săgeți 50lei/an/săgeată
- Chirie - >4 săgeți 30 lei/an/săgeată

**II. Pentru societăți cu sediul social în alte orașe:**

- Confecționare 100 lei/săgeată
- Chirie: - 1-3 săgeți 70lei/an/săgeată
- Chirie - >4 săgeți 40 lei/an/săgeată

**Tarifele pentru publicitatea temporară (pot fi negociate în funcție de proiect):**

- A) Pentru distribuirea de flyere, sample-uri de produs sau materiale publicitare (tricouri, insigne, tipărituri diverse) 100 lei/promoter/zi;
- B) Pentru campanii publicitare care necesită instalarea unui cort / mașină inscripționată / materiale gonflabile publicitare, tariful este de 100 lei/mp/zi;
- C) Pentru publicitate sonoră, tariful este de 100 lei/zi;
- D) Pentru proiectele publicitare speciale, tariful este de 200 lei/mp/zi.

**Tarifele pentru amplasarea de mesh-uri sau decorare de calcane:**

**I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe.**

- mesh simplu sau calcan, neiluminat, 25 lei/mp/lună;

## II. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe:

- mesh sau calcan iluminat, 50 lei/mp/lună;

### Tarifele pentru amplasarea de casete sau totemuri luminoase:

- I. Pentru societăți cu sediul social în orașul Azuga sau în alte orașe. 150 lei/mp/lună;

Nota: Plarile pentru inchirierea mijloacelor publicitare de orice fel vor fi actualizate anual cu rata inflatiei sau cu alti coeficienti stabiliti printr-o analiza de pret a primariei si stabilita prin Hotarare de Consiliu Local al orasului Azuga anual.

## REGULAMENTE DE FUNCTIONARE A ACTIVITATILOR PRIMARIEI DE TIP NONURBANUSTIC.

1. REGULAMENT DE UTILIZARE ALE TERENURILOR DIN DOMENIU PRIVAT AL PRIMARIEI
2. REGULAMENT DE FUNCTIONARE A PIETELOR
3. REGULEMENT DE FUNCTIONARE A SERVICILOR DE SALUBRITATE
4. REGULAMENT DE FUNCTIONALE A PARTIILOR

Nota: Platile pentru inchirierea mijloacelor gestionate prin regulamentele nonurbanistice vor fi actualizate anual cu rata inflatiei sau cu alti coeficienti stabiliti printr-o analiza de pret a primariei si stabilita prin Hotarare de Consiliu Local al orasului Azuga anual.

## C REGLEMENTARI PE TERMEN MEDIU

### TITLUL I CARACTERISTICI GENERALE

#### 3.1.1 CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

Condițiile enunțate mai jos sunt aplicabile parcelelor destinate **locuintelor individuale**. Pentru locuintele colective și pentru alte funcțiuni se aplică reglementările prevăzute la capitolele aferente din regulament și în normele specifice privind însorirea la locuire și distanța față de limite la industrie, depozite, zone speciale și gospodărie comunala.

**3.1.1.1.** UAT Azuga se află situată în zona de munte și deci pot exista sau să se înființeze trupuri de intravilan nelipite de intravilanul existent în funcție de suprafețele ce pot suporta construcții fără probleme geologice de fundare.

Parcellele sunt considerate direct construibile dacă respecta cumulativ următoarele condiții:

**A. Condiții generale:** Acces carosabil la drum public sau privat

Asigurarea accesului la energia electrică la apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate, a reziduurilor menajere și a gazelor naturale.

Până la extinderea rețelelor publice de apă-canal în întregul oraș, în baza avizului de mediu se poate accepta o soluție individuală de alimentare cu apă și/sau canalizare în zonele cu activități economice.

Dupa extinderea retelelor nu se va mai permite autorizarea de constructii fara racordare la retelele mentionate. In cazul solutiilor individuale de alimentare cu apa si canalizare se aplica si urmatoarele conditii: Ministatia de epurare se poate amplasa la cel putin 11 m de ferestrele oricarei incaperi din constructia proprie sau invecinate sau de orice put/fantana  
putul forat (fantana) se poate amplasa la minim 11 m de orice posibila sursa de poluare iar apa va fi utilizata in scop potabil numai cu aviz sanitar.

**B. Conditii specifice urbanistice:** Loturile sunt considerate construibile dacă respectă cumulativ urmatoare

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE	REGIM DE CONSTRUIRE	U/M	OBSERVAȚII
<b>1. REPARCELARI pe baza de P.U.Z.</b>			
front minim	înșiruit	10,0 metri cu acces de serviciu pe spatele loturilor	-POT maxim în zone exclusiv rezidențiale cu P+M – P+2+M nivele = 50% in functie de deschiderea la strada -Alinierea constructiilor la strada uzual la 3,0m -La loturi mai mari de 300mp POT = 35%
	cuplat	12 metri	
	izolat	15 metri	
suprafața minimă	înșiruit	250 mp	
	cuplat, izolat	400 mp	
raport între adancimea si latimea parcelei	mai mare sau egal cu 1 (unu)		
Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 75° ÷ 105°			

**IN TOATE CAZURILE SE VA RESPECTA NORMATIVUL DE INSORIRE.**

**CODUL CIVIL PERMITE DOAR CONSTRUCTII CU INALTIMEA MAXIMA DE P+1+M SI CU FUNCTIUNE REZIDENTIALA.**

Retragerile fata de limitele parcelelor sunt cele din SCHEMELE privind amplasarea constructiilor pe lot conform Codului Civil (acolo unde este cazul datorita dimensiuni lotului si cu PUD) si respectiv conform Regulamentului Local de Urbanism pentru intravilanul propus prin PUG 2022.

SCHEMELE urmatoare arata tipurile de reparcelari pentru terenuri foarte lungi si inguste puse in posesie prin efectul legii fondului funciar si in care se doreste construirea de locuinte individuale sau colective

*Pentru alte retrageri ale constructiilor la strada decat retragerea uzuala de 3,0m se va prezenta un Plan de Situatie ce va fi avizat de serviciului de urbanism din Primarie.*

**3.1.1.** Parcelele cu o deschidere la strada de minim 20m, aflate in zona parcelarului protejat pot fi subimpartite in doua sau maxim 3 loturi dreptunghiulare cu latura mica la strada, dar nu mai mica de 10,0m.

**3.1.2.** Pentru a fi construibila o parcela in intravilanul nou, va fi **S minim lot = 400mp**. Fac exceptie parcelele din ansamblurile de terenuri destinate concesiunii in vederea construirii de locuinte pentru tineri si alte categorii prevazute prin lege. In aceste cazuri suprafata parcelelor va fi cuprinsa intre 250 mp si 400 mp / lot.

**3.1.3.** Pentru intravilanul vechi, se pot construi in regim izolat, conform Codului Civil numai astfel: pe o parte se va lasa liber de orice constructie sau arbori o fasie lata de 1,0m si pe cealalta parte a locuintei

se va lasa liber de orice constructie sau arbori o fasie lata de 2,00m. Locuinta va putea sa aiba doar P+M. Gardul dintre aceasta proprietate si vecinul catre care se lasa 2,0m liberi se va realiza din panouri din plasa de sarma demontabile cu soclu din beton inalt de maxim 0,20m, pentru a putea permite intrarea masinii de pompieri in caz de nevoie prin demontarea gardului. Aceasta reglementare este valabila doar in cazul proprietatilor care nu au vecini cu calcane amplasate pe limita de proprietate, iar distanta dintre constructii poate fi egala cu media aritmetica a inaltimii celor doua cladiri vecine dar nu mai putin de 3,6m.

**3.1.4.** In reparcelari nu se va putea construi decat dupa refacerea cadastrelor si realizarea infrastructurii (drumuri si retele edilitare).

**3.1.5.** Proiectantii vor putea inainta primariei si/sau Consiliului judetean Prahova documentatii de investitii in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire numai pe cadastre confirmate prin semnatura si stampilate de serviciul specializat al Primariei.

Se pot amplasa constructii mai inalte de P+2 numai prin documentatii PUZ avizate conform legii. Se pot amplasa constructii de P+4 numai in intersectiile ale strazilor cu 4 benzi. Aceste constructii vor putea fi executate numai in banda de 100,0m de la circulatiile cu 4 benzi, iar pe fronturile perpendiculare la strada de categorie mai mare banda de maxim 50m. Suprafata terenului pe care se pot solicita inaltimi mai mari decat P+2 +3 retras vor fi de minim 1500,0m si cu deschidere la circulatia cea mai importanta de minim 30,0m.

**3.1.6.** La parcelele de colt se va considera aliniament la strada oricare din laturile cu deschidere la circulatiile publice. La parcelele de colt nu exista decat distante fata de limitele laterale respectiv 3,0m.

**3.1.7.** Parcelele cu forme neregulate cu acces dintr-un drum public de minim 3,0m, pentru locuinte individuale si minim 4,0m pentru locuinte colective, institutii publice, comert sau servicii sunt construibile daca au suprafata minima construibila conform functiunii urbanistice.

**3.1.8.** Autorizarea directa sau indirecta, respectiv prin documentatii de urbanism tip PUZ sau PUD, se poate face numai dupa intocmirea unui proces verbal de bornare a terenului in cazul in care nu sunt divergente cu vecinii privind granitele lotului.

**3.1.9.** Toate dezmembrarile in loturi pentru locuinte efectuate dupa data aparitiei Ordinului nr.634/2006 publicat in MO nr.1048/29.12.2006 vor avea obligatoriu PUZ, in caz contrar la aparitia unei documentatii urbanistice ce cuprinde terenul in cauza se va putea utiliza numai suprafata rezultata prin dezmembrare in baza unui PUZ (PUG) aprobat prin HCL, chiar daca operatiunea inseamna realipirea unor parcele si dezmembrarea ulterioara conform documentatiei urbanistice in vigoare. Aceasta operatie de alipire si dezmembrare se va desfasura inainte de eliberarea unei Autorizatii de Construire, se va verifica de asemenea si data dezmembrarii parcelei initiale.

**3.1.10.** La construirea zonelor urbanistice pentru care este necesar PUZ, 5% din suprafata reglementata va avea functiunea de spatiu verde public, de tip: gradina, scuar sau teren de sport inierbat. Aceste suprafete de teren se vor dona primariei (sau vor fi despagubite de primarie) cu aceasta functiune ce nu va putea fi schimbata de primarie sau alte persoane fizice si juridice prin alte documentatii de urbanism.

**3.1.11.** Termenul de valabilitate al unui PUZ va fi stabilit de Consiliul Local al Orasului Azuga prin Hotarare de consiliu si va fi comunicat la OCPI Prahova. Prelungirea acestui termen se va face de catre CL al Orasului Azuga tot prin HCL, la cererea proprietarului lotului care a generat PUZ.

**3.1.12.** Distanța dintre două corpuri de clădire de locuire sau cazare, ori între un corp și un versant de roca se interzice să fie modulul de rezonanță acustică, ce va fi calculat în funcție de materialele de construcție (ex. La construcții din beton armat este de 17,00m).

### **3.2. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ**

**3.2.1.** Definiția unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de patru parametri:

- (1) funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;
- (2) regimul de construire (continuu, discontinuu);
- (3) înălțimea maximă admisă.
- (4) acces dintr-o circulație publică.

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

**3.2.2.** Pentru toate unitățile teritoriale de referință se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:

- (1) situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice și arhitectural - urbanistice;
- (2) situarea într-o condiție particulară de cadru natural (în imediată apropiere a apelor și munților sau în interiorul unor mari culoare de vegetație care asigură ameliorarea climatului orașului Azuga).

**3.2.3.** Regulamentul este alcătuit în următoarele articole și secțiuni:

#### ***GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI***

##### ***SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ***

- Articolul 1 - utilizări admise;
- Articolul 2 - utilizări admise cu condiționări;
- Articolul 3 - utilizări interzise;

##### ***SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE, CONFIGURARE A CLĂDIRILOR***

- Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)
- Articolul 5 - amplasarea clădirilor față de aliniament
- Articolul 6 - amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor
- Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă
- Articolul 8 - circulații și accese
- Articolul 9 - staționarea autovehiculelor
- Articolul 10 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor
- Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor
- Articolul 12 - condiții de echipare edilitară
- Articolul 13 - spații libere și spații plantate
- Articolul 14 - împrejurimi

##### ***SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI***

- Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)
- Articolul 16 - coeficient maxim de ocupare a terenului (CUT)

**3.2.4. UTR-urile sun alcătuite pentru următoarele zone si subzone**

**CA - ZONA CENTRALA** - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

**CA1** - zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice, de cult si locuire/turism;

**CA2** - zona unitatilor de invatamant ;

**M - ZONA MIXTA** - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

**M1**- zona de comert, servicii (turism) si echipamente publice compatibile cu locuirea

**M1c** - zona de comert, servicii (turism) si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora.

**M2** Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare ;

**M2c** - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate langa monumente istorice si / sau in zona de protectie a acestora;

**M3**- zona comerciala si de agrement si echipamente ale statiunii turistice

**L - ZONA LOCUINTELOR** - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

**L1** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu max P+2 nivele;

**L1c** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate in zona de protectie a monumentelor si pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

**L2** - subzona locuințelor colective înalte peste P+2

**A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE** - Zona este alcătuita din următoarele subzone:

**A1**- subzona productie si depozitare;

**A2**- subzona agrozootehnica (stane)

**V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT** - Zona verde cuprinde o multitudine de categorii: spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes zonal și orasenesc, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost; spatii plantate de protecție; păduri de diferite tipuri; spații pentru sport si agrement, partii de ski :

Zona este alcătuita din următoarele subzone:

**V1** – Paduri-parc

**V2** - spatii verzi tip parcuri si scuaruri, spatii verzi pentru protectie drumuri (aliniament)

**V3** - echipamente de sport, agrement si partii de ski;

**V4** - spatii verzi tip spatii pentru protectie

**T - ZONA TRANSPORTURILOR** - Zona transporturilor include urmatoarele subzone:

**T1** – zona transporturilor feroviare

**T2** – zona transporturilor rutiere

**T3** – zona transporturilor pe cablu

**G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA** - Zona reunește toate funcțiunile care apartin gospodariei orasulle si va cuprinde următoarele subzone;

**G1**- cimitire

**G2**- gospodarii de apa, puturi si izvoare captate;

**G3**- statii electrice, posturi trafo;

**G4**- statii de gaze;

**G5**- statie de epurare

**G6-** corectie de torenti si lucrari de regularizare maluri de rauri

**S-** ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

Sunt cuprinse unitati militare, poligoane, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie

**EX-** ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN

Fac parte urmatoarele subzone:

- terenuri agricole
- paduri in zone protejate si in zone neprotejate
- Ape de suprafata
- Parauri pe care s-au executat lucrari de corectie de torenti si au fost canalizate prin oras

### 3.3. DIVERSE

**3.3.1** Planul de reglementări cu indicarea unităților teritoriale de referință este prezentat la scara 1:20.000 și 1:10.000 este transpus detaliat la scarara 1:5000 în catalogul carourilor.

**3.3.2.** Nu se pot fac reparcelari daca in insula constituita de drumurile principale cele mai apropiate ramane un singur lot neparcelabil, iar proprietarul nu s-a asociat legal cu un vecin in vederea reparcelarii, iar latimea parcelei singulare este sub 22,5m.

**3.3.3. Pentru parcelele cu latura lunga la strada (mai lungi de 300m) dezmembrate se permite construirea doar daca se lasa un lot liber pentru infiintarea unui drum perpendicular de minim 6,0m carosabili si un trotuar de 1,5m**

**3.3.4. toate retelele edilitare la constructiile noi de la data aprobarii prezenrului capitol din RLU vor fi montate subteran**

**3.3.5.** Parcelele de colt au numai retrageri de la limite de tip lateral si este indiferent din care strada se face accesul. Constructiile de pe aceste loturi au numai doua fatade principale si doua laterale. Acest tip de loturi nu raspund decat cerintelor referitoare la stingerea incendiilor si insorire. Pe acest tip de loturi se poate admite unul nivel mai mult decat frontul strazii si alinierea constructiei poate fi identica cu limitele de proprietate la strazile ce o marginesc. Aceste loturi sunt destinate pentru marcarea altimetrica si cu functii comerciale si de servicii la parter a intersectiilor „in cruce” sau in „T” de strazi.

**3.3.6.** La inaltimea mai mare sau egala cu 5m al unui nivel (etaj construit) se admite subplombarea acestuia

**3.3.7.** In cazul **zonelor inscise cu functiunea urbanistica, cu restrictie temporara de construire fara indicatori urbanistici**. In aceste zone se vor elabora PUZ-uri limitate de strazile propuse spre largire in PUG. Se recomanda ca functiunea in viitorul PUZ sa ramana cea stabilita de PUG sau o functiune compatibila cu functiunea din PUG.

**3.3.8.** Indicatorii urbanistici H=P+N, POT si CUT inscisi in UTR-uri au valori maxime. In autorizarea curenta acestea limiteaza doar valoarea maxima a acestora, de exemplu intr-un UTR ce stabileste inaltimea P+6, POT 50% si CUT 3,5 se poate autoriza si o cladire cu inaltimea H=P, POT 25% si CUT 0,25, iar din restul indicatorilor neconsumati, ulterior se poate supraetaja constructia

initiala si/sau construi o cladire alaturi, toate acestea fara a necesita PUZ, intrucat nu depaseste indicatorii maximi aprobatii ai zonei.

**3.3.9.** In zonele industriale si mixte adresate industriei (A si M2) suprafata de 1000-3000 mp poate deveni construibila daca deschiderea la strada este de minim 20,0m si transporturile nu depasesc gabaritul de 1,7t, iar numarul de angajati nu depaseste numarul de 50 persoane si se asigura pentru acestia parcaje la sol sau supraetajate pentru minim 20 angajati.

**3.3.10.** In toat orasul apele pluviale se vor evacua in canalele inchise sau deschise si parauri canalizate echipate si intretinute corespunzator tehnic.

**3.3.11.** Orice cadastru pentru orice parcela pentru care se cere aviz OCPI va avea semnatura primariei pentru corelarea cu cadastru comunicat de primarie la OCPI pentru proprietarul solicitant si verificarea privind suprapunerea laturilor proprietatii cu vecinii de asemenea comunicata la OCPI si vizata de oficiu.

**3.3.12.** Interdictia temporara de construire pana la realizarea unui PUZ se aplica numai pentru functia de locuire, pentru cea de mixt (M1) nu se va elabora PUZ daca deschiderea la strada este de minim 20,0m si suprafata minima de 1000,0 mp.

**3.3.13.** Pentru proprietarii care doresc schimbarea functiunii urbanistice pe lotul lor, iar functia noua nu este compatibila cu cea veche sau cu a vecinilor, ei vor suporta o zona de protectie (zona verde) a functiunilor existente in PUG. Zona verde va fi de minim 15m latime pe toate laturile lotului si in ea nu se pot amplasa constructii, alei pavate si/sau parcaje, sau depozitari in aer liber etc ci doar spatiu verde.

**3.3.14.** Toti proprietarii din oras vor intretine terenurile proprii, le vor curata de deseuri (proprii sau aruncate de alti oameni din oras). Toate terenurile din intravilan vor fi imprejmuite. Pentru cei ce nu respecta prezentul articol se vor aplica prevederile OG 21/2002 si a legii 211/2011 republicata in anul 2014, conforma cu directiva CE 1774/2002.

**3.3.14.**

### **3.4. CIRCULATII**

**3.4.1.** Planul de reglementări pentru circulatii va fi insotit de indicativul profilelor strazilor cu indicatorul de tonaj si denumirile dupa cum urmeaza:

#### **A TONAJ**

• Se propune infiintarea unei circulatii de tip industrial (tranzit greu) cu carosabil de minim 7,0m pe urmatoarele straz de categoriile II si III existente si propuse:

- Autostrada propusa 4 benzi s 2 benzi de urgenta
- DN1 propusa la 2 benzi
- Artera ocolitoare Azuga a DN1 de 2 benzi
- DJ 129 de doua benzi
- DJ 129A de doua benzi
- Transbai de doua benzi
- Tronsonul de legatura DN1-DN1A

• In interiorul orasului Azuga pe DJ 129A (de la DN1 in orasul din Azuga si pana la intersectia cu DJ 15 din Predeal si DJ 129 (de la strada Ritivoi pana la intersectia cu DJ 129A inainte de pastravaria regala) nu se va tranzita localitatea cu traficul greu decat accidental in urmatoarele conditii:

- pe teritoriul orasului o perioada limitata in timp (pe durata autorizatiei si anuntului de incepere a constructiei) pentru constructii de locuinte si functiuni complementare (magazine mici, servicii pentru populatie, invatamant, sanatate, turism, constructii din zona speciala de dimensiuni mici pana la P+2, culte si cultura)

- pentru aprovizionarea magazinelor, zona de turism si serviciilor pentru populatie dar cu program comunicat la primarie

- Pe circulatiile de tip autostrada si DN in conditiile si cu programul stabilit de CNAIR
- Se poate intra cu auto de diferite tonaje pana la 16 tone, pe strazile principale cu carosabil de 7,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto de pana la 5 tone, pe strazile secundare cu carosabil de 6,0m si cate o banda pe sens se va putea intra cu auto cu maxim 3 tone. Aceste tonaje sunt prevederi pe termen mediu.

## B PROFILE

- **Profil 1** Autostrada Bucuresti-Brasov va avea carosabil de 14,0m, cu separator de sens de 6,9m cate o banda de serviciu pe fiecare parte de 3,0m, acostamente de 1,0m pe fiecare parte si santuri de evacuare a apelor pluviale pe fiecare parte.
- **Profil 1'** tronsonul central din DJ 129A (zona centrala) va avea carosabil de 14,0m, cu separator de sens, fara acostamente si cu trotuare de 2,0m pe fiecare parte.
- **Profil 2** Ocolitoarea a DN1 va avea carosabil de 7,0m, cu separator de sens, acostamente de 2,0m pe fiecare parte si trotuare de 2.5m pe fiecare parte.
- **Profil 3** DN1 va avea carosabil de 7,0m, cu separator de sens, acostamente de 2,0m pe fiecare parte si trotuare de 2.5m pe fiecare parte.
- **Profil 4** tronson de legatura DN1-DN1A va avea carosabil de 7,0m, fara separator de sens si trotuare de 2.0m pe partea dinspre oras.
- **Profil 5** DJ 129 si DJ 129A va avea 2 benzi de 3,50m fiecare si trotuare intre 1,0m-2,0m numai in intravilan. Acolo unde este posibil cu parcaje dreapta si/sau stanga
- **Profil 6** strada principala in cartiere cu profil de 2 benzi de 3,50m fiecare cu trotuare de la 1,00m pana la 2,0m
- **Profil 7** strada secundara in cartier cu doua benzi, cu dublu sens, cu banda de 3,0m-2,75m si trotuar de 0,50m pana la 1,50m. Pot exista si portiuni cu trotuar pe o singura parte, dar nu trebuie sa depaseasca lungimea de 15m
- **Profil 8** strada secundara in cartier cu doua benzi, cu simplu sens, cu banda de 3,0 - 2,75m si trotuar de 0,50m pana la 1,50m. Pot exista si portiuni cu trotuar pe o singura parte, dar nu trebuie sa depaseasca lungimea de 15m
- **Profil 9** strada secundara in cartier cu o banda, cu simplu sens, cu banda de 3,0 - 2,75m si trotuar de 0,50m pana la 1,50m. Pot exista si portiuni cu trotuar pe o singura parte, dar nu trebuie sa depaseasca lungimea de 15m

**3.4.1** Pentru largirea strazilor propuse prin PUG terenul se va expropria de catre primarie **cu bani**, potrivit dispozitiilor Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sau **va fi cedata cu titlu gratuit** de catre proprietar prin declaratie de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil in conditiile prevederilor art. 562 si art.889 din Codul Civil cu conditia asigurarii de catre Primaria a constructiei strazii, a retelelor edilitare si a racordurilor la riverani in maxim 2 (doi) ani de la data emiterii Autorizatiei de Construire. Acolo unde se impune se va traversa sau construi peste canalele de desecare secundare dar cu instalarea sub carosabil a unor tubulaturi ce pot prelua debitul de tranzit al canalului in totalitate.

### 3.5. PARCAJE

**3.5.1.** Autorizarea executarii constructiilor si extinderilor la constructii existente se va putea face numai in cazul asigurarii prin proiect a parcajelor aferente functiunii, numai in afara circulatiilor publice si fara a bloca dezvoltarea de strazi noi necesare ansamblurilor de locuinte colective existente. Proiectul pentru parcaje va fi insotit de schema de circulatie din „insula” de circulatiile principale ce contine amplasamentul proiectat pentru parcaje. Amplasarea parcajelor cu spatiile de manevra aferente se va face in incinta proprie sau in suprafata de teren desemnata de primarie.

**3.5.2.** In cazul existentei unor parcaje publice sau de uz public amenajate in raza de 250 m de amplasament este posibila, prin exceptie, acoperirea partiala a necesarului de locuri de parcare prin utilizarea acestora cu acordul administratorului parcajelor. Acordul va include numarul de locuri de parcare pe care il poate aloca utilizatorului si intervalul orar. Parcajele publice pot fi luate in considerare numai pentru vizitatori sau clienti, nu si pentru locatari sau salariati. Pentru locatari si salariati solutionarea parcajelor se va realiza in toate cazurile exclusiv in incinta proprie.

**3.5.3.** In particular in orasul Azuga parcajele aferente functiunilor turistice se poate amplasa la o distanta mai mare de 250m deoarece primaria a alocat spatii de parcare la distante situate intre 250m pana la 5Km si a pus la dispozitie un mijloc de transport in comun pentru functiunea de turism. Au fost alocate zone pentru parcare din oras conform unei scheme si linia de transport (cu statiile aferenta) pentru deservirea zonelor din statiune.

**3.5.3.** Toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime. Pentru utilizarea eficienta a terenului se recomanda ca parcajele pentru salariati si locatari sa se inglobeze in constructia principala sau in cladiri separate multietajate. Aceeasi recomandare este valabila pentru cazurile in care sunt mai mult de 100 locuri pentru vizitatori/clienti.

**3.5.4.** Parcajele subterane nu vor putea ocupa mai mult de 80% din suprafata unei incinte, restul de 20% fiind obligatoriu utilizati pentru spatii verzi plantate cu plantatii inalte.

#### CERINTE MINIME DE SPATII DE PARCARE PE RAZA Orasului Azuga

##### - Constructii administrative, birouri, financiar-bancare, comerciale

- a) cate un loc de parcare la 60 mp suprafata construita desfasurata, din care minim 10% la sol;
- b) locuri de parcare la sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea si cate 1 loc de parcare pentru autocare la 30 locuri in sala.

##### - Constructii de cult

Pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv, avandu-se in vedere un minim de 5 locuri de parcare.

- Constructii culturale

Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori si personal, dupa cum urmeaza:

- pentru muzee si expozitii cate un loc de parcare la 60 mp spatiu de expunere;
- pentru celelalte constructii cu destinatie culturala un loc de parcare la 10 locuri in sala.

- Constructii de invatamant

- Gradinite, scoli si licee va fi prevazut 1 loc de parcare la 4 cadre didactice plus 20% pentru vizitatori

- pentru institutii de invatamant superior va fi prevazut 1 loc de parcare la 2 cadre didactice si 1 loc de parcare la 10 studenti

- Pentru sedii ale taberelor scolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare cate unul la 30 copii si pentru vizitatori in proportie de 10% din numarul de locuri din tabara

- Constructii de sanatate

Pentru constructii de sanatate vor fi prevazute locuri de parcare dupa cum urmeaza:

- pentru spitale, institutii de asistenta de specialitate, crese, cate un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10% pentru vizitatori;

- pentru policlinici, dispensare medicale, cabinete medicale individuale cate un loc de parcare la 2 persoane angajate, cu un spor de 50% pentru vizitatori;

- pentru alte tipuri de unitati medicale cate un loc de parcare la 5 persoane angajate.

- Constructii sportive

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru personal, pentru public si pentru sportivi, in functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza:

- pentru sali de sport, sali de antrenament, popicarii un loc de parcare la 5 locuri sau un loc la 25 mp suprafata construita desfasurata;

- pentru complexe sportive, stadioane, patinoare, poligoane, un loc de parcare la 20 de locuri si un numar de 2-4 locuri de parcare pentru autocare.

- Constructii si amenajari de agrement

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement vor fi prevazute parcaje in functie de capacitatea constructiei, cate un loc de parcare pentru 5-10 locuri de deservire.

- Constructii de turism

Pentru toate categoriile de constructii de turism vor fi prevazute locuri de parcare, in functie de tipul de cladire si de categoria de confort, minim 6 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru moteluri (respectiv turism de afaceri) se vor asigura 1 loc de parcare la 1 loc de cazare.

- Constructii de locuinte

Pentru constructii de locuinte vor fi prevazute locuri de parcare pentru locatari dupa cum urmeaza:

- cate un loc de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot cu suprafata desfasurata pana la 120mp
- cate doua locuri de parcare la 1 locuinta unifamiliala cu lot propriu cu suprafata desfasurata peste 120 mp

- cate un loc de parcare la 1 apartament cu suprafata pana la 100 mp pentru locuinte semicolective si colective;
- cate 2 locuri de parcare la 1 apartament cu suprafata peste 100 mp pentru locuinte semicolective si colective;
- la numarul de locuri de parcare pentru locatari se adauga in supliment de 10% pentru vizitatori

- Constructii industriale

Vor fi prevazute parcaje in functie de specificul activitatii, dupa cum urmeaza:

- activitati desfasurate pe o suprafata de pana la 100 mp, un loc de parcare la 50 mp;
  - activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 60 mp;
  - activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la 100 mp.
- Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

### 3.6. ZONE DE PROTECTIE

**3.6.1.** Se constituie in zone de protectie, protectie severa si protectie de siguranta toate zonele care servesc regimului tehnic privind construirea si exploatarea urmatoarelor drumuri si retele de utilitati publice pentru localitate sau pentru regiune:

- Circulatii rutiere autostrazi, drumuri nationale, drumuri judetene
  - Circulatii feroviare linii ferate publice si private
  - Retele edilitare majore pentru teritoriul national si regional: produse petroliere, surse de alimentare cu apa, alimentari cu apa pentru Prahova, electrice de medie si inalta tensiune, gaze de medie si inalta presiune, fibra optica, canale de desecare.
- Lucrari hidrotehnice si de imbunatatiri funciare pentru apararea teritoriului impotriva inundatiilor si a eroziunii solului.

• Retele edilitare majore pentru teritoriul administrativ: alimentari cu apa, surse de alimentare cu apa si canalizare, electrice de joasa tensiune, gaze de joasa presiune, canale de desecare;

• Echipamente necesare retelelor edilitare si suprafetele de amplasare: Gospodarii de apa, statii de pompare, statii de gaze, posturi electrice, stavilare, baraje, echipamente pentru fibra optica, etc

Zonele mai sus enumerate au latimea constituita de la limita fizica a retelei pana la distanta stabilita conform prescriptiei tehnice in vigoare. Unele dintre ele au diferentieri intre zona destinata functionarii corecte si de pastrare a integritatii retelei, care este neconstruibila si are caracter de restrictie severa. Adoua zona este de cea in care conditioneaza inaltimea constructiilor si materialele utilizate la anvelopa constructiilor, acestea sunt zone doar de restrictie. Retelele care au doua tipuri de zone de restrictie (severa si de protectie) sunt:

- circulatiile feroviare, transgaz, produse petroliere, lacurile de acumulare si zone de depunere a materialului dragat pentru caile navigabile.

Dimensionarea zonelor de protectie este inscrisa in capitolul „D-Reglementari pe termen lung”

**3.6.2.** Se constituie in zone de protectie pentru elemente de relief, de vegetatie si habitate ale pasarilor

precum si ale animalelor instituite in suprafete cuprinse intre limita fizica a elementului sau a suprafetei de desfasurare pana la distanta prescrisa de legile in vigoare si a studiilor de specialitate.

- Protectia apelor de suprafata au regim tehnic pentru exploatare, pentru lucrari de gospodarie a apelor si accesul populatiei la malul apelor
- Protectia apelor subterane au regim tehnic pentru exploatare.
- Protectia padurilor sau a ariilor avifaunistice, ce au regim tehnic pentru asigurarea existentei elementului de vegetatie sau de fauna, intretinerea, inmultirea si monitorizarea acestora.

**3.6.3.** Se constituie in zone de protectie pentru elemente antropice de tipul siturilor arheologice, monumentelor istorice si monumente de for public urban suprafetele cuprinse intre limita de proprietate in care este amplasat monumetul si distanta rezultata prin studiu istoric si arheologic. Aceste distante vor fi marite, reglementate in functie de recomandarile studiilor istorice si arheologice si de prescriptiile instituite in Regulamentul de construire al Planului Urbanistic General (tinand cont de configuratia strazilor si a parcelarului, astfel incat in aceste zone sa fie incluse proprietati in totalitate):

**A Monumente înscrise în Lista monumentelor istorice (B)**

În Azuga se află, la nivelul anului 2022, 11 obiective clasificate ca monumente istorice conform Listei Monumentelor Istorice din România, după cum urmează:

- **LMI PH-II-m-B-16313. Casă, azi birouri A.D.P.** Oraș Azuga, str. Brândușei, nr. 1. Dată: sf. sec. XIX.
- **LMI PH-II-m-B-16314. Casa Lucian Marcu.** Oraș Azuga, str. Clăbucet, nr. 2A. Dată: înc. sec. XX.
- **LMI PH-II-m-B-16315. Casa Petre Tibeică.** Oraș Azuga, str. Clăbucet, nr. 10. Dată: înc. sec. XX.
- **LMI PH-II-m-B-16316. Casa cu parter comercial Ion Vasilescu.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 11. Dată: cca. 1910 (*sic*).
- **LMI PH-II-m-B-16317. Casa cu parter comercial Ion Taraș.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 13. Dată: înc. sec. XIX (*sic*).
- **LMI PH-II-m-B-16318. Casă.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 22. Dată: 1890.
- **LMI PH-II-m-B-16319. Casă cu prăvălie, azi casă parohială.** Oraș Azuga, str. Independenței, nr. 27. Dată: înc. sec. XX.
- **LMI PH-II-m-B-16320. Cășeria lui Ghimbășanu, azi locuință.** Oraș Azuga, str. Muncii, nr. 29. Dată: 1878 (*sic*).
- **LMI PH-II-m-B-16321. Casa Ion Seu.** Oraș Azuga, str. Parcului, nr. 9. Dată: înc. sec. XX.
- **LMI PH-II-m-B-16322. Casa Nicolae Irimia.** Oraș Azuga, str. Parcului, nr. 15. Dată: înc. sec. XX.
- **LMI PH-IV-a-A-16881. Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial (1916-1918).** Oraș Azuga, pe DN1, la cca 1km nord localitate. Dată: 1920.

Prevederi R.L.U.:

Reglementările privind protecția imobilelor și a spațiilor publice din zonele construite protejate trebuie să ia în calcul nu numai valoarea, coerența și starea de conservare a patrimoniului imobil existent, ci și

posibilitățile de dezvoltare și continuitate ale zonei. Datorită naturii generale a acestui studiu istoric, ne mulțumim să prezentăm mai jos o serie de coordonate generale condițiile de construire / renovare / utilizare în perimetrele protejate, **regulamentele detaliate pentru fiecare subzonă urmând să fie prezentate în Regulamentul Local de Urbanism.**

#### Recomandări generale

- **Utilizări admise în baza funcționalității istorice**
  - în zona centrală: funcțiuni administrative, comerciale și servicii, funcțiuni de învățământ și funcțiuni culturale, lăcașe de cult
  - în celelalte zone: locuințe individuale și servicii complementare funcțiunii rezidențiale și a activităților casnic-meșteșugărești;
  - în toate zonele: spații verzi, parcuri, amenajări pentru activități în aer liber
- **Utilizări ce pot fi admise cu condiția ca implementarea lor să nu afecteze volumetria și formele arhitecturale ale cadrului construit din zonă**
  - funcțiuni turistice, unități de alimentație publică
  - în mod normal s-ar admite numai mici activități manufacturiere, atât timp cât suprafața acestora nu depășește 100 mp, nu sunt poluante și nu necesită depozitari permanente de materiale în exteriorul clădirii/clădirilor, dar, datorită specificului localității Azuga, se pot admit construcții destinate funcțiunilor industriale și conexe activităților industriale (cantină etc.)
- **Utilizări interzise**
  - activități care pot provoca degradarea clădirilor valoroase din punct de vedere istoric
  - efectuarea de construcții noi cu destinații comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie și forme arhitecturale în cadrul construit din zonă
  - construirea de platforme industriale, de depozite en-gros, de garaje pentru mașini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze), de stații de benzină sau de alte clădiri care nu se încadrează ca destinație, volumetrie și/sau forme arhitecturale în cadrul construit din zonă
  - amplasarea de panouri publicitare de dimensiuni mari
- **Disponerea pe parcelă**
  - țesutul istoric al localității admite atât clădiri dispuse cu fațada la stradă (ocupând numai parțial sau integral frontul stradal) cât și clădiri retrase în curte, cu grădină/spațiu liber între construcția principală și stradă;
- **Conformarea volumetrică a clădirilor**
  - în cazul construirii de clădiri noi și în cazul clădirilor / extinderilor de clădiri deja construite dar fără valoare istorică criteriul cel mai important este ca acestea să nu obtureze vederea asupra clădirilor valoroase din punct de vedere istoric, și îndeosebi a monumentelor, și să nu degradeze perspectivele peisagistice valoroase existente
  - volumetria noilor clădiri / extinderilor de clădiri nu trebuie să concureze cu cea clădirilor tradiționale, și îndeosebi a monumentelor, mai ales dacă există relații de co-vizibilitate
- **Înălțimi admise**

- înălțimea clădirilor, respectiv numărul de niveluri supraterane, admite atât **P+M**, cât **P+E** sau **P+E+M**, dar, în funcție de regimul de înălțime, construcțiile se încadrează în categorii stilistice distincte
- la clădiri existente ce se mansardează realizarea mansardei se va executa în spațiul actual al podului, fără ridicarea nivelului strășinei
- la clădiri noi executate cu mansardă cota liniei de intersecție dintre planul exterior al zidului exterior finisat și planul învelitorii poate depăși cu maximum 90 cm cota pardoselii de la mansardă
- **Aspectul exterior**
  - arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii
  - se vor folosi forme de acoperiș similare celor utilizate de clădirile valoroase din punct de vedere istoric aflate în vecinătate
  - panta acoperișului se va conforma pantelor prezentate de acoperișurile clădirilor valoroase din punct de vedere istoric aflate în vecinătate
  - raportul de plin-gol și forma golurilor va urmări caracterul zonei
- **Materiale de finisaj**
  - pentru finisaje exterioare se vor utiliza materiale tradiționale, respectiv tencuială pe soclu și pe pereți, cu elemente din lemn la verande, balustrade, pazii, frontoane etc.
  - este permisă utilizarea ferestrelor de tip termopan, atât timp cât acestea corespund dimensiunilor golurilor preexistente iar prin forma lor și prin coloritul și textura ramelor sunt capabile să se încadreze în peisajul istoric al zonei
  - învelitorile, atât în cazul construcțiilor noi cât și la renovări de construcții existente, vor fi executate din țigle ceramice de culoare roșu-marونیu, respectiv din șindrilă/tabla la clădirile astfel acoperite în mod tradițional cu șindrilă/tabla
  - pentru rezolvarea unor detalii care reprezintă o suprafață relativ mică din suprafața învelitorii, sau care în mod implicit erau făcute din metal de la bun început, se permite folosirea tablei de culoare gri închis sau arămie sau, în cazul în care este necesar, materiale similare materialului istoric inițial (plumb, aur etc.)
  - învelitori din plăci ondulate bituminoase se acceptă numai ca măsuri de protecție provizorie cu condiția folosirii plăcilor ondulate de culoare gri sau eventual de culoare maro
- **Coloritul fațadelor:**
  - nu se vor folosi culori stridente actualmente la modă – coloritul pereților exteriori se vor înscrie într-un registru temperat ocru-bej-crem, gri deschis, verde deschis etc.
  - singurele accente de culoare admise vor fi la tâmplării
  - la fațadele cu elemente decorative din tencuială se propune menținerea coloritului original – în cazul clădirilor unde studiile de parament indică o succesiune de palete de culori în decursul istoriei, se va favoriza paleta cea mai timpurie care poate fi coerent reconstituită

Se interzice:

- utilizarea de materiale de construcție anacronice (ciment, cărămidă perforată etc.) în cursul

intervențiile asupra clădirilor istorice

- executarea pe fațade de placaje moderniste, de suprafețe metalice sau de decorații cu oglinzi
- utilizarea la vopsirea fațadelor sau a acoperișurilor a culorilor stridente
- executarea de acoperișuri contorsionate, curbate, suprapuse
- utilizarea la învelitoare a țiglelor și plăcilor metalice, precum și a plăcilor ondulate transparente din plastic
- datorită importanței lor istoric-arhitecturale, **se interzice în mod expres orice modificare adusă decorului de lemnărie al clădirilor tradiționale** – în cazul în care acesta trebuie înlocuit datorită degradării, va fi înlocuit cu copii ale modelului original.
- construirea de terase la nivelul mansardei pe fațada către stradă
- utilizarea de ferestre ce necesită lărgirea sau înzidirea parțială a golurilor clădirilor valoroase sau care prin forma lor și/sau prin coloritul și textura ramelor nu se încadrează în peisajul istoric al zonei

#### Lucrări supuse obligativității obținerii autorizației de construire

- construcții de clădiri noi, extinderi de clădiri existente;
- lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii;
- lucrări de reparații la fațade;
- lucrări de reparații la învelitoare (daca se schimbă forma, materialul sau culoarea);
- revopsirea fațadei (daca se schimbă culoarea), amplasarea de firme și reclame;
- amenajarea spațiilor publice, amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale rețelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii pentru echipamente, etc.)

Autorizațiile de construcție pentru lucrările enumerate mai sus se vor elibera în baza avizului Direcției de Cultură județene și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

### **C Monumente neînscrise în Lista monumentelor istorice ce se propun a fi clasate ca monumente de categorie B**

În prezent în teritoriul Orasului Azuga, în baza listei monumentelor istorice, se propun zone protejate pentru monumente de tip industrial, dintre care se construie:

- *Gara Azuga, împreună cu anexele ei se propune să fie clasate drept zonă protejată, datorită valorii ei memorialistice. Cum în prezent clădirea este lipsită de valoare arhitecturală intrinsecă, efectuarea de intervenții asupra ei este acceptabilă în limite mult mai largi decât în altor clădiri cu valoare istorică.*

#### Prevederi R.L.U.:

- demolarea garii sau extinderea ei în mod necontrolat ar distruge un punct de vedere de o importanță crucială pentru istoria Azugaului si deci daca se impun modificari la cladirea garii sa se efectueze cu avizul directiei monumentelor din judetul Prahova,

## **D Propunere de clasare în Lista monumentelor istorice a zonei**

Anexăm în continuare fișele analitice minimale de inventariere pentru o serie de obiective din teritoriul orașului Azuga care considerăm că s-ar cuveni incluse în Lista Monumentelor Istorice:

- Ansamblul gării Azuga (sf. sec. XIX) și a anexelor ei de epocă.
- Ansamblul spitalului „Principele Nicolae” (1912)
- Imobil multietajat (1899) pe str. Victoriei, nr.48.
- Ansamblu arhitectural rezidențial (sf. sec. XIX – înc. sec. XX) pe str. Muncii (nr.5-7), 24 Ianuarie (nr.41, 43, 45) și Vânători (nr.2)<sup>1</sup>.
- Ansamblul arhitectural industrial-utilitar al jumătății vestice a str. Postăvarului (sf. sec. XIX – înc. sec. XX), cu băile fabricii de postav, cantina etc.

## **E Monumente de for urban**

- Troița de la Genune (1824)
- Fântâna „lui Manole” ridicată prin grija lui Nestor Ureche (1906)
- Monumentul companiei VII Dorobanti de Prahova
- monumentul eroilor 1916-1919
- bustul generalului Gheorghe Garoescu

### Propuneri pentru R.L.U.:

Autorizarea lucrărilor de construire și/sau desființare se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N pentru monumentul de for urban.

Se va evita obturarea vizuala a monumentului cu panouri publicitare si/sau semne si indicatoare de circulatie

### Intervenții generale la monumente:

- pentru construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit sunt permise lucrări de reabilitare, punere în valoare și reconversie funcțională;

- construcțiile noi sau care înlocuiesc alte construcții existente vor pune în valoare construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit; aspectul exterior al clădirilor noi: volumetrie simplă, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri;

Sunt admise următoarele tipuri de activități: cultură și culte, administrație publică, învățământ, locuire și activități complementare, servicii - prestări servicii, activități financiar – bancare, spații publice amenajate, plantate /libere;

Utilizări interzise la monumentele de tip culte, cultura, sanatate si locuire: activități industriale și alte activități care generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea anormală a rețelelor, etc), activități de depozitare și comerciale en-gros.

*Toate monumentele sunt prezentate in planse A3 cu scari cuprinse intre 1:1000 si 1:5000. Pentru zona de protectie investitiile propuse se vor realiza numai dupa ce se va obtine avizul Directia de Cultura*

<sup>1</sup> Includem în ansamblu și imobilul de pe str. Munci, nr.7, în pofida facturii sale mai recente, astfel încât să surprindem o secvență reprezentativă a fondului arhitectural local: case cu decor traforat, elaborat (Muncii 6, 24 Ianuarie 41, 24 Ianuarie 45), construcții de epocă simple (24 Ianuarie 43, Vânătorilor 2) și imobile multietajate (Muncii 5, Muncii 7).

Prahova.

**3.6.4.** Se instituie o zona de protectie de 100,00 m in jurul unitatilor de invatamant si a locasurilor de cult, in interiorul careia este interzisa amplasarea unitatilor de economice sau de alimentatie publica ce desfac bauturi alcoolice.

**3.6.5.** Canalele de desecare si torentii vor fi bordate de zone de protectie de 2,00m sau 3,00m in functie de latimea canalului/torentului, respectiv 2,0m dreapta- stanga, pentru canale cu latimea la sol de 4,0m-6,0m si 3,0m dreapta- stanga, pentru canale cu latimea la sol de 6,0m-15,0m.

**3.6.6.** Pentru cimitire nu se instituie zona de protectie sanitara, dar se pot autoriza direct imobile doar dupa echiparea si punerea in functiune a retelei de apa potabile pe strazile ce marginesc cimitirele.

**3.6.7.** Pentru unitatile economice de tip agrozootehnice se instituie zona de protectie sanitara, conform Ordinelor Ministerului Sanatatii, in functie de tipul de animale /pasari crescut si de numarul de capete.

**3.6.9.** Pentru toate investitiile (principial unitati economice) ce sunt sau vor fi amplasate adiacent Drumurilor Nationale existente si proiectate se va solicita avizul CNADNR si Ministerului Transporturilor. Alinierea constructiilor

- in intravilan la:
  - DN 22m
  - Dj 21m
- in extravilan la:
  - DN 30m

**3.6.10.** Zone de protectie conform *Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014. Text publicat în M.Of. al României.* În vigoare de la 21 august 2018

1.	Ferme de cabaline, până la 20 de capete:	50 m
2.	Ferme de cabaline, peste 20 de capete:	.. 100 m
3.	Ferme și crescătorii de taurine, până la 50 de capete:	... 50 m
4.	Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 de capete:	.. 100 m
5.	Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 de capete:	.. 200 m
6.	Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete:	.. 500 m
7.	Ferme de păsări, până la 1.000 de capete:	... 50 m
8.	Ferme de păsări, între 1.001-5.000 de capete:	.. 200 m
9.	Ferme de păsări, între 5.001-10.000 de capete:	.. 500 m
10.	Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete și complexuri avicole industriale:	. 1.000 m
11.	Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete:	.. 100 m
12.	Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 de capete:	.. 200 m
13.	Ferme de porci, până la 50 de capete:	.. 100 m
14.	Ferme de porci, între 51-100 de capete:	.. 200 m
15.	Ferme de porci, între 101-1.000 de capete:	.. 500 m
16.	Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete:	. 1.000 m

17.	Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete:	. 1.500 m
18.	Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete:	.. 100 m
19.	Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete:	.. 200 m
20.	Ferme și crescătorii de struți:	.. 500 m
21.	Ferme și crescătorii de melci:	... 50 m
22.	Spitale veterinare:	... 30 m
23.	Grajduri de izolare și carantină pentru animale:	.. 100 m
24.	Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare:	.. 100 m
25.	Abatoare	.. 500 m
26.	Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: . . . .	200 m
27.	Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală: . . . . .	50 m
28.	Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deserveșc mai multe exploatații zootehnice, platforme orasenesti:	.. 500 m
29.	Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine:	. 1.000 m
30.	Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine:	. 1.000 m
31.	Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) cu capacitate între 5-100 tone	.. 100 m
32.	Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) cu capacitate peste 100 tone	.. 200 m
33.	Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite:	.. 150 m
34.	Stații de epurare de tip modular (containerizate):	... 50 m
35.	Stații de epurare a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu bazine deschise:	300 m
36.	Paturi de uscare a nămolurilor:	.. 300 m
37.	Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor:	.. 500 m
38.	Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase:	. 1.000 m
39.	Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase:	.. 500 m
40.	Crematorii umane:	. 1.000 m
41.	Autobazele serviciilor de salubritate:	.. 200 m
42.	Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane	.. 500 m
43.	Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport:	... 50 m
44.	Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 litri	... 50 m
45.	Depozite de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne:	.. 100 m
46.	Bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal)	. 1.000 m
47.	Parcuri eoliene:	. 1.000 m
48.	Cimitire și incineratoare animale de companie:	.. 200 m
49.	Rampe de transfer deșeuri	.. 200 m.

## TITLUL II CARACTERISTICI SPECIFICE PE ZONE SUBZONE SI UTR

### C - ZONA CENTRALACA

CA1- zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice situate in centre de oras

sau centre de cartier;

**C2** – zona unitatilor de invatamant;

### **M - ZONA MIXTA**

**M1** - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea

**M1c** - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora.

**M2** - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare;

**M2c** - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

**M3**- zona comerciala si de agrement si echipamente ale statiunii turistice

### **L - ZONA LOCUINTELOR**

**L1** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri;

**L1c** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

**LN2** – locuinte colective înalte (max. P +4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidențiale

### **A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE**

**A1**- subzona productie si depozitare;

**A2**- subzona productiei agrozootehnice (stane)

### **V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT**

**V1** – paduri si padure parc situate in intravilan si extravilan

**V2** - spatii verzi tip parcuri si scuaruri si spatii verzi pentru protectie si aliniament

**V3**- echipamente de sport, agrement si partii de ski;

**V4**- spatii verzi pentru protectia raurilor, retelelor edilitare majore si circulatiilor pe care se pot amplasa terenuri de sport inierbate si imprejmuite

### **T - ZONA TRANSPORTURILOR**

**T1** – zona transporturilor feroviare

**T2** – zona transporturilor rutiere

**T3** – zona transporturilor pe cablu

### **G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA**

**G1**- cimitire

**G2**- gospodarii de apa, puturi si fronturi de captare pentru oras;

**G3**- statii electrice, poaturi trafo;

**G4**- Statii de gaze;

**G5**- statii de epurare;

### **S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA**

**S** - Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, SRI, etc.

**Ex** – ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN

### **C - ZONA CENTRALA**

Zona centrala traditionala concentreaza alaturi de echipamentele publice dotari comerciale si servicii de-a lungul arterelor principale și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități

comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă. Prezentul regulament stabilește totodată alți poli urbani și centre de cartier. Formata, în zona veche, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit mici și medii, cu sau fără parter comercial, zona centrală permite conversia locuințelor în alte funcțiuni, în contrast cu zona de locuit (L)

### **CA1-ZONA CENTRALA A Orasului, - zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice si de cult;**

#### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- **centru orasului** -zona construcțiilor cu clădiri maxim P+2 niveluri situate în parcelar protejat și în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); cu funcțiuni diverse de interes public, cu rol esențial în gestiunea localității; înălțimea maximă admisă va fi de 10,0m, P+2;
- centre de cartier - zona construcțiilor cu clădiri maxim P+2 niveluri situate în afara zonelor protejate și în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); cu funcțiuni diverse de interes public, cu rol esențial în gestiunea localității; înălțimea maximă admisă va fi de 16,0m, P+4;

#### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALA**

##### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel regional și orășenesc (primarie, prefectura, poliție, unități de intervenție în situații de urgență, spital, instituții de învățământ, centre culturale etc);
- sedii ale unor companii și firme, servicii financiar-bancare;
- servicii sociale, colective și personale;
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- lăcașuri de cult;
- hoteluri, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;
- parcaje la sol, subsol și multietajate;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate
- locuințe în imobile cu funcțiuni comerciale și de servicii.

##### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

**- în zona parcelarului protejat orice construcție prevăzută la art.1 se poate realiza dacă se păstrează trama strădala;**

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică; **instituțiile și echipamentele publice din zona centrală vor fi incluse în clasa I de importanță și expunere la cutremur potrivit P100-1/2006**

- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni permise; în cazul locuințelor colective conversia se recomandă să fie integrală; în caz contrar se vor respecta reglementările de la capitolul L2

##### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Se **interzic** următoarele utilizări:

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcții provizorii de orice natură;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul

acestora;

- stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;
- curățătorii chimice;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- oricare alte utilizări decât cele prevăzute la articolele 1 și 2
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**  
**ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**  
următoarele condiționări pentru subzona din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere:

- în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de **1000 mp**, cu un front la stradă de minim **30.00** metri;
- pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim **500 mp** și un front la strada de minim **12.00** metri în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim **18.00** metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente,
- în cazul parcelarului existent protejat, suprafața minimă a parcelei construibile este de **600 mp**.

**ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6** metri în cazul strazilor de categoria I și II și de **0-3,0** m în cazul strazilor de categoria mică.
- în cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, trotuarul din dreptul clădirii va avea o lățime de cel puțin **2,50 m** (dacă din calcul nu rezultă mai mult);
- clădirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși **20** metri.
- în cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim **3.00** metri.

**ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019, capitolul E scheme
- clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de **7.00** metri (cu excepția celor existente);
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de **7.00** metri;
- clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până

la o adancime de maxim **20.00** metri de la alinierea cladirilor;

- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei și avand pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar fața de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de **3.00 m**

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație dintre zona centrala și zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere fața de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **5.00** metri;

- cuplarea la calcan se realizeaza intre cladiri de aceeasi categorie (se cupleaza cladiri principale intre ele si anexe intre ele); nu este obligatorie cuplarea în cazul incompatibilitatilor functionale;

- distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim **10.00** metri;

- cladirile se vor retrage fața de limita posterioara la o distanța de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de **5.00** metri;

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

În cazul în care una dintre constructii are o funcțiune care necesita iluminare naturala distanta minima între cladiri este înălțimea la cornisa a celei mai înalte dar nu mai puțin de **6.00** metri; în cazul în care nici una dintre cladiri nu are o funcțiune cu prescriptii specifice de însorire distanta între cladiri poate fi redusa la jumătate din înălțimea celei mai înalte dar nu mai puțin de **6.00** metri;

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela este construabila numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil cumulată de minim **6.00** metri lațime, în mod direct, dintr-o circulație publică;

- numărul acceselor se stabileste pe baza normelor specifice;

- în toate cazurile accesul de aprovizionare și accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului.

- în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depași 30.00 metri;

- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescriptiilor generale**.

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanța de maxim **250** metri;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

#### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Latimea străzii între aliniamente (metri) / profile standard actuale	înălțimea maximă admisă (metri)	Numar niveluri convenționale (3.0metri)	Număr niveluri suplimentare admise: A sau /si B
Sub 9 metri	7-10	P+1+M. P+2	(A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 ° la acesta (B) în planul fațadei la clădirile de colt pe o lungime de minim 50 metri, apoi retrase (A)
9,01-11,00 Carosabil -7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III)	11	P+2+M	(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel (A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01- 13,00 Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13 metri (categoria III)	13	P+3	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
13,01 - 16,00	16	P+4	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel

- în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea  
**- pentru cladirile mai inalte de 16,0m se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație;**

- în intersecții se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecția aliniamentelor, după care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);

- în cazul racordării între strazi cu lațimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de înălțime, se va prelunge regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 30,00m metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

- dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele strazii, dar nu cu mai puțin de 6,0 metri și cu condiția sa nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior;

#### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al strazilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor

actuale ale arhitecturii europene;

- pentru firme, afişaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare (studii de caz avizate de comisia de urbanism).

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);  
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;

- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;

- pentru instituțiile și echipamentele publice (ce adapostesc funcțiuni cu rol de decizie sau de primire a oamenilor în situații de risc sau forta majoră) se vor asigura suplimentar și surse de energie și de apă independente de rețelele publice precum și un sistem integrat de comunicații prin cabluri îngropate;

- pentru spitale vor fi asigurate două surse independente de energie și sursa proprie de apă.

#### **ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:

1. 20% pentru construcții administrative și de birouri

2. 25% pentru construcții culturale și de cult

3. 20% pentru construcții de sănătate; pentru spitale suprafața se măjorează astfel încât să se asigure plantării de aliniament perimetrare și parc organizat cu minim 10 mp/bolnav

4. 25% pentru hoteluri

5. 30% pentru locuințe existente și propuse pentru lot până la 300mp, 50% pentru locuințe propuse pe lot mai mare de 300mp

Pentru unități de învățământ vezi zona CA2

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 20,00 cm diametru; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere.

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;

- spațiile neconstruite și neocupate de accese vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Parcajele pot fi construite cu dale perforate și înierbate.

- se recomandă ca minim 25% din terasele neutilizate și 10% din terasele utilizate ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20m înălțime.

#### **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri vii sau cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu  
Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m  
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii, iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, etc.

### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- **POT** maxim = **60** %.

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului fara a depasi procentul de mai sus

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- **CUT** maxim = **3,5** mp ADC /mp teren

pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului fara a depasi procentul de mai sus.

## **CA2 - ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DIN DOMENIUL INVATAMANTULUI**

### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- zona constructiilor cu cladiri de minim P+1 si maxim P+4 nivele in zona centrala a orasului, in centre de cartier sau diseminate in orasul, destinate invatamantului de toate gradele. Hmax = 16,0m

### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- crese, gradinite cu program redus, normal si prelungit, scoli, afterschool

- licee, scoli postliceale, scoli profesionale

- institutii de invatamant superior

- camine si cantine pentru elevi si studenti

- spatii verzi amenajate si parcaje

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- puncte comerciale alimentare care nu comercializeaza bauturi alcoolice sau alimente daunatoare sanatatii copiilor

- puncte comerciale nealimentare care desfac materiale legate de procesul de invatamant (bibliarie, papetarie, birotica, etc)

#### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

- orice alte utilizari decat cele de la art.1 si 2

### **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- suprafata de teren necesara se calculeaza astfel incat sa se asigure, pentru invatamantul prescolar 22 mp/copil iar pentru invatamantul scolar 20 mp/elev

- frontul la stradă va fi minim 20.00 metri pentru crese si gradinite si minim 30 m pentru scoli si licee;

#### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- constructiile de invatamant vor fi retrase de la aliniament cu minim **6-10** metri;

- constructiile destinate activitatilor conexe (internat, cantina, puncte comerciale) pot fi amplasate la aliniament.

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE și POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019, capitol E scheme

- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 7.00 metri,

- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 10.00 metri;

- se permite cuplarea constructiilor destinate creselor si gradinitelor cu constructii de locuit

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

- cladirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi care necesita lumină naturală.

- In cazul amplasarii pe aceeasi parcela a unor spatii de invatamant prescolar si scolar organizarea incintei va trebui sa asigure separarea functionala pentru protectia prescolarilor.

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime, dintr-o circulație publică, în mod direct.

- este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

- parcarile se asigura in cadrul lotului in proportie de 10% si pe spatiul public 90%

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru vizitatori se admite utilizarea parcajelor publice situate la distanța maximă de 250 m

- pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul Parcaje din cadrul Prescriptiilor generale

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR**

- in cazul gradinitelor si creselor inaltimea maxima este P+1;

- pentru scoli primare regimul de inaltime nu va depasi P+3

- pentru scoli gimnaziale, licee, internate se recomanda maxim P+4 niveluri

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii, particularităților sitului, de caracterului general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor

actuale ale arhitecturii europene ;

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

#### **ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- Se vor asigura minim 10 mp/copil spațiu verde la creșe;
- 60% din suprafața grădinitelor și școlilor vor fi reprezentate de terenul amenajat: curte recreative, amenajări sportive, zona verde, grădina de flori și alei pietonale; toate parcarile se vor face adiacente circulațiilor publice și doar 5% în interiorul lotului.
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetru spații plantate publice din apropiere;
- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori ;
- spațiile neconstruite și neocupate de acces, trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- se recomandă plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori și de pomi fructiferi;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru acces.
- toate parcajele vor fi realizate din dale perforate înierbate, obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20m înălțime;

#### **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- se recomandă separarea spre stradă cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. și o parte transparentă dublată de gard viu; iar pentru alte funcțiuni cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. și o parte transparentă dublată de gard viu

Pentru limitele laterale și posterioare se recomandă garduri opace de maxim 2,20m

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

##### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- Amplasamentul va fi organizat în patru zone, dimensionate în funcție de capacitatea unității de învățământ, după cum urmează:
  - zona ocupată de construcție;
  - zona curții de recreativă, de regula asfaltată;
  - zona terenurilor și instalațiilor sportive;
  - zona verde, inclusiv grădina de flori.

Pentru învățământul prescolar (grădinite) se va asigura o suprafață minimă de teren de 22 mp/copil, iar

pentru scoli primare, gimnaziale, licee, scoli postliceale si scoli profesionale, o suprafata minima de 20 mp/elev.

Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone mentionate:

- 40% teren ocupat de constructii (la scoli, licee si invatamant superior. La gradinite 25% corpuri principale si 15% constructii anexe)
- 60% teren amenajat (curte recreatie si amenajari sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul total.

Pentru unitati de invatamant superior se va respecta tema beneficiarului, POT<sub>max</sub> = 40%.

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- CUT maxim = 2,8 mp ADC /mp teren
- pentru unitatile de invatamant superior se admite CUT maxim = 3,5 mp ADC /mp

#### **M - ZONA MIXTA**

Sub aceasta denumire generica sunt cuprinse mai multe categorii de mixaje, avand in comun o mare flexibilitate in acceptarea unor functiuni diferite si un rol important de tranzitie si legatura intre zone functionale diferite.

**M1** - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea

**M1c** - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora.

**M2** - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare;

**M2c** - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

**M3**- zona comerciala si de agrement si echipamente ale statiunii turistice

#### **M1 - ZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, COMERT SI SERVICII COMPATIBILE CU LOCUIREA**

#### **M1c - ZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, COMERT SI SERVICII COMPATIBILE CU LOCUIREA SITUATE IN SITURILOR ARHEOLOGICE SI IN ZONA DE PROTECCTIE A ACESTORA;**

#### ***GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI***

Zona mixtă se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formand în mod continuu linearități comerciale, depozite și de servicii de-a lungul arterelor principale. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gari, autogări, zone de activități etc.) și completeaza funcțiunea centrelor de cartier. Formata, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit medii și înalte, cu sau fără parter comercial, zona mixta permite conversia locuințelor în alte funcțiuni, în contrast cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat. Zona constructiilor cu cladiri minim P+1 si maxim P+2 nivele cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimea maxima de 30,0m;

#### ***SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALA***

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

### **M1+M1c**

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel regional, orășenesc și de cartier;
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanța în diferite domenii și alte servicii profesionale, birouri, dispensare, cabinete medicale, etc.;
- servicii sociale, colective și personale;
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- lăcașuri de cult;
- comerț cu amănuntul și mic gros;
- activități manufacturiere;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, pensiuni, agenții de turism;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- sport și recreere în spații acoperite;
- parcaje la sol și multietajate;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate - scuaruri;
- locuințe individuale și colective, cu partiu obișnuit sau cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- stații de alimentare cu carburanți pentru mașini sub 1,7t

### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixta și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;
- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;
- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30% din ADC; se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se respecte însoțirea și să mențină accesul carosabil și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Se interzic următoarele utilizări:

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcții provizorii altele decât cele ce folosesc funcțiunile de bază;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
- stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;
- curățătorii chimice;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de colectare a deșeurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;
- orice alte utilizari decat cele cuprinse la articolele 1 si 2
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

## **SECTIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- în cazul construcțiilor publice (în construcții noi) dispuse izolat, terenul minim este de **800 mp**, cu un front la stradă de minim **20.00 metri**;
- pentru celelalte categorii de funcțiuni (în construcții noi), se recomanda lotizarea terenului în parcele avand minim **500 mp** și un front la strada de minim **12.00 metri**, în cazul construcțiilor înșiruite dintre doua calcane laterale și de minim **15.00 metri** în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente. Pentru aceste cladiri se va asigura transport cu auto pana la 1t.
- în cazul parcelarului existent suprafața minima a parcelei construibile este de 250 mp (doar la regimul de construire insiruit. iar pentru reparcelari in regim de construire cuplat si izolat de 250mp
- terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor cladiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z, elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcții amplasate pe arterele majore sau secundare, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de cladirile existente, evitarea blocarii acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți.

### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6 metri** in cazul strazilor de categoria I si II si de **0 - 3,0 m** in cazul strazilor de categoria mica.
- în cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, cladirile care nu sunt servicii sau echipamente publice, se amplaseaza pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim **5,00 metri** numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și sa prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezinta calcane este obligatorie alipirea la acestea; in cazul in care noile cladiri creaza aglomeratie in zona (au un numar mare de utilizatori concomitent) trotuarul din dreptul cladirii va avea o latime de cel putin 2,50 m (daca din calcul nu rezulta mai mult);
- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime față de aliniament care nu va depăși **10,0 metri**.
- în cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim **5.00 metri**.

### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019, capitol E scheme

- cladirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișa, dar nu mai puțin de **5.00** metri;
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00** metri;
- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanța de maxim **20.00** metri de la aliniament;
- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei și avand pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar fața de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de **3.50** metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la **5.00** metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație dintre zona mixta și zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **5.00** metri;
- distanța dintre clădirea unei biserici și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim **10.00** m;
- cladirile se vor retrage față de limita posterioara la o distanța de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de **5.00** metri;
- în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului.

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

În cazul în care una dintre constructii are functiunea de locuit sau alta functiune care necesita iluminare naturala distanta minima între cladiri este înălțimea la cornișa a celei mai înalte dar nu mai puțin de **6.00** metri; în cazul în care nici una dintre cladiri nu are o functiune cu prescriptii specifice de însorire distanta între cladiri poate fi redusa la jumătate din înălțimea celei mai înalte dar nu mai puțin de 3,5 metri;

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil de minim **4.00** metri lațime, în mod direct, dintr-o circulație publică; pentru utilizari care nu implica accesul publicului este posibil ca accesul carosabil sa se faca printr-un drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;
- numărul acceselor se stabileste pe baza normelor specifice;
- în toate cazurile accesul de aprovizionare și accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului.
- în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depași 30.00 metri;
- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau

cu dificultăți de deplasare.

#### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activități vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescripțiilor generale**.

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanță de maxim **250** metri de amplasament;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

#### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

**M1 H = P+2, M1c H = P+1,**

- înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre linia de aliniere a clădirilor; pot fi adăugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45

Latimea străzii între aliniamente (metri) / <i>profile standard actuale</i>	înălțimea maximă admisă (metri)	Numar niveluri convenționale (3.0metri)	Număr niveluri suplimentare admise: (A) retrase în interiorul imui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 ° la acesta (B) în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)
Sub 9 metri	7-10	P+1+M. P+2	(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01-11,00 <i>Carosabil -7 m. 13 + Irotuare 2x1,5 m. =70 metri (categoria III)</i>	13	P+2+M	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01- 13,00 <i>Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13 metri (categoria III)</i>	17	P+4	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
13,01 - 30,00	28	P+4	(A) - 2 niveluri; (B) - 2 nivel

- în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea

- în intersecții se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecția aliniamentelor, după care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de **4,0** metri și a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);

- în cazul racordării între strazi cu lațimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelunge regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de **50,0** metri dacă strada are 4 fire de circulație și pe o lungime de **25,0** metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

- dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele strazii,

dar nu cu mai puțin de **5,0** metri și cu condiția sa nu rămăna vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior;

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al strazilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene ;
- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

#### **ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

##### **M1 spațiu verde 20% - 30%**

##### **M1c spațiu verde 40%**

- Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:

- 20% pentru clădiri cu destinații comerciale
- 20% pentru construcții administrative, financiar-bancare și de birouri
- 25% pentru construcții culturale și de cult
- 20% pentru construcții de sanatare; pentru spitale suprafața se majorează astfel încât să se asigure plantații de aliniament perimetrare și parc organizat cu minim 10 mp/bolnav
- 25% pentru clădiri de turism – agrement
- 30% pentru locuințe

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje.

- se recomanda ca minim 25% din terasele neutilizate si 10% din terasele utilizate ale constructiilor sa fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile invecinate

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.;

#### **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri vii sau cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu; iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00** m cu un soclu opac de **0.60** m. și o parte transparenta dublata de gard viu

Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m

- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI**

##### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

**M1 POT = 70%; M1c POT = 30%,**

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

##### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

**M1 CUT = 3,5; M1c CUT = 2,1,**

- **CUT** maxim = **3,0** mp ADC /mp teren cu exceptia locuintelor cu functiuni comerciale la parter pentru care se aplica prevederile de la subzona **LN2**

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice fara a depasi procentul de mai sus.

#### **M2 - ZONA DE COMERT, SERVICII ADRESATE INDUSTRIEI, DEPOZITARE**

**M2** Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare P+4 Hmax = 28 m

**M2c - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;**

##### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- zona constructiilor cu cladiri minim P+2 si maxim P+4 nivele si inaltimea maxima de 40,0m (cu exceptia accentelor verticale), situate in interiorul sau in afara perimetrelor de protectie, cu regim de construire discontinuu cu functiuni diverse legate de activitatile productive: depozitare, servicii specializate pentru productie, distributie și comercializare la care se adauga diferite servicii pentru personal și clienți; deschiderea minima la strada de 38,0m pentru transport cu tirul.

#### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

##### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- sedii ale unor companii și firme, cladiri de birouri diverse

- servicii pentru întreprinderi, proiectare, expertizare, consultanța în diferite domenii și alte servicii profesionale;

- servicii financiar-bancare, posta si telecomunicatii

- stații de întreținere și reparații auto si de utilaje

- stații de alimentare cu carburanti pentru masini grele
- comert cu amănuntul cu raza mare de servire si mic gros;
- showroom, activități manufacturiere;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, moteluri, restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;
- parcaje la sol și multietajate;
- spații libere pietonale; spații plantate - scuaruri;
- locuinte de serviciu;
- laboratoare;

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- activități de cercetare-dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- depozitele și complexele de vânzări en-gros se admit cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice, conform prevederilor legale
- în vecinătatea drumurilor nationale si celor cu regim de autostrazii si in alte zone stabilite prin PUZ-uri se admit cladiri cu regim de inaltime mai mare de P+6, care sa reprezinte accente verticale;
- pentru orice utilizari se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

#### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

se interzic urmatoarele utilizări:

- activități productive poluante sau cu risc tehnologic;
- construcții provizorii de orice natură;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

#### **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

##### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- terenul minim pentru servicii diverse este de **1000 mp**, cu un front la stradă de minim **20.00 metri**, transportul se va face cu aoto de maxim 1,7t;
- pentru depozitare, comert en-gros si cu raza mare de servire suprafata minima de teren va fi de minim **5000 mp** cu front la strada de minim **30,00 metri**
- pentru cladirile mai inalte de P+6 deschiderea minima admisa a terenului la strada va fi de **40,00 metri**

##### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6-10 metri** pentru a permite construirea parcajelor pentru vizitatori la strada
- prin exceptie se admite amplasarea pe aliniament a constructiilor cu functiuni de showroom, alimentatie publica si servicii care au capacitati mici, nu atrag un numar important de clienti concomitent si nu necesita mai mult de 5 locuri de parcare;

## ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE și POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019, capitol E sheme
- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim un sfert din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **6.00** metri, pentru cladirile cu înaltimea la cornisa de maxim **12,00** m se admite ca pe una dintre limitele laterale retragerea sa fie de minim un sfert din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **3.00** metri
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00** metri;
- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanță de maxim **20.00** metri de la aliniament in cazul functiunilor similare;
- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire cu functiune similara, avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterală a parcelei, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar fața de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală un sfert din înălțime, dar nu mai puțin de **15.00** metri; în cazul în care această limită constituie separatia fata de zona rezidențială, sau de **6,00** metri fata de o funcțiune publică;

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**  
cladirile vor respecta între ele distanța de minim **6.00 metri**; în cazul în care fațadele ambelor cladiri prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru alte activități care necesita lumină naturală se admite reducerea distantei la un sfert din înaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai puțin de **3,50** m daca zona dintre cele doua cladiri nu serveste circulatiei carosabile.

## ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;
- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescriptiilor generale**.
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim **250** metri;
- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adaugate

suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Număr niveluri suplimentare admise:

Latimea străzii între aliniamente (metri) / profile standard actuale	înălțimea maximă admisă (metri)	Numar niveluri convenționale (3.0metri)	(A) retrase în interiorul imui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 ° la acesta (B) în planul fațadei la clădihile de colt pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)
Sub 9 metri	7-10	P+1+M. P+2	(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01-11,00 Carosabil -7 m. + Irotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III)	13	P+2+M	(A) - 1 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01- 13,00 Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13 metri (categoria III)	14	P+3	(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
13,01 – 20,00 metri	28	P+4	(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
20,01 – 28,00 metri	28*	P+4	(A) - 2 niveluri; (B) - 2nivel

**\*cladirile cu inalțimi mai mari de 20,00 m constituie accente si justificarea amplasarii acestora se va face fie prin P.U.Z sau prin PUG, functie de configurația de ansamblu si tinandu-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație;**

- în intersecții se admit unul sau doua niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecția aliniamentelor, dupa care pot urma încă alte doua niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de **4,0** metri și a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);  
- în cazul racordarii între strazi cu lațimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de **50,0** metri dacă strada are 4 fire de circulație și pe o lungime de **25,0** metri dacă strada are 2 fire de circulație; daca diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

- dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minima egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele strazii, dar nu cu mai puțin de **5,0** metri și cu condiția sa nu rămăna vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe strazile laterale conform aliniatului anterior;

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa țină seama de rolul social al strazilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerența" și "eleganța";

- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

## **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacității rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății;
- toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

## **ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:

- 20% pentru clădiri cu destinații comerciale
- 20% pentru construcții administrative, financiar-bancare, de birouri, de alimentație, benzinării
- 20% pentru celelalte funcțiuni: depozitare, activități manufacturiere, hoteluri-moteluri etc

**M2c-** vpațiul verde 40%

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0 m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje;
- se recomandă utilizarea dalelor ecologice la parcajele pentru autoturism
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20m înălțime.;

## **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.00 m** cu un soclu opac de **0.60 m.** și o parte transparentă dublată de gard viu; iar spre limitele laterale și posterioare separarea se recomandă cu împrejmuiri opace de maxim **2,20m.**
- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

## **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- POT maxim = 50 %.

### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- CUT maxim = 5,5 mp ADC /mp teren sau, după caz, 10 mc/mp teren

## **M3 - ZONA COMERCIALĂ TURISTICĂ ȘI DE AGREMENT S+D+P+4+M Hmax = 16m**

- zona comercială și de agrement cu clădiri S+D+P+4+M și înălțimea maximă la cornișă de maxim

10,0m pentru orasul si S+D+P+4+M si inaltimea maxima la cornisa de maxim 16,0m pentru statiunea turistica

#### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- zona constructiilor cu cladiri maxim S+D+P+4+M niveluri si inaltimea maxima de 16,0m cu regim de construire discontinuu (cuplat, izolat); cu functiuni diverse legate de petrecerea timpului liber;

#### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

##### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- baze de agrement, parcuri de distracții
- complexe și baze sportive
- comert cu amănuntul;
- construcții pentru expoziții, activități culturale spații pentru spectacole, biblioteci in spatii inchise sau in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici;
- hoteluri, pensiuni, agentii de turism;
- locuinte cu partiu special situate numai langa un element ce cadru natural (rau si padure)
- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, discoteci, cluburi;
- parcaje la sol la subsol și multietajate;
- spații libere pietonale;
- spații plantate ;
- mobilier urban, amenajari pentru sport, joc, odihna

##### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- activitati manufacturiere legate de turism si agrement
- trguri si pietet turistice

##### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

se interzic urmatoarele utilizări:

- activități productive poluante sau cu risc tehnologic;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- orice alte activitati decat cele cuprinse la articolele 1 si 2
- lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

#### **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

##### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- terenul minim este de **1000 mp**, cu un front la stradă de minim **20.00 metri** cu exceptia comertului cu amanuntul, spatiilor expozitionale si alimentatiei publice de mici dimensiuni (care atrag maxim 5 autoturisme) pentru care se admite o suprafata minima de teren de **500 mp** cu front la strada **15,00 metri** ;

##### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6 metri** in cazul strazilor de categoria I si II si de **0 - 3,0 m** in cazul strazilor de categoria mica.

- prin exceptie, se admite amplasarea pe aliniament a constructiilor pentru comert cu amanuntul, spatii expozitionale si alimentatie publica de mici dimensiuni (care atrag maxim 5 autoturisme);

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2022, capitol E scheme
- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **3.00** metri pe limitele laterale
- retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00** metri;
- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanță de maxim **20.00** metri de la aliniament in cazul functiunilor similare;
- în cazul în care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire cu functiune similara, avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterală a parcelei, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală un sfert din înălțime, dar nu mai puțin de **3.00** metri; în cazul în care această limită constituie separatia fata de zona rezidențială sau de o funcțiune publică distanța se majorează la jumătate din inaltime dar nu mai puțin de **5.00** metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație fata de zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere față limita respectiva a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **5.00** metri;

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

cladirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de **3,5 metri**; în cazul în care fațadele ambelor cladiri prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru activități care necesita lumină naturală se admite reducerea distantei la un sfert din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai puțin de **3,50** m daca zona dintre cele doua cladiri nu serveste circulatiei carosabile.

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;
- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescriptiilor generale**.
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim **250** metri;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încat sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR**

- înălțime maxima admisibila la cornișe 16,00 metri (S+D+P+4+M); se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului in suprafata maxima de 60% din aria construita, si subpante in cazul etajelor mai inalte de 3,0m

- înălțime maxima admisibila la cornișe 16,00 metri (S+D+P+4+M); se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului in suprafata maxima de 60% din aria construita, si subpante in cazul etajelor mai inalte de 3,0m

- se admite un nivel suplimentar in intersectii;

- in cazul cuplarilor cladirilor principale este obligatorie respectarea aceleiasi inaltimi la streasina /cornisa pentru ambele constructii

- salile de sport si instalatiile de agrement pot depasi inaltimea maxima admisa cu conditia retragerii la cel putin 10,00 m de la aliniament

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa țină seama de rolul social al zonelor de loisir, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul funcțiunii și va răspunde exigențelor "coerența", "relaxare";

- aspectul clădirilor va exprima caracterul funcțiunii și va răspunde exigențelor "aspect turistic si cu specific local";

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

- se recomanda acoperirea zidurilor cu vegetatie agatatoare in proportie de minim 20% din suprafata zidurilor.

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publica de canalizare sau, pana la mărirea capacitatii rețelelor publice, la un bazin de retentie situat in incinta proprietatii;

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

#### **ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- Spațiile verzi vor reprezenta minim 50% din suprafata incintelor si se vor amenaja peisagistic, perimetral sau grupat spre elementele naturale din vecinatate (ape, paduri)

- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere in teritoriul administrativ al orasului Sacele.

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 20 mp.;
- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje;
- se recomandă utilizarea dalelor ecologice la parcajele pentru autoturism
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20m înălțime.;

#### **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- se recomandă separarea spre stradă cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. și o parte transparentă dublată de gard viu; iar spre limitele laterale și posterioare separarea se recomandă cu plantații de contur cu plop.
- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, jardiniere sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- M3 POT maxim = 35 %;

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- M3 CUT maxim = 1,05 mp ADC /mp teren

#### **L - ZONA LOCUINȚELOR (zona rezidențială)**

L - ZONA LOCUINȚELOR - Zona este alcătuită din următoarele subzone:

**L1** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu max P+2 nivele;

**L1c** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate pe siturile arheologice și în zona de protecție a acestora;

**L2** - subzona locuințelor colective înalte peste P+2

#### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de țesut urban (subzone), diferențiate din următoarele puncte de vedere:

##### • *Funcțional:*

- caracterul locuințelor: individuale, colective mici și mari;

- caracterul țesutului urban:

- omogen rezidențial cu echipamente publice aferente,

- mixat în proporții și modalități diferite cu alte funcțiuni - comerciale, servicii, mică producție manufacturieră, mică producție agricolă de subsistență;

##### • *Morfologic:*

- tipul parcelarului:

- rezultat din evoluția localității în timp

- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localității pe terenuri agricole (prin operațiuni simple de topografie sau prin operațiuni urbanistice);

- configurația în raport cu spațiul stradal:
- spontan ordonată în raport cu traseul liber (rezultat din evoluția în timp) al strazilor
- geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite
- diferențiată sau nu în raport cu distanța față de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcții principale – construcții secundare – anexe)
- tip rural: parcele înguste și foarte adânci rezultate din diviziunea unor proprietăți agricole, permițând numai construcția locuințelor tip vagon la față și cultivarea în adâncime, dispuse prin retragere pe aceeași limită de nord a fiecărei parcele și oferind astfel în imaginea străzii numeroase calcane;
- volumetria; regim de construire: discontinuu, înălțime mică (P - P+1 niveluri), mod de terminare al volumelor în șarpantă;
- spațiul liber: continuu (vizibil din circulațiile publice – notă caracteristică pentru marea majoritate a cartierelor rezidențiale cu locuințe individuale sau colective mici, în care grădinile de față vizibile prin gardurile transparente), abuziv discontinuu prin înlocuirea unora dintre împrejmirile transparente către stradă cu împrejmuiri opace;
- vechime: - exprima atât capacitatea locuințelor de a satisface cerințele actuale de locuire cât și starea de viabilitate - locuințe vechi și locuințe noi;

• calitatea construcției: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistența, nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor,

Evoluția ipotetică a orasului susținută prin prevederile regulamentului este următoarea:

- tranziția către un alt tip de locuire, regim de construire și volumetrie
- menținerea zonelor bine constituite în țesutul tradițional, cu creșterea coerenței în cazul intervențiilor punctuale;
- reconstrucția zonelor insalubre prin operațiuni de comasare și relotizare;
- extinderea pe terenuri neconstruite, intra și extravilane, a noi zone de locuințe individuale și colective pe baza unor operațiuni funciare de comasare și relotizare

Structurarea reglementărilor zonei rezidențiale s-a făcut pe două criterii:

#### **a) Locuințe joase (P-P+2+M)**

**L1c** – subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P-P+2+M niveluri în zone de protecție a siturilor arheologice;

**L1** – subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P-P+2+M niveluri

- Locuințele reglementate prin Cod Civil pot ajunge la maxim P+1+M
- Locuințele reglementate prin RLU 2019 pot ajunge la maxim P+2+M

#### **b) Locuințe înalte (P+4)**

**L2** - subzona locuințelor colective înalte ( max. P +4 nivele);

Pentru zonele preponderent rezidențiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitățile funcționale și spațial configurative, iar pe de altă parte, asigurarea calității locuirii la standarde moderne, valorificarea terenului urban, a fondului construit viabil și a zonelor protejate, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate

personală, protecție față de poluare și riscuri tehnologice.

Prezentul regulament susține evoluția orașului, după cum urmează:

- tranziția către alt tip de zonă funcțională (vezi zonele C și M1)
- menținerea zonelor bine construite cu creșterea coerenței în cazul intervențiilor punctuale
- reconstrucția zonelor insalubre prin operațiuni de comasare și relotizare
- extinderea pe terenuri neconstruite, intra și extravilane, a noi cartiere de locuințe individuale și colective mici precum și de locuințe colective înalte pe baza unor operațiuni funciare de comasare și relotizare, în cadrul unui parteneriat între sectorul public și sectorul privat

## **ZONELE DE LOCUINTE JOASE**

### **L1+L1c**

#### ***SECȚIUNEA 1 : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ***

##### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

se admit următoarele utilizări

- locuințe individuale și colective mici cu maxim P-P+2 niveluri în regim de construire izolat și cuplat. Reimul de construire închis se admite doar prin dezmembrarea unui singur lot în maxim 3 parcele, cu deschiderea la strada de minim 8,0m și nu este nevoie de drum de serviciu pe fundurile loturilor
- reparații și extinderi la locuințele existente.
- locuințe individuale în regim de construire continuu și discontinuu;
- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale (învățământ de tip creșă grădiniță after school, cabinete medicale și magazine cu produse de uz de scurtă durată);
- locuințe cu pensuni cu mai puțin de 20 locuri de cazare
- parcaje la sol;
- spații verzi amenajate; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului
- spații libere pietonale;

##### **ARTICOLUL 2-UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

se admit condiționat următoarele utilizări

- Condiția obligatorie pentru oricare dintre utilizări este păstrarea tramei stradale
- Condiția obligatorie pentru oricare dintre utilizări este descarcarea de sarcină arheologică
- locuințe individuale cu maxim P+2 nivele (fără / cu unități de cazare) în regim de construire continuu și discontinuu;
- locuințe colective mici (fără unități de cazare) maxim P+2+M nivele cu soluționarea în interiorul parcelei a: parcajelor și spațiilor de manevră auto aferente, a sistemului de colectare a gunoierului, a spațiilor verzi și celor de joacă pentru copii în concordanță cu prevederile OMS 119/2014;
- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale care nu provoacă transporturi mari și numeroase și zgomot;
- anexe gospodărești care nu produc murdărie (garaj, magazie, etc) în suprafața totală construită desfășurată de maxim 50 mp/unitate locativă;

- adaposturi pentru maxim 5 animale de casa
- sere de maxim 200 mp care sa nu fie vizibile din spatiu public
- panouri publicitare sau semnale de maxim 2,00 mp si 4,00 m inaltime se admit numai pentru activitatea proprie; amplasarea panourilor si semnalelor se va face in incinta proprie, la minim 5,00 m de limita proprietatilor invecinate
- se admite mansardarea clădirilor parter sau parter si etaj existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu condiția ca suprafața acestora sa nu depășească 200 mp ADC, sa nu reprezinte mai mult de 30% din suprafața desfasurata a constructiei, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme concomitent, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22<sup>00</sup> și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și/sau producție
- Pentru toate functiunile este obligatorie solutionarea integrala a spatiilor de parcare si manevre auto in incinta
- Se admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia pastrarii ponderii locuirii in proportie de minim 70% fara unitati de cazare si 50% cu unitati de cazare
- spatii de intretinere corporala și recreere în spații acoperite;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele, discoteci etc.;
- se admite amplasarea atelierelor de intretinere auto cu capacitate de maxim trei posturi care nu includ activitati cu nivel de zgomot sau alte noxe peste cel admis in zona de locuit (tinichigerie, service auto, spălătorii auto, etc) cu acordul notarial al vecinilor.
- se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere

### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale sau activitati manufacturiere care depășesc suprafata de 200 mp ADC (sau 30% din suprafața desfasurata), sau care genereaza transporturi grele, sau care atrag mai mult de 5 autoturisme concomitent, care sunt poluante, sau care au program prelungit peste orele 22<sup>00</sup> sau care utilizeaza terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activități;
- anexe gospodărești care produc murdărie sau alte posibile dezagremente (latrine, grajduri etc)
- depozitare en gros
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto;

- panouri pentru reclame cu suprafata mai mare de 2,00 mp instalate in curti sau pe fatade
- lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapida a apelor meteorice
- echipamente de sport-loisir ce depasesc 200mp
- orice alte utilizari care nu sunt incluse la articolele 1 si 2

## **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- se considera construibile parcelele care respecta rețeaua stradală a parcelarului protejat cu deschiderea la strada de minim 12m;
- se considera construibile parcelele care respecta condițiile RLU;
- parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obținută pe una dintre parcelele adiacente care are ieșire la drumul public, servitute având lățimea de minim 3.0m
- adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lățimea;

### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri în cazul strazilor de categoria I și II și 3,0 m în cazul strazilor de categoria mică.
- pot face excepție garajele situate pe strazi secundare și spațiile comerciale cu suprafața construită defășurată sub 25 mp; acest tip de construcții se pot amplasa la aliniament cu condiția ca nu afecteze domeniul public (deschidere uși, rampe, trepte, etc)
- banda de construibilitate are o adâncime de maxim 15,0 m de la alinierea clădirilor

### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- clădirile vor fi dispuse pe parcela cu respecta condițiile din RLU 2019, capitolul E scheme privind limitele laterale și limita posterioară;
- se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; fac excepție cazurile în care în banda de construibilitate există, la data aprobării prezentului regulament, construcții legal executate pe limita de proprietate, în aceste cazuri este obligatorie alipirea la calcan pentru construcții cu funcțiuni similare; mai este permisă amplasarea pe limita de proprietate în cazul în care există un proiect de cuplare pe calcan pentru o construcție cu funcțiune similară.

### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

- distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 3,5m;

### **ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.50 m lățime;

### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei
- pentru numărul minim obligatoriu de locuri de parcare vezi capitolul – prescripții generale

### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR**

- înălțime maxima admisibila la cornișă 10,00 metri (P+2); se admite un nivel mansardat in scris in volumul acoperisului in suprafata maxima de 60% din aria construita
- se admite un nivel suplimentar in intersectii,
- in cazul cuplarilor cladirilor principale este obligatorie respectarea aceleiasi inaltimi la streasina/cornișă pentru ambele constructii

### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate;
- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș din materiale durabile;
- se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu/otel pentru acoperirea clădirilor.
- se interzice realizarea unor mansarde false
- garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectura cu clădirea principală

### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare existente în oraș;
- se va asigura în mod special evacuarea rapidă și evacuarea apelor meteorice prin sistematizare verticală spre canalizarea pluvială;
- se admit în mod provizoriu soluții locale, cu asigurarea posibilității de racordare la viitoare rețele de apă și canalizare și cu condiția respectării normelor de protecție sanitară și obținerii avizului agenției de protecție a mediului.

### **ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- spațiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafața parcelelor
  - spațiile verzi la loturile de 300mp sau mai mici, vor fi de minim 30%
  - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori ;
  - spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă și grădina vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;
  - se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere
  - se recomandă plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori și de pomi fructiferi;
  - în lipsa acordului vecinului, arborii se vor planta la 2,00 m de limita de proprietate orașul
  - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și parcaje; din același motiv se recomandă înglobarea parcajelor în clădirea principală, supra sau subteran.
- se recomandă ca minim 25% din terasele neutilizate și 10% din terasele utilizate ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate

### **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 m. și minim 1.80 m din care un soclu opac de

**0.60 m.** și o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

- gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima 2,20 m si se recomanda a se realiza din materiale opace

### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

**L1 - POT maxim = 35 %,**

**L1c - POT maxim = 30 %,**

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

**L1 - CUT maxim = 1,4 cu exceptiile cuprinse in derogari**

**L1c - CUT maxim = 1,05**

### **ZONELE DE LOCUINTE INALTE**

Pentru ansamblurile de locuinte colective existente si cele noi se vor urmarii urmatoarele obiective: - diminuarea insecurității si infraccionalității prin delimitarea si marcarea / îngrădirea spatiilor aferente locuintelor colective pe grupări de blocuri urmand a fi gestionate de către asociatiile de locatari, sau diverse societăți;

- introducerea unor rezolvări care sa raspunda urmatoarelor cerinte minime:

- asigurarea unui acces din drum public pentru rezidenti
- asigurarea parcarilor necesare
- asigurarea insoirii apartamentelor potrivit normelor legale
- asigurarea locurilor de joaca pentru copii
- amplasarea platformelor de colectare a deseurilor
- asigurarea accesului de serviciu pentru masini de colectare a gunoiului si pentru masini de interventie (salvare, masina pompieri, masini de reparatii pentru retelele edilitare, etc.);
- **L2** - subzona locuințelor colective înalte (P+3-6nivele), situate în ansambluri preponderent rezidențiale Hmax = 40m

### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- Locuinte colective
- Locuinte colective cu comert si servicii la etajele inferioare
- Reparatii si extinderi la locuintele existente.
- Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- parcaje la sol sau multietajate;
- spatii verzi amenajate, plantate cu specii care contribuie la ameliorarea climatului
- locuri de joaca pentru copii;
- mobilier urban;
- spații libere pietonale;

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- locuinte colective cu parter sau parter si mezanin comercial; functiunile permise la parter (si mezanin) nu pot fi producatoare de zgomot sau alte noxe care sa deranjeze locuirea de la etajele superioare
- supraetajarea/mansardarea este admisa daca structura de rezistenta permite incarcarea suplimentara si numai daca este posibila asigurarea parcajelor aferente, a spatiilor verzi si celor de joaca pentru copii in concordanta cu prevederile OMS 119/2014 si pentru locuitorii existenti si pentru cei suplimentari
- se permite schimbarea destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de functiuni cuprinzand activități pentru servicii specializate si practică profesională private, cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 si 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultantă, asigurări, proiectare, reprezentante, agentii imobiliare etc.;
- lucrări ample de remodelare a fatadelor, acceselor sau spatiilor publice pot fi aprobate numai în conditiile promovării unor proiecte vizand transformarea functională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;
- constructii noi pot fi inserate numai dupa detalierea reglementarilor pe baza de PUZ in cazul indicatorilor aprobati prin prezentul PUG
- la locuinte colective mai inalte de P+6 subsolul poate fi utilizat pentru parcare pe unul sau mai multe nivele

### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- se interzice schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, alimentatie publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparatii etc.;
- se interzice schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de circulatie, holuri, accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scârilor etc.;
- curățătorii chimice;
- constructii provizorii de orice natură;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozitări de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto;
- statii de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si constructiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea si colectarea acestora.
- anexe gospodărești
- orice alte utilizari care nu sunt incluse la articolele 1 si 2

## **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

### **ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAF. FORME, DIMENSIUNI)**

- clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie

publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private

- suprafața minimă a parcelei este de 700 mp cu deschiderea la strada de minim 20,00 m

#### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri în cazul strazilor de categoria I și II și 3,0 m în cazul strazilor de categoria mică.

- clădirile se pot dispune la aliniamentul existent, în cazul în care acesta nu este mai mic decât cel reglementat pentru strada respectivă în cazul în care noua clădire se cuplează la un calcan existent

- în cazul strazilor de categorie superioară, se va aplica retragerea din axul drumului dată de lege.

- în cazul situației la intersecția unor străzi având situații diferite ale clădirilor față de aliniament, noile clădiri vor asigura racordarea prin întoarcerea retragerii de la aliniament și pe strada având clădirile dispuse pe aliniament pe o distanță egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția să nu rămână calcane vizibile.

- banda de construibilitate are o adâncime de max. 20,0 m de la alinierea clădirilor

- la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

- clădirile cu spații comerciale se amplasează de regulă la aliniament

- se pot dispune la aliniamentul existent clădirile cu vitrine, care participă la spectacolul străzii și sunt luminate noaptea, sau clădirile care se cuplează la un calcan existent, în cazul în care aliniamentul existent nu este mai mic decât cel reglementat pentru strada respectivă, înălțimea totală a clădirii nu depășește distanța dintre aliniamente iar lățimea trotuarului este de minim 2,00 m, pentru străzi de categoria a III-a și inferioare sau minim 2,50 pentru străzi de categorie superioară

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019, capitol E scheme

- clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornisa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

- clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornisa a clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

- În ambele cazuri menționate, dacă pe parcelele adiacente sunt construcții, înălțimea dintre aceasta și noua construcție va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte

- clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 metri admitându-se decroșuri față de calcanele de maxim 4,0m situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepția parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;

- retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornisa a clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 7,00 m;

- - distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona

functionale diferite.

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

- între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu înaltimea clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de **6.0m**; distanta se poate reduce la 3,5m, în cazul în care nici una dintre constructii nu are pe fațadele respective decat ferestre ale dependintelor si ale casei scarii

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publica în mod direct pentru locire;  
- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publica în mod direct pentru locuire si un acces de serviciu pentru aprovizionarea comertului si serviciilor;

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice  
- pentru numarul minim obligatoriu de locuri de parcare vezi capitolul – prescriptii generale  
- 10% din numarul minim de parcaje se va asigura la sol si cu acces direct dintr-o circulatie publica.

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR**

- locuințe colective înalte (P+6) situate în ansambluri preponderent rezidențiale eventual cu comert-servicii la nivelele inferioare  
- se admite un etaj suplimentar cu condiția retragerii acestuia în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade  
- cladirile de colt pot avea inca un etaj suplimentar pe o lungime de 15,00 m de la intersectia aliniamentelor  
- în cazul volumelor situate pe colt, la racordarea între străzi avand regim diferit de înăltime, dacă diferenta este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două sau mai multe niveluri se va realiza o descrestere în trepte, primul tronson prelungind înăltimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu distanta dintre aliniamente;  
- conform zonele marcate prin RLU

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate;  
- se interzice folosirea asbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor.

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare;  
- se va asigura în mod special evacuarea rapida și evacuarea apelor meteorice prin sistematizare verticală spre canalizarea pluviala;  
• Este obligatoriu sa se asigure un sistem de colectare a deseurilor fie in interiorul cladirii fie (pentru cladiri cu cel mult P+N) pe platforme organizate; se instituie colectarea selectiva a deseurilor  
• aspectul clădirilor va fi subordonat cerintelor specifice functiunilor si exprimării prestigiului investitorilor, dar cu conditia realizării unor ansambluri compositionale care să țină seama de de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care

se află în relații de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerentă” și “elegantă”;
- terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 50% din suprafață
- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

#### **ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- spațiile verzi și cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta minim 30% din suprafața parcelelor dar nu mai puțin de 2,2 mp/locuitor spațiu verde și 1,3 mp/locuitor spațiu de joacă pentru copii

- Terenul liber rămas în afara circulațiilor, trotuarelor, parcajelor se va planta cu un arbore la fiecare 100 mp; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului

- se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere

#### **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- În cazul clădirilor izolate sau cuplate, retrase de la stradă este posibilă împrejmuirea terenului cu respectarea aliniamentului reglementat; gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim **1.80m** din care un soclu opac de **0.60 m**. și o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu;

- gardurile de pe limitele ansamblurilor de locuințe se recomandă să nu depășească 1,50m, dublate de gard viu din arbori sau arbuști.

### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI**

- locuințe colective înalte (P+6), situate în ansambluri preponderent rezidențiale

**1. POT maxim = 30 %;**

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI**

- locuințe colective înalte (P+4), situate în ansambluri preponderent rezidențiale

- CUT maxim pentru înălțimi P+4 = **1,7 mp ADC /mp teren; P+6 = 2.1**

#### **A - ZONA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE - Zona este alcătuită din următoarele subzone:**

Zona se compune din terenurile ocupate de activități productive de bunuri (producție “concretă” incluzând toate categoriile de activități industriale conform CAEN) și servicii (producție “abstractă” cuprinzând activități manageriale, comerciale și tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuție, expunere și comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariați și clienți, etc.). Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii;

**deschiderea la stradă minim 40,0m pentru transport cu tirul**

**A1-** subzona producție și depozitare

**A2-** subzona agrozootehnică

### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- zona construcțiilor cu cladiri maxim P+4 niveluri și înălțimea maximă de 28,0m (cu excepția accentelor utilajelor max 40,0m), cu regim de construire discontinuu; cu funcțiuni diverse legate de activitățile productive: depozitare, servicii specializate pentru producție, distribuție și comercializare la care se adaugă diferite servicii pentru personal și clienți;

### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- activități industriale productive și de servicii, desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii,
- depozitarea și distribuția bunurilor și materialelor
- cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren
- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare
- parcaje la sol și multietajate;
- stații de întreținere și reparații auto și pentru utilaje;
- stații de alimentare cu carburanți;
- comerț, alimentație publică și servicii personale;
- locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- comerț cu amănuntul cu raza mare de servire, mic gros și en gros;
- showroom
- moteluri
- spații libere pietonale;
- spații plantate – scuaruri;
- activități de cultivare a plantelor în regim intensiv în sere și solarii
- industrie mare și mică

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- activitățile actuale vor fi permise în continuare cu condiția diminuării noxelor până la încadrarea în normele de mediu în termen de 5 ani;
- extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării;
- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;
- se admit numai activități productive care se situează în zona tehnologiilor de vârf;

#### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- activități productive poluante sau cu risc tehnologic;
- amplasarea unităților de învățământ, a serviciilor publice sau de interes general
- amplasarea locuințelor individuale și colective, cu excepția celor de serviciu
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

## **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de **3000 mp.** și un front minim la stradă de **40,00 metri.** Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele specificate nu sunt construibile pentru activități productive.

- În cazul în care exista solicitari pentru avizarea construirii unei unitati industriale noi pe un teren cu suprafata cuprinsa intre 1000mp si 3000mp, și un front minim la stradă de **20,00 metri,** acest lucru poate fi realizat numai dupa intocmirea unui PUZ in care se va demonstra ca sunt posibile circulatiile cu masinile de transport cu tonajul declarat de beneficiar sub 1t si deasemenea exista parcare suficiente pentru functiunea de baza si pentru clienti.

### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- constructiile vor fi retrase de la aliniament cu minim **6 metri** in cazul strazilor de categoria I si II si **3,0 m** in cazul strazilor de categoria mica.

- la intersecția dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019, capitol E scheme si/sau prescriptiile tehnice.

- cladirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim un sfert din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de **7.00 metri** pe una dintre limitele laterale si de limita posterioara pentru a permite o circulatie perimetrala

- retragerea față de limitele laterale si limita posterioara pot fi diferite doar in cazul in care parcela trebuie sa permita circulatie perimetrala. In aceasta situatie o limita laterala va fi la 7,0m; cealalta la 3,5m iar limita posterioara va fi de minim 15,0m pentru a asigura intoarcerea unui tir in incinta;

- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități functionale (trepidații, risc tehnologic);

In cazul locuintelor de serviciu se va asigura insorirea acestora prin studii de insorire, acestea stabilind distantele fata de limite dar nu mai puțin de 3,5m

- nu se permite cuplarea constructiilor pe limita de proprietate in cazul zonelor functionale diferite

- nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe), a ferestrelor cu parapetul sub **1,90 metri** de la nivelul solului

### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

- cladirile vor respecta între ele distanțe egale minim **3-6.00 metri;** în cazul în care fațadele ambelor cladiri prezinta ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi.

### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lațime dintr-o circulație publică în mod direct;

- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu.

### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activitati vezi **capitolul – Parcaje** din cadrul **Prescripțiilor generale**.

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim **250 metri**;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la so! sa se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât sa permita ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

**ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR SI A ECHIPAMENTELOR TEHNICE**

- **Hmax=P+4, respectiv maxim 28,0m**

- se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 28,0 metri, cu exceptia utilajelor care pot ajunge la 40,0m. In cazul in care este necesara o alta inaltime a utilajelor se va intocmi o documentatie PUD;

**ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

- cladirile de birouri se vor orienta spre circulatiile publice

**ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);

- se va asigura epurarea apelor uzate industriale, in cazul asigurarii de catre primarie a racordului la rețeaua de canalizare oraseneasca se va asigura epurare apelor uzate treapta chimica;

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publica de canalizare pluviala, sau pana la marirea capacitatii rețelilor publice pluviale, la un bazin de retentie situat in incinta proprietatii;

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

**ARTICOLUL 13.- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

**A1 spatiu verde 20%**

**A2 spatiu verde 40%**

- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0 m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; minim 40% din gradina de fatada se va planta cu arbori;

- spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje;

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20m inaltime.;

#### **ARTICOLUL 14.- ÎMPREJMUIRI**

- se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim **2.20** m cu un soclu opac de **0.60** m iar spre limitele laterale si posterioare separarea se recomanda a fi construite imprejmuiri opace de maxim 2,50m.

- in cazul incintelor pentru depozitari de materiale refolosibile si platformelor de pre colectare a deșeurilor urbane imprejmuirile vor fi opace, inclusiv spre strada

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

**A1 POT = 60%,**

**A2 POT = 60%,**

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

**A1 CUTs = 6,6, CUTv = 20,**

**A2 CUTs = 3,5, CUTv = 10,**

#### **V - ZONA VERDE, DE SPORT SI AGREMENT**

##### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes regional și orasenesc, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost, spații plantate de protecție și păduri si parcuri protejate. Construcții P cu H max = 5m

##### **Zona este alcătuita din următoarele subzone**

**V1 –** paduri si padure parc situate in intravilan si extravilan

**V2 -** spatii verzi tip parcuri si scuaruri si spatii verzi pentru protectie si aliniament

**V3-** echipamente de sport, agrement si partii de ski;

##### **V1 – PADURI SI PADURE PARC SITUATE IN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN**

#### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- spații plantate;

- circulații pietonale pentru accesul la activitățile permise;

- drumuri de contur accidental carosabile pentru administrare parcului din care se asigură accesul direct in drumuri publice

- mobilier urban, amenajări pentru sport in aer liber, joc și odihnă;

- adăposturi tip pavilion, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

- expoziții in aer liber, targuri populare la evenimente religioase

- trasee de biciclete cu caracter de agrement

- parcaje

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț sezonier, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;

- se admit clădiri noi pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului.
- clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.
- Parc de distracții cu echipamente mecanice montate pe platforme betonate

### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- se interzic orice schimbări ale funcțiilor spațiilor verzi publice;
- se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;
- se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj și oglinda de apă ca și poziționarea pe platforme flotante sau pe piloți în interiorul oglinzii de apă a unor funcțiuni în absența unui P.U.Z. de ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor;
- se interzic orice improvizații ale colectării apelor uzate ale construcțiilor lacustre;
- se interzic construcții lacustre
- se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi
- se interzice taierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.
- trasee de biciclete cu caracter sportiv

### **SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE și CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandarilor legii** mediului și apelor

#### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandarilor legii mediului și apelor**

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului și apelor

#### **ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE pe aceeași parcelă**

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandarilor legii** mediului și apelor

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului și apelor
- se va asigura accesul direct dintr-o circulație publică;
- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate și numai în vecinătatea construcțiilor.

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR**

- cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P niveluri

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate

## **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandarilor legii mediului si apelor
- clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;
- noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

## **ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioara a incintei in proportie de minim 85% din suprafata parcului.
- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de plante;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- se recomanda, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget. utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special
- se recomanda ca parcurile mai mari de 1,0ha sa aiba doar 20% din spatiu verde constituit in gradina de tip „amenajat” iar restul de tip „englez”

## **ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI**

- împrejuririle vor fi transparente cu înălțimi de maxim **2.00** metri, vor fi dublate cu gard viu sau plantatii de aliniament;

## **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- Se ia in considerare Gradul de Ocupare a Terenurilor cuprinzand construcții P, platforme, circulații carosabile și pietonale,

### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- CUT maxim 0,05 mp. ADC/ mp./teren, sau conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii

- V1=H = P, regim construire IZ, POT = 0,3%, CUT = 0,03

## **V2 - SPATII VERZI TIP PARCURI, SCUARURI, PROTECTIE SI ALINIAMENT**

### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALA**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- spații plantate;
- circulații pietonale pentru accesul la activitățile permise;
- drumuri de contur accidental carosabile pentru administrare parcului din care se asigură accesul direct in drumuri publice
- mobilier urban, amenajări pentru sport in aer liber, joc și odihnă;
- adăposturi tip pavilion, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;
- expozitii in aer liber, targuri populare la evenimente religioase
- trasee de biciclete cu caracter de agrement
- parcaje
- lucrari hidrotehnice de aparare a malului raului
- spatii verzi amenajate cu vegetatie cu inaltime mica si medie

- drum de halaj, alei
- debarcadere, anexe sanitare,
- mobilier urban
- LEA si stalpi de sustinere

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- Garaje de barci
- Plantarea arborilor se va face la distante mai mari de 10m pentru a permite intretinerea lucrarilor hidrotehnice

#### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- se interzic locuinte lacustre;
- nu se admit nici un fel de intervenții care depreciază caracterul zonei;
- este interzisă amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte daunătoare asupra vegetației și amenajărilor adiacente.
- se interzice taierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

#### **SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE și CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- Legii apelor si prescriptiilor tehnice specifice.

#### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii pentru garaje de barci

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- nu este cazul

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

- nu este cazul

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- accesul pe drumul de halaj este accidental carosabil numai pentru intretinerea lucrarilor hidrotehnice sau in caz de accidente sau forta majora declarata legal;
- accesul pe drumul de halaj pentru public este de tip pietonal.

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- nu este cazul

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR**

- parter pentru garajele de barci si conform normelor tehnice pentru stalpi LEA si echipamente hidrotehnice si alte rețele de transport si exploatare produse petroliere si gaze

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- nu este cazul

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- nu este cazul

#### **ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- pentru arbori conform prescriptiilor tehnice de intretinere a lucrarilor hidrotehnice, restul spatiilor vor fi inierbate.

#### **ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI**

- nu este cazul

### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- POT maxim = 0,5% și 60% la partii,

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- CUT maxim 0,05 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare și P.U.D. avizat conform legii

- $V_2=H = P$ , regim construire IZ, POT = 5%, CUT = 0,05

V3 - ECHIPAMENTE DE SPORT, AGREMENT SI PARTII DE SKI;

### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- sunt admise construcțiile (cu structura de rezistență clasică sau baloane gonflabile) și instalațiile specifice activității sportive conform proiectelor legal avizate

- spații verzi amenajate

- construcții pentru agrement, construcții și instalații pentru parcuri de distracții;

- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentație publică și comerț

- alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, anexe sanitare, mobilier urban

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- clădiri administrative dar numai ale activităților sportive.

- clădiri pentru învățământ de specialitate;

- clădiri pentru învățământ de specialitate cuplate cu cele de artă (plastică, muzică, dans etc.);

#### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- se interzic orice activități și orice alte utilizări în afara celor de la articolele 1 și 2;

- se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi.

- este interzisă amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte daunătoare asupra vegetației și amenajărilor adiacente.

- se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

### **SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)**

- conform studiilor de specialitate avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor.

#### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor**

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor**

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

- conform studiilor de specialitate **avizate conform recomandărilor legii mediului și apelor**

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;
- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei accidental carosabile.

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR**

- cu excepția salilor de sport și a instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri (H max = 10,0 m) sau înălțimea fizică a echipamentului

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate și vecinătățile construite

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

#### **ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- spațiile plantate vor reprezenta minim 50% din ansamblul incintei
- se va asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei.
- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget. utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special

#### **ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI**

- împrejurimile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 1,50 m dublate cu gard viu;
- porțile de intrare vor fi la alinierea clădirilor pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta și pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- POT maxim = 60%

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- CUT maxim 1,20 mp. ADC/ mp.

- $V_3=H = P+2$ , regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 1,2, spațiu verde 30%

#### **T - ZONA CIRCULAȚIILOR** - Zona transporturilor include următoarele subzone:

**T1** – zona transporturilor feroviare

**T2** – zona transporturilor rutiere

**T3** – zona transporturilor pe cablu

## *SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ*

### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- stații de metrou
- platforme și peroane
- chioscuri de informare și vânzarea biletelor
- clădiri provizorii pentru administrarea transportului
- refugii acoperite pentru stații
- mobilier urban (cosuri de gunoi, bănci, jardiniere, iluminat public local, etc)
- împrejmuiri
- echipamente de dirijarea circulației auto, pe cablu, CF

### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- zone adiacente necesare activității principale în exploatare

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuștilor ori extragerea de materiale de construcții) sau modificarea echilibrului freatic;
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii rutiere.
- orice lucrări și construcții ce contravin normelor tehnice de exploatare a echipamentelor de transport.

## *SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR*

### ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE FORME, DIMENSIUNI)

- nu este cazul

### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- conform studiilor de specialitate

### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform studiilor de specialitate

### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

- conform studiilor de specialitate

### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică

### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației publice;

### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate

### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate-

### ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- conform studiilor de specialitate

### ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- conform studiilor de specialitate
- în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației,

### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- conform studiilor de specialitate

### *SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI*

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- nu este cazul-

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- nu este cazul-

**T1** – zona transporturilor feroviare:  $H = P+1$ , regim construire IZ, conform prescripțiilor tehnice

**T2** – zona transporturilor rutiere:  $H = P$ , regim construire IZ, conform prescripțiilor tehnice

**T3** – zona transporturilor pe cablu:  $H = P$ , regim construire IZ, conform prescripțiilor tehnice

### **G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA**

#### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

- Zona G reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei comunale și asigură: cimitirele servirea cu transport în comun, transport propriu, echipare edilitara și salubritate, sursele de apă potabilă și de asigurare a oglinzilor de apă, baraje și stavilare, canale de desecare și zonele lor de protecție. Aflată în prezent în restructurare, aceasta zonă va fi și în continuare compusă din incinte specifice.

- subzona construcțiilor și amenajărilor pentru gospodărie comunala respectiv conductele majore de alimentare cu apă și canalizare, stații de epurare, posturi trafo și stații electrice, cimitire, un racord la rețeaua de gaze naturale;

**G1**- cimitire

$H = P$ , regim construire IZ

**G2**- gospodării de apă, puturi și fronturi de captare pentru oraș

$H = P$ , regim construire IZ,

**G3**- stații electrice, poaturi trafo

$H = P$ , regim construire IZ,

**G4**- Stații de gaze

$H = P$ , regim construire IZ

**G5**- stație de epurare

$H = P$ , regim construire IZ

### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comună:

- birouri autonome;

- incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transportul public urban, piețe comerciale, salubritate. întreținerea spațiilor plantate;

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme.

#### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și

produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care le generează;

## **SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- pentru surse de apa (foraj) suprafața minimă a parcelei este de 200 mp. și un front la strada de minim 10 metri
- pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 400 mp. și un front la strada de minim 15 metri.
- pentru incintele tehnice suprafața minimă a lotului va fi de 1500m cu deschiderea la strada de 40m
- pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal și un studiu de impact asupra mediului;

### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectiva majoritatea clădirilor noi se afla în această situație, sau se vor retrage la o distanță de minim 3.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la strada;
- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 6.0 metri pe strazile de categoria I-a și a II-a și de minim 3.0 metri pe strazile de categoria a III-a.

### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- **retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019 și a prescripțiilor tehnice,**
- distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri,
- se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcțiuni publice și de locuit în cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELAȘI LOT**

- distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la comișa a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice;
- în spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor.

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR**

- înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor și a coșurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălțime maximă de 12.0 metri.

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;  
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;  
- tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare mai înalte.

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor din parcaje, circulații și platforme exterioare;  
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;  
- se va asigura evacuarea apelor uzate epurate prin stația de epurare proprie amplasată pe proprietatea firmei și apoi evacuarea în canalul de desecare ce mărginește proprietatea.

#### **ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității minim 20%  
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;  
- se va asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei.  
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;  
- parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;  
suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

#### **ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI**

- împrejurimile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2.00 metri, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;  
- porțile de intrare vor fi la aliniament pentru a nu permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;  
- împrejurimile spre stradă vor fi opace pe o porțiune de 60 cm de la sol, vor fi tratate arhitectural în mod discret potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2.20 metri.

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

##### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- POT maxim = 80%

##### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- CUT maxim = 0,9 mp ADC / mp.teren

#### S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, depozite de materiale , echipamente si carburanti pentru unitati de armata, sri, sie etc.

#### **SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

##### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- construcții, instalații și amenajari pentru unitati cu caracter special:  
- incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de siguranta nationala, unitati cu caracter special, întreținerea spațiilor plantate din interiorul lotului;

##### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- se vor asigura zonele de protecție prevazute prin norme.

##### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care le genereaza;

#### **SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

##### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

- pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 300 mp. și un front la strada de minim 15 metri, cu exceptia echipamentelor tehnologice la care suprafata va fi cea indicata de proiectantul de specialitate.

- pentru incintele tehnice, suprafata minima a lotului va fi de 1000m cu deschiderea la strada de minim 40m

- pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurator, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal și un studiu de impact asupra mediului;

##### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- cladirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectiva majoritatea cladirilor noi se afla în această situație, sau se vor retrage la o distanța de minim 3.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la strada;

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun retrageri ale cladirilor de la aliniament la o distanța de minim 6.0 metri pe strazile de categoria I-a și a II-a și de minim 3.0 metri pe strazile de categoria a III-a.

##### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- **retragerile laterale vor fi conforme cu RLU 2019 si/sau prescriptii tehnice,**

- distanța cladirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea cladirii, dar nu mai puțin de 3.0 metri,

- se interzice alipirea cladirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele cladirilor cu funcțiuni publice și de locuit în cazul în care activitățile constituie o sursa de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

##### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACELUIAȘI LOT**

- distanța minima între clădiri va fi egala cu jumătate din înălțimea la comișa a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

- staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice;
- în spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor.

#### **ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR**

- înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor și a coșurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălțime maximă de 12.0 metri.

#### **ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare mai înalte.

#### **ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor. din parcaje, circulații și platforme exterioare;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- se va asigura evacuarea apelor uzate epurate prin stația de epurare proprie amplasată pe proprietatea firmei și apoi evacuarea în canalul de desecare ce marginește proprietatea.

#### **ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității minim 20%
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare **100 mp**;
- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei.
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de **1.20 metri** și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

#### **ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI**

- împrejuririle spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim **2.00** metri, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomanda dublarea spre interior cu un al doilea gard transparent de **2.50** m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;
- porțile de intrare vor fi la aliniament pentru a nu permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- împrejuririle spre strada vor fi opace pe o porțiune de 60 cm de la sol, vor fi tratate arhitectural în mod discret potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2.20 metri.

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

#### **ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- POT maxim = 80%

#### **ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

- CUT maxim = 0,8 mp ADC / mp.teren

### **TITLUL III CARACTERISTICI SPECIFICE PE ZONE, BILANTURI, IMPLEMENTARE, ALTE ELEMENTE SPECIFICE DE TURISM**

#### **A REZUMAT UTR-uri**

- **A-CARACTERISTICE ZONE FUNCTIONALE**

#### **C - ZONA CENTRALACA**

**CA1-** zona centrala a Orasului, cuprinzand majoritatea echipamentelor publice situate in centre de oras sau centre de cartier;

- H = P+2, P+4, regim construire IZ,CU, IN; POT = 60%, CUT = 3,5, spatiu verde 20% birouri, sanatare, 25% cult, hoteluri, 30-50% locuinte; parcare amenajate in afara carosabilului in spatii publice

**C2** – zona unitatilor de invatamant;

- H = P+1, P+4, regim construire IZ, POT = 40% (25%corpuri principale si 15%anexe), CUT = 2,8, spatiu verde 60%, norme obligatorii 20mp/elev si 22mp/copil prescolar; parcare in interiorul lotului 5% din necesar, parcare amenajate in afara carosabilului in spatii publice

#### **M - ZONA MIXTA**

**M1** - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea

- H = P+2, regim construire IZ, CU, IN, POT = 70%, CUT = 3,5, spatiu verde 20%-30%

**M1c** - zona de comert, servicii si echipamente publice compatibile cu locuirea situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora.

- H = P+2, regim construire IZ, CU, IN, POT = 30%, CUT = 2,1, spatiu verde 40%

**M2** - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare;

- H = P+4, regim construire IZ, POT = 50%, CUT = 5,5, spatiu verde 20%

**M2c** - Zona de comert, servicii adresate industriei, depozitare situate pe siturile arheologice si in zona

de protectie a acestora;

- H = P+3, regim construire IZ, POT = 50%, CUT = 5,5 spatiu verde 40%

**M3-** zona comerciala si de agrement si echipamente ale statiunii turistice

- H = S+D+P+4+M,, regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 3,0, spatiu verde 20%-30%

## **L - ZONA LOCUINTELOR**

**L1** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri;

- H = P+2+M, regim construire IZ,CU, POT = 35%, CUT = 1,4, spatiu verde 30%-40%

**L1c** - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate pe siturile arheologice si in zona de protectie a acestora;

- H = P+2+M, regim construire IZ,CU, POT = 30%, CUT = 1,05, spatiu verde 30%-40%

**LN2** – locuinte colective înalte (max. P +4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidențiale

- H = P+3 - P+4, regim construire IZ, POT = 30%, CUT = 2,1, spatiu verde 30%

## **A - ZONA ACTIVITATILOR ECONOMICE**

**A1-** subzona productie si depozitare;

- H = P+4, regim construire IZ, POT = 60%, CUTs = 6,6, CUTv = 10, spatiu verde 20%

**A2-** subzona productiei agrozootehnice (stane)

- H = P, regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 0,6, spatiu verde 40%

## **V – ZONA VERDE SI SPORT AGREMENT**

**V1** – paduri si padure parc situate in intravilan si extravilan

- H = P, regim construire IZ, POT = 0,3%, CUT = 0,03

**V2** - spatii verzi tip parcuri si scuaruri si spatii verzi pentru protectie si aliniament

- H = P, regim construire IZ, POT = 5%, CUT = 0,05

**V3-** echipamente de sport, agrement si partii de ski;

- H = P+2, regim construire IZ, POT = 60%, CUT = 1,2, spatiu verde 50%

**V4-** spatii verzi pentru protectia raurilor, retelelor edilitare majore si circulatiilor pe care se pot amplasa terenuri de sport inierbate si imprejmuite

- H = P, regim construire IZ, POT = 0,5%, CUT = 0,05

## **T - ZONA TRANSPORTURILOR**

**T1** – zona transporturilor feroviare

- H = P+1, regim construire IZ, conform prescriptiilor tehnice

**T2** – zona transporturilor rutiere

- H = P, regim construire IZ, conform prescriptiilor tehnice

**T3** – zona transporturilor pe cablu

- H = P, regim construire IZ, conform prescriptiilor tehnice

## **G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA**

**G1-** cimitire

- H = P, regim construire IZ,

**G2-** gospodarii de apa, puturi si fronturi de captare pentru oras;

- H = P, regim construire IZ,

**G3-** statii electrice, poaturi trafo;

- H = P, regim construire IZ,

**G4-** Statii de gaze;

- H = P, regim construire IZ,

**G5-** statii de epurare;

- H = P, regim construire IZ,

**S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA**

S - Sunt cuprinse unitati militare, unitati de interventie in caz de urgenta, unitati de politie, SRI, etc.

- H = P+n, regim construire IZ,

**Ex – ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN**

- paduri
- **terenuri arabile**

Pentru functiunile L1 si L1c acoperisurile vor avea maxim 8 ape(pante) /cladire. Celelalte functiuni vor avea acoperisurile in terasa, iar daca se doreste acoperis cu sarpana acesta va respecta urmatoarea regula 4 ape maximum pentru corpul constructiei la care se adauga maxim 2 ape pentru fiecare intrare ce se doreste a fi marcata.

La zonele centrale (CB), zonele speciale (S), zona de gospodarie comunala (G), transporturi (T) si zonele mixte de agrement (M3) nu s-a facut diferenta intre zona amplasata in sit arheologic, in zona de protectie a siturilor si monumentelor sau in afara lor intrucat spatiul verde in aceste zone va depasi minim 40%.

Conform normei de spatiu verde de 26,0mp/locuitor si pronoza de dezvoltare a populatiei a Orasului de la 4846 locuitori in anul 2019 pana la circa 5400 locuitori in anul 2030 rezulta un necesar de spatii verzi de circa 14,0 ha.

Suprafata teritoriului administrativ este de 3356 ha (conform legii nr 2 privind impartirea teritoriului administrativ al Republicii Socialiste Romania din anul 1968), suprafata a fost actualizata in momentul finalizarii granituirii intre UAT-uri.

Pentru functiunile L1 si L1c acoperisurile vor avea maxim 8 ape(pante) /cladire. Celelalte functiuni vor avea acoperisurile in terasa, iar daca se doreste acoperis cu sarpana acesta va respecta urmatoarea regula 4 ape maximum pentru corpul constructiei la care se adauga maxim 2 ape pentru fiecare intrare ce se doreste a fi marcata.

La zonele centrale (CB), zonele speciale (S), zona de gospodarie comunala (G), transporturi (T) si zonele mixte de agrement (M3) nu s-a facut diferenta intre zona amplasata in sit arheologic, in zona de protectie a siturilor si monumentelor sau in afara lor, intrucat spatiul verde in aceste zone va depasi minim 40%.

## **C CARACTERISTICELE CULORILOR PE CARTIERE (zone)**

Pentru individualizarea diferitelor zone rezidentiale si centrale din oras si pentru asigurarea unui caracter unitar in cadrul fiecarui cartier, pentru a indeparta tentatia violentei vizuale se instituie

prezentul cod de culori. Pentru zonele predominant industriale si mixte adresate industriei toate culorile vor fi „reci” respectiv gri inchis, albastru inchis, grenă si ancadramente alb, gri deschis si negru. Pentru fiecare zona rezidentiala se stabileste culoarea dominanta. Culoarea dominanta se va utiliza pentru intreaga constructie, dupa cum urmeaza:

- Culoarea de baza: A
- Pereti: A
- Invelitoare: A+5
- Ancadramente: alb
- Tamplarie: A+5
- Gard: A+3 cu ancadramente alb sau negru

Se admit pete de culoare in culoarea de baza sau o culoare complementara de maxim 10% din suprafata totala a zidurilor. Se admite utilizarea integrala a albului pentru pereti si a griului pentru invelitori, indiferent de zona.

Note/observatii:

1. Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori de accente.
2. Paleta de culoare descrie codurile de culoare NCS (Natural Color System), care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselelor.

## **D      REGLEMENTARI PE TERMEN LUNG**

### **TITLUL I      REGLEMENTARI PENTRU ZONE CE NU POT FI SCHIMBATE PRIN DOCUMENTATII DE URBANISM**

Se constituie in zone de protectie, protectie severa si de siguranta toate zonele care servesc regimului tehnic privind construirea si exploatarea urmatoarelor retele de utilitati publice pentru localitate sau pentru regiune:

- Circulatii rutiere de viteza respectiv Autostrazi, ocolitoare, DN, DJ si au restrictii de amplasare a constructiilor astfel:
  - in extravilan:
    - Autostrazi      50,0m de la carosabil
    - DN                30,0m din axul drumului
  - in intravilan:
    - Autostrazi      50,0m de la carosabil
    - DN                22,0m din axul drumului
    - DJ,DC            21,0m din axul drumului
- Circulatii aero
  - sub culuarul de zbor    limitarea inaltimii la 45,0m si a materialelor de constructie pentru

- acoperisuri (materiale care nu orbesc pilotii in timpul manevrelor de aterizare si decolare)
- de la elementul de dirijare a zborului 500m nu se poate construi nimic, intre 500m pana la 1500m se poate construi daca imobilul se afla sub linia constituita de aparatul de emisie tip radiofar ce coboara spre pamant intr-un unghi de 22 grade.
  - In interiorul zonelor de zgomot determinate pentru pista de zbor astfel:
    - in zona I doar echipamente si cladiri necesare aeroportului
    - in zona II doar cladiri si echipamente economice
    - in zona III functii urbanistice diverse dar fara locuire si camine de batrani,
    - in zona IV pot fi amplasate orice fel de functiuni urbanistice
  - Se utilizeaza prevederea legala de obtinere a avizului aero pentru toate constructiile situate in raza de 8,75Km de la aeroport in situatia in care nu existe studiu de impact privind zgomotul produs de aeroport. In cazul in care exista studiul de impact pentru determinarea nivelului de zgomot zona IV se trimite la aviz de la aero doar in cazul depasirii inaltimilor aprobate prin PUG, pentru celelalte functiuni (zone) se solicita in continuare avizul st. de specialitate.
  - Circulatii feroviare linii ferate publice 20,0m in care nu se pot amplasa decat echipamente feroviare pentru circulatii si dirijarea traficului respectiv: sine de cale ferata, ace de schimbarea macazului, elemente de semnalizare, bariere, cabine de observatie si control a traficului, etc.  
linii ferate publice 100,0m in care se pot amplasa functiuni urbanistice conditionate de avizul CFR deoarece elementele constructive (colorit, stralucire) trebuie sa nu impiedice conductorul in timpul mersului
  - Retele edilitare majore pentru teritoriul national si regional:
    - produse petroliere 20,0m,
    - electrice de medie si inalta tensiune
      - LEA de 400KV 37,5m,
      - LEA de 220KV 27,5m
      - LEA de 110KV 17,5m
      - LEA de 20KV 6,0m
    - Prin studii de coexistenta se poate reduce latimea zonei de protectie severa la 14,0m deoarece aceasta este zona necesara de interventie in caz de reabilitare a retelei. Lumina firului este de minim 9,0m la teren in extravilan si 18,0m la traversarea peste ape de suprafata.
    - gaze de medie si inalta presiune,
      - pentru SRM 200,0m,
      - pentru retea de gaze de inalta 20,0m
      - retea de medie presiune 14,0m
      - retea de joasa presiune 3,0m
    - fibra optica, 6,0m
    - canale de desecare:
      - pentru canale principale 3,0m

- pentru canale secundare 2,0m
- Lucrari hidrotehnice si de imbunatatiri funciare pentru apararea teritoriului impotriva inundatiilor si a eroziunii solului.
  - Cota coronamentului barajului amonte pentru acumulari,
    - pentru parauri (bazine de ordiunul 3) 5,0m,
    - pentru rauri (bazine de ordinul 2) 10,0m
    - pentru rauri (bazin de ordinul 1) 15,0m
    - pentu biefuri cota rezultata in urma lucrarilor hidrotehnice (uzual cota coronamentului barajului)
- Retele edilitare majore pentru teritoriul administrativ:
  - alimentari cu apa,
    - la aductiuni 12,0m cu conditiile urmatoare: apele de siroire si cele subterane nu trebuie sa curga perpendicular pe reseaua de aductiune a apei potabile,
    - la retele orasenesti 3,0m. Scurgerea eforturilor din fundatiile cele mai apropiate trebuie sa se faca sub talpa de pozare a conductei de alimentare cu apa.
  - surse de alimentare cu apa (foraje si fronturi de captare)
    - perimetru de restrictie severa foraj individual 5,0m
    - perimetru de restrictie severa front de foraje noi 50,0m
    - perimetru de restrictie severa front de foraje vechi conform studiului hidrogeologic,
    - rezervoare de stocare a apei 28,0m.
  - Canalizare
    - canalizari importante 6,0m cu conditia ca scurgerea eforturilor din fundatiile cele mai apropiate trebuie sa se faca sub talpa de pozare a conductei de canalizare.
    - canalizari secundare 2,0m
  - electrice de joasa tensiune, 2,0m
  - curenti slabi (LES) 2,0m
  - gaze de joasa presiune, 2,0m
  - telefonie 2,0m
- Echipamente necesare retelelor edilitare si razele zonelor de protectie de amplasare:
  - Gospodarii de apa 28,0m,
  - statii de pompare 5,0m
  - statii de epurare 300,0m,
  - statii de gaze 14,0m,
  - posturi electrice 10,0m,
  - stavilare 5,0m,
  - baraje 10,0m de la talpa barajului si 2,0m sub supratata de afuiere a apei, pe baraje nu pot fi amplasate drumuri publice si retele edilitare

- echipamente pentru fibra optica 10,0m

Zonele mai sus enumerate au latimea constituita de la limita fizica a retelei pana la distanta stabilita conform prescriptiei tehnice in vigoare. Unele dintre ele au diferentieri intre zona destinata functionarii corecte si de pastrare a integritatii retelei si echipamentului, prima este neconstruibila si are caracter de restrictie severa si nu poate fi modificata cu documentatii de urbanism. Adoua zona este cea in care conditioneaza inaltimea constructiilor si materialele utilizate la anvelopa constructiilor, acestea sunt zone doar de restrictie.

Retelele care au doua tipuri de zone de restrictie (severa si de protectie) sunt:

- circulatiile feroviare,
- transgaz,
- produse petroliere
- lacurile de acumulare

Se constituie in zone de protectie pentru elementestatii radio (piloni)

- Hpilon = R de protectie

**5.2** Se constituie in zone de protectie pentru elemente de relief, de vegetatie si habitate ale pasarilor si animalelor instituite in suprafete cuprinse intre limita fizica a elementului sau a suprafetei de desfasurare pana la distanta prescrisa de legile in vigoare si a studiilor de specialitate.

- Pentru masive de vegetatie Ministerul Mediului recomanda o distanta minima de la padure pana la orice constructie de 15m, si de asemenea neutilizarea drumurilor de contur a padurilor ca drumuri din retea de strazi a localitatilor.

- Pentru functiuni urbanistice incompatibile Ministerul Mediului recomanda o distanta minima de 15m ce o va suporta cel ce vine la autorizare al doilea dupa constituirea caracterului zonei, Zona cu latimea de 15,0m este pe toate laturile proprietatii si plantatia este obligatoriu de facut.

Protectia apelor de suprafata au regim tehnic pentru exploatare, pentru lucrari de gospodarie a apelor si accesul populatiei la malul apelor astfel drumurile de halaj nu sunt drumuri publice. Drumurile de pe diguri nu sunt drumuri publice.

Protectia apelor subterane au regim tehnic pentru exploatare si zone de protectie severa si restrictie pentru sursele subterane de apa. Restrictia severa este diferentiata pentru surse independente de apa si pentru fronturi de captare.

Protectia padurilor sau a ariilor avifaunistice, ce au regim tehnic pentru asigurarea existentei elementului de vegetatie sau de fauna, intretinerea, imultirea si monitorizarea acestora se face conform studiilor de specialitate. Nici o arie avifaunistica nu poate fi modificata prin documentatii de urbanism, dar in interiorul ariilor SCI si SPA se pot amplasa functii urbanistice de tipul recuperare medicala si tabere sezoniere pentru copii.

**5.3.** Se constituie zone de protectie pentru elemente antropice de tipul pasunilor. Pentru aceste suprafete se constituie zone ce nu pot fi introduse in intravilan, iar pe aceste suprafete nu se pot construi nici un fel de edificii indiferent de functiunea urbanistica (nici macar odai in extravilan). Aceste terenuri sunt cele declarate prin L.165/2013 pasuni raportate Uniunii Europene cu acest statut.

**5.4.** La construirea zonelor urbanistice pentru care este necesar PUZ, 5% din suprafata reglementata va avea functiunea de spatiu verde public, de tip: gradina, scuar sau teren de sport inierbat. Aceste

suprafete de teren nu pot fi schimbate in alte functiuni urbanistice dupa intrarea in proprietatea primariei si se vor inscrie in „Registrul spatiilor verzi”

ÎNTOCMIT: Sef proiect: Arh. Marcela PAIDIU